



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 405041
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (401-2 Т, 1397399) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	401-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, термостойкая, марка ВНИИНП-235
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: NANO BLUE MULTIPURPOSE HT Crease (высокотемпературная смазка)
Количество	36.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

NANO BLUE MULTIPURPOSE HT Crease (высокотемпературная смазка)
Термостойкая противозадирная пластичная смазка с литиевым комплексным загустителем Nanotek lubricants (NANO TEK) Multipurpose HT Grease для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях тяжелых нагрузок, высоких контактных напряжений и повышенных температур. Приготовлена на основе высоковязких базовых масел. Смазка с этикеткой синего (BLUE) цвета.
Удовлетворяет требованиям:
• NLGI 2, 1
• NLGI GB-LB
Широкий температурный диапазон применения: для HT 2: от -30°C до +130°C, кратковременно до +150°C.
Наименование Значения для HT 2
Класс NLGI: 2
Тип загустителя: комплексный литиевый
Цвет: синий
Пенетрация при 25°C
с перемешиванием, мм-1: 270
Температура каплепадения, °C: 250
Коллоидная стабильность, %
выделенного масла, не более: 10
Коррозионное воздействие на металлы: выдерживает
Смазочные характеристики на
4х-шариковой машине трения при +20°:
- нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс) 3482 (355)
- критическая нагрузка (Рк), Н (кгс) 1098 (112)
- индекс задира (Из), Н (кгс) 431 (44)
Диаметр пятна износа при нагрузке
195 Н, мм: 0,55
Кинематическая вязкость базового
масла при 40°C, сСт, в пределах: 180 - 220
Обязательные требования: поставщику необходимо заполнить столбец с указанием страны происхождения и завода изготовителя.
График поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.
Гарантийный период: 12 месяца от даты поставки.
Поставка продукции производится по адресу: ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», г.Жанаозен, Промзона.





Примечание: потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с содержанием данной технической спецификации.

Подписал
Дата подписания

КАТАРБАЕВ ГАЗИЗ ГАБИДЕНОВИЧ
21.02.2020

