



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 419920 , Штанговые глубинные насосы
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (291 Т, 1463915) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	291 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, скважинный штанговый, с безвулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч
Дополнительная характеристика	275: " Штанговые глубинные насосы. НВ 1Б-44-40-15-2гр, с 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером, с замковой опорой ОМ-73 и автосцепом УНШГ-3.000. Насосы скважинные штанговые вставные - длина хода плунжера -4000 мм; -крепление верхнее под механическую опору ОМ-60; -фильтр грубой очистки и удлинители верхний и нижний L= 900 мм; всасывающий клапан увеличенный, пара «седло- шар» - К483-349 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, -нагнетательный клапан - пара «седло- шар» - К363-286 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм коррозионностойкая с твердонапыленной поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 870-1124); Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"
Количество	248.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внимание ! Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (со всеми дополнительными требованиями) по данной форме, (Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!).

В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать:

Штанговые глубинные насосы. НВ 1Б-44-40-15-2гр, с 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером, с замковой опорой ОМ-73 и автосцепом УНШГ-3.000. Насосы скважинные штанговые вставные - длина хода плунжера -4000 мм; -крепление верхнее под механическую опору ОМ-60; -фильтр грубой очистки и удлинители верхний и нижний L= 900 мм; всасывающий клапан увеличенный, пара «седло- шар» - К483-349 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, -нагнетательный клапан - пара «седло- шар» - К363-286 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм коррозионностойкая с твердонапыленной поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 870-1124); Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896.

Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-изготовителя насоса на безвозмездной основе, согласно чертежа приложенного к техспецификации, до момента вскрытия заявок на участие в закупке. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся





испытаниям.

В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать требования об исполнении обязательств и предоставлении запрашиваемых документов при поставке товара: Наличие сертификата соответствия, технического описания и инструкции по эксплуатации, технического паспорта на государственном и русском языках (сертификат качества). Штанговые глубинные насосы должны быть ремонтпригодными. Условия работы в скважине: Рабочая температура до 130°C, содержание сероводорода 3,0 мг/л., минерализация пластовой жидкости - 140 г/л. механические примеси 1,3 г/л., размеры механических примесей - от 100 до 700 мкм 80-87% масс; обводненность - 90 %, газосодержание 109 м3/т. Содержание парафина до 25%.

Потенциальный поставщик в тех спецификации должен указать следующие требования: завод-изготовитель, страна-происхождения: (заполняется потенциальным поставщиком).

Потенциальный поставщик в тех спецификации должен указать следующие требования: гарантийный период-12 месяцев. Срок поставки товаров (с момента подписания Договора): в течении 90 календ. дней- 124 шт., в течении 120 календ. дней-124 шт.

Приложение

Методика рассмотрения товарного образца ПТО ПД.docx

чертеж КЛАПАННЫЕ ПАРЫ ГОСТ угл - копия.docx

Подписал

МУХАМЕТЖАНОВА ДИНАРА БЕРИКОВНА

Дата подписания

26.03.2020

