



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 443277
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (445-2 Т, 1554295)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	445-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, пластичная, синтетическая, для смазки роликовых подшипников подвижного состава
Дополнительная характеристика	360:Прочие характеристики:: Kluber Isoflex Topas L 32 — синтетическая низкотемпературная смазка для контактов и переключателей, основа синтетическое углеводородное масло и литиевое мыло. Kluber Isoflex Topas L 32 — синтетическая низкотемпературная консистентная смазка для контактов и переключателей, произведена на основе синтетического углеводородного масла и литиевого мыла. Динамически легкая смазка для вставки контакта без усилий (небольшой пусковой момент и при низких температурах), обладает хорошей совместимостью с полимерами (нейтральна ко многим термопластам и duroпластам). Также применяется в качестве долгорботающей смазки, специально для смазывания деталей, работающих при низких температурах и/или высокой скорости вращения, для смазки тросов стеклоподъемников и люков в крышах автомобилей, для смазки опорных поверхностей зубьев (для пар трения полимер/полимер и полимер/сталь, возможность небольших пусковых моментов). Основные характеристики •Базовое масло/загуститель — синтетическое углеводородное масло, литий •Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около: —60 до +130 •Плотность при 20°C (г/см3) DIN 51757 около: 0.86 •Цвет: бежевый •Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C): > 180 •Рабочая пенетрация DIN ISO 2137 (0.1мм): 265 — 295 •Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°C: 19 •Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°C: 4.2 •Условная динамическая вязкость, класс вязкости — очень легкая смазка/легкая смазка
Количество	4.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Kluber Isoflex Topas L 32 — синтетическая низкотемпературная смазка для контактов и переключателей, основа синтетическое углеводородное масло и литиевое мыло. Kluber Isoflex Topas L 32 — синтетическая низкотемпературная консистентная смазка для контактов и переключателей, произведена на основе синтетического углеводородного масла и литиевого мыла. Динамически легкая смазка для вставки контакта без усилий (небольшой пусковой момент и при низких температурах), обладает хорошей совместимостью с полимерами (нейтральна ко многим термопластам и duroпластам). Также применяется в качестве долгорботающей смазки, специально для смазывания деталей, работающих при низких температурах и/или высокой скорости вращения, для смазки тросов стеклоподъемников и люков в крышах автомобилей, для смазки опорных поверхностей зубьев (для пар трения полимер/полимер и полимер/сталь, возможность небольших пусковых моментов). Основные характеристики •Базовое масло/загуститель — синтетическое углеводородное масло, литий •Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около: —60 до +130 •Плотность при 20°C (г/см3) DIN 51757 около: 0.86 •Цвет: бежевый •Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C): > 180 •Рабочая пенетрация DIN ISO 2137 (0.1мм): 265 — 295 •Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°C: 19 •Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°C: 4.2 •Условная динамическая вязкость, класс вязкости — очень легкая смазка/легкая смазка

Подписал
Дата подписания

Сарсембаева Саната
01.06.2020

