



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 440803
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (13272 Т, 1543612) Кабель-канал

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13272 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель-канал, парпетный
Дополнительная характеристика	-
Количество	18000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г.Нур-Султан, район Алматы, пр Республики 64
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ 10*15
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ АБОНЕНТСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ШНУРОВ
№№ Параметры Техническая характеристика

- 1 2 3
- 1 Назначение кабельных каналов 1. Кабельные каналы представляющие собой замкнутый профиль прямоугольного или близкого к ним сечения с плоским основанием, предназначенный для монтажа на архитектурную поверхность (стену, пол, потолок) и заключения в своем объеме абонентских оптических шнуров и патчкордов.
- 1.2 Применение кабельных каналов обеспечивает удобную и быструю прокладку отдельных абонентских оптических шнуров и патчкордов, а так же добавление или демонтаж дополнительных шнуров, если в этом возникнет необходимость. Использование кабельных каналов позволяет проще и быстрее проводить абонентских оптических шнуров и патчкордов.
- 1.3 Кабельные каналы должны обеспечивать прокладку и размещение абонентских оптических шнуров и патчкордов с допустимым радиусом изгиба
- 2 Требования к конструкции 2.1 Кабельные каналы состоят из основания и крышки. Вначале основание закрепляется на поверхности (приклеивается в случае мини-канала или крепится на винтах/заклёпках/специальных крепежных элементах), затем в него укладывается кабель (или провод), а потом вся конструкция кабельного канала закрывается крышкой. Благодаря соответствующему профилированию крышки и основания кабельного канала, они просто и надежно фиксируются между собой без использования дополнительных крепежных элементов.
- 2.2 Внутренняя поверхность и края кабельной трассы не должны иметь острых краев и заусениц, которые могут при прокладке кабеля повредить внешнюю оболочку или зацепиться за оболочку кабеля.
- 3 Требования к размерам конструкции 3.1 Размеры (ширина, высота конструкции) 15,2х10мм.
- 3.2 Толщина стенки кабельного канала - 1 мм.
- 4 Климатические условия Те4.1 Температура монтажа:
от - 5°С до + 60°С
- 4.2 Диапазон рабочих температур:
от -25°С до +60°С.
- 5 Требования к техническим характеристикам 5.1 Тип замка: двойной.
- 5.2 Степень защиты: IP40
- 5.3 Ударопрочность: 6 Дж.
- 5.4 Цвет: белый RAL 9003 или светло серый.
- 5.5 Огнестойкость: по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89)
- 5.6 конструкция замка должна обеспечивать усилие на открывание крышки кабельканала не ниже 10 Н.
- 6 Требования к материалу





6. самозатухающая, ударопрочная, термостойкая, устойчивая к воздействию влаги и ультрафиолета композиция ПВХ
7 Срок службы Гарантийный срок кабельных каналов должен быть не менее 36 месяцев со дня поставки продукции.

Подписал
Дата подписания

НУРМАНОВ ДАНИЯР
22.05.2020

