



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 524946
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2077 Т, 1851915) Пластина резиновая

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2077 Т
Наименование и краткая характеристика	Пластина резиновая, тип УМ, толщина 5 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Пластина УМ рулон 51000
Количество	66.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Пластина УМ рулон 5x1000. Пластина резиновая для трансформаторов, толщина 5 мм, ширина рулона не менее 1000 мм, должна соответствовать ГОСТ 12855-77. Назначение резины – для изготовления различных неподвижных уплотнений.

1. Технические характеристики резины:

- 1) Рабочая среда: Масло трансформаторное;
- 2) Температура использования, От минус 60 °С до плюс 100 °С;
- 3) Твердость, 55 - 70 единицы Шора А;
- 4) Изменение массы после воздействия трансформаторного масла типа ГК (ТУ 38.101.1025-85) в течение 24 часов при температуре 100 °С: не менее минус 3% и не более плюс 5%;
- 5) Условная прочность при растяжении: не менее 6,4 (65) МПа (кгс/см²);
- 6) Отсутствие выделения свободной серы из пластины после взаимодействия её с трансформаторным маслом;
- 7) Внешний вид:

Поверхность пластины должна быть ровной. На поверхности и в срезе пластины не допускаются:

- включения и углубления свыше 0,5мм - при толщине пластины до 5мм; свыше 0,75мм - при толщине пластины свыше 5 до 10 мм; свыше 1,00мм - при толщине пластины свыше 10 до 20 мм; свыше 1,50 мм - при толщине пластины свыше 20 мм
- более 5-ти шт. на площади 250х250мм или более 10-ти шт. на площади 500х500мм и более 30-ти шт. на участке длиной 1 м (для рулона и полосы);
- пузыри площадью более 1 см²; общая площадь пузырей не должна превышать 10 см² на 1 м² пластины;
- складки при бинтовке шириной свыше 4 мм, длиной более 100 мм и глубиной более допуска по толщине рулона или полосы более пяти на 1 м;
- поперечный отпечаток от сдавливания концов рулона при бинтовке более допуска на толщину;
- расслоение по торцам и кромкам рулона или полосы длиной более 5 мм, шириной более 1 мм свыше 6-ти шт. на 1 м.

На поверхности пластины допускаются отпечатки и неровность в пределах допуска на толщину пластины, а также разнотон.

В срезе пластины допускается наличие отдельных пор диаметром не более 0,3 мм в количестве не более 3 шт. на 1 см².


2. Прочие требования:

1) Поставщик с первой партией поставляемого товара должен предоставить:

- сертификат соответствия товара, технический паспорт;
- оригиналы протоколов испытания в соответствии с техническими характеристиками поставляемого товара;
- до поставки полного объема товара представить Заказчику образцы для испытания.

2) Каждая пластина должна иметь четкую маркировку, нанесенную краской, с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- условного обозначения пластины;





- штампа технического контроля;
- дата выпуска (год и квартал).
- 3) Товар должен быть новым, не использованным, не ранее 2020 г. изготовления.
- 4) Проверка и испытание: по месту поставки резины УМ в лаборатории Заказчика должны быть проведены лабораторные испытания показателей качества на соответствие требованиям в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7 пункта 1.
- 5) Потенциальный поставщик должен гарантировать качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.
- 6) Ценовое предложение должно содержать наименование производителя, страну происхождения и марку/модель товара.

"

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 12855-77	331631	Межгосударственный стандарт	Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия	МКС: 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.12.1977 № 3154	01.01.1979	

Подписал
Дата подписания

Глухов Дмитрий Геннадьевич
13.01.2021

