



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 426796  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (636-2 Т, 1488158) Насос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"  
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 636-2 Т                                                                 |
| Наименование и краткая характеристика | Насос, специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч                 |
| Дополнительная характеристика         | Качество: Циркуляционный насос отопления 30/7                           |
| Количество                            | 2.000                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Кызылординская область, "склад м/р ""Акшабулак""             |
| Условия поставки                      | DDP                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д).

Насос циркуляционный для системы отопления. Тип насоса: поверхностный; Материал корпуса насоса: серый чугун; Потребляемая мощность 1~230 В P1: 62 / 92 / 132 Вт; Ток при 1~230В I: 0,30 / 0,42 / 0,58 А; Подсоединения к трубопроводу: резьбовое соединение труб Rp 1¼; Резьба G 2. Степень защиты IP 44. Класс изоляции F. Напор макс.: 7м; Макс. допустимое рабочее давление Pmax10 бар. Производительность макс.: 5 (м3/ч); Температура жидкости: от -10 до +110 °C; Допустимая перекачиваемая среда- водогликолевая смесь. Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz; Объем: 0.0028548 м3; Вес: 2.6 кг; Монтажная длина L0: 180 мм.

2. Единицы измерения.

Штук

3. Требуемое количество.

2

4. Срок поставки.

С даты подписания договора в течение 90 дней - Календарные.

5. Условия и место поставки.

DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Акшабулак".

6. \* Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, (заполняется потенциальным поставщиком).

7. \* Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком).

8. \* Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком).

9. \* Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком).

Требования к потенциальному поставщику:

- Потенциальный поставщик предоставляет гарантию на товар в течение 12 месяцев или 24 месяца с момента поставки на склад;
- Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Завод изготовитель, страна происхождения, гарантийный период.

Подписал

АЙМЕНОВА АСЕМКУЛЬ ДЮСЕМБАЕВНА

Дата подписания

14.04.2020

