



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 501930

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

Блок релейный, лампа светофорная, лампа коммутаторная.

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(934 Т, 1776606)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 51031-09-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип СПДх2 Блок дополнительный панельный релейный УСП предназначен для изолированной секции. В состав блока входят розетки: для реле типа 1НМ-240 – 4 шт., для реле типа 2НМ-1000 – 2 шт.; для реле типа 2Н-2250 – 3 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.	1.000	Штука	297394.00	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 2(927 Т, 1776605)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 14050.00.00Б БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СП-69 Блок осуществляет контроль состояния изолированной секции стрелочного участка и замыкание	60.000	Штука	7789282.80	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



			стрелок в маршруте. В состав блока входят реле: НММ1- 1000/560 - 2шт., НММ1-1120 - 1шт., НМ1-1440 - 1шт., НМ4-3,0 - 1шт., НММ2-1,5 - 1шт., НМ4-2400 - 1шт. Габаритные размеры 245x275x342 мм масса не более 11,9 кг.					
№ 3(923 Т, 1776604)	Блок	для электросигнализац и	268: Описание, 14044.00.00Б-04 БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В1 Блок управляет выходным светофором и обеспечивает сигнализацию: красный, жёлтый, зелёный и белый огни. Применяется совместно с блоком ВД-62. В состав блока входят реле: НММ1-1120 - 2шт., НМ1-1440 - 1шт., НММ2-3000 - 1шт., ОМ2-46 - 1шт. Габаритные размеры 245x275x342 мм масса не более 12,1 кг.	72.000	Штук а	11222362.80	КАЗАХСТА Н , г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней
№ 4(930 Т, 1776603)	Блок	для электросигнализац и	268: Описание, 14041.00.00Б-04 БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ М1П Блок управляет маневровым светофором, установленным с участка пути в горловине или приёмо- отправочного пути. В состав блока входят реле: НММ1- 560 - 1шт., НММ1- 1120 - 2шт., НМ1- 1440 - 3шт., НММ1- 11 - 1шт., ОМ2-46 - 1шт. Габаритные размеры 245x275x342 мм масса не более 12,1 кг.	69.000	Штук а	16447093.23	КАЗАХСТА Н , г.Нур- Султан , МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней
№ 5(931 Т, 1776602	Блок	для электросигнализац и	268: Описание, 51031-17-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ	45.000	Штук а	8386270.20	КАЗАХСТА Н , г.Нур- Султан , МБ	С даты подписания договора в



)			РЕЛЕЙНЫЙ тип НМ Блок наборный панельный релейный НМ предназначен для управления маневровым светофором в горловине. В состав блока входят розетки: для реле типа 1НМ-240 – 4 шт., для реле типа 1НМ-950 – 6 шт.; для реле типа 1Н-8,2 – 2 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.				Астана	течение 120 календарны х дней	
№ 6(924 Т, 1776601)	Блок	для электросигнализаци и	268: Описание, 51031-13-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип УСП Блок унифицированный панельный релейный УСП предназначен для стрелочной и бесстрелочной изолированной секции. В состав блока входят розетки: для реле типа 1Н-340 – 2 шт., для реле типа 1НМ- 950 – 5 шт.; для реле типа 1Н-1350 – 5 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.	1.000	Штук а	191255.90	КАЗАХСТА Н , г.Нур- Султан , МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	
№ 7(932 Т, 1776600)	Блок	для электросигнализаци и	268: Описание, Блок панельный релейный П изолированного пути. В состав блока входят розетки: для реле типа 1Н-340 – 2 шт., для реле типа 1НМ-950 – 2 шт.; для реле типа 2НМ- 1000 – 1 шт.; для реле типа 1Н-1350 – 2 шт.; для реле типа ПЛЗУ-2700/4500 – 1 шт.; для реле типа 2Н-2250 – 2 шт. Реле	16.000	Штук а	2666539.04	КАЗАХСТА Н , г.Нур- Султан , МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	



501930

			в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.					
№ 8(925 Т, 1776599)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 51031-16-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип НПС Блок наборный панельный релейный НПС предназначен для управления поездным (маневровым) светофором из тупика. В состав блока входят розетки: для реле типа 1НМ-240 – 10 шт., для реле типа 1НМ-950 – 2 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.	10.000	Штука	1879930.10	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
№ 9(933 Т, 1776598)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 51031-08-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип ВД Блок дополнительный панельный релейный ВД поездного светофора, совмещённый с маневровым. В состав блока входят розетки: для реле типа 1Н-340 – 2 шт., для реле типа 1НМ-950 – 2 шт.; для реле типа 1НМ-240 – 4 шт.; для реле типа 1Н-1350 – 3 шт.; для реле типа ПЛЗМУ-600/1300 - 1шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.	39.000	Штука	7613152.17	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
№ 10(935 Т, 1776597)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 51031-12-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип В	6.000	Штука	999575.64	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120



			Блок панельный релейный В предназначен для управления поездным светофором, совмещённый с маневровым. В состав блока входят розетки: для реле типа 1Н-240 – 1шт., для реле типа 1НМ-950 – 4 шт.; для реле типа 1Н-1350 – 2 шт.; для реле типа 2ОЛ-15 – 2 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.					календарны х дней	
№ 11(928 Т, 1776596)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 51031-10-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип С Блок стрелочный панельный релейный С предназначен для коммутации. В состав блока входят розетки: для реле типа 1Н-8,2 – 2шт.,; для реле типа 2НМ-1000 – 1 шт.; для реле типа 1Н-1350 – 5 шт.; для реле типа 2Н-2250 – 1 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.	82.000	Штука	12770724.28	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 12(926 Т, 1776595)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 14469.00.00Б-01 БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПС-220М Блок осуществляют управление стрелками и контроль их положения. Применяется при безбатарейной системе питания. В состав блока входят реле: КМ-3000 - 2шт., НМПЗМ-0,2/250 - 2шт., ПМПУ-150/150 -	100.000	Штука	48075805.00	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



			2шт. Габаритные размеры 245х275х342 мм масса не более 16,2 кг.					
№ 13(929 Т, 1776594)	Блок	для электросигнализации	268: Описание, 51031-14-00 БЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ тип М Блок панельный релейный М предназначен для управления маневровым светофором. В состав блока входят розетки: для реле типа 1Н-340 – 1 шт.; для реле типа 1НМ-950 – 4 шт.; для реле типа 2НМ-1000 – 1 шт.; для реле типа 1Н-1350 – 3 шт.; для реле типа ПЛЗМУ-600/1300 – 1 шт.; для реле типа 2ОЛ-15 – 1 шт. Реле в состав блока не входят. Габаритные размеры: 685(±3,0) x 200(±2,0) x 155(±1,5) мм. Масса, не более: 6,5кг.	123.000	Штука	20761430.76	КАЗАХСТА Н, г.Нур-Султан, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
№ 14(921 Т, 1776593)	Лампа направленного света	герметичная	268: Описание, тип ЖС 12х25; номинальные напряжение 12 В, номинальная мощность односторонних ламп 25 Вт.	6050.000	Штука	1932430.50	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
№ 15(920 Т, 1776592)	Лампа направленного света	герметичная	268: Описание, тип ЖС 12х15; номинальные напряжение 12В, номинальная мощность односторонних ламп 15 Вт.	26200.000	Штука	8366970.00	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
№ 16(919 Т, 1776591)	Лампа направленного света	герметичная	268: Описание, тип ЖС 12х25х25; номинальные напряжение 12В, номинальная мощность ламп 25 Вт, номинальная мощность основной и резервной спиралей двусторонних ламп 25 Вт.	17650.000	Штука	5004834.00	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
№ 17(922 Т, 1776590)	Лампа направленного света	герметичная	268: Описание, тип ЖС 12х15х15; номинальные	48900.000	Штука	13778064.00	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в



)			напряжение 12В, номинальная мощность ламп 15 Вт, номинальная мощность основной и резервной спиралей дву хнитевых ламп 15 Вт.					течение 60 календарны х дней	
№ 18(844 Т, 1776589)	Лампа светодиодная	коммутаторная	268: Описание, КМ 12х90 12 номинальное напряжение в вольтах, 90 номинальное потребление тока в мА.	10400.00 0	Штук а	1605760.00	КАЗАХСТА Н, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 19(846 Т, 1776588)	Лампа светодиодная	коммутаторная	268: Описание, КМ 24х90 24 номинальное напряжение в вольтах, 90 номинальное потребление тока в мА.	69400.00 0	Штук а	7298798.00	КАЗАХСТА Н, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 20(845 Т, 1776587)	Лампа светодиодная	коммутаторная	268: Описание, КМ 24х35, коммутаторные лампы представляют собой прозрачную цилиндрическую (пальчиковую) колбу со специальным цоколем Т6,8, который состоит из двух контактных латунных пластинок и пластмассового наконечника. Наполнение лампы вакуумное, тело накала - моноспираль об ладает повышенной механической прочностью и выдерживает вибрацию в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Напряжение - 24 В, ток - 35 мА, длина - 4,6 мм, диаметр - 6,6 мм, световой поток - 2,6 лм, срок службы - 2000 часов, упаковка - 200 шт.	17000.00 0	Штук а	2017050.00	КАЗАХСТА Н, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	

3. Срок начала представления замечаний: 13.11.2020 19:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-39-41,



Ismailova_A@Railways.kz

5. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_1776606_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (934 Т, 1776606)
2	Lot_1776605_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (927 Т, 1776605)
3	Lot_1776604_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (923 Т, 1776604)
4	Lot_1776603_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (930 Т, 1776603)
5	Lot_1776602_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (931 Т, 1776602)
6	Lot_1776601_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (924 Т, 1776601)
7	Lot_1776600_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (932 Т, 1776600)
8	Lot_1776599_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (925 Т, 1776599)
9	Lot_1776598_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (933 Т, 1776598)
10	Lot_1776597_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (935 Т, 1776597)
11	Lot_1776596_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (928 Т, 1776596)
12	Lot_1776595_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (926 Т, 1776595)
13	Lot_1776594_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (929 Т, 1776594)
14	Lot_1776593_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (921 Т, 1776593)
15	Lot_1776592_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (920 Т, 1776592)
16	Lot_1776591_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (919 Т, 1776591)
17	Lot_1776590_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (922 Т, 1776590)
18	Lot_1776589_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (844 Т, 1776589)
19	Lot_1776588_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (846 Т, 1776588)
20	Lot_1776587_2020-11-10.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (845 Т, 1776587)

Форму подготовил: Айгерим Исмаилова Акболатовна