

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опростов. листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Газопровод от ГУ-107 до ЗУ-107Д							
	Трубопроводная арматура							
	Задвижка клиновидная фланцевая Ду 100 мм, Ру 1,6МПа	Зос41нж			шт.	2	67	в комплекте с отфланцами и метизами
	Кран шаровый Ду 20 мм, Ру 1.6 МПа	11Б41пЗ ВИЛН 491812-03			шт.	2	0,28	для продувки
	Трубы							
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из ст20, Ø114х8	ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74			м	293,0	20,91	надземно 6,0м
	Труба стальная Ø20х2.8 ст3сп	ГОСТ 3262-75			м	2	1,66	для продувки
	Демонтаж стальной трубы Ду100 подземной гл. 1,2 м				м	279,0		
	Детали трубопроводов							
	Отвод 90° Ø114х8, Ст.20	ГОСТ 17375-2001			шт.	5	5,0	
	Тройник Ø114х8	ГОСТ 17376-2001			шт.	1	10,2	
	Бобышка резьбовая 1/2"	ТУ 36-1097-85			шт.	2		для манометра
	Кран трехходовой Ду 20 Ру 16				шт.	2		для манометра
	Манометр 0-16кгс/см²				шт.	2		
	Прочие чертежи							
	Опознавательный знак	см. лист 9-ГСН			шт.	3		
	Защитный кожух Ø325х8 на трубу Ø114х8, L-16м	см. лист 6-ГСН			к-м.	1		
	Кавер	см. лист 7-ГСН			к-м.	1		
	Антикоррозийное покрытие							
	Наземных трубопроводов в два слоя грунтовок ГФ-021 и два слоя перхлорвинилового эмали ПФ115	ГОСТ 9.101-78*			м²	4,15		
	Подземных трубопроводов "десять усиленная" на основе "полимерных лент"	ГОСТ 9.602-2005			м²	104,89		
	— Битумно-полимерная грунтовка НК-50							
	— Три слоя ленты поливинилхлоридной изоляционной ленты ПВХ-Б							
	— Один слой защитной обертки типа ПЭКОМ							

Взам. инв. №

Поступил в дата

Инв. №

Изм.	Код уч.	Лист	Нгос	Погр.	Дата

1675-204/4-02-01-ГСН.С

Лист

42