



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 442965  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (412-4 Т, 1552639) Жидкость тормозная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"  
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 412-4 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Жидкость тормозная, гидравлическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Тормозная жидкость DOT-4, поставляется в бутылках емкостью 0,5 литра. Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей; температура кипения сухой жидкости, °С, не менее 230; температура кипения увлажненной жидкости, °С, не менее 155; Стабильность при высокой температуре, °С, не более 3,0; Показатель активности, pH, в пределах 7,5 — 11,5; вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /сек -при минус (40±1)°С, не более 1800, при минус (100±5)°С, не менее 1,5. Состав: в тормозных жидкостях DOT 4 в качестве полигликолевой основы используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты. Применяется в тормозных системах автомобилей оборудованных дисковыми или барабанными тормозами, в том числе с антиблокировочной (ABS) и противобуксовочной (ASR) системами; гидравлических системах сцепления. ГОСТ 29200-91 |
| Количество                            | 31.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тормозная жидкость DOT-4, поставляется в бутылках емкостью 0,5 литра. Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей; температура кипения сухой жидкости, °С, не менее 230; температура кипения увлажненной жидкости, °С, не менее 155; Стабильность при высокой температуре, °С, не более 3,0; Показатель активности, pH, в пределах 7,5 — 11,5; вязкость кинематическая, мм<sup>2</sup>/сек -при минус (40±1)°С, не более 1800, при минус (100±5)°С, не менее 1,5. Состав: в тормозных жидкостях DOT 4 в качестве полигликолевой основы используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты. Применяется в тормозных системах автомобилей оборудованных дисковыми или барабанными тормозами, в том числе с антиблокировочной (ABS) и противобуксовочной (ASR) системами; гидравлических системах сцепления. ГОСТ 29200-91

Подписал  
Дата подписания

Жунисбекова Алуа Сакенкызы  
27.05.2020

