



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1033492/2024/3

17.12.2024 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамы атынан Сенімхат №3112768954 29.03.2024 бастап, негізінде қызмет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Курманов Саят Каиртаевич, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Ергалиев Азат Аскарович, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1033492 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Тауарлар - техникалық ерекшелікте көрсетілгендерге сәйкес (шартқа №2 қосымша).

1.3. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда көрсетілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1.3.1. шарт;

1.3.2. сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша);

1.3.3. сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (Шартқа №2 қосымша);

1.3.4. Тауарларды жеткізуге арналған шарттағы елішілік құндылық үлесінің болжамды/нақты есебі (Шартқа №3 қосымша);

1.3.5. Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптар (шартқа №4 қосымша);

1.3.6. Жүк алушының деректемелері (шартқа № 5 қосымша);

1.3.7. «KEGOC» АҚ жеткізушілерінің мінез-құлық кодексі (Шартқа №6 қосымша).

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 502661403.08 (бес жүз екі миллион алты жүз алпыс бір мың төрт жүз үш теңге, сегіз тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Шот-фактуралар.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.





Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

2.9. Шот-фактура / электрондық шот-фактура салық заңнамасында белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің атына жазып беріледі. Қосылған құн салығының ставкасы өзгерген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасы саласындағы өзгерістер болған жағдайда Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі.

2.10. Салықтар мен төлемдер:

2.10.1. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мынадай түрде төленуге тиіс:

2.10.1.1. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты есептелген барлық және кез келген салықтарды төлеуге толық жауапты болады және Тапсырыс берушіні Қазақстан Республикасының кез келген мемлекеттік органы есептеуі және Жеткізушіге салуы мүмкін барлық талап етілетін салықтарды немесе алымдарды (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоса алғанда) төлеу үшін кез келген және барлық талаптардан және жауапкершіліктен босатады және қорғайды, оның ішінде салық қызметі өнім берушіге жасалған немесе шарт бойынша алған кез келген төлемге байланысты.

2.10.1.2. Егер мұндай талап Қазақстан Республикасының Заңында, ережелерінде немесе нұсқаулықтарында қамтылатын болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге салық төлеу бойынша кез келген соманы төлеуге тиесілі сомадан ұстап қалады. Өнім берушіге кез келген ведомствода Тапсырыс берушіге көрсетілген қаражатты ұстап қалу туралы талаптың заңдылығына дау айтуға мүмкіндік беру үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіні кез келген осындай талап туралы алдын ала хабардар етеді. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органына ұсталған сома мөлшерінде жүргізген төлем, Егер төлем бастапқыда өнім берушіге жүзеге асырылғандай, өнім берушінің атынан жүргізілген төлем болып есептеледі және Тапсырыс беруші Өнім берушінің алдында осылай ұсталған сома бойынша одан әрі жауапты болмайды. Тапсырыс беруші сондай-ақ жеткізушіге барлық осындай төлемдердің құжатталған куәліктерін ұсынады.

2.10.1.3. Өнім беруші салық есептілігін өнім берушінің дұрыс толтырмауына байланысты қарсы тексерулердің және/немесе Сұрау салулардың нәтижелері бойынша расталмаған қосымша есептеулер болған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге ҚҚС сомасын қайтаруға міндетті.

2.10.1.4. Егер мемлекеттік органдар камералдық бақылау рәсімі, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану және (немесе) тексерулер, сондай-ақ өзге де іс-шаралар шеңберінде Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды көрсетпеу (төлемей) не растамау фактілерін анықтаған жағдайда, соның салдарынан Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен соманы республика бюджетінен қайтарудан бас тартылатын болады Қазақстан, Не есептелгенге дейін салықтар есептелген болса, онда өнім беруші тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге өтеуге міндеттенеді, Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартылған ҚҚС-тың барлық сомасы, сондай-ақ қаржылық санкцияларды қоса алғанда, барлық есептелген салықтар өтелді. Осы тармақта көзделген шарт өнім берушінің өзімен тікелей өзара қарым-қатынастармен шектелмейді, сонымен қатар қандай да бір негіздер бойынша Тапсырыс берушімен өзара есеп айырысулар расталмаған, ҚҚС қайтарылмаған және Тапсырыс берушіге мемлекеттік органдар ұсынған салықтар мен қаржылық санкциялар есептелгенге дейінгі жағдайларға алып келген өнім берушінің басқа өнім берушілерімен өзара қарым-қатынастарға да қолданылады. Бұрын белгіленген көрсетпеу (төлемей) фактілері бойынша ҚР бюджетінен қайтарудан бас тартылған, өнім беруші өтеген ҚҚС асып кеткен сома не шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды растамау, Тапсырыс беруші ҚҚС қайтаруға жаңадан берілген талап және бұрын расталмаған сомаларды қайтаруға растау негізінде Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен жағдайда Өнім берушіге қайтарылуға жатады. Жеткізуші не жеткізушілер 1-ші, 2-ші, 3-ші және т. б. жою нәтижесінде бұрын анықталған бұзушылықтар деңгейлерінде Тапсырыс беруші ҚҚС асып кетуінің нақты қайтарымын алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өнім беруші бұрын өтеген ҚҚС сомасын қайтаруға міндеттенеді.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауарды жеткізу күні тауарды жүк алушының қоймасына жеткізу күні болып есептеледі. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Өнім беруші тауарды жүк алушының қоймасына жеткізу кезінде Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптарды сақтауға және тауарды жеткізуге байланысты өз қызметкерлерін Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптармен





таныстыруға міндетті (шартқа №4 қосымша).

3.4. Тапсырыс беруші немесе шартқа №5 қосымшаға сәйкес Филиал (лар) шарт бойынша тауардың жүк алушысы (лары) болып табылады.

3.5. Жүк алушылар тауарды қабылдау және көлік органдарында тауарды қабылдау мен ресімдеуге байланысты барлық операцияларды жүргізу құқығын береді.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес және өзі өндірген Тауарды жеткізуге;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.2.2. Сатып алынатын Тауардың партиясына/сериясына СТ-KZ нысанындағы Сертификатты (түпнұсқа, нотариалды түрде куәландырылған көшірме не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірме) ұсынуға.

4.1.2.3. Шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ - KZ нысаны сертификатының (сертификаттарының) электрондық көшірмесі

Шарттар (жүйеде беріледі). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі. Жағдайда ұзақ мерзімді Шарттың, СТ-KZ нысаны сертификатының (сертификаттарының) электрондық көшірмесі Шарт қолданысының тиісті жылында жеткізілген тауардың көлеміне (санына) беріледі.

4.1.2.4. Тауарды берумен бір мезгілде Тапсырыс берушіге оның керек-жарақтарын, сондай-ақ оған қатысты құжаттарды беруге (тауардың толықтығын, қауіпсіздігін, сапасын, пайдалану тәртібін және т. б. куәландыратын құжаттар)

Шартпен.

4.1.2.5. Тауармен бір мезгілде сәйкестік сертификаттарының немесе сәйкестік туралы декларацияның нотариат куәландырған көшірмесін ұсыну.

4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. «KEGOC» АҚ жеткізушілердің мінез-құлық кодексінің талаптарын сақтау (Шартқа №6 қосымша).

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.4.5. Шарт талаптарына сәйкес тиісті құжаттар болмаған кезде тауарды қабылдамау.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың техникалық сипаттамаға және Шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.





5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген Тауардың саны мен сапасы мәселелері, оның ішінде әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 7 (жеті) күні ішінде ұсынады.

Егер Өнім беруші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 7 (жеті) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күні ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 7 (жеті) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

5.5. Техникалық бақылау және сынақтар өнім берушінің аумағында, тауарларды жеткізу орнында және/немесе түпкілікті межелі пунктте жүргізілуі мүмкін. Егер олар өнім берушінің аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына барлық қажетті қаражат беріледі және Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, жәрдем көрсетіледі.

5.6. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін оларға техникалық бақылау және/немесе сынақтар жүргізе алады. Бұл сынақтардың барлық шығындарын жеткізуші көтереді. Тапсырыс беруші техникалық бақылау жүргізу үшін жіберілген өз өкілдері туралы Өнім берушіні жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге міндетті.

5.7. Тауардың жеткіліксіз саны мен талап етілетін сапасы анықталған жағдайда өнім беруші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде тауардың жеткізілмеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жеткізілмеген бөлігін жеткізу жөніндегі шығыстар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

5.8. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші тиісті акт жасай отырып, олардан бас тартуға құқылы, бұл ретте өнім беруші жарамсыз тауарды тиісті техникалық ерекшелікке не неғұрлым сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары бар тауарға тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз ауыстырады.

5.9. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші немесе Тапсырыс берушінің өкілі тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте тауарларды қабылдауға қажетті уақыт шарт бойынша тауарды жеткізу мерзіміне енгізілмейді.

5.10. Тапсырыс беруші Өнім берушіні талап ету құқығымен кепілдік мерзімі ішінде (егер кепілдік мерзімі екі жылдан кем болса, онда екі жыл шегінде) тауардың техникалық ерекшелікке анықталған сәйкессіздіктері немесе оның кемшіліктері туралы жазбаша хабардар етуге міндетті:

5.10.1. ақылға қонымды мерзімде тауардың кемшіліктерін өтеусіз жою;

5.10.2. тауардың кемшіліктерін жоюға жұмсалған шығындарын өтеу;

5.10.3. сапасыз тауарды Шартқа сәйкес келетін жаңа тауарға ауыстыру;

5.10.4. тауар үшін төленген соманы қайтару. Бұл ретте, хабарламада Тапсырыс беруші Өнім берушінің тиісті шаралар қабылдауы тиіс мерзімін көрсетеді. Осы уақыт ішінде бұл тауар тапсырыс берушіде немесе оның өкілінде сақталады. Тапсырыс беруші ілеспе хатта көрсеткен мерзімде тауарды әкетпеген жағдайда, Тапсырыс беруші тауардың сақталуы, тұтастығы және зиянсыздығы үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды.

5.11. Өнім беруші ашық ақаулары мен сәйкессіздіктері бар Тауарларды жеткізген жағдайда, Тапсырыс берушінің (жүк алушылардың) өкілдері талап ету құқығымен ақаулы актіні жасай отырып, мұндай тауарды қабылдамауға құқылы:

5.11.1. ақылға қонымды мерзімде тауардың кемшіліктерін өтеусіз жою;

5.11.2. олардың Тауардағы ақауларды жоюға жұмсаған шығындарын өтеу;

5.11.3. сапасыз тауарды Шартқа сәйкес келетін тауарға ауыстыру;

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін Тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін сапаға кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауардың жеткізілген Тауарды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көрсетілген (шартқа №2 қосымша).

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде Тауарда ақаулар немесе Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талаптарды алған сәттен бастап 15 (он бес) ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстыру сәтінен бастап басталады. Тауарды ауыстыру бойынша барлық шығындарды Өнім беруші төлейді.





- 6.4. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.
- 6.5. Тапсырыс беруші осы кепілдікке байланысты барлық шағымдар туралы жеткізушіні жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде ақаулы тауарды және/немесе оның бір бөлігін Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз ауыстыруға міндетті.
- 6.6. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, Тапсырыс беруші талап ететін мерзімдерде тауарды алмастырмаса, Тапсырыс беруші Өнім берушінің есебінен және Тапсырыс берушінің өнім берушіге қатысты шарт бойынша иеленетін басқа да құқықтарына қандай да бір залал келтірместен тауарды ауыстыру жөнінде қажетті санкциялар мен шараларды қолдануға құқылы. Бұл ретте Тапсырыс берушінің осы тауардан бас тартуға құқығы бар, ал өнім беруші Тапсырыс беруші кері қабылдамаған тауарды қабылдауға және барлық шығындарды өтей отырып, осы тауар үшін алынған барлық соманы Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті.
- 6.7. Сапасыз тауарды қайтаруға және жаңасын жеткізуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 20%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.2.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған жағдайда, Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.6. Шарттың 8.8-тармағында көзделген тәртіппен Шартты бұзған кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіден шарт сомасының 10 (он) пайызы мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.2.7. Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптар сақталмаған жағдайда, Шартқа №4 қосымшаға сәйкес өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2.8. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.3. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін





айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

7.7. Егер өсімпұл (айыппұл) сомасы 5000 (бес мың) теңгеден кем болған жағдайда, өсімпұлды (айыппұлды) ұстап қалу туралы хабарлама өнім берушіге тек электрондық пошта немесе факсимильдік байланыс арқылы жіберіледі.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.3.3. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тапсырыс беруші шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне ену күні айтылуы тиіс. Шартты 8.3.2-тармақшаларда көзделген тәртіппен бұзған кезде, 8.3-тармақ. Тапсырыс берушінің өнім берушіден шарт сомасының 10 (он) пайызы мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқығы бар. Шартты бұзу кезінде 8.3.1 және 8.3.3 тармақшаларында көзделген тәртіппен. Шарттың 8.3-тармағы бойынша өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіген Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Орындаушы Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді Тапсырыс берушіден талап етуге құқылы.

8.7. Егер шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезеңінде өнім беруші дәлелді себептермен тауарды уақтылы жеткізбесе және / немесе ілеспе қызметтер көрсетсе, өнім беруші Тапсырыс берушіге кешіктіру фактісі, оның болжамды ұзақтығы және себебі (себептері) туралы жазбаша хабарламаны дереу жіберуге міндетті. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалай отырып, өз қалауы бойынша өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзартуға құқылы. Бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар тиісті келісімге қол қою арқылы ресімдеуге тиіс.

8.8. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір басқа санкцияларға нұқсан келтірместен Тапсырыс беруші Өнім берушіге бұзу туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.8.1. егер Өнім беруші тауардың бір бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (лерде) жеткізбесе.

8.8.2. егер Өнім беруші шарт бойынша өзінің басқа міндеттемелерін орындай алмаса;

8.9. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлем қабілетсіз деп танылса, өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда токтату дереу жүзеге асырылады және егер Шартты бұзу Тапсырыс берушіге залал келтірмесе немесе кейіннен Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды жасауға немесе қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет атқармайды.

8.10. Шарт тараптар арасындағы өзара келісім бойынша бұзылуы мүмкін. Бұл жағдайда Шартты бұзуға бастамашы болған Тарап өзінің ниеті туралы кемінде 20 (жиырма) күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті. Бұл жағдайда шартты бұзу





Тараптардың міндеттемелерді орындауды аяқтау және Тараптар арасында түпкілікті есеп айырысуларды жүргізу мәселелері реттелетін бұзу туралы келісімге қол қоюмен ресімделеді.

8.11. Тапсырыс беруші тәртіптің 65-бабы 1-тармағының 8) тармақшасында көзделген жағдайларда шарт сомасын өнім беруші негіздеген және Тапсырыс беруші растаған сомаға ұлғайтудан бас тартқан кезде шарт тараптардың өзара келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

8.12. Тауарларды сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс берушінің экономикадағы төтенше жағдайға немесе басқа да келеңсіз құбылыстарға байланысты шығыстары қысқартылған жағдайда не алқалы атқарушы органның/Байқау кеңесінің шешімі негізінде (алқалы атқарушы орган/басқару органының Байқау кеңесі/Жоғары орган болмаған жағдайда (қатысушылардың жалпы жиналысы) Тапсырыс берушінің шешімі негізінде жол беріледі өндірістік қажеттіліктің болмауы. Бұл ретте осы тауарларды ағымдағы жылы сатып алуға жол берілмейді. Тауарларды сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға өнім берушіге ол нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап өз күшіне енеді және тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін дейін жарамды, ал өзара есеп айырысу бөлігінде толық аяқталғанша жарамды болады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайы туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін создетігі туындаған Тарап екінші Тарапқа осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнгізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы жазбаша нысанда (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын, Қазақстан Республикасының құзыретті органы болып табылатын орыннан құжаттарды ұсынуға тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздердің нәтижесінде тараптар шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады, бұл ретте соттарда қаралуға жататын барлық даулар Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралады. Осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.





13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

15. Санкциялар бойынша ескерту

15.1. Тараптар осы Шартты өнім берушінің кепілдіктері негізінде жасайды және оларға адал сенім артады. Жеткізуші: жеткізушінің де, оның аффилирленген тұлғаларының да, жеткізушінің барлық акционерлерінің де Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне енгізілмегеніне және (немесе) Sdn санкциялар тізіміне (арнайы жобаланған ұлттар мен бұғатталған тұлғалар тізімі – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (тізім Foreign Financial Institutions subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (non – Sdn Menu-Based Sanctions List-SDN-ге негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқарады (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізімі; (а) шарт жасасу және/немесе өнім берушінің оны орындауы осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды; (б) өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – өнім берушінің шоттары, оның ішінде осы Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттар өздеріне қатысты активтерді қатыру режимі қолданылатын ЕО қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген банктерде немесе қаржы мекемелерінде болады (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), және (немесе) Ұлыбританиядағы қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі Басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of financial Sanctions implementations in the UK) және (немесе) Sdn (special Designated Nationals and Blocked) тізімдерінде persons list – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған адамдардың тізімі), CAPTA (Foreign financial Institutions subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions тізімі – корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-





MBS (non – Sdn Menu-Based Sanctions List-SDN-ге негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқарады (Office of Foreign Assets control of U. S. Department of the Treasury); (с) жеткізушінің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(А) Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) Sdn (арнайы жобаланған ұлттар мен бұғатталған тұлғалар тізімі – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (list of Foreign Financial Institutions subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (non – Sdn Menu-Based Sanctions List-SDN-ге негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқарады (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізімі.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл связистігіне байланысты немесе одан туындаған тікелей және/немесе жанама залалдарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

15.3. Егер шарт жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы санкциялық актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданыстағы санкциялық актінің ("жаңа санкциялар") қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай жаңа санкциялар Санкциялар: (а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін; және (немесе) (b) мұндай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкелді немесе әкелуі мүмкін; және (немесе) (с) бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкелуі мүмкін; (d) қандай да бір Тараптың елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау жаңа санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін қандай да бір Тараптың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады; және (немесе) (е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – "жаңа санкциялардың салдары"), мұндай Тарап бұл туралы басқа тарапқа жаңа санкциялар қабылданған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде дереу жазбаша хабарлауға міндеттенеді, (әрбір хабарлама осы бапта көзделген, бұдан әрі "Санкциялар туралы хабарлама" деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптар осы Шарт бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына жаңа санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осындай теріс санкциялардың алдын алу немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы кездесу(лар)/келіссөздер өткізеді осы Шартқа өзгерістер енгізуді қоса алғанда, жаңа санкциялардың әсері, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алу ("адал келіссөздер").

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар 10 (он) жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге де мерзім ішінде өздері келіскен шараларды іске асыру үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, жаңа санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні өткеннен кейін келісімге қол жеткізбеген кезде кез келген Тарап кез келген уақытта жаңа санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты жаңа санкциялар туындаған Тарапқа ("тыйым салынған Тарап") келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама ("қол жеткізбеушілік туралы хабарлама") жіберуге құқылы келісім"). Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тараптар Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, Тараптар, егер кез келген төлемдерді жүзеге асыру осы Шартта АҚШ долларында Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша болады, жаңа санкцияларға, 15.8-тармақтың ережелеріне байланысты басқаша орынсыз. Шарттар басымдықта қолдануға жатады тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау тараптарды болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда Жаңа санкциялардың салдары және бұл жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері. Шарттар қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша АҚШ долларымен кез келген төлемдерді жүзеге асыру өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де орынсыз болып қалса, Тапсырыс беруші бұл Туралы Өнім берушіні жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенетінін растайды және келіседі және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны ("баламалы валюта")жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелері, тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне барлық





кажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ қолданылған жағдайда). Шарттар теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен, содан кейін тараптар осындай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсатында осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетініне келіседі.

16. Басқа шарттар

16.1. Шарт Орыс және Мемлекеттік тілдерде, саны 2 (екі) данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды. Әрбір данаға мемлекеттік және орыс тілдеріндегі шарт кіреді. Мәтіндер арасында алшақтық болған жағдайда шарттың орыс мәтіні басымдыққа ие болады. Тараптар айырбастайтын шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

16.2. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

16.3. Тараптар шартты орындау барысында салыстыру актісіне екі жақты қол қоя отырып, өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеруді міндетті түрде жүзеге асыруға тиіс. Бұл ретте салыстырып тексеру актілеріне Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюға және ұйымның мөрімен (бар болса) бекітілуге тиіс.

16.4. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тапсырыс беруші мен өнім беруші, олардың өкілдерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, салық салу және коммерциялық құпия және өзге де құпия ақпарат саласындағы заңнаманы толық сақтауға міндеттенеді. Тараптар өз қызметі нәтижелерінің экологияға, экономикаға және қоғамға теріс әсерін болғызбауға немесе азайтуға тиіс. Осындай әсер етумен байланысты тәуекел анықталған кезде Тараптар мұндай әсерді тоқтатуға немесе алдын алуға бағытталған шараларды қабылдауы қажет.

16.5. Тараптардың ешқайсысы шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тарапқа беруге құқылы емес.

16.6. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама (хат) бейнежазбаға, жеделхаттарға, факс не кейіннен түпнұсқасын бере отырып, электрондық пошта арқылы жіберіледі.

16.7. Хабарлама түпнұсқаны жеткізген күні немесе күшіне енген күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы күндердің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

16.8. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

16.9. Деректемелер өзгерген жағдайда Тараптар барлық өзгерістер туралы хаттың түпнұсқасын үш күн мерзімде жіберу арқылы бір-бірін хабардар етуге міндетті. Әйтпесе, шығындар кінәлі тарапқа жүктеледі.

17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
)"KEGOC" акционерлік қоғамы
Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, ғимарат, 59
БСН 970740000838
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ736010111000023853
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 269-3824
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Курманов
Саят Каиртаевич

"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., АБЫЛАЙ ХАНА көшесі,
266 үй
БИН 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (728) 230-9238
Директор Ергалиев Азат Аскарович

09.12.2024 17:19:34

17.12.2024 08:18:07





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2971 Т	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 500 кВ	Аталуы: Темір бетон тірек (жиынтықта) ПБ500-5Н	3.000	3.000	Дана	8 886 597.56	Иә	29 858 967.8	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2939 Т	Ригель, темір бетонды, маркасы АР	Аталуы: Ригель АР6-Р	48.000	48.000	Дана	216 009.65	Иә	11 612 678.78	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2925 Т	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1	2.000	2.000	Дана	318 279.1	Иә	712 945.18	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





3956679549

2926 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-3-1Н	29.000	29.000	Дана	644 713.1	Иә	20 940 281.49	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2950 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-2.3	13.000	13.000	Дана	1 624 308.74	Иә	23 649 935.25	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2924 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1	28.000	28.000	Дана	318 279.1	Иә	9 981 232.58	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2949 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Т/б тіреуіш СК 26.1-2.3С6 (Құрама ернеулік, гидроокшаулағышы бар)	10.000	10.000	Дана	2 817 522.08	Иә	31 556 247.3	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2930 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1	24.000	24.000	Дана	315 096.3	Иә	8 469 788.54	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



3956679549

2966 T	Іргетас, темір бетонды, маркасы АФ	Аталуы: Іргетас АФ-4	44.000	44.000	Дана	612 656.2	Иә	30 191 697.54	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2957 T	Іргетас, темір бетонды, марка ФС	Аталуы: Іргетас Ф3-Ам-0	34.000	34.000	Дана	629 003.4	Иә	23 952 449.47	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2956 T	Іргетас, темір бетонды, марка ФС	Аталуы: Іргетас Ф3-Ам-0	27.000	27.000	Дана	629 003.4	Иә	19 021 062.82	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г.Қарағанда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2952 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-6.3	9.000	9.000	Дана	1 932 816.1	Иә	19 482 786.29	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г.Қарағанда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



3956679549

2964 T	Іргетас, темір бетонды, марка ФС	Аталуы: Іргетас Ф3-05	6.000	6.000	Дана	1 137 208.2	Иә	7 642 039.1	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2955 T	Іргетас, темір бетонды, марка ФС	Аталуы: Іргетас Ф3-2	32.000	32.000	Дана	439 787.45	Иә	15 761 982.21	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2954 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-6.3	2.000	2.000	Дана	2 263 337.16	Иә	5 069 875.24	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2922 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-3-1Н	24.000	24.000	Дана	644 713.1	Иә	17 329 888.13	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2928 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-3-1Н	37.000	37.000	Дана	644 713.1	Иә	26 716 910.86	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



2953 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-6.3	2.000	2.000	Дана	1 932 816.1	Иә	4 329 508.06	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2937 T	Ригель, темір бетонды, маркасы AP	Аталуы: Ригель AP6-P	13.000	13.000	Дана	216 009.65	Иә	3 145 100.5	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2945 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СЦ22.1-1.1	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СЦ22.1-1.3	6.000	6.000	Дана	1 588 477.67	Иә	10 674 569.94	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2929 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі такта ПА-2-1	19.000	19.000	Дана	318 279.1	Иә	6 772 979.25	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



3956679549

2960 T	Іргетас, темір бетонды, марка ФС	Аталуы: Іргетас Ф3-Ам-0	24.000	24.000	Дана	629 003.4	Иә	16 907 611.39	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2936 T	Ригель, темір бетонды, маркасы АР	Аталуы: Ригель АР6-Р	63.000	63.000	Дана	216 009.65	Иә	15 241 640.9	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2970 T	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 10 кВ	Аталуы: Тірек темір бетонды(жиынтықта) П10-3	12.000	12.000	Дана	239 763.86	Иә	3 222 426.28	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2948 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Т/б тіреуіш СК 26.1-2.3С6 (Құрама ернеулік, гидроокшаулағышы бар)	12.000	12.000	Дана	2 817 522.08	Иә	37 867 496.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



2940 T	Ригель, темір бетонды, маркасы AP	Аталуы: Ригель AP6-P	10.000	10.000	Дана	216 009.65	Иә	2 419 308.08	КАЗАХСТАН, г. Алматы, КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул. Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2931 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-1-1	56.000	56.000	Дана	103 677	Иә	6 502 621.44	КАЗАХСТАН, г. Алматы, КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул. Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2927 T	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-2	32.000	32.000	Дана	333 222.1	Иә	11 942 680.06	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г. Қарағанда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2951 T	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26	Аталуы: Т/б тіреуіш СК 26.1-2.3С6 (Құрама ернеулік, гидроокшаулағышы бар)	23.000	23.000	Дана	2 817 522.08	Иә	72 579 368.78	КАЗАХСТАН, г. Шымкент, КАЗАХСТАН, г. Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
2972 T	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 500 кВ	Аталуы: Темір бетон тірек (жиынтықта) ПБ500-5Н	1.000	1.000	Дана	8 129 752.73	Иә	9 105 323.06	КАЗАХСТАН, г. Астана, КАЗАХСТАН, г. Астана, Центральный склад филиала Ақмолинские МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 48 (2971 Т, 3770293)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2971 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 500 кВ
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тірек (жиынтықта) ПБ500-5Н
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәйкес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті конусты темірбе-тон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер ауыр бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бетон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жет-кізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең арма-тураға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл мырышталған пластина орнатылуы тиіс.

2.6 Металл конструкцияларын дайындауға қойылатын техникалық та-лаптар:



1) болат конструкциялар МемСТ 19281-2014 және МемСТ 380-2005 сәйкес көміртекті және төмен көміртекті болаттардан жасалуы керек. Кон-струкция элементтерін дайындау үшін қолданылатын болат маркалары жұмыс сызбаларында көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс;

2) конструкциялардың жиынтықтылығы Техникалық құжаттамамен және МДК сызбаларымен (металл детальдау конструкциялары) айқындалуға тиіс.

2.7. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын талаптар:

1) дәнекерленген қосылым металының үзілуіне уақытша кедергі негізгі металға қойылатын талаптардан төмен болмауы тиіс;

2) дәнекерленген қосылыстар тігістерінің жобалық тігістерден ауытқуы МемСТ 5264-80, МемСТ 11534-75, МемСТ 14771-76 және МемСТ 23518-79 көрсетілген мәндерден аспауы керек;

3) конструкция тораптарын дәнекерлеу көмірқышқыл газы ортасында сыммен немесе ұнтақты сыммен жартылай автоматтармен жүргізілуі тиіс. МемСТ 9466-75 және МемСТ 9467-75 бойынша Э42А, Э46А, Э50А типті электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге жол беріледі.

2.8. Метиздерге қойылатын талаптар:

1) бұрандалар МемСТ ISO 898-1-2014 бойынша 4.6 және 5.8 беріктік класында, ал гайкалар МемСТ ISO 898-2-2015 бойынша 4 және 5 беріктік класында қолданылуы керек;

2) метиздер МемСТ 7798-70, МемСТ 5915-70, МемСТ 6402-70 және МемСТ 11371-78 сәйкес келуі керек.

2.9. Болат конструкциялары ыстық мырышталған болуы керек.

2.10. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшау-ланған болуы тиіс;

2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

2.11. Конструкциялар мен олардың элементтеріне Керн әдісімен, жазу-мен немесе биркамен жеке (маркалары бойынша) және жалпы таңбалау салынады.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

3.2. Конструкцияларды орау геометриялық пішіндегі өзгерістерді, де-формацияларды іске асыратын, сондай-ақ оларды тиеу, түсіру және сақтау кезінде конструкциялардың қорғаныш жабынының сақталуын қамтамасыз ететін шараларды сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): жоғары-да аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.



3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	3.00





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (2939 Т, 3770310)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2939 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ригель, темір бетонды, маркасы АР
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ригель АР6-Р
Саны	48.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 МемСТ 13015-2012 бойынша әуе ЭЖЖ тіректері үшін ригельдерді дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2 Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) ригельдер 22,5-да қысу беріктігі бойынша ауыр бетоннан жасалған болуы керек.
- 2) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- 3) бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану қажет.

2.3 Арматураға қойылатын талаптар.

- 1) МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- 2) МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- 3) монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 маркалы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- 4) салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4 Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабатының қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.5. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:



1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	48.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 42 (2925 Т, 3770299)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2925 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- 2) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- 3) бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- 1) МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- 2) МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- 3) монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- 4) салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	2.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 43 (2926 Т, 3770298)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2926 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-3-1Н
Саны	29.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-3-1Н	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	29.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (2950 Т, 3770317)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2950 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-2.3
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәй-кес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасала-ды;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бе-тон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең армату-раға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл пластина орнатылуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшауланған болуы тиіс;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка железобетонная СК26.1-2.3	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	13.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 40 (2924 Т, 3770301)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2924 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1
Саны	28.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабатының қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	28.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (2949 Т, 3770319)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2949 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Т/б тіреуіш СК 26.1-2.3С6 (Құрама ернеулік, гидроокшаулағышы бар)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәйкес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Құрама темірбетон центрифугаланған тіреуіш жоғарғы және төменгі бөліктерден тұруы керек.

2.3. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м³ қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бетон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның марка-сы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.4. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер конструкцияға күшті агрессивті орта әсер еткен жағдайда СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.5. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең ар-матураға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.6. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифр-ланған металл пластина орнатылуы тиіс.



2.7. Фланецті қосылыстың металл бөлшектеріне қойылатын талап-тар:

- 1) металл бөлшектер ыстық мырышпен қапталған болуы керек;
- 2) бұрандалар МемСТ ISO 898-1-2014 бойынша 4.6 және 5.8 беріктік класында, ал гайкалар МемСТ ISO 898-2-2015 бойынша 4 және 5 беріктік класында қолданылуы керек;
- 3) метиздер МемСТ 7798-70, МемСТ 5915-70, МемСТ 6402-70 және МемСТ 11371-78 сәйкес келуі керек.

2.8. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын талаптар:

- 1) дәнекерленген қосылым металының үзілуіне уақытша кедергі негізгі металға қойылатын талаптардан төмен болмауы тиіс;
- 2) дәнекерленген қосылыстар тігістерінің жобалық тігістерден ауытқуы МемСТ 5264-80, МемСТ 11534-75, МемСТ 14771-76 және МемСТ 23518-79 көрсетілген мәндерден аспауы керек;
- 3) конструкция тораптарын дәнекерлеу көмірқышқыл газы ортасын-да сыммен немесе ұнтақты сыммен жартылай автоматтармен жүргізілуі тиіс. МемСТ 9466-75 және МемСТ 9467-75 бойынша Э42А, Э46А, Э50А типті электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге жол беріледі.

2.9. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшау-ланған болуы тиіс;
- 2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидро-окшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;
- 3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы за-уыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;
- 4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка ж/б СК 26.1-2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	10.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (2930 Т, 3770308)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2930 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	24.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (2966 Т, 3770336)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2966 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетас, темір бетонды, маркасы АФ
Қосымша сипаттама	Аталуы: Іргетас АФ-4
Саны	44.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 бойынша тартқыштарды бекітудің анкерлік то-рабын жер үстінде орналастырумен іргетастарды дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- іргетастар В 30-дан төмен емес сығуға берік сынып бойынша ауыр бетоннан жасалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс

2.4. Анкерлік бұрандалар МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы болаттан жасалуы тиіс. Анкерлік бұрандалар, сомындар және тығырықтар ыстық тәсілмен мырышталған болуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;
- 2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;
- 3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Фундамент АФ-4	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	44.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (2957 Т, 3770339)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2957 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетас, темір бетонды, марка ФС
Қосымша сипаттама	Аталуы: Іргетас Ф3-Ам-0
Саны	34.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 бойынша тартқыштарды бекітудің анкерлік то-рабын жер үстінде орналастырумен іргетастарды дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- іргетастар В 30-дан төмен емес сығуға берік сынып бойынша ауыр бетоннан жасалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс

2.4. Анкерлік бұрандалар МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы болаттан жасалуы тиіс. Анкерлік бұрандалар, сомындар және тығырықтар ыстық тәсілмен мырышталған болуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Іргетас Ф3-Ам-0	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	34.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (2956 Т, 3770341)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2956 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетас, темір бетонды, марка ФС
Қосымша сипаттама	Аталуы: Іргетас Ф3-Ам-0
Саны	27.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 бойынша тартқыштарды бекітудің анкерлік то-рабын жер үстінде орналастырумен іргетастарды дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- іргетастар В 30-дан төмен емес сығуға берік сынып бойынша ауыр бетоннан жасалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс

2.4. Анкерлік бұрандалар МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы болаттан жасалуы тиіс. Анкерлік бұрандалар, сомындар және тығырықтар ыстық тәсілмен мырышталған болуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Фундамент Ф3-Ам-0	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	27.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (2952 Т, 3770326)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2952 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-6.3
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәйкес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасала-ды;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бе-тон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең армату-раға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл пластина орнатылуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшауланған болуы тиіс;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка железобетонная СК26.1-6.3	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	9.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (2964 Т, 3770331)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2964 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетас, темір бетонды, марка ФС
Қосымша сипаттама	Аталуы: Іргетас Ф3-05
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 бойынша кернеуі 220-1150 кВ әуелік ЭЖЖ тіреулері үшін іргетастарды дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- іргетастар В 30-дан төмен емес сығуға берік сынып бойынша ауыр бетоннан жасалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс

2.4. Анкерлік бұрандалар МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы болаттан жасалуы тиіс. Анкерлік бұрандалар, сомындар және тығырықтар ыстық тәсілмен мырышталған болуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабатының қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;
- 2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;
- 3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Фундамент Ф3-05	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	6.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2955 Т, 3770342)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2955 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетас, темір бетонды, марка ФС
Қосымша сипаттама	Аталуы: Іргетас Ф3-2
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 бойынша кернеуі 220-1150 кВ әуелік ЭЖЖ тіреулері үшін іргетастарды дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- іргетастар В 30-дан төмен емес сығуға берік сынып бойынша ауыр бетоннан жасалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс

2.4. Анкерлік бұрандалар МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы болаттан жасалуы тиіс. Анкерлік бұрандалар, сомындар және тығырықтар ыстық тәсілмен мырышталған болуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Фундамент Ф3-2	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	32.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (2954 Т, 3770322)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2954 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-6.3
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәй-кес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасала-ды;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бе-тон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең армату-раға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл пластина орнатылуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшауланған болуы тиіс;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка железобетонная СК26.1-6.3	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	2.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (2922 Т, 3770303)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2922 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-3-1Н
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-3-1Н	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	24.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (2928 Т, 3770306)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2928 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-3-1Н
Саны	37.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-3-1Н	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	37.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (2953 Т, 3770323)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2953 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СК26.1-6.3
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәй-кес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасала-ды;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бе-тон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең армату-раға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл пластина орнатылуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшауланған болуы тиіс;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка железобетонная СК26.1-6.3	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	2.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (2937 Т, 3770315)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2937 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ригель, темір бетонды, маркасы АР
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ригель АР6-Р
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, КАЗАХСТАН, Карагадинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 МемСТ 13015-2012 бойынша әуе ЭЖЖ тіректері үшін ригельдерді дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2 Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) ригельдер 22,5-да қысу беріктігі бойынша ауыр бетоннан жасалған болуы керек.
- 2) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- 3) бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану қажет.

2.3 Арматураға қойылатын талаптар.

- 1) МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- 2) МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- 3) монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 маркалы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- 4) салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4 Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабатының қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.5. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:



1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбнтон	ҚАЗАҚСТАН	13.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (2945 Т, 3770328)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2945 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СЦ22.1-1.1
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тіреуіш СЦ22.1-1.3
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәй-кес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СЦ типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- цилиндрлік бағандар ауыр бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бе-тон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең армату-раға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл пластина орнатылуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.
5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.
6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.
7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка железобетонная СЦ22.1-1.3	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	6.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 37 (2929 Т, 3770304)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2929 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-1
Саны	19.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	19.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (2960 Т, 3770335)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2960 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетас, темір бетонды, марка ФС
Қосымша сипаттама	Аталуы: Іргетас Ф3-Ам-0
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 бойынша тартқыштарды бекітудің анкерлік то-рабын жер үстінде орналастырумен іргетастарды дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- іргетастар В 30-дан төмен емес сығуға берік сынып бойынша ауыр бетоннан жасалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс

2.4. Анкерлік бұрандалар МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы болаттан жасалуы тиіс. Анкерлік бұрандалар, сомындар және тығырықтар ыстық тәсілмен мырышталған болуы тиіс.



2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.6. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Фундамент Ф3-Ам-0	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	24.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (2936 Т, 3770316)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2936 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ригель, темір бетонды, маркасы АР
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ригель АР6-Р
Саны	63.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 МемСТ 13015-2012 бойынша әуе ЭЖЖ тіректері үшін ригельдерді дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2 Бетонға қойылатын талаптар:

- ригельдер 22,5-да қысу беріктігі бойынша ауыр бетоннан жасалған болуы керек.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану қажет.

2.3 Арматураға қойылатын талаптар.

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 маркалы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4 Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабатының қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.5. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:



1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	63.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 47 (2970 Т, 3770294)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2970 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 10 кВ
Қосымша сипаттама	Аталуы: Тірек темір бетонды(жиынтықта) П10-3
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. 13015-2012 МемСТ бойынша кернеуі 0,4-6-10 кВ әуе электр беру желісінің тіректеріне арналған СВ 110-3,5 типті темірбетонды діріл тіректерін өндіруге қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Конструкциялардың жиынтықтылығы техникалық құжаттамамен және МДК сызбаларымен (металл детальдау конструкциялары) айқындалуы тиіс.

2.3. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) цилиндрлік бағандар ауыр бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м³ қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бетон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді порт-ландцемент қолдану;

2.4. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.5. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең арматураға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.6. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл мырышталған пластина орнатылуы тиіс.



2.7. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын талаптар:

- 1) дәнекерленген қосылым металының үзілуіне уақытша кедергі негізгі ме-талға қойылатын талаптардан төмен болмауы тиіс;
- 2) дәнекерленген қосылыстар тігістерінің жобалық тігістерден ауытқуы МемСТ 5264-80, МемСТ 11534-75, МемСТ 14771-76 және МемСТ 23518-79 көрсетілген мәндерден аспауы керек;
- 3) конструкция тораптарын дәнекерлеу көмірқышқыл газы ортасында сыммен немесе ұнтақты сыммен жартылай автоматтармен жүргізілуі тиіс. МемСТ 9466-75 және МемСТ 9467-75 бойынша Э42А, Э46А, Э50А типті электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге жол беріледі.

2.8. Метиздерге қойылатын талаптар:

- 1) бұрандалар МемСТ ISO 898-1-2014 бойынша 4.6 және 5.8 беріктік кла-сында, ал гайкалар МемСТ ISO 898-2-2015 бойынша 4 және 5 беріктік класында қолданылуы керек;
- 2) метиздер МемСТ 7798-70, МемСТ 5915-70, МемСТ 6402-70 және МемСТ 11371-78 сәйкес келуі керек.

2.8. Тіректің металл конструкциялары ыстық мырышталған болуы керек.

2.9. Конструкциялар мен олардың элементтеріне Керн әдісімен, жазумен немесе биркамен жеке (маркалары бойынша) және жалпы таңбалау салынады.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республи-касында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Опора железобетонная (в комплекте) П10-3	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	12.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (2948 Т, 3770320)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2948 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Т/б тіреуіш СК 26.1-2.3Сб (Құрама ернеулік, гидроокшаулағышы бар)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәйкес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Құрама темірбетон центрифугаланған тіреуіш жоғарғы және төменгі бөліктерден тұруы керек.

2.3. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м³ қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бетон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның марка-сы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.4. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер конструкцияға күшті агрессивті орта әсер еткен жағдайда СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.5. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең ар-матураға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.6. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифр-ланған металл пластина орнатылуы тиіс.



2.7. Фланецті қосылыстың металл бөлшектеріне қойылатын талап-тар:

- 1) металл бөлшектер ыстық мырышпен қапталған болуы керек;
- 2) бұрандалар МемСТ ISO 898-1-2014 бойынша 4.6 және 5.8 беріктік класында, ал гайкалар МемСТ ISO 898-2-2015 бойынша 4 және 5 беріктік класында қолданылуы керек;
- 3) метиздер МемСТ 7798-70, МемСТ 5915-70, МемСТ 6402-70 және МемСТ 11371-78 сәйкес келуі керек.

2.8. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын талаптар:

- 1) дәнекерленген қосылым металының үзілуіне уақытша кедергі негізгі металға қойылатын талаптардан төмен болмауы тиіс;
- 2) дәнекерленген қосылыстар тігістерінің жобалық тігістерден ауытқуы МемСТ 5264-80, МемСТ 11534-75, МемСТ 14771-76 және МемСТ 23518-79 көрсетілген мәндерден аспауы керек;
- 3) конструкция тораптарын дәнекерлеу көмірқышқыл газы ортасын-да сыммен немесе ұнтақты сыммен жартылай автоматтармен жүргізілуі тиіс. МемСТ 9466-75 және МемСТ 9467-75 бойынша Э42А, Э46А, Э50А типті электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге жол беріледі.

2.9. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшау-ланған болуы тиіс;
- 2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидро-окшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;
- 3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы за-уыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;
- 4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка ж/б СК 26.1-2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	12.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (2940 Т, 3770309)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2940 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ригель, темір бетонды, маркасы АР
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ригель АР6-Р
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 МемСТ 13015-2012 бойынша әуе ЭЖЖ тіректері үшін ригельдерді дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2 Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) ригельдер 22,5-да қысу беріктігі бойынша ауыр бетоннан жасалған болуы керек.
- 2) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- 3) бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану қажет.

2.3 Арматураға қойылатын талаптар.

- 1) МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- 2) МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- 3) монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 маркалы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- 4) салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4 Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабатының қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.

2.5. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:



1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон іргетастар 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	10.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 41 (2931 Т, 3770300)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2931 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-1-1
Саны	56.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- 2) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- 3) бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- 1) МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- 2) МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- 3) монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- 4) салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-1-1	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	56.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (2927 Т, 3770307)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2927 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Анкерлік плита, темір бетон, маркасы ПА
Қосымша сипаттама	Аталуы: Анкерлі тақта ПА-2-2
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 13015-2012 техникалық талаптарына сәйкес әуелік ЖБЖ тіректері үшін анкерлік плиталарды дайындау.

2. Бетонға қойылатын талаптар:

- анкерлік плиталар сығылу беріктігі бойынша В 22,5-тен төмен емес класты ауыр бетоннан дайындалуы тиіс.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F150 және W6-дан төмен емес;
- бетон дайындау үшін ГОСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолданыңыз.

2.3. Арматураға қойылатын талаптар:

- МемСТ 19281-2014, 27772-2021 бойынша болаттардан жасалған дәнекерленген конструкциялар үшін маркалы 25Г2С немесе 35ГС бойынша А-III класты кезеңдік профильдегі өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат;
- МемСТ 380-2005 бойынша А-I класты өзекті ыстықтай илектелген арматуралық болат.
- монтаждау ілмектері үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп5 марка-лы көміртекті болаттан жасалған А-1 класты өзекті ыстықтай илектелген ар-матуралық болат қана қолданылуы тиіс;
- салынатын бөлшектер мен басқа да металл конструкциялар үшін МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп6 маркалы дәнекерленген конструкциялар үшін көміртекті болат қолданылуы тиіс.

2.4. Анкерлі ілмектер МемСТ 380-2005 бойынша Ст3сп2 маркалы бо-латтан жасалуы және гидрооқшаулағышпен жабылуы тиіс.

2.5. Жұмыс арматурасына дейінгі бетонның сыртқы қорғаныш қабаты-ның қалыңдығы сызбаларда айтылған жағдайларды қоспағанда, кемінде 30 мм болуы тиіс.



2.6. Гидроокшаулауға қойылатын талаптар:

1) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

2) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

3) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Плита анкерная ПА-2-2	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	32.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (2951 Т, 3770329)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2951 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СК 26
Қосымша сипаттама	Аталуы: Т/б тіреуіш СК 26.1-2.3Сб (Құрама ернеулік, гидроокшаулағышы бар)
Саны	23.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәйкес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті құрама темірбетон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Құрама темірбетон центрифугаланған тіреуіш жоғарғы және төменгі бөліктерден тұруы керек.

2.3. Бетонға қойылатын талаптар:

- 1) конустық тіреулер тартылған бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- 2) орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м³ қоса алғанда;
- 3) бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бетон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жеткізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- 4) аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның марка-сы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- 5) бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.4. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер конструкцияға күшті агрессивті орта әсер еткен жағдайда СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.5. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең ар-матураға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.6. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифр-ланған металл пластина орнатылуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.7. Фланецті қосылыстың металл бөлшектеріне қойылатын талап-тар:

- 1) металл бөлшектер ыстық мырышпен қапталған болуы керек;
- 2) бұрандалар МемСТ ISO 898-1-2014 бойынша 4.6 және 5.8 беріктік класында, ал гайкалар МемСТ ISO 898-2-2015 бойынша 4 және 5 беріктік класында қолданылуы керек;
- 3) метиздер МемСТ 7798-70, МемСТ 5915-70, МемСТ 6402-70 және МемСТ 11371-78 сәйкес келуі керек.

2.8. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын талаптар:

- 1) дәнекерленген қосылым металының үзілуіне уақытша кедергі негізгі металға қойылатын талаптардан төмен болмауы тиіс;
- 2) дәнекерленген қосылыстар тігістерінің жобалық тігістерден ауытқуы МемСТ 5264-80, МемСТ 11534-75, МемСТ 14771-76 және МемСТ 23518-79 көрсетілген мәндерден аспауы керек;
- 3) конструкция тораптарын дәнекерлеу көмірқышқыл газы ортасын-да сыммен немесе ұнтақты сыммен жартылай автоматтармен жүргізілуі тиіс. МемСТ 9466-75 және МемСТ 9467-75 бойынша Э42А, Э46А, Э50А типті электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге жол беріледі.

2.9. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

- 1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшау-ланған болуы тиіс;
- 2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидро-окшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмальмен өндірілуі тиіс;
- 3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы за-уыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;
- 4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): жоғарыда аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Рес-публикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Стойка ж/б СК 26.1-2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	23.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1033492 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 49 (2972 Т, 3770292)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2972 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 500 кВ
Қосымша сипаттама	Аталуы: Темір бетон тірек (жиынтықта) ПБ500-5Н
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. МемСТ 22687.0-85, МемСТ 22687.1-85 және МемСТ 22687.3-85 сәйкес кернеуі 220-500 кВ әуе ЭЖЖ тіректері үшін СК типті конусты темірбе-тон бағаналарын дайындауға қойылатын техникалық талаптар.

2.2. Бетонға қойылатын талаптар:

- конустық тіреулер ауыр бетоннан центрифугалау әдісімен жасалады;
- орташа тығыздықтағы бетон 2200-ден астам 2500 кг/м3 қоса алғанда;
- бетонның берілу және босату беріктігі сығымдау беріктігі бойынша бетон класының 75%-ын құрайды. Жылдың суық мезгілінде тіреулерді жет-кізу кезінде іске қосу беріктігі сығуға беріктігі бойынша сыныптың 90% - нан артық емес.
- аязға төзімділігі және су өткізбейтіндігі бойынша бетонның маркасы тиісінше F200 және W8-ден төмен емес;
- бетон дайындау үшін МемСТ 22266-2013 сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент қолдану.

2.3. Бетонмен қорғалмаған металл бөлшектер СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 талаптарына сәйкес боялуы тиіс.

2.4. Бетонның сыртқы және ішкі қорғаныш қабатының көлденең арма-тураға немесе спиральді арматураға дейінгі қалыңдығы кемінде 15 мм болуы тиіс.

2.5. Темірбетон бағандарын таңбалау МемСТ 13015-2012 сәйкес жүргізіледі. Бағанның корпусына тағанның таңбалануы, шығарылған күні және дайындаушы зауыттың атауы туралы ақпарат көрсетілген цифрланған металл мырышталған пластина орнатылуы тиіс.

2.6 Металл конструкцияларын дайындауға қойылатын техникалық та-лаптар:



1) болат конструкциялар МемСТ 19281-2014 және МемСТ 380-2005 сәйкес көміртекті және төмен көміртекті болаттардан жасалуы керек. Кон-струкция элементтерін дайындау үшін қолданылатын болат маркалары жұмыс сызбаларында көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс;

2) конструкциялардың жиынтықтылығы Техникалық құжаттамамен және МДК сызбаларымен (металл детальдау конструкциялары) айқындалуға тиіс.

2.7. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын талаптар:

1) дәнекерленген қосылым металының үзілуіне уақытша кедергі негізгі металға қойылатын талаптардан төмен болмауы тиіс;

2) дәнекерленген қосылыстар тігістерінің жобалық тігістерден ауытқуы МемСТ 5264-80, МемСТ 11534-75, МемСТ 14771-76 және МемСТ 23518-79 көрсетілген мәндерден аспауы керек;

3) конструкция тораптарын дәнекерлеу көмірқышқыл газы ортасында сыммен немесе ұнтақты сыммен жартылай автоматтармен жүргізілуі тиіс. МемСТ 9466-75 және МемСТ 9467-75 бойынша Э42А, Э46А, Э50А типті электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеуге жол беріледі.

2.8. Метиздерге қойылатын талаптар:

1) бұрандалар МемСТ ISO 898-1-2014 бойынша 4.6 және 5.8 беріктік класында, ал гайкалар МемСТ ISO 898-2-2015 бойынша 4 және 5 беріктік класында қолданылуы керек;

2) метиздер МемСТ 7798-70, МемСТ 5915-70, МемСТ 6402-70 және МемСТ 11371-78 сәйкес келуі керек.

2.9. Болат конструкциялары ыстық мырышталған болуы керек.

2.10. Гидро окшаулауға қойылатын талаптар:

1) 4 метр биіктікке дейінгі бағандардың төменгі бөлігі гидро окшау-ланған болуы тиіс;

2) жабын өндірістің техникалық регламентіне сәйкес екі қабатта МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) маркалы мастикадан битумды гидроокшаулаумен немесе өндіруші зауыттың ТШ бойынша ХП-734 лакпен және ХП-799 эмаль-мен өндірілуі тиіс;

3) гидроокшаулау қабатының қалыңдығын таңдау дайындаушы зауыт-тың ТШ сәйкес орындалуы тиіс;

4) жабын қабаттарын жағу кезектілігі дайындаушы зауыттың ТШ сәйкес орындалуы тиіс.

2.11. Конструкциялар мен олардың элементтеріне Керн әдісімен, жазу-мен немесе биркамен жеке (маркалары бойынша) және жалпы таңбалау салынады.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. Темірбетон бағана 2024 жылдан бұрын емес шығарылған.

3.2. Конструкцияларды орау геометриялық пішіндегі өзгерістерді, де-формацияларды іске асыратын, сондай-ақ оларды тиеу, түсіру және сақтау кезінде конструкциялардың қорғаныш жабынының сақталуын қамтамасыз ететін шараларды сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): жоғары-да аталған МемСТ-қа сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, әлеуетті өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Респуб-ликасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.



3956679549

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н	ТОО Темирбетон	ҚАЗАҚСТАН	1.00





3956679549

№3 қосымша

№1033492/2024/3 от 17.12.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ р/с	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3956679549

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Курманов Саят Каиртаевич, Управляющий директор по обеспечению

Тазетдинов Равиль Мухтарович, Директор Департамента обеспечения и запасов

Ергалиев Азат Аскарлович, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1033492/2024/3

17.12.2024 г.

Акционерное общество "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющий директор по обеспечению Курманов Саят Каиртаевич, действующего на основании Доверенность №3112768954 от 29.03.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор Ергалиев Азат Аскарлович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1033492, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Товары - согласно указанные в технической спецификации (приложение №2 к Договору).

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1.3.1. договор;
- 1.3.2. перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору);
- 1.3.3. техническая спецификация закупаемых товаров (приложение №2 к Договору);
- 1.3.4. Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров (приложение №3 к Договору);
- 1.3.5. требования по поставке товара на территорию Заказчика (приложение №4 к Договору);
- 1.3.6. Реквизиты Грузополучателя (приложение № 5 к Договору);
- 1.3.7. Кодекс поведения поставщиков АО «KEGOC» (приложение №6 к Договору).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 502661403.08 (пятьсот два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста три тенге, восемь тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Счет-фактуры.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.





При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Счет-фактура/электронный счет-фактура выписывается в адрес Заказчика в сроки, установленные налоговым законодательством. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в Договор вносятся соответствующие корректировки.

2.10. Налоги и платежи:

2.10.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан следующим образом:

2.10.1.1. Поставщик несет полную ответственность за уплату всех и любых налогов, начисленных в связи с выполнением обязательств по Договору, и освободит и оградит Заказчика от любых и всех претензий и ответственности за уплату всех требуемых налогов или сборов (включая пени и штрафы), которые могут быть исчислены и наложены на Поставщика любым государственным органом Республики Казахстан, в том числе налоговой службой, в связи с любой оплатой, произведенной Поставщику или полученной им по Договору.

2.10.1.2. Если такое требование будет содержаться в законе, правилах или инструкциях Республики Казахстан, Заказчик удержит из сумм, причитающихся к оплате Поставщику любые суммы, по уплате налогов. Для того чтобы дать возможность Поставщику оспорить в любом ведомстве правомерность требования к Заказчику об удержании указанных средств, Заказчик заблаговременно уведомляет Поставщика о любом таком требовании. Оплата, произведенная Заказчиком надлежащему государственному органу Республики Казахстан в размере удержанной суммы, будет считаться оплатой, произведенной от имени Поставщика, как если бы первоначально платеж был осуществлен Поставщику, и Заказчик не будет нести дальнейшей ответственности перед Поставщиком по сумме, удержанной таким образом. Заказчик также представит Поставщику документированные свидетельства всех таких платежей.

2.10.1.3. Поставщик обязан возратить Заказчику сумму НДС, в случае до начислений, не подтвержденных по результатам встречных проверок и/или запросов в Комитет государственных доходов Республики Казахстан из-за некорректного заполнения налоговых отчетностей Поставщиком.

2.10.1.4. В случае если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления рисками и (или) проведения проверок, а так же иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты) либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к до начислению налоги, то Поставщик обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней, после получения соответствующего извещения от Заказчика, всю сумму НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также возмещены все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции. Условие, предусмотренное данным пунктом не ограничиваются взаимоотношениями непосредственно с самим Поставщиком, но и распространяются на взаимоотношения с другими Поставщиками Поставщика, приведшие по каким-либо основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату НДС и до начислению налогов и финансовых санкции, предъявленных государственными органами Заказчику. Возмещенная Поставщиком сумма превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета РК по ранее установленным фактам не отражения (не уплаты), либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, Заказчиком подлежит возврату Поставщику в случае возврата превышения НДС Заказчику на основании вновь поданного требования на возврат НДС и подтверждения к возврату ранее не подтвержденных сумм в результате устранения Поставщиком либо Поставщиками 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уровней ранее выявленных нарушений, Заказчик обязуется вернуть ранее возмещенную Поставщиком сумму НДС в течение 10 (десяти) календарных дней, после получения фактического возврата превышения НДС.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Датой поставки Товара считается дата поставки Товара на склад грузополучателя. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.





3.3. Поставщик обязан при поставке Товара на склад грузополучателя соблюдать требования по поставке Товара на территорию Заказчика и ознакомить своих работников, связанных с поставкой Товара с требованиями по поставке Товара на территорию Заказчика (приложение №4 к Договору).

3.4. Грузополучателем (ями) Товара по Договору является (ются) Заказчик либо Филиал (ы) в соответствии с приложением №5 к Договору.

3.5. Грузополучателям предоставляется право принимать Товар и проводить все операции, связанные с приемкой и оформлением Товара в транспортных органах.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства;

4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.2.2. Сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого Товара.

4.1.2.3. Электронную (ые) копию (ии) сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи. В случае долгосрочного договора, электронная (ые) копия (и) сертификата (ов) формы СТ-KZ предоставляется на объем (количество) Товара, поставленного в соответствующем году действия Договора.

4.1.2.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором.

4.1.2.5. Одновременно с Товаром предоставить нотариально засвидетельствованную копию сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Соблюдать требования Кодекса поведения поставщиков АО «KEGOC» (приложение №6 к Договору).

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.4.5. Не принимать Товар при отсутствии соответствующих документов, согласно условиям Договора.





5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения Товара.
- Если Поставщик не дал ответа в течение 7 (семь) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.
- 5.4. В случае если Заказчик в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.
- 5.5. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и/или в конечном пункте назначения Товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
- 5.6. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания Товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. Заказчик обязан в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, направленных для проведения технического контроля.
- 5.7. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.
- 5.8. Если Товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от них, составив соответствующий акт, при этом Поставщик либо заменяет забракованный товар на соответствующий технической спецификации, либо на товар, имеющий более лучшие качественные и (или) технические характеристики, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
- 5.9. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком или представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором. При этом, время, необходимое на приемку товаров, не включается в срок поставки товара по Договору.
- 5.10. Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара технической спецификации или его недостатках в течение гарантийного срока (в случае, если гарантийный срок менее двух лет, то в пределах двух лет) с правом требования:
- 5.10.1. безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
 - 5.10.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
 - 5.10.3. замены Товара ненадлежащего качества на новый Товар, соответствующий Договору;
 - 5.10.4. возврата уплаченной за Товар суммы. При этом, в уведомлении Заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщиком должны быть приняты соответствующие меры. В течение этого времени данный Товар находится на хранении у Заказчика или его представителя. В случае невывоза Товара в срок, указанный Заказчиком в сопроводительном письме, Заказчик снимает с себя ответственность за сохранность, целостность и невредимость Товара.
- 5.11. В случае поставки Поставщиком Товаров с открытыми дефектами и несоответствиями, представители Заказчика (грузополучатели) имеют право не принимать такой Товар, с составлением дефектного акта с правом требования:
- 5.11.1. безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
 - 5.11.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
 - 5.11.3. замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору;

6. Гарантии и Качество

- 6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.
- 6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на поставляемый товар указан в технической спецификации закупаемых товаров (приложение №2 к Договору).
- 6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой





счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.5. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести замену бракованного Товара и/или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

6.6. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит Товар в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по замене Товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по договору в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого Товара, а Поставщик обязан принять обратно отклоненный Заказчиком Товар и вернуть Заказчику всю сумму, полученную за данный Товар с возмещением всех затрат.

6.7. Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара и поставкой нового, несет Поставщик.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.5. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы Договора.

7.2.6. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.8 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора.

7.2.7. В случае несоблюдения требований по поставке Товара на территорию Заказчика, согласно приложению №4 к Договору, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2.8. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от общей суммы неисполненного обязательства, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.4.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.4.3. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.





7.6. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.7. В случае если сумма пени (штрафа) менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени (штрафа) направляется Поставщику только по электронной почте или факсимильной связью.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.3.3. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном подпунктом 8.3.2. пункта 8.3. Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном подпунктами 8.3.1 и 8.3.3. пункта 8.3 Договора, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.7. Если в период выполнения обязательств по Договору Поставщик по уважительным причинам несвоевременно поставляет Товар и/или оказывает сопутствующие услуги, Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик, оценив ситуацию, вправе по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Поставщиком. В этом случае такое продление должно быть оформлено Сторонами путем подписания соответствующего соглашения.

8.8. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении:

8.8.1. если Поставщик не поставяет часть или весь Товар в срок (-и), предусмотренный (-е) Договором.

8.8.2. если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

8.9. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.





8.10. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

8.11. При отказе Заказчика в случаях, предусмотренных подпунктом 8) пункта 1 статьи 65 Порядка, от увеличения суммы договора на сумму, обоснованную Поставщиком и подтвержденную Заказчиком, договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

8.12. Отказ от исполнения договора ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров допускается в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике, либо на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика в случае отсутствия производственной необходимости. При этом приобретение данных товаров в текущем году не допускается. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров допускается при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом Республики Казахстан.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом, все споры подлежащие рассмотрению в судах, рассматриваются в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астана. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации





(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Оговорка по санкциям

15.1. Стороны заключают настоящий договор на основании гарантий Поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что: ни Поставщика, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие; (a) заключение Договора и/или его исполнение Поставщика не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (a) настоящего пункта; (b) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщик, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение





корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury); (с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты заключения Договора будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции: (а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору; и (или) (б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или) (с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг; (д) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или) (е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством, (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 10 (десяти) рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения пункта 15.8. Договора подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. Договора не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить





Поставщик об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчеты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. Договора в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчетов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчета (даты, к которой привязан платеж или расчет).

16. Прочие условия

16.1. Договор составлен на русском и государственном языках, в количестве 2 (двух) экземпляров, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр включает договор на государственном и русском языках. В случае расхождения между текстами приоритет имеет русский текст договора. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

16.3. Стороны, в течение исполнения договора должны в обязательном порядке осуществлять сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки. При этом, акты сверок должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью организации (при наличии).

16.4. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Поставщик, включая их представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

16.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

16.6. Любое уведомление (письма), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в видеописьма, телеграммы, факса либо посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

16.7. Уведомление вступает в силу в день доставки оригинала или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

16.8. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

16.9. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга путем направления оригинала письма в трехдневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки возлагаются на виновную Сторону.

17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание, 59
БИН 970740000838
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000023853
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 269-3824
Управляющий директор по обеспечению Курманов Саят Каиртаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"
область Жетісу, Талдықорған Г.А., УЛИЦА АБЫЛАЙ ХАНА, дом 266
БИН 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (728) 230-9238
Директор Ергалиев Азат Аскарлович

09.12.2024 17:19:34

17.12.2024 08:18:07





3956679549

Приложение №1

к Договору №1033492/2024/3 от 17.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2971 Т	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 500 кВ	Наименование: Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н	3.000	3.000	Штука	8 886 597.56	Да	29 858 967.8	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
2939 Т	Ригель, железобетонный, марка АР	Наименование: Ригель АР6-Р	48.000	48.000	Штука	216 009.65	Да	11 612 678.78	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
2925 Т	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-2-1	2.000	2.000	Штука	318 279.1	Да	712 945.18	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





3956679549

2926 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-3- 1Н	29.000	29.000	Штука	644 713.1	Да	20 940 281.49	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Ақмолинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2950 T	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-2.3	13.000	13.000	Штука	1 624 308.74	Да	23 649 935.25	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Ақмолинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2924 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-2- 1	28.000	28.000	Штука	318 279.1	Да	9 981 232.58	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, г. Усть- Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2949 T	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка ж/б СК 26.1- 2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	10.000	10.000	Штука	2 817 522.08	Да	31 556 247.3	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2930 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-2- 1	24.000	24.000	Штука	315 096.3	Да	8 469 788.54	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



2966 T	Фундамент, железобетонный, марка АФ	Наименование: Фундамент АФ-4	44.000	44.000	Штука	612 656.2	Да	30 191 697.54	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2957 T	Фундамент, железобетонный, марка ФС	Наименование: Фундамент Ф3-Ам-0	34.000	34.000	Штука	629 003.4	Да	23 952 449.47	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2956 T	Фундамент, железобетонный, марка ФС	Наименование: Фундамент Ф3-Ам-0	27.000	27.000	Штука	629 003.4	Да	19 021 062.82	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2952 T	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-6.3	9.000	9.000	Штука	1 932 816.1	Да	19 482 786.29	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



3956679549

2964 T	Фундамент, железобетонный, марка ФС	Наименование: Фундамент Ф3-05	6.000	6.000	Штука	1 137 208.2	Да	7 642 039.1	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Ақмолинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2955 T	Фундамент, железобетонный, марка ФС	Наименование: Фундамент Ф3-2	32.000	32.000	Штука	439 787.45	Да	15 761 982.21	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2954 T	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-6.3	2.000	2.000	Штука	2 263 337.16	Да	5 069 875.24	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2922 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-3- 1Н	24.000	24.000	Штука	644 713.1	Да	17 329 888.13	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



3956679549

2928 Т	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-3- 1Н	37.000	37.000	Штука	644 713.1	Да	26 716 910.86	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2953 Т	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-6.3	2.000	2.000	Штука	1 932 816.1	Да	4 329 508.06	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2937 Т	Ригель, железобетонный, марка АР	Наименование: Ригель АР6-Р	13.000	13.000	Штука	216 009.65	Да	3 145 100.5	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2945 Т	Стойка, железобетонная, марка СЦ22.1-1.1	Наименование: Стойка железобетонная СЦ22.1-1.3	6.000	6.000	Штука	1 588 477.67	Да	10 674 569.94	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



3956679549

2929 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-2- 1	19.000	19.000	Штука	318 279.1	Да	6 772 979.25	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2960 T	Фундамент, железобетонный, марка ФС	Наименование: Фундамент Ф3-Ам-0	24.000	24.000	Штука	629 003.4	Да	16 907 611.39	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2936 T	Ригель, железобетонный, марка АР	Наименование: Ригель АР6-Р	63.000	63.000	Штука	216 009.65	Да	15 241 640.9	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2970 T	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 10 кВ	Наименование: Опора железобетонная (в комплекте) П10-3	12.000	12.000	Штука	239 763.86	Да	3 222 426.28	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



3956679549

2948 T	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка ж/б СК 26.1- 2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	12.000	12.000	Штука	2 817 522.08	Да	37 867 496.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2940 T	Ригель, железобетонный, марка АР	Наименование: Ригель АР6-Р	10.000	10.000	Штука	216 009.65	Да	2 419 308.08	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2931 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-1-1	56.000	56.000	Штука	103 677	Да	6 502 621.44	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2927 T	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА	Наименование: Плита анкерная ПА-2- 2	32.000	32.000	Штука	333 222.1	Да	11 942 680.06	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



3956679549

2951 T	Стойка, железобетонная, марка СК 26	Наименование: Стойка ж/б СК 26.1- 2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	23.000	23.000	Штука	2 817 522.08	Да	72 579 368.78	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
2972 T	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 500 кВ	Наименование: Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500- 5Н	1.000	1.000	Штука	8 129 752.73	Да	9 105 323.06	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 48 (2971 Т, 3770293)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2971 Т
Наименование и краткая характеристика	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 500 кВ
Дополнительная характеристика	Наименование: Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных стоек для опор воздушных ЛЭП в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013;

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6 Технические требования к изготовлению металлоконструкций:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3956679549

1) стальные конструкции должны изготавливаться из углеродистых и низкоуглеродистых сталей, в соответствии с ГОСТ 19281-2014 и ГОСТ 380-2005. Марки стали, применяемые для изготовления элементов конструкций, должны соответствовать указанным в рабочих чертежах;

2) комплектность конструкций должна определяться технической документацией и чертежами КМД (конструкции металлические деталировочные).

2.7. Требования к сварным соединениям:

1) временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;

2) отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79;

3) сварка узлов конструкций должна производиться полуавтоматами в среде углекислого газа проволокой или порошковой проволокой. Допускается ручная дуговая сварка электродами типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

2.8. Требования к метизам:

1) болты должны применяться класса прочности 4.6 и 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014, а гайки – класса прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2-2015;

2) метизы должны соответствовать ГОСТам 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70 и ГОСТ 11371-78.

2.9. Стальные конструкции опоры должны быть оцинкованы горячим способом.

2.10. Требования к гидроизоляции:

1) нижняя часть стоек от комля до высоты 4 метров должна быть загидроизолирована;

2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

2.11. На конструкциях и их элементах наносится индивидуальная (по маркам) и общая маркировка методом кернения, надписью или биркой.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных стоек не ранее 2024 года.

3.2. Упаковка конструкций должна производиться, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

3. Марки/модели и производители товара

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	3.00





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 31 (2939 Т, 3770310)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2939 Т
Наименование и краткая характеристика	Ригель, железобетонный, марка АР
Дополнительная характеристика	Наименование: Ригель АР6-Р
Количество	48.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Технические требования к изготовлению ригелей для опор воздушных ЛЭП по ГОСТ 13015-2012.

2.2 Требования к бетону:

- 1) ригели должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3 Требования к арматуре.

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4 Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на чертежах.

2.5. Требования к гидроизоляции:



- 1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	48.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 42 (2925 Т, 3770299)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2925 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-2-1
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	2.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 43 (2926 Т, 3770298)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2926 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-3-1Н
Количество	29.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.

2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.



2.6. Требования к гидроизоляции:

- 1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
 - 2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
 - 3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
- 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
 - 4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
 - 5. Проверка и испытание: не требуется.
 - 6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
 - 7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-3-1Н	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	29.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 24 (2950 Т, 3770317)

Заказчик: Акционерное общество "Казакхстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2950 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-2.3
Количество	13.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бе-тона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6. Требования к гидроизоляции:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- 1) нижняя часть стоек от комля до высоты 4 метров должна быть загидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
 4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
 5. Проверка и испытание: не требуется.
 6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
 7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении та-ких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка железобетонная СК26.1-2.3	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	13.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 40 (2924 Т, 3770301)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2924 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-2-1
Количество	28.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на чертежах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	28.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 22 (2949 Т, 3770319)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2949 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка ж/б СК 26.1-2.3Сб (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению сборных железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Сборная железобетонная центрифугированная стойка должна состоять из верхней и нижней частей.

2.3. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.4. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 при условии воздействия сильноагрессивной среды на конструкции.

2.5. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до поперечной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.6. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировке, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.7. Требования к металлическим деталям фланцевого соединения:

- 1) металлические детали должны быть оцинкованы горячим способом;
- 2) болты должны применяться класса прочности 4.6 и 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014, а гайки – класса прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2-2015;
- 3) метизы должны соответствовать ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70 и ГОСТ 11371-78.

2.8. Требования к сварным соединениям:

- 1) временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;
- 2) отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79;
- 3) сварка узлов конструкций должна производиться полуавтоматами в среде углекислого газа проволокой или порошковой проволокой. До-пускается ручная дуговая сварка электродами типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

2.9. Требования к гидроизоляции:

- 1) нижняя часть стоек от козла до высоты 4 метров должна быть за-гидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных стоек не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка ж/б СК 26.1-2.3Сб (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	10.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 33 (2930 Т, 3770308)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2930 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-2-1
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.

2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.6. Требования к гидроизоляции:

- 1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
 - 2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
 - 3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
- 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
 - 4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
 - 5. Проверка и испытание: не требуется.
 - 6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
 - 7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	24.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 6 (2966 Т, 3770336)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2966 Т
Наименование и краткая характеристика	Фундамент, железобетонный, марка АФ
Дополнительная характеристика	Наименование: Фундамент АФ-4
Количество	44.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению фундаментов с надземным расположением анкерного узла крепления оттяжек по ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) фундаменты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 30.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные болты должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты, гайки и шайбы должны быть оцинкова-ны горячим способом.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных фундаментов не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Фундамент АФ-4	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	44.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 3 (2957 Т, 3770339)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2957 Т
Наименование и краткая характеристика	Фундамент, железобетонный, марка ФС
Дополнительная характеристика	Наименование: Фундамент Ф3-Ам-0
Количество	34.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению фундаментов с надземным расположением анкерного узла крепления оттяжек по ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) фундаменты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 30.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные болты должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты, гайки и шайбы должны быть оцинкова-ны горячим способом.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных фундаментов не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Іргетас ФЗ-Ам-0	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	34.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 2 (2956 Т, 3770341)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2956 Т
Наименование и краткая характеристика	Фундамент, железобетонный, марка ФС
Дополнительная характеристика	Наименование: Фундамент ФЗ-Ам-0
Количество	27.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению фундаментов с надземным расположением анкерного узла крепления оттяжек по ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) фундаменты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 30.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные болты должны быть изготовлены из стали марки СтЗсп2 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты, гайки и шайбы должны быть оцинкова-ны горячим способом.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных фундаментов не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Фундамент Ф3-Ам-0	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	27.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 15 (2952 Т, 3770326)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2952 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-6.3
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бе-тона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6. Требования к гидроизоляции:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- 1) нижняя часть стоек от кофля до высоты 4 метров должна быть загидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка железобетонная СК26.1-6.3	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	9.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 11 (2964 Т, 3770331)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2964 Т
Наименование и краткая характеристика	Фундамент, железобетонный, марка ФС
Дополнительная характеристика	Наименование: Фундамент Ф3-05
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению фундаментов для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-1150 кВ по ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) фундаменты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 30.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горя-чекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна приме-няться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные болты должны быть изготовлены из стали марки СтЗсп2 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты, гайки и шайбы должны быть оцинкова-ны горячим способом.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных фундаментов не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Фундамент Ф3-05	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	6.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2955 Т, 3770342)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2955 Т
Наименование и краткая характеристика	Фундамент, железобетонный, марка ФС
Дополнительная характеристика	Наименование: Фундамент Ф3-2
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению фундаментов для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-1150 кВ по ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) фундаменты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 30.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горя-чекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна приме-няться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные болты должны быть изготовлены из стали марки СтЗсп2 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты, гайки и шайбы должны быть оцинкова-ны горячим способом.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных фундаментов не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Фундамент Ф3-2	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	32.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 19 (2954 Т, 3770322)

Заказчик: Акционерное общество "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2954 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-6.3
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бе-тона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6. Требования к гидроизоляции:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- 1) нижняя часть стоек от кофля до высоты 4 метров должна быть зааидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроаизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроаизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении та-ких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка железобетонная СК26.1-6.3	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	2.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 38 (2922 Т, 3770303)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2922 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-3-1Н
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-3-1Н	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	24.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 35 (2928 Т, 3770306)

Заказчик: Акционерное общество "Казакстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2928 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-3-1Н
Количество	37.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки СтЗсп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-3-1Н	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	37.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 18 (2953 Т, 3770323)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2953 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка железобетонная СК26.1-6.3
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бе-тона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6. Требования к гидроизоляции:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- 1) нижняя часть стоек от кофля до высоты 4 метров должна быть загидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении та-ких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка железобетонная СК26.1-6.3	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	2.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 26 (2937 Т, 3770315)

Заказчик: Акционерное общество "Казакхстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2937 Т
Наименование и краткая характеристика	Ригель, железобетонный, марка АР
Дополнительная характеристика	Наименование: Ригель АР6-Р
Количество	13.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Технические требования к изготовлению ригелей для опор воздушных ЛЭП по ГОСТ 13015-2012.

2.2 Требования к бетону:

- 1) ригели должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3 Требования к арматуре.

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4 Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на чертежах.

2.5. Требования к гидроизоляции:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- 1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ригель AP6-P	ТОО Темирбнтон	КАЗАХСТАН	13.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 14 (2945 Т, 3770328)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2945 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СЦ22.1-1.1
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка железобетонная СЦ22.1-1.3
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных центрифугированных стоек типа СЦ для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.2-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки цилиндрические изготавливаются методом центрифугирования из тяжелого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня подписания акта приемки товара.
7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении та-ких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка железобетонная СЦ22.1-1.3	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	6.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 37 (2929 Т, 3770304)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2929 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-2-1
Количество	19.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-2-1	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	19.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 7 (2960 Т, 3770335)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2960 Т
Наименование и краткая характеристика	Фундамент, железобетонный, марка ФС
Дополнительная характеристика	Наименование: Фундамент Ф3-Ам-0
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению фундаментов с надземным расположением анкерного узла крепления оттяжек по ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) фундаменты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 30.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные болты должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты, гайки и шайбы должны быть оцинкова-ны горячим способом.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных фундаментов не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Фундамент Ф3-Ам-0	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	24.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 25 (2936 Т, 3770316)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2936 Т
Наименование и краткая характеристика	Ригель, железобетонный, марка АР
Дополнительная характеристика	Наименование: Ригель АР6-Р
Количество	63.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Технические требования к изготовлению ригелей для опор воздушных ЛЭП по ГОСТ 13015-2012.

2.2 Требования к бетону:

- 1) ригели должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3 Требования к арматуре.

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4 Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на чертежах.

2.5. Требования к гидроизоляции:



- 1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	63.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 47 (2970 Т, 3770294)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2970 Т
Наименование и краткая характеристика	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 10 кВ
Дополнительная характеристика	Наименование: Опора железобетонная (в комплекте) П110-3
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных вибрирован-ных стоек типа СВ 110-3.5 для опор воздушных ЛЭП напряжением 0,4-6-10 кВ в соответствии с ГОСТ 13015-2012.

2.2. Комплектность конструкций должна определяться технической доку-ментацией и чертежами КМД (конструкции металлические детализовочные).

2.3. Требования к бетону:

- 1) стойки конические изготавливаются методом вибрации из тяжёлого бето-на;
- 2) бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включительно;
- 3) передаточная и отпускная прочность бетона составляет не менее 80% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не менее 90% класса по прочности на сжатие.
- 4) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- 5) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013;

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного защитного слоя бетона до поперечной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.



2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировке, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6. Требования к сварным соединениям:

- 1) временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;
- 2) отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79;
- 3) сварка узлов конструкций должна производиться полуавтоматами в среде углекислого газа проволокой или порошковой проволокой. Допускается ручная дуговая сварка электродами типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

2.7. Требования к метизам:

- 1) болты должны применяться класса прочности 4.6 и 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014, а гайки – класса прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2-2015;
- 2) метизы должны соответствовать ГОСТам 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70 и ГОСТ 11371-78.

2.8. Металлоконструкции опоры должны быть оцинкованы горячим способом.

2.9. На конструкциях и их элементах наносится индивидуальная (по маркам) и общая маркировка методом кернения, надписью или биркой.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Опора железобетонная (в комплекте) П10-3	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	12.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 21 (2948 Т, 3770320)

Заказчик: Акционерное общество "Казакхстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2948 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка ж/б СК 26.1-2.3Сб (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению сборных железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Сборная железобетонная центрифугированная стойка должна состоять из верхней и нижней частей.

2.3. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.4. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 при условии воздействия сильноагрессивной среды на конструкции.

2.5. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до поперечной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.6. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировке, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.7. Требования к металлическим деталям фланцевого соединения:

- 1) металлические детали должны быть оцинкованы горячим способом;
- 2) болты должны применяться класса прочности 4.6 и 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014, а гайки – класса прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2-2015;
- 3) метизы должны соответствовать ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70 и ГОСТ 11371-78.

2.8. Требования к сварным соединениям:

- 1) временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;
- 2) отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79;
- 3) сварка узлов конструкций должна производиться полуавтоматами в среде углекислого газа проволокой или порошковой проволокой. До-пускается ручная дуговая сварка электродами типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

2.9. Требования к гидроизоляции:

- 1) нижняя часть стоек от комля до высоты 4 метров должна быть за-гидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных стоек не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка ж/б СК 26.1-2.3Сб (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	12.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 32 (2940 Т, 3770309)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2940 Т
Наименование и краткая характеристика	Ригель, железобетонный, марка АР
Дополнительная характеристика	Наименование: Ригель АР6-Р
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Технические требования к изготовлению ригелей для опор воздушных ЛЭП по ГОСТ 13015-2012.

2.2 Требования к бетону:

- 1) ригели должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3 Требования к арматуре.

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки СтЗсп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки СтЗсп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4 Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на чертежах.

2.5. Требования к гидроизоляции:



- 1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.
5. Проверка и испытание: не требуется.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ригель АР6-Р	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	10.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 41 (2931 Т, 3770300)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2931 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-1-1
Количество	56.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-1-1	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	56.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 34 (2927 Т, 3770307)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2927 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита анкерная, железобетонная, марка ПА
Дополнительная характеристика	Наименование: Плита анкерная ПА-2-2
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Изготовление анкерных плит для опор воздушных ЛЭП выполнить в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015-2012.

2.2. Требования к бетону:

- 1) анкерные плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 22,5.
- 2) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F150 и W6 соответственно;
- 3) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.3. Требования к арматуре:

- 1) стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профи-ля класса А-III марок 25Г2С или 35ГС для сварных конструкций из сталей по ГОСТ 19281-2014, 27772-2021;
- 2) стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 380-2005.
- 3) для монтажных петель должна применяться только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса А-1 из углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005;
- 4) для закладных деталей и других металлоконструкций должна применяться углеродистая сталь для сварных конструкций марки Ст3сп6 по ГОСТ 380-2005.

2.4. Анкерные петли должны быть изготовлены из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 и покрыты гидроизоляцией.



2.5. Толщина наружного защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм за исключением случаев, оговоренных на черте-жах.

2.6. Требования к гидроизоляции:

1) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

2) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

3) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам изме-рений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плита анкерная ПА-2-2	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	32.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 13 (2951 Т, 3770329)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2951 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СК 26
Дополнительная характеристика	Наименование: Стойка ж/б СК 26.1-2.3Сб (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)
Количество	23.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению сборных железобетонных центрифугированных стоек типа СК для опор воздушных ЛЭП напряжением 220-500 кВ в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Сборная железобетонная центрифугированная стойка должна состоять из верхней и нижней частей.

2.3. Требования к бетону:

- 1) стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- 2) бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- 3) передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- 4) марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- 5) для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013.

2.4. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 при условии воздействия сильноагрессивной среды на конструкции.

2.5. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до поперечной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.6. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировке, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.



2.7. Требования к металлическим деталям фланцевого соединения:

- 1) металлические детали должны быть оцинкованы горячим способом;
- 2) болты должны применяться класса прочности 4.6 и 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014, а гайки – класса прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2-2015;
- 3) метизы должны соответствовать ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70 и ГОСТ 11371-78.

2.8. Требования к сварным соединениям:

- 1) временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;
- 2) отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79;
- 3) сварка узлов конструкций должна производиться полуавтоматами в среде углекислого газа проволокой или порошковой проволокой. До-пускается ручная дуговая сварка электродами типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

2.9. Требования к гидроизоляции:

- 1) нижняя часть стоек от комля до высоты 4 метров должна быть за-гидроизолирована;
- 2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;
- 3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;
- 4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных стоек не ранее 2024 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Стойка ж/б СК 26.1-2.3С6 (Сборная фланцевая, с гидроизоляцией)	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	23.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1033492
способом Открытый тендер

Лот № 49 (2972 Т, 3770292)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2972 Т
Наименование и краткая характеристика	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 500 кВ
Дополнительная характеристика	Наименование: Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические требования к изготовлению железобетонных стоек для опор воздушных ЛЭП в соответствии с ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.3-85.

2.2. Требования к бетону:

- стойки конические изготавливаются методом центрифугирования из тяжёлого бетона;
- бетон средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно;
- передаточная и отпускная прочность бетона составляет 75% класса бетона по прочности на сжатие. При поставке стоек в холодный период года отпускная прочность не более 90% класса по прочности на сжатие.
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже F200 и W8 соответственно;
- для приготовления бетона применить сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-2013;

2.3. Металлические детали, не защищенные бетоном, подлежат окраске в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

2.4. Толщина наружного и внутреннего защитного слоя бетона до попе-речной арматуры или спиральной арматуры должна быть не менее 15 мм.

2.5. Маркировка железобетонных стоек проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012. В тело стойки должна быть установлена металлическая оцинкованная пластина, на которой указана информация о маркировки, дате выпуска стойки и наименование завода-изготовителя.

2.6 Технические требования к изготовлению металлоконструкций:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1) стальные конструкции должны изготавливаться из углеродистых и низкоуглеродистых сталей, в соответствии с ГОСТ 19281-2014 и ГОСТ 380-2005. Марки стали, применяемые для изготовления элементов конструкций, должны соответствовать указанным в рабочих чертежах;

2) комплектность конструкций должна определяться технической документацией и чертежами КМД (конструкции металлические деталировочные).

2.7. Требования к сварным соединениям:

1) временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;

2) отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79;

3) сварка узлов конструкций должна производиться полуавтоматами в среде углекислого газа проволокой или порошковой проволокой. Допускается ручная дуговая сварка электродами типа Э42А, Э46А, Э50А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

2.8. Требования к метизам:

1) болты должны применяться класса прочности 4.6 и 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014, а гайки – класса прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2-2015;

2) метизы должны соответствовать ГОСТам 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 6402-70 и ГОСТ 11371-78.

2.9. Стальные конструкции опоры должны быть оцинкованы горячим способом.

2.10. Требования к гидроизоляции:

1) нижняя часть стоек от кофля до высоты 4 метров должна быть загидроизолирована;

2) покрытие должно быть произведено битумной гидроизоляцией из мастики марки МБК-Г-85 (МБК-Г-85, МБК-Г-100) в два слоя или лаком ХП-734 и эмалью ХП-799 по ТУ завода-изготовителя в соответствии с техническим регламентом производства;

3) выбор толщины слоя гидроизоляции в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя;

4) последовательность нанесения слоев покрытия выполнять в соответствии с ТУ завода-изготовителя.

2.11. На конструкциях и их элементах наносится индивидуальная (по маркам) и общая маркировка методом кернения, надписью или биркой.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска железобетонных стоек не ранее 2024 года.

3.2. Упаковка конструкций должна производиться, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.


7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

3. Марки/модели и производители товара



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Опора железобетонная (в комплекте) ПБ500-5Н	ТОО Темирбетон	КАЗАХСТАН	1.00





к Договору №1033492/2024/3 от 17.12.2024 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Курманов Саят Каиртаевич, Управляющий директор по обеспечению

Тазетдинов Равиль Мухтарович, Директор Департамента обеспечения и запасов

Ергалиев Азат Аскарлович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе