



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 354672
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (8960 Т, 1197445) Видеокамера

Заказчик Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации (УПТОК)"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8960 Т
Наименование и краткая характеристика	Видеокамера, цифровая
Дополнительная характеристика	Тип: в комплекте с проводами
Количество	21.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская обл., Илийский р-он, п. Покровка, ул. Егеменик 103а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тех. документация по строке ГПЗ 8960Т - Видеокамера - 21шт. (2019 г)

№ Наименование Ед. изм. Кол-во

Система видеонаблюдения

1 IP видеокамера 4.0 MP, 1/3" Progressive Scan CMOS 0.01лк@ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК Скорость электронного затвора 1/3с ~ 1/100,000с Объектив 4мм@F2.0 Угол обзора объектива 83° (4мм), 55.4° (6мм), 24.7° (12мм), H.264/MJPEG/H.264+ Профиль H.264 Main Profile Битрейт видео 32 кб/с- 16 Мб/с Максимальное разрешение 2688×1520 Основной поток 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, шт 21

2 8-канальный сетевой видеорегиистратор,оддерживаемое кол. IP камер 8 каналов Двухсторонняя связь 1-кан вход, 1-кан выход, RCA Дисплей Интерфейс 1 HDMI, 1 VGA Разрешение 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Разделение дисплея 1/4/8/9 OSD Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись Запись Сжатие H.264+ / H.264 Разрешение 8Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 720р, D1 Скорость записи 80 Мбит/с Скорость передачи данных 16Кб/с ~ 20Мб/с Режим записи Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге Интервал записи 1 ~ 120 мин шт 1

3 "16-канальный сетевой видеорегиистратор,Основной процессор: Двухъядерный встроенный процессор

Операционная система: Встроенный LINUX

Интерфейс:1 HDMI, 1 VGA

разрешение:

HDMI: 3840 x2160,1920x1080, 1280x1024, 1280x720,1024x768

VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Сжатие: H.265 + / H.264 +

Декодирование: 1канал при 8 MP 30 к/с, 4 канала при 1080P 30 к/с

Скорость записи: 80Mbps (16 кб/с ~ 20 Мб/с на каждый канал)

Интерфейс: 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с)

Порт Ethernet:1 Независимый порт Ethernet 1000 Мбит / с PoE

Сетевая функция:HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP" шт 1

4 Антенна передачи данных по WI-FI шт 2

5 Жёсткий диск HDD 4Тб шт 4

6 DGS-1210-10PVB1A 8-ми портовый коммутатор питание PoE шт 5

7 " Телекоммуникационный шкаф 500x400x200 уличный

"шт 3

8 FH-7519. Монитор цветной LCD, 21", активная матрица TFT 21", 1024x768, 75Гц, зерно 0.264 mm, яркость 300Cd/м2, контраст 400:1, вр. отклика 16мс, три видеовхода (тюльпан, VGA, BNC),. AC 220V шт





- 9 Монитор широкоформатный цветной LCD, 24", активная матрица TFT 24", 1024x768, 75Гц, зерно 0.264 mm, яркость 300Cd/м2, контраст 400:1, вр. отклика 16мс, три видеовхода (тюльпан, VGA, BNC), HDMI, AC 220V шт
- 10 Металлический кронштейн для крепления мониторов на стену шт 4
- 11 Блок бесперебойного питания UPS X 800VA / X 120V External Battery шт 4
- 12 Кабель CAT 6E FTP PVC D145-P (4*2*0.51mm) м 3 600
- 13 Кабель ВВГ 3* 1,5 м 600
- 14 Разъём питания штекер шт 15
- 15 Разъем RJ45 шт 40
- 16 Блок розеточный на три входа шт 4
- 17 Автомат ИЭК 1 10А ВА 47-29 шт 4
- 18 Труба ПВХ д,16 с протяжкой м
- 19 Кабельный канал 40x40 м
- 20 Распределительная коробка 80x80 открытой установки шт 15
- 21 Проволока оцинкованная д=2мм м 3 000
- 22 Крепёжные материалы кг 6
- 1) Гарантия на оборудование - 3 года
- 2) Гарантия на монтаж - 1 год
- 3) Требования к функционированию системы:
- 3.1. Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы систем видеонаблюдения;
- 3.2. Протоколирование в запоминающем устройстве всех событий происходящих в системе;
- 3.3. Удаленный доступ ответственного лица заказчика ко всем возможностям системы со своего рабочего места.
- 3.4. Обеспечение возможности настройки, конфигурирования системы персоналом заказчика;
- 4) Прием и обработка информации, поступающей с видеокамер;
- 5) Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.
- 6) Работа с видеотекой. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:
- 7) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток;
- 8) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать охраняемую территорию.
- 9) Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать охраняемую территорию.

Ведущий специалист службы безопасности Джигитеков Б.

Приложение

TD.xlsx

Подписал

Дата подписания

Абдулин Ренат Юрьевич

14.11.2019

