



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 419920 , Штанговые глубинные насосы
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 10 (278 Т, 1463909) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	278 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч
Дополнительная характеристика	275: "Штанговые глубинные насосы. ННАБ-95-30-08-2, с неизвлекаемым всасывающим клапаном, ход плунжера 3,0м напор 800м. Насос с резьбами по ГОСТ. Цилиндр азотированный длиной 4500мм и номинальным внутренним диаметром 95,25мм. Плунжер твердонапыленным покрытием с внутренней резьбой с пескобрейными канавками и длиной 4 фута (1200мм) с грязосъемными манжетами. Удлинитель верхний длиной 500мм, удлинитель нижний длиной 500мм. Клапанные пары - стеллит. Клапанная пара нагнетательная - К-798-600 ST. клапанная пара всасывающая К-798-600 ST. Всасывающий клапан со сбивным штифтом. Клапанная пара <седло- шар> всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка). Шток устьевой ШУ-32-5600. Сальник устьевой СУ-32. Устройство ""Сцеп-расцеп"". Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"
Количество	49.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ"""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внимание ! Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (со всеми дополнительными требованиями) по данной форме, (Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!).

В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать:
Штанговые глубинные насосы. ННАБ-95-30-08-2, с неизвлекаемым всасывающим клапаном, ход плунжера 3,0м напор 800м. Насос с резьбами по ГОСТ. Цилиндр азотированный длиной 4500мм и номинальным внутренним диаметром 95,25мм. Плунжер твердонапыленным покрытием с внутренней резьбой с пескобрейными канавками и длиной 4 фута (1200мм) с грязосъемными манжетами. Удлинитель верхний длиной 500мм, удлинитель нижний длиной 500мм. Клапанные пары - стеллит. Клапанная пара нагнетательная - К-798-600 ST. клапанная пара всасывающая К-798-600 ST. Всасывающий клапан со сбивным штифтом. Клапанная пара <седло- шар> всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка). Шток устьевой ШУ-32-5600. Сальник устьевой СУ-32. Устройство "Сцеп-расцеп". Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896.

Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-изготовителя насоса на безвозмездной основе, согласно чертежа приложенного к техспецификации, до момента вскрытия заявок на участие в закупке. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям.

В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать требования об исполнении обязательств и предоставлении запрашиваемых документов при поставке товара: сертификат соответствия, техническое описание и инструкция по эксплуатации,





технический паспорт на государственном и русском языках (сертификат качества). Штанговые глубинные насосы должны быть ремонтпригодными. Условия работы в скважине: Рабочая температура до 130°C, содержание сероводорода - 1,5 мг/л., минерализация пластовой жидкости - 140 г/л. механические примеси 1,3 г/л., размеры механических примесей - от 10 до 400 мкм 75-78% масс., обводненность: -95%, газосодержание 25 м3/т.

Потенциальный поставщик в тех спецификации должен указать следующие требования: завод-изготовитель, страна-происхождения: (заполняется потенциальным поставщиком).

Потенциальный поставщик в тех спецификации должен указать следующие требования: гарантийный период-12 месяцев. Срок поставки товаров (с момента подписания Договора): в течении 90 календ. дней- 24шт., в течении 120 календ. дней- 25 шт.

Приложение

Методика рассмотрения товарного образца ПТО ПД.docx

чертеж КЛАПАННЫЕ ПАРЫ ГОСТ угл - копия.docx

Подписал

МУХАМЕТЖАНОВА ДИНАРА БЕРИКОВНА

Дата подписания

26.03.2020

