

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
АО «Казпочта» - РССС
М. Арипов
« » 2020 г.

Дефектный акт

на капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Семей, ул. Привокзальная,
1"б"

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Комната обмена ГССС		
1	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	21,6
2	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,91875
3	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,5
4	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	41,75
5	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	41,75
6	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,75
7	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2
9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2
10	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08438
11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08438
12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03348

13	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0509
14	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2
15	Замок-защелка магнитный ЗЦМ ГОСТ 5089-2011	шт.	1
16	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,114
17	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,04
18	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,04
19	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,04
20	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,33
21	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1
22	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1
23	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1
24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	31,7
кабинет дежурной части			
25	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	18,9
26	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	33,3
27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	33,3
28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,3
29	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"	м2 покрытия	8,1
30	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14
Комната экспедиции			
31	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	43,62
32	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,2275
33	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,4

34	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	107,88
35	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	107,88
36	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	107,88
37	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
38	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	6
39	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6
40	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,33
41	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,6
42	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,6
43	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1
44	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"	м2 покрытия	49,72
45	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	35
46	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	5,06
47	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,06
48	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,44
49	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,44
Бытовая комната			
50	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	21,6
51	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	41,75
52	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	41,75
53	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,75
54	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"	м2 покрытия	8,1
55	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14

56	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,33752
57	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33752
58	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27588
59	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13572
Клиентская комната			
60	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	28,5
61	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	60,5
62	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	60,5
63	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	60,5
64	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	22,5
65	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20
66	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10047
67	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10047
68	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05862
69	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04185
70	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
71	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,6
72	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,6
Коридор 2 этажа (маленький)			
73	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	23,1
74	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	42,9
75	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	42,9

76	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,9
77	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,1
78	Плнтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плнтусов	21
Подсобное помещение			
79	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	9,9
80	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,9
81	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	15,9
82	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,9
83	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2,7
84	Плнтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плнтусов	7
85	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08438
86	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08438
87	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03348
88	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0509
Санузел			
89	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	10,5
90	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17
91	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	17
92	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17
93	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08438
94	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08438
95	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03348

96	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0509
Коридор (вход с улицы для клиентов)			
97	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	18
98	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32
99	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	32
100	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32
Лестница на второй этаж			
101	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	18
102	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32
103	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	32
104	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32
105	Окраска лестницы и перил. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20
Коридор УСПП (половина ГССС)			
106	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	18,6
107	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32,45
108	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	32,45
109	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,45
110	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"	м2 покрытия	12,1
111	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	21
112	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
113	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,6
114	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,6

	Коридор 2 этажа (большой)		
115	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	45,9
116	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	100,8
117	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	100,8
118	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	100,8
119	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"	м2 покрытия	39,6
120	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32
121	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,01256
122	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01256
123	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40176
124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,608
	Канцелярия		
125	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	28,2
126	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	59,05
127	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	59,05
128	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,05
129	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"	м2 покрытия	21,45
130	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20
	Кабинет начальника		
131	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	26,4
132	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	53,35
133	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	53,35

134	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,35
Монтаж/демонтаж электрооборудования			
135	Выключатели. Смена	шт.	30
136	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30
137	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	15
138	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.3 Д мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	15
139	Розетки. Смена	шт.	16
140	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16
141	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	8
142	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	8
143	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	200
144	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200
145	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,2

Начальник УАХД  А.Галиулин