



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 495784  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3364 Т, 1756107) Видеокамера

Заказчик: Акционерное общество "Энергоинформ"  
Организатор: Акционерное общество "Энергоинформ"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3364 Т
Наименование и краткая характеристика	Видеокамера, цифровая
Дополнительная характеристика	Условия: Гарантия 12 месяцев со дня поставки товара по накладной Технические характеристики: IP видеокамера DS-2CD2523G0-IWS Hikvision Наименование: IP видеокамера
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, жилой массив Өндіріс, ул. Үшқоңыр, здание 3/2, Акмолинский филиал
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


1. Наименование: «IP видеокамера DS-2CD2523G0-IWS Hikvision».

2. Технические и качественные характеристики:

- 2.1 Вид (форм фактор) – купольная;
- 2.2 Дальность ИК-подсветки – 10 метров;
- 2.3 Запись – в облако, на SD карту памяти, на жесткий диск HDD;
- 2.4 Разрешение – 2 МП;
- 2.5 Тип подключения – проводные, PoE питание;
- 2.6 Установка – уличная, внутренняя;
- 2.7 Ethernet - 1 RJ45 10M/100M, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n;
- 2.8 Аудио интерфейсы – 2 вх / 1 вых, 1 встроенный микрофон;
- 2.9 Крепление объектива – M12;
- 2.10 Материал – металл + пластик;
- 2.11 Рабочая температура – от -30 °C +60 °C;
- 2.12 Режим День/Ночь – ИК-фильтр;
- 2.13 PoE – PoE (802.3af);
- 2.14 SVC – поддерживает кодирование H.264 и H.265;
- 2.15 WDR – 120dB;
- 2.16 Апертура – F2.0;
- 2.17 Аудио – компрессия G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2 /PCM;
- 2.18 Аудиобитрейт – 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/ 32-192Kbps (MP2L2);
- 2.19 Видео битрейт – 32 Kbps to 16 Mbps;
- 2.20 Видео компрессия – H.265/H.264 /MJPEG;
- 2.21 Влажность – 95%;
- 2.22 Дальность подсветки – до 10м;
- 2.23 Интерфейсы тревоги – 1 вх / 1 вых;
- 2.24 Количество потоков – 3 потока;
- 2.25 Максимальное разрешение – 1920x1080;
- 2.26 Матрица – 1/2.7 Progressive Scan CMOS;
- 2.27 Метод хранения – NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD;
- 2.28 Минимальная чувствительность – 0.01Люкс @(F1.2, AGC вкл), 0.028Люкс @(F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК;
- 2.29 Мобильные платформы – IOS, Android;
- 2.30 Настройки изображения – режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- 2.31 Питание – DC12V ± 25%;
- 2.32 Подавление шума (DNR) – 3D DNR;
- 2.33 Поддержка браузеров – IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+;
- 2.34 Поддержка разрешений – 2МП (1920x1080), 1.3МП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288);
- 2.35 Потребляемая мощность – 10W;
- 2.36 Программное обеспечение – iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200;
- 2.37 Размеры – Ф110мм×56.4мм;
- 2.38 Сетевые интерфейсы – 1 RJ45 10M/100M;
- 2.39 Сетевые протоколы – TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6;
- 2.40 Скорость затвора – 1/3 с – 1/100,000 с;
- 2.41 Совместимость – ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI;
- 2.42 Степень защиты – IP66, IK08;
- 2.43 Тип объектива – фиксированный;
- 2.44 Триггеры тревоги – обнаружение движения, подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, переполнение жесткого диска, ошибка жесткого диска, неверный логин;
- 2.45 Углы обзора – горизонтальный: 114°, вертикальный: 62°, диагональ: 135°;
- 2.46 Управление подсветкой – авто/вручную;
- 2.47 Фокусное расстояние – 2.8 мм;
- 2.48 Частота кадров (главный поток) – 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с;
- 2.49 Частота кадров (доп. поток) – D1 - 25к/с, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с;
- 2.50 Частота кадров (доп2. поток) – 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с, D1 - 25к/с.

3. Прочие характеристики:

3.1 Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации.

4. Соответствия стандартам (международным/внутренним): Товар должен соответствовать: ГОСТ Р 51558-2014.

5. Проверка и испытание: Требуется проверка на работоспособность при поставке товара.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара по накладной.

\* Потенциальный поставщик должен подтвердить каждый пункт технической спецификации.

**3. Технические стандарты**

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Нет				ГОСТ Р 51558-2014								

Подписал  
Дата подписания

Утеулиева Сарсенкуль Коспановна  
27.10.2020

