



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 339281, Закупка ТМЦ (Задвижка стальная Ду-50мм).
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (5166-3 Т, 1143528) Задвижка

Заказчик Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Организатор Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5166-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Задвижка стальная (ОКП 37 4100) Ду-50мм, литая, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, предназначена для установки на трубопровод в качестве запорного устройства для перекрытия потока среды, при температуре рабочей среды от +213 (-60) до +838 (+565)°С, условное давление Ру 1,6 МПа (16,0 кгс/см²), масса не более 52 кг. Материал уплотнения затвора нержавеющая сталь, Среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до 425°С. ГОСТ: МЕМСТ 5762-2002, МЕМСТ 9698-86
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ ПАВЛОДАР
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Каждый потенциальный поставщик обязан представить техническую спецификацию по каждому заявленному лоту Заказчика, которая должна содержать сведения о стране происхождения, заводе-изготовителе товаров и дате изготовления товаров, согласно нижеуказанным пунктам:

1. Номер лота Заказчика;
 2. Наименование лотов Заказчика (по SAP): Задвижка стальная;
 3. Требования Заказчика к Дополнительной характеристике (по SAP): ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9698-86 Задвижка стальная (ОКП 37 4100) Ду-50мм, литая, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, предназначена для установки на трубопровод в качестве запорного устройства для перекрытия потока среды, при температуре рабочей среды от +213 (-60) до +838 (+565)°С, условное давление Ру 1,6 МПа (16,0 кгс/см²), масса не более 52 кг. Материал уплотнения затвора нержавеющая сталь, Среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до 425°С.; ГОСТ:МЕМСТ 5762-2002, МЕМСТ 9698-86;
 4. Техническая спецификация, предлагаемая потенциальным поставщиком (должна содержать полную информацию, согласно вышеуказанным пунктам 2, 3 Требования;
 5. Указать: Страну происхождения предлагаемого товара;
 6. Указать: Завод-изготовитель предлагаемого товара;
 7. Указать: Дату изготовления товара (не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации).
- Примечание: Представление информации, согласно графам: 4, 5, 6, 7 обязательна.
По номер ПЗ 5166-3 Т (Объем 10 шт.)

Приложение

задвижка.xlsx

Подписал

Дата подписания

Атимова Гульмира Жакиповна

03.10.2019

