



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 453519
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (8573-1 Т, 1598868)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Организатор: Филиал акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8573-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Респиратор, пылезащитный
Дополнительная характеристика	Наименование: Респиратор 3М
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, "центральный склад филиала ""Сарбайские МЭС""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха складной трехпанельной конструкции (для обеспечения надежного прилегания для различных типов и форм лица, устойчива к смятию). Для работы в высокотемпературной и влажной среде. Низкое сопротивление дыханию. Применение высокотехнологичного фильтрующего материала Filter Media нового поколения с высоким качеством фильтрации и низким сопротивлением дыханию. Клапан выдоха эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании. Фигурная носовая часть снижает риск запотевания очков. Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая потовпитывающая подкладка под носовым зажимом из вспененного материала и гладкий внутренний материал для мягкости и комфорта для лица. Каждый респиратор упакован в сложенном виде в отдельную упаковку. Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК). Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал. Фильтр: электростатического действия. Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность. ГОСТ 12.4.041-2001. На внутренней стороне полумаски - наличие выдавленного логотипа, в целях предотвращения подделок. Товар должен быть новым, не использованным, не ранее 2019 г. изготовления. Поставщик должен гарантировать качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. Ценовое предложение должно содержать наименование производителя, страну происхождения и марку/модель товара

Подписал
Дата подписания

Глухов Дмитрий Геннадьевич
29.06.2020

