Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 403450
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (1437-1 Т, 1389450) Рукав

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"
Организатор: Акционерное общество "Волковгеология"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1437-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, резиновый, высокого давления
Дополнительная характеристика	Характеристика: давление:70 \ Диаметр:63,4 \ Диаметр:50,8 \ Длина:1900 \ Наименование:РА0732
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Туркестанская обл., Сузакский р-он, п. Тайконур
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
Рукав резиновый

№ ГПЗ Код ЕНС ТРУ Наименование Характеристика
1437Т 221930.500.000051 Рукав резиновый, высокого давления РА0732 с фитингом

Описание: - Рукав резиновый высокого давления с одним слоем металлической оплетки,
- Внутренний диаметр 50,8 мм (Отклонение до ± 0,5 мм;)
- Наружный диаметр рукава 63,4 мм (Отклонение до ± 0,5 мм)
- Рукав типа I: с одной металлической оплеткой
- Вид фитинга:DK(Г), со сферическим ниппелем и накидной гайкой под ключ 75
- Рабочее давление 21,0 МПа (210 кгс/см2)
- Рукав должен быть герметичным при гидравлическом давлении 2 Р, где Р – рабочее давление
- Рукав должен иметь трехкратный запас прочности (3Р) при разрыве статическим гидравлическим давлением.
- Длина одного рукава 1900мм.
- Внутренняя поверхность рукавов должна быть без складок, пористостей, пузырей и трещин.
- Рабочая среда:
- вода техническая до +100ºС;
- бензин от -50ºС до +25ºС;
- керосин, дизельное топливо, масла на нефтяной основе от -50ºС до +100ºС.
- Климатическая зона – УХЛ.
- Работоспособность при температуре наружного воздуха от -50 до +70°С.

Дополнительные данные по товару Требование
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации Новый
Гарантийный срок эксплуатации: Не менее 12 месяцев
Стандарт: ГОСТ/ТУ 55735-2013
Дата изготовления: не более 1 года до закупа.
Товар должен соответствовать чертежу/рисунку Да

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Приложение

ТС Рукава 1437, 1385, 1392,1390,1419,4129,1421 - 0001.pdf

Подписал	Разямов Назим Репимжанович
Дата подписания	26.02.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе