



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 407554
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (88-3 Т, 1408148) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д.Кантаева"

Организатор: Акционерное общество "Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д.Кантаева"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	88-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ДТ зимнее налив
Количество	24390.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы
Условия поставки	EXW
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Топливо дизельное зимнее.

Технические и качественные характеристики Товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах.

1. Цетановое число, не менее 56

2. Фракционный состав:

50% перегоняется при температуре, °С, не выше 180°С

95% перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 360 °С

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с 2,16

3. Температура помутнения, °С, не выше -14 °С

Предельная температура фильтруемости, °С, не выше -15 °С

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 58

4. Массовая доля серы, %, не более, в топливе: 28,5

Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале Класс 1

Зольность, %, не более 0,01%

5. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %, не более 0,03%

6. Общее загрязнение, мг/кг, не более 24

7. Массовая доля воды, мг/кг, не более 200

8. Окислительная стабильность, общее количество осадки, г/м³ не более 25

9. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более 6,7

10. Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм, не более 460

На территории РК установлены значения для зимнего топлива не выше минус 15°С при температуре воздуха на месте применения топлива минус 15°С и выше.

Используется противоизносная присадка Kerokorr LA 150 C

Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Потенциальный поставщик должен располагать складами для хранения ГСМ (нефтебазы) в городе Алматы, имеющие устройства для осуществления налива дизельного топлива в специальные автоцистерны для перевозки нефтепродуктов.

Поставка Товара осуществляется с момента подписания договора по 31.12.2020 года по заявке Заказчика в течение 2-х календарных дней, со склада Поставщика наливом в специальные автоцистерны для перевозки нефтепродуктов.

Подписал

Усаев Асет Несипбекович

Дата подписания

26.02.2020

