



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1030790 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1166 Т, 3762614) Арын өлшегіш

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1166 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арын өлшегіш, НМП-52
Қосымша сипаттама	Аталуы: Тягонапорометр (0±30 кгс/м2)
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ө., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г. Жаңаөзен, промзона, ТОО "КазГПЗ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысым мен қысымды өлшейтін диафрагма (ТНМП 52) - 0±30 кгс/м2 төмен газ қысымын және мыс қорытпаларына агрессивті емес ортаны өлшеуге арналған.

Жұмыс қысымы: 0±30 кгс/м2

Дәлдік класы: 2.5

Қосылу орны: артқы

Фитингке қосылу: түтіктің астында

Түтікке арналған фитингтің диаметрі, мм: 8

Қорғау дәрежесі: IP40

Материал: пластик

Түсі: кара

Корпус өлшемдері: 144x72x175 мм

Салмағы - 0,5 кг артық емес


Тартқыш өлшеуіштерді калибрлеу аралығы – 2 жыл

3. Техникалық стандарттар





№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------






1	Иә	СТ РК 2.64-2003	80120	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры (далее приборы), производимые по ГОСТ 2405 и (или) технической документации изготовителя, утвержденные в установленном порядке, класса точности 0,4 и ниже, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, газа и пара.	Нет ()	0	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 449	01.07.2004
---	----	--------------------	-------	---	--	--	--------	---	--------------------------------	-----------	--	------------

Қол қойған

Баркар Елена Николаевна





Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Қол қойылған күні

17.09.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1030790
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1166 Т, 3762614) Напоромер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1166 Т
Наименование и краткая характеристика	Напоромер, НМП-52
Дополнительная характеристика	Наименование: Тягонапорометр (0±30 кгс/м2)
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тягонапоромер мембранный показывающий (ТНМП 52) - 0±30 кгс/м2 предназначен для измерения низких давлений газа и неагрессивных к медным сплавам сред.

Рабочее давление: от 0±30 кгс/м2

Класс точности: 2.5

Расположение штуцера: сзади

Присоединение к штуцеру: под трубку

Диаметр штуцера под трубку, мм: 8

Степень защиты: IP40

Материал-пластмасса

Цвет-черный

Габариты корпуса: 144x72x175 мм

Вес- не более 0,5 кг

Межповерочный интервал тягонапоромеров - 2 года

3. Технические стандарты



№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





1	Да	СТ РК 2.64- 2003	80120	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Манометры, вакуумметр ы, мановакуум метры, напорометр ы, тягометры и тягонапо ромеры (далее приборы) , производ имые по ГОСТ 2405 и (или) техничес кой документ ации изготови теля, утвержде нные в установл енном порядке, класса точности 0,4 и ниже, предназн аченные для измерени я избыточн ого и вакуумме трическо го давления жидкости , газа и пара.	Настоящ ий стандарт распрост раняется на показыва ющие и самопиш ущие манометр ы, вакуумме тры, мановаку умметры, напороме ры, тягомеры и тягонапо ромеры (далее приборы) , производ имые по ГОСТ 2405 и (или) техничес кой документ ации изготови теля, утвержде нные в установл енном порядке, класса точности 0,4 и ниже, предназн аченные для измерени я избыточн ого и вакуумме трическо го давления жидкости , газа и пара.	Нет ()	0	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 09.12.2 003 № 449	01.07. 2004
---	----	------------------------	-------	---	---	---	---------	---	--	---------------	--	----------------

Подписал

Баркар Елена Николаевна



Дата подписания

17.09.2024

