



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 501212 , Опора из ДСП и Рейка из древесины хвойных пород
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (7 Т, 1773919)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Продакшн"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Продакшн"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7 Т
Наименование и краткая характеристика	Опора, из ДСП, для картонных втулок
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Толщина:18 мм, размер:600*600 мм. С отверстием по центру 77 мм
Количество	55000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона "Карабатан", №28
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2021
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Требование к товару:

Толщина:18 мм;

Размеры: 600*600 мм;

С отверстием по центру, диаметр 77 мм;

Вес 3,5 кг ±1%;

Пропитка антисептиком (Антисептирования)

Цвет: слои опор должны быть в синем цвете для продвижения и рекламации продукции Заказчика.

Полное отсутствие сколов на поверхности листа, идеально ровные грани, отсутствие вспучивания.

-по качеству поверхности товар должен быть 1 сорта;

-по физико-механическим показателям товар должен быть марки П-А (более высокого качества);

-по степени обработки поверхности товар должен быть шлифованным (Ш);

-по гидрофобным свойствам товар должен быть повышенной (В) водостойкостью;

-плотность товара не более 680 кг/м3;

-Плиты должны иметь биостойкость (способность противостоять разрушающему воздействию грибов микроорганизмов и насекомых);

По внешнему виду не допускается:

- загрязнение;

- расслоение;

- вырыв на поверхности плиты;

- коробление;

- посторонние включения;

- сколы по диаметру 77мм;

- сколов кромок,

- углублений (выступов) или царапин;

- парафиновых, пылесмоляных или смоляных пятен;

- выкрашивания углов;

- недошлифовки;

- волнистости поверхности;

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении не ранее 2020 года выпуска.

2. Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать:

- Страну происхождения товара





- Наименование производителя товара.
- Марка/модель товара

3. Требования к упаковке:

На каждую партию опор прикрепляют этикетку, выполненную типографским способом, на которой должно быть указано:

- Наименование предприятия-изготовителя;
- Страна происхождения;
- Наименование продукции;
- Количество опор в партии/пачке;
- дата изготовления.

Ярлык должен быть выполнен из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.

Партия/пачка опор должна быть размещена на поддоне и стянута упаковочной лентой.

Каждая партия должна быть упакована и запечатана.

Упаковка должна обеспечивать сохранность опор при транспортировке.

При транспортировании в открытых транспортных средствах они должны быть защищены от атмосферных осадков и загрязнения.

4. Требования по безопасности:

Все технические решения, использованные в поставляемых опорах должны соответствовать действующим нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, пожаро-взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. Опоры не должны:

Оказывать отрицательное влияние на персонал Заказчика при непосредственном контакте с ними и при эксплуатации;

Являться источником вредных (токсичных) выделений в окружающую среду, негативно влияющих на её состояние и здоровье людей;

Опоры при эксплуатации не должны выделять вредные вещества, в количествах, превышающих предельно допустимые нормы, утвержденные органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Госсанэпиднадзор).

Опоры не должны иметь запаха, влияющего на качество наматываемой пленки.

5. Требование к поставке товара:

Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанной Заявки от Заказчика.

При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем продукция подлежит замене на годную в течение 5 рабочих дней.

6. Предоставление образца товара:

Потенциальные поставщики до истечения времени и даты вскрытия заявок в информационной системе электронных закупок, обязаны предоставить опытные (показательные) образцы Товара (с нанесенными на изделия именными штампами (биркой) завода изготовителя, подтверждающих качество, размер, соответствие запрашиваемым стандартам, согласно требованиям методики оценки соответствия образцов товаров.

Образцы предоставить по адресу Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона "Карабатан" №28 «Полимер Продакшн».

3. Технические стандарты

№ п / п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
1	Да	ГОСТ 10632-2007	330932	Межгосударственный стандарт	Плиты древесно-стружечные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты общего назначения, изготовленные методом горячего плоского прессования древесных частиц, смешанных со	СССР (СССР)	15	Древесно-волоконистые и древесно-стружечные плиты	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 13 марта 2008 г. № 153-од введен в действие в качестве	01.04.2008	





						связующим (далее - плиты), используемы е в промышленн ости и строительств е.					национал ьного стандарт а с 01.04.200 8 г.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Приложение

методика 2.pdf

Подписал

Дата подписания

Абылбекова Эльмира Байдуллаевна

27.11.2020

