



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 442362
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (9707-2 Т, 1550395)

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9707-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Проволока, стальная, наплавочная, диаметр 4-6 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	819.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Оракбаева Е, 2 (ЗРДТ, ЗК ТУМС, ОЭ СЭРСТ)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

9707-2 Т лот

Технические требования на
Проволоку ПСО оцинкованную стальную d-4 мм.

Проволока оцинкованная (ГОСТ 3282-74) — это круглая низкоуглеродистая стальное металлическое изделие в форме шнура или нити общего назначения. Используется для подвеса воздушных линий связи.

По виду обработки проволока должна быть термически необработанной.

Для изготовления проволоки должна использоваться низкоуглеродистая сталь, на которую наносится защитное цинковое покрытие горячем методом.

Цинкование, которому подвергается проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная, придает ей устойчивость к любым коррозионным процессам. Прямые солнечные лучи также не должны оказывать никакого негативного влияния на проволоку. В результате оцинкованная продукция должна сохранять все свои эксплуатационные свойства в течение всего периода применения. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

Проволока изготавливается в мотках, состоящих из одного отрезка. Проволока должна быть намотана перепутанными рядами и свободно сматываться с мотков. При освобождении мотков от вязок проволока не должна свертываться в «восьмерку».

Проволока оцинкованная должна без разрушения выдерживать не менее четырех перегибов.

Характеристики:

диаметр низкоуглеродистой стальной проволоки, 4 мм

Временное сопротивление разрыву, для проволоки 590-880 Н/мм², (60-90) (кгс/мм²),

Проволока стальная низкоуглеродистая термически необработанная d-4 мм. должна поставляться в мотках массой не менее 100 кг.

Упаковка:

Каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой оцинкованной проволокой по ГОСТ 3282 или другой проволокой по нормативной документации и обернут слоем бумаги, затем слоем нетканых материалов или ткани из химических волокон, или полимерной пленки. Концы мотка должны быть аккуратно уложены и легко находимы.

К каждому мотку (бухте) должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

- условное обозначение проволоки;





Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

- массу нетто партии.

Подписал
Дата подписания

Сейтжанов Данияр
26.05.2020



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

