



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 388077, «Привязь страховочный для филиалов АО «KEGOC»
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (230-1 Т, 1321702) Пояс

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Поставщик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	230-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пояс, предохранительный, страховочный, ляточный с амортизатором
Дополнительная характеристика	Наименование: Привязь страховочная
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, "центральный склад филиала ""Западные МЭС""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

1. Описание:

Привязь страховочная - система обеспечения безопасности работ на высоте, состоящая из: профессиональной страховочной привязи с монтажным поясом и блокирующего устройства втягивающего типа.

Настоящая система предназначена для безопасного подъема на опоры линий электропередач и спуска с них, перемещения по траверсам, остановки падения в случае срыва электромонтера.

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Привязь страховочная:

- компонент страховочной системы имеет не менее 5-ти анкерных точек крепления: две анкерные точки, одна из которых со свободно крутящимся кольцом (для предотвращения скручивания стропа) на груди для выполнения подъема по телу опоры и перемещения по траверсам, одна анкерная точка на спине в виде легкодоступного и самоцентрирующегося D-образного кольца, две боковые в виде выгнутого D-образного кольца для удобной фиксации позиционирующего стропа;
- все точки крепления должны быть произведены из легкого алюминиевого сплава;
- все пряжки страховочной привязи должны быть автоматическими, самозапирающимися с двойным предохранителем;
- верхняя часть спины должна регулироваться пряжками;
- монтажный пояс должен иметь плавающую конструкцию, которая позволяет защитить органы электромонтера при падении;
- монтажный пояс страховочной привязи должен быть сшит из специализированного термоформованного материала, состоящего из вспененных полиамидов;
- монтажный пояс должен иметь эргономичную конструкцию, быть водоотталкивающим и иметь ширину не менее 170 мм в середине и не менее 100 мм по краям с плавным переходом в сторону сужения;
- монтажный пояс должен иметь сервисные петли для фиксации страховочных систем из прорезиненного материала, дополнительные нейлоновые кольца для фиксации монтажных инструментов, фиксатор конца позиционирующего стропа;
- набедренные и наплечные лямки страховочной привязи должны быть полиэстеровыми с шириной не менее 45 мм;
- лента лямок должна быть эластичной и водоотталкивающей;
- привязь должна иметь не менее 2-х индикаторов падения;
- для увеличения удобства эксплуатации, и более точной регулировки на теле человека, необходимо наличие размерного ряда, размер привязи 1 – S-M, размер привязи 2 – L-XL;
- вес страховочной привязи не более 1200 гр.;
- страховочная привязь должна иметь инструкцию по эксплуатации, паспорт и лист контроля;





- срок эксплуатации страховочной привязи не менее 9 лет при условии соблюдения условий хранения и эксплуатации завода-изготовителя;
 - маркировка страховочной привязи на казахском или русском языке.
- 2.2. Блокирующее устройство втягивающего типа:
- вес блокирующего устройства втягивающего типа не более 1,3 кг;
 - карабин на блоке: автоматический карабин с открытием зева не менее 16 мм, но не более 18 мм, крепящийся к корпусу свободно крутящимся кольцом;
 - карабин на конце ленты: крюк-карабин с открытием зева не менее 60 мм, но не более 70 мм;
 - встроенный индикатор падения на ленте указывает, когда следует изъять блок из эксплуатации;
 - амортизатор падения;
 - тормозной механизм моментального срабатывания;
 - ленточный трос длиной не менее 1,9 м, но не более 2,1 м;
 - лента из тканого материала (вектран/полиэстер) для гарантии большей стойкости к истиранию и более длительного срока службы;
 - встроенный карабин-вертлюг предохраняет ленту от перекручивания;
 - высокопрочный ударостойкий нейлоновый корпус обеспечивает максимальную долговечность.
- 2.3. Потенциальный поставщик в заявке на участие в тендере должен предоставить информацию о стране происхождения и заводе-изготовителе товара.
- 2.4. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) не ранее 2019 года выпуска.
3. Соответствие стандартам (международным/внутренним):
- Привязь страховочная должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний.
4. Гарантийный срок на поставляемый товар:
- 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 361-2008

Подписал

Аденов Айдын

Дата подписания

30.01.2020

