



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 383115
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (18-1 Т, 1300436) Труба насосно-компрессорная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	18-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба насосно-компрессорная, стальная, условный диаметр 73 мм, толщина стенки 5,5 мм
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: "Труба насосно-компрессорная с высаженными наружу концами, ГОСТ 633-80, группа прочности ""К"" Длина: Длина 10±1 м
Количество	44.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, "Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО ""ОзенМунайСервис""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба насосно-компрессорная стальная, условный диаметр 73 мм, толщина стенки 5,5 мм

Труба НКТ 73x5,5 с высаженными концами

Трубы насосно-компрессорные Ø-73мм с высаженными наружу концами «В» ГОСТ 633-80, используются для выполнения подъемно-спусковых и ремонтных операций при КРС. Насосно-компрессорные трубы должны поставляться с защитой резьбовых соединений труб и муфт, антикоррозионной смазкой, и резьбовыми предохранительными элементами. На трубах НКТ должны быть нанесены клеймение или красочная маркировка. Упаковка должна быть квадратной формы, и между рядами труб должны быть ложементы из досок с гнездами для каждой трубы. Увязка ложементов, заполненных трубами, должна осуществляться стальной лентой или стяжкой шпильками. В комплекте с навинченными муфтами.

Техническая характеристика:

Условный диаметр, мм-73

Наружный диаметр, мм-73

Толщина стенки, мм-5,5

Внутренний диаметр, мм-62

Длина, м-10±1

Группа прочности-К

При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Дата выпуска товара должен быть не более 12 месяцев.

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию, в соответствии с технической спецификацией Заказчика.

Подписал

Дата подписания

Урбисинов Оркен Гусмадинович

13.01.2020

