



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 482341  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (628-3 Т, 1713320) Долото буровое

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"  
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 628-3 Т                                                                 |
| Наименование и краткая характеристика | Долото буровое, шарошечное                                              |
| Дополнительная характеристика         | Значение: Долото шарошечное 120,6 V-CL-22-R1046 (СЦВ)                   |
| Количество                            | 7.000                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай                 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по 12.2020                                   |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

«Долото шарошечное 120,6».  
ГОСТ 20692-2003  
Диаметр трехшарошечного долота....120,6 мм (4 3/4");  
Угол наклона оси цапфы к оси долота.....55 град.  
Смещение оси цапфы относительно оси долота.....2 мм  
Тип опоры..... V  
Общее кол-во зубков (внутр./периф.)....106 (54/52)  
Общее кол-во рядов зубков (внутр./периф.)...8 (5/3)  
Присоединительная резьба...  
3-76(API 2 7/8Reg)

Масса долота нетто, кг (расчет./факт.)....6,0 кг  
Масса долота брутто, кг (картон./дерв.)....7,55 кг  
Частота вращения....30-600 об/мин  
Осевая нагрузка..... 6 т

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Трехшарошечное долото предназначено для бурения скважин сплошным забоем в породах средней твердости с пропластками твердых с очисткой забоя промывочной жидкостью. Корпус долота секционный, сварной. Опора долота выполнена по схеме: подшипник скольжения - шарик (замковый)- подшипник скольжения. Спинки лап для предохранения от абразивного износа наплавлены износостойким твердым сплавом. Шарошки самоочищающегося типа оснащены фрезерованными зубьями. Рабочие поверхности зубьев и поверхность тыльного конуса наплавлены износостойким твердым сплавом.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания акта-приемки передачи.

Уточняющие сроки поставки товара: в течении 45 календарных дней с даты предоставления заявки.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Наименование    |
|-------|-----------------|
| 1     | ГОСТ 20692-2003 |

Подписал

Арстанов Рахимжан Балгабаевич

Дата подписания

22.09.2020

