



Қосымша келісім 779739/2025/2-3
№779739/2022/2 келісім-шартқа арналған

20.05.2025 жылғы

Өзенмұнайгаз АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514470 21.04.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович атынан, бір жағынан, және "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Сатып алынатын тауарлардың көлемі қажеттіліктің ұлғаюына байланысты, тәртіптің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы шеңберінде 09.12.2022 жылғы №№779739/2022/2 шартқа өзгерістер енгізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

1.2. 2.1-тармақ. 09.12.2022 ж. №779739/2022/2 Шарттың 2-бабы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 267 197 616,00 (екі жүз алпыс жеті миллион бір жүз тоқсан жеті мың алты жүз он алты) теңгені 00 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. Тәртіп бойынша.

1.3. 09.12.2022 ж. №779739/2022/2 шартының №1 және №2 қосымшалары осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

2. Басқа шарттар

2.1. 09.12.2022 ж. №779739/2022/2 Шарттың осы қосымша келісімге әсер етпеген барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім оған "тараптар" қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 09.12.2022 ж. №779739/2022/2 шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім және оған №1 және №2 қосымшалар 09.12.2022 ж. №779739/2022/2 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заң күші бар 2 данада қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Өзенмұнайгаз АҚ
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ул.
Сатпаева, дом 3, 402
BSN 120240020997
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі
орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

"КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы облысы, Қарасай ауданы, улица Амангелді, дом 2
BSN 101040000419
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ13856000004707945
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (701) 000-1100
Бас директор ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ

20.05.2025 17:07:56

20.05.2025 17:37:32





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
121-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 450-2600 мм	Мән: Задвизка клиновая Dn 500 Pn 40	7.000	2023	7.000	Дана	4 987 500	Иә	39 102 000	161 994 000	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			10.000	2024	10.000	Дана	4 987 500	Иә	55 860 000					
			12.000	2025	12.000	Дана	4 987 500	Иә	67 032 000					





4562864537

120-2 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Мән: Задвижка клиновая Dn 300 Pn 25	7.000	2023	7.000	Дана	915 000	Иә	7 173 600	21 520 800	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			14.000	2024	14.000	Дана	915 000	Иә	14 347 200					
			0.000	2025	0.000	Дана	899 000	Иә	0					
116-2 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Мән: Задвижка клиновая Dn 400 Pn 40	10.000	2023	10.000	Дана	3 265 700	Иә	36 575 840	73 151 680	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			10.000	2024	10.000	Дана	3 265 700	Иә	36 575 840					
			0.000	2025	0.000	Дана	3 200 000	Иә	0					





4562864537

117-2 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Мән: Задвижка клиновая Dn 100 Pn 25	14.000	2023	14.000	Дана	213 700	Иә	3 350 816	10 531 136	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			30.000	2024	30.000	Дана	213 700	Иә	7 180 320					
			0.000	2025	0.000	Дана	209 000	Иә	0					



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

779739 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (121-1 Т, 2893942)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	121-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 450-2600 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Задвижка клиновая Dn 500 Pn 40
Саны	29.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоспа түрі ЗКЛ 500х40, Герметикалық класы "А". Қызмет мерзімі 10 жылдан кем емес.

Жұмыс ортасы:

Мұнай, газ, газ конденсаты, теңіз және ілеспе өндірілетін қабат суы, орташа CO₂ құрамы-1.2% көлемділігі,

H₂S орташа мөлшері-0.02% көлемділігі, механикалық қоспалардың құрамы 107-ден 154 мг/л-ге дейін.

Жұмыс ортасының температурасы: -40°C-тан +425°C-қа дейін

Қоршаған ортаның минималды температурасы: -40°C-тан +40°C-қа дейін

Климаттық орындалуы: УХЛ-1

Өнімге қойылатын талаптар:

Сына тәрізді болат тоспа ЗКЛ 500х40

- жаңа болуы керек;

- шартты өткел 500мм;

- шартты қысым 40кгс /см²;

- 20х13 болат маркалы жылжымалы шпиндельмен;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- тоспада шпиндельдің қорғаныш қалпағы болуы тиіс;
 - тоспа ысырмасы қатты сынасы бар сыналы бекіткіш элементі болуы тиіс;
 - тоспа корпусының қалыпталуы тұтас (құйылған) болуы тиіс, ол МЕМСТ 5762-2002 Г18 тобы п4.1 бойынша дайындалады;
 - тоспа корпусы 20ГМЛ маркалы болаттан дайындалады;
 - қақпағы 20гмл болат маркалы;
 - сына қатты келген 20ГМЛ болат маркалы, 20Х13 болат маркалы құймамен қапталған;
 - 20х13 болат маркалы жылжымалы шпиндель;
 - отырғы 20гмл болат маркалы + құймасы 20х13;
 - басты төлкесі (гайка) БрАЖН10-4-4 маркалы қола қорытпасынан дайындалады;
 - басқару түрі: қолмен басқару;
 - маховик 20Л болат маркалы, біртекті тұтас болуы қажет;
 - маховикте "ашу", "жабу" айналу бағытын көрсететін құйма белгі болуы тиіс; - қосылыстардағы ашықтықтарға жол берілмейді;
 - майлау үшін қақпақты майлағыш қажет;
- МЕМСТ 3706 сәйкес құрылысты ұзындығы;
- корпусқа таңба болып шартты диаметр мен қысым, дайындаушы зауыттың тауарлық белгісі қойылуы тиіс;
 - тақтайшада таңба болып шартты диаметр мен қысым, дайындаушының атауы, өнімнің сериялық нөмірі;

Қосылыс түрі:

- МЕМСТ 33259 бойынша жауапты ернемектерімен (11-Үлгі, орындалуы В (63 кгс/см² дейін), бекітпе жиынтығымен (түйреуіш, сомын);
- "ПОН" маркалы тығыздағыш материалы (ернемекаралық қосылыс);
- қарсы фланецтер мен оған бекіткіштер тоспа корпусына жинақталған түрде жеткізілуі керек.

Жеткізу кестесі:

- 1) 2023 жыл - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде;
 - 2) 2024 жыл - 2024 жылдың І тоқсаны;
 - 3) 2025 жыл - 12 дана
- 10 дана - 2025 жылдың І тоқсаны,
- 2 дана - қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Задвижка типа ЗКЛ 500х40, Класс герметичности «А» с ответными фланцами и крепежом	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной армотуры	ҚАЗАҚСТАН	29.00

4. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4562864537

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 5762-2002	308670	Межгос ударств енный стандарт	Армат ура трубоп ровод ная промы шленн ая. Задви жки на номин альное давлен ие не более PN 250. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт гармониз ирован со стандарт ом американ ского нефтяног о институт а API-6D и стандарт ами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задв ижки	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.01.2 004	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

779739 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (120-2 Т, 2893939)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	120-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Задвижка клиновая Dn 300 Pn 25
Саны	21.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоспа түрі ЗКЛ 300х25, Тығыздық класы "А". Қызмет мерзімі 10 жылдан кем емес.

Жұмыс ортасы:

Мұнай, газ, газ конденсаты, теңіз және ілеспе өндірілетін қабат суы, орташа CO₂ құрамы-1.2% көлемдік,

H₂S орташа мөлшері-0.02% көлемді, механикалық қоспалардың құрамы 107-ден 154 мг/л-ге дейін.

Жұмыс ортасының температурасы: -40°C-тан +425°C-қа дейін

Қоршаған ортаның минималды температурасы: -40°C-тан +40°C-қа дейін

Климаттық орындалуы: УХЛ-1

Өнімге қойылатын талаптар:

Сына тәрізді болат тоспа ЗКЛ 300х25

- жаңа болуы керек;

- басқару түрі: редуктор арқылы қолмен басқарылатын;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- шартты өту 300мм;
- шартты қысым 25кгс / см2;
- 20х13 маркалы жылжымалы шпиндельмен;
- тоспада шпиндельдің қорғаныш қалпағы болуы тиіс;
- тоспаның ысырмасы қатты сынасы бар сыналы бекіткіш элементі болуы тиіс;
- тоспа корпусының қалыпталуы тұтас (құйылған) болуы тиіс, ол МЕМСТ 5762-2002 Г18 тобы п4.1 бойынша дайындалады;
- тоспа корпусы 20ГМЛ маркалы болаттан дайындалады;
- 20ГМЛ Болат маркасынан жасалған қақпак;
- сына қатты келген маркалы болат 20ГМЛ бастап балқытумен отыр маркалы болат 20Х13;
- 20х13 маркалы жылжымалы шпиндель;
- 20ГМЛ + Балқыма 20х13 маркалы болат орналасқыш орны;
- жүріс төлкесі (сомыны) бражм 10-3-1,5 маркалы қола қорытпасынан дайындалады;
- маховик тиіс жаңа алынған (құйылған) келген маркалы болат 20Л;
- ұшқышта "ашу", "жабу" айналу бағытын көрсететін қалқымалы белгі болуы керек;
- қосылыстардағы ортаны өткізуге жол берілмейді;
- майлау материалын беру үшін май құйғыш (тавотница) қажет;
- МЕМСТ 3706 сәйкес құрылыс ұзындығы;
- корпусқа таңба, шартты диаметр мен қысым, дайындаушы зауыттың тауарлық белгісі қойылуы тиіс;
- тақтайшадағы таңбалау шартты диаметр мен қысым, дайындаушының атауы, өнімнің сериялық нөмірі;
- тақтайша өлшемі кемінде 30х70 мм пластинадан жасалуы тиіс
- тақтайша материалы тот баспайтын болат немесе түсті металл болуы тиіс

Қосылу түрі:

- МЕМСТ 12815-80 бойынша жауап ернекектерімен (11-тип, орындалуы В (63 кгс/см2 дейін), бекітпе жиынтығымен (түйреуіш, сомын);
- "ПОН" маркасының тығыздағыш материалы (флянецаралық қосылыс).
- қарсы фланецтер мен оған бекіткіштер тоспа корпусына жинақталған түрде жеткізілуі керек.

Жеткізу кестесі:

- 1) 2023 жыл - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде;
- 2) 2024 жыл - 2024 жылдың I тоқсаны.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Задвижка тип ЗКЛ 300х25, Класс герметичности «А» ответные фланцы и крепежи	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры	ҚАЗАҚСТАН	21. 00



4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 5762-2002	308670	Межгос ударств енный стандарт	Армат ура трубоп ровод ная промы шленн ая. Задви жки на номин альное давлен ие не более PN 250. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт гармониз ирован со стандарт ом американ ского нефтяног о институт а API-6D и стандарт ами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задв ижки	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.01.2 004	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

779739 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (116-2 Т, 2893941)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	116-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Задвижка клиновая Dn 400 Pn 40
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоспа түрі ЗКЛ 400х40, Герметикалық класы "А". Қызмет мерзімі 10 жылдан кем емес.

Жұмыс ортасы:

Мұнай, газ, газ конденсаты, теңіз және ілеспе өндірілетін қабат суы, орташа CO₂ құрамы-1.2% көлемділігі,

H₂S орташа мөлшері-0.02% көлемділігі, механикалық қоспалардың құрамы 107-ден 154 мг/л-ге дейін.

Жұмыс ортасының температурасы: -40°C-тан +450°C-қа дейін

Қоршаған ортаның минималды температурасы: -40°C

Климаттық орындалуы: УХЛ-1

Өнімге қойылатын талаптар:

Сына тәрізді болат тоспа ЗКЛ 400х40

- жаңа болуы керек;

- шартты өткел 400мм;

- шартты қысым 40кгс / см²;

- 20х13 болат маркалы жылжымалы шпиндельмен;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- тоспада шпиндельдің қорғаныш қалпағы болуы тиіс;
 - тоспа ысырмасы қатты сынасы бар сыналы бекіткіш элементі болуы тиіс;
 - тоспа корпусының қалыпталуы тұтас (құйылған) болуы тиіс, ол МЕМСТ 5762-2002 Г18 тобы п4.1 бойынша дайындалады;
 - тоспа корпусы 20ГМЛ маркалы болаттан дайындалады;
 - қақпағы 20гмл болат маркалы;
 - сына қатты келген 20ГМЛ болат маркалы, 20Х13 болат маркалы құймамен қапталған;
 - 20х13 болат маркалы жылжымалы шпиндель;
 - отырғы 20гмл болат маркалы + құймасы 20х13;
 - басты төлкесі (гайка) БрАЖН10-4-4 маркалы қола қорытпасынан дайындалады;
 - басқару түрі: қолмен басқару;
 - маховик 20Л болат маркалы, біртекті тұтас болуы қажет;
 - маховикте "ашу", "жабу" айналу бағытын көрсететін құйма белгі болуы тиіс; - қосылыстардағы ашықтықтарға жол берілмейді;
 - майлау үшін қақпақты майлағыш қажет;
- МЕМСТ 3706 сәйкес құрылысты ұзындығы;
- корпусқа таңба болып шартты диаметр мен қысым, дайындаушы зауыттың тауарлық белгісі қойылуы тиіс;
 - тақтайшада таңба болып шартты диаметр мен қысым, дайындаушының атауы, өнімнің сериялық нөмірі;

Қосылыс түрі:

- МЕМСТ 33259 бойынша жауапты ернемектерімен (11-Үлгі, орындалуы В (63 кгс/см² дейін), бекітпе жиынтығымен (түйреуіш, сомын);
- "ПОН" маркалы тығыздағыш материалы (ернемекаралық қосылыс);
- қарсы фланецтер мен оған бекіткіштер тоспа корпусына жинақталған түрде жеткізілуі керек.

Жеткізу кестесі:

- 1) 2023 жыл - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде;
- 2) 2024 жыл - 2024 жылдың І тоқсаны.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Задвижка типа ЗКЛ 400х40, Класс герметичности «А» ответные фланцы и крепежи	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры	ҚАЗАҚСТАН	20.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4562864537

2	Иә	ГОСТ 5762-2002	308670	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящий стандарт гармонизирован со стандартом американского нефтяного института API-6D и стандартами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задвижки	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.01.2004
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	----------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

779739 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (117-2 Т, 2893936)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	117-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Задвижка клиновая Dn 100 Pn 25
Саны	44.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2023 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоспа түрі ЗКЛ, 30ЛС64НЖ КОФ құбыржолдарға жабу құрылғысы ретінде, тығыздағыштары мен бекіткіштері бар, пластик тығындарымен орнатуға арналған.

Тығыздық класы "А". Қызмет мерзімі 10 жылдан кем емес.

Жұмыс ортасы:

Мұнай, газ, газ конденсаты, су, ілеспе-өндірілетін газ бойынша орташа құрамы CO₂-1.2% көлемді,

орташа құрамы H₂S-0.02% көлемді, механикалық қоспалардың құрамы 107-ден 154 мг/л дейін.

Жұмыс ортасының температурасы: -40°C-тан +450°C-қа дейін

Қоршаған ортаның минималды температурасы: -40°C

Климаттық орындалуы: УХЛ-1

Өнімге қойылатын талаптар:

Сыналы тоспа Dn 100 Pn 25

- жаңа болуы керек;

- шартты өту 100 мм;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- шартты қысымы 25 кгс/см²;
- 20х13 маркалы жылжымалы шпиндельмен;
- тоспада шпиндельдің қорғаныш қалпағы болуы тиіс;
- тоспа корпусы болаттан маркалы 20гмл дайындалады;
- 20гмл маркалы болат қақпағы;
- клин қатты келген маркалы болаттан 20ГМЛ бастап балқытумен отыр маркалы болат 20Х13;
- седлосы 20гмл маркалы болаттан жасалған, жабыны 20х13;
- втулка (гайка) жүрісі БрАЖН10-4-4 маркалы қола қорытпасынан дайындалады;
- маховикті қолмен басқару;
- маховик 20л маркалы болаттан жасалған қатты (құйылған) болуы керек;
- маховикте "ашу", "жабу" айналу бағытын көрсететін қалқымалы белгі болуы тиіс;
- майлау жұмысын жүргізу үшін қақпақ майлағыш қажет;
- құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706 сәйкес болуы тиіс;
- корпусқа таңба, шартты диаметрі мен қысымы, дайындаушы зауыттың тауарлық белгісі қойылуы тиіс;
- тақтайшада шартты диаметрі мен қысымы, дайындаушының атауы, өнімнің сериялық нөмірі;

Қосылу түрі:

- МЕМСТ 33259 сәйкес қарсы фланецтермен (типі-11, орындалуы В (63 кгс/см² дейін), бекіткіштер жиынтығымен (шпилька, гайка, шайба);
- қарсы фланецтер мен оған бекіткіштер клапан корпусына жинақталған түрде жеткізілуі керек;
- "ПОН" маркасының тығыздағыш материалы (фланецаралық байланыс).

Жеткізу кестесі:

- 1) 2023 жыл-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде;
- 2) 2024 жыл - 2024 жылдың I тоқсаны.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Задвижка тип ЗКЛ, 30лс64нж с КОФ Dn 100 Pn 25	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры	ҚАЗАҚСТАН	44.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4562864537

2	Иә	ГОСТ 5762-2002	308670	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящий стандарт гармонизирован со стандартом американского нефтяного института API-6D и стандартами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задвижки	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.01.2004
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	----------	-----------	---	------------



4562864537

Қол қоюшылар:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Дикаев Ермек Куватбаевич, Заместитель директора департамента правового обеспечения

Мұхамеднепес Куаныш Мұхамеднепесұлы, Заместитель директора департамента бюджетирования и экономического анализа

Нурғалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Джанкутова Бибиғуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

Жарилгасинов Мектепбай Жексенбаевич, Директор департамента добычи нефти и газа

ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 779739/2025/2-3
к договору №779739/2022/2**

20.05.2025 г.

Акционерное общество "Озенмунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, действующего на основании Доверенность №4267514470 от 21.04.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, в рамках пп.4 п.1. статьи 65 Порядка осуществления закупок, «Сторонами» достигнута договоренность о внесении соответствующих изменений в договор №779739/2022/2 от 09.12.2022г.

1.2. Пункт 2.1. статьи 2 договора №779739/2022/2 от 09.12.2022г. изменить и изложить в следующей редакции:

Общая сумма настоящего Договора составляет 267 197 616,00 (двести шестьдесят семь миллионов сто девяносто семь тысяч шестьсот шестнадцать) тенге 00 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.3. Приложении №1 и №2 договора №779739/2022/2 от 09.12.2022г., изменить и изложить в редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие условия

2.1. Все остальные условия договора №779739/2022/2 от 09.12.2022г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до истечения срока действия договора №779739/2022/2 от 09.12.2022г.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и приложения №1 и №2 к нему, являются неотъемлемой частью договора №779739/2022/2 от 09.12.2022г.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языках в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Озенмунайгаз"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ул.
Сатпаева,, дом 3, 402
БИН 120240020997
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-
КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ"
Алматинская область, Карасайский район, улица Амангелді,
дом 2
БИН 101040000419
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ138560000004707945
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (701) 000-1100
Генеральный директор ГУСАИНОВ РИНАТ
БИНАЛИЕВИЧ

20.05.2025 17:07:56

20.05.2025 17:37:32






4562864537

Приложение №1

к Договору №779739/2025/2-3 от 20.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
121-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 450-2600 мм	Значение: Задвижка клиновая Dn 500 Pn 40	7.000	2023	7.000	Штука	4 987 500	Да	39 102 000	161 994 000	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	с 01.2023 по 12.2025 (включительно)	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			10.000	2024	10.000	Штука	4 987 500	Да	55 860 000					
			12.000	2025	12.000	Штука	4 987 500	Да	67 032 000					
120-2 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Значение: Задвижка клиновая Dn 300 Pn 25	7.000	2023	7.000	Штука	915 000	Да	7 173 600	21 520 800	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	с 01.2023 по 12.2025 (включительно)	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			14.000	2024	14.000	Штука	915 000	Да	14 347 200					
			0.000	2025	0.000	Штука	899 000	Да	0					





4562864537

116-2 Т	Задвижка, клиновaя, стальная, условный проход 50-450 мм	Значение: Задвижка клиновaя Dn 400 Pn 40	10.000	2023	10.000	Штука	3 265 700	Да	36 575 840	73 151 680	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	с 01.2023 по 12.2025 (включитель но)	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончатель ный платеж - 0%
			10.000	2024	10.000	Штука	3 265 700	Да	36 575 840					
			0.000	2025	0.000	Штука	3 200 000	Да	0					
117-2 Т	Задвижка, клиновaя, стальная, условный проход 50-450 мм	Значение: Задвижка клиновaя Dn 100 Pn 25	14.000	2023	14.000	Штука	213 700	Да	3 350 816	10 531 136	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТе мирЖолы, код станции 663908	DDP	с 01.2023 по 12.2025 (включитель но)	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончатель ный платеж - 0%
			30.000	2024	30.000	Штука	213 700	Да	7 180 320					
			0.000	2025	0.000	Штука	209 000	Да	0					



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 779739
способом Открытый тендер

Лот № 1 (121-1 Т, 2893942)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	121-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновья, стальная, условный проход 450-2600 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Задвижка клиновья Dn 500 Pn 40
Количество	29.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2023 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Задвижка типа ЗКЛ 500х40, Класс герметичности «А». Срок службы не менее 10 лет.

Рабочая среда: Нефть, газ,газоконденсат,морская и попутно добываемая пластовая вода, среднее содержание CO2 - 1.2 % объемный,

среднее содержание H2S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°C до +425°C

Минимальная температура окружающего воздуха: от -40°C до +40°C

Климатическое исполнение: УХЛ-1

Задвижка стальная клиновья ЗКЛ 500х40

- задвижки должны быть новые;
- условный проход 500мм;
- условное давление 40кгс/см2;
- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;
- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- затвор задвижки должен быть с клиновым запирающим элементом с жестким клином;

- формообразование корпуса задвижки должна быть цельной (литой), которая изготавливается по п4.1 ГОСТ 5762-2002 Группа Г18;

- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ,

- крышка из марки стали 20ГМЛ;

- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;

- выдвижной шпиндель из марки стали 20Х13;

- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;

- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖН10-4-4;

- тип управления: с ручным управлением;

- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;

- на маховике должно быть напавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;

- пропуск среды в соединениях не допускается;

- для подачи смазочного материала необходима колпачковая масленка;

- строительная длина согласно ГОСТ 3706;

- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции;

Тип присоединения: с ответными фланцами по ГОСТ 33259 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см²), с комплектом крепежей (шпилька, гайка);

- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение);

- ответные фланцы и крепежи к нему должны поставляться в смонтированном виде в корпус задвижки.

График поставки:

1) 2023 год – с даты подписания договора в течение 60 календарных дней;

2) 2024 год - I квартал 2024 года;

3) 2025 год - 12 штук

10 штук - I квартал 2025 года,

2 штук - с даты подписания дополнительного соглашения в течение 90 календарных дней.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Задвижка типа ЗКЛ 500х40, Класс герметичности «А» с ответными фланцами и крепежом	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной армотуры	КАЗАХСТАН	29.00

4. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4562864537

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5762- 2002	308670	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная промышлен ная. Задвижки на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт гармониз ирован со стандарт ом американ ского нефтяног о институт а API-6D и стандарт ами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задв ижки	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.01. 2004



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 779739
способом Открытый тендер

Лот № 4 (120-2 Т, 2893939)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	120-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Задвижка клиновая Dn 300 Pn 25
Количество	21.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2023 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка тип ЗКЛ 300х25, Класс герметичности «А». Срок службы не менее 10 лет.

Рабочая среда:

Нефть, газ,газоконденсат,морская и попутно добываемая пластовая вода, среднее содержание CO₂ - 1.2 % объемный,

среднее содержание H₂S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л. Температура рабочей среды: от -40°C до +425°C

Минимальная температура окружающего воздуха: от -40°C до +40°C

Климатическое исполнение: УХЛ-1

Требования к продукции:

Задвижка стальная клиновая ЗКЛ 300х25

- должны быть новые;

- тип управления: с ручным управлением с редуктором;

- условный проход 300мм;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- условное давление 25кгс/см²;
- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;
- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;
- затвор задвижки должен быть с клиновым запирающим элементом с жестким клином;
- формообразование корпуса задвижки должна быть цельной (литой), которая изготавливается по п4.1 ГОСТ 5762-2002 Группа Г18;
- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ,
- крышка из марки стали 20ГМЛ;
- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;
- выдвижной шпиндель из марки стали 20Х13;
- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;
- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖМ 10-3-1,5;
- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;
- на маховике должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;
- пропуск среды в соединениях не допускается;
- для подачи смазочного материала необходима пресс-масленка (тавотница);
- строительная длина согласно ГОСТ 3706;
- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;
- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции;
- табличка должна быть изготовлена из пластины размерами не менее 30х70 мм
- материал таблички нержавеющая сталь или цветной металл

Тип присоединения:

- с ответными фланцами по ГОСТ 12815-80 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см²), с комплектом крепежей (шпилька, гайка,);
- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение);
- ответные фланцы и крепежи к нему должны поставляться в смонтированном виде в корпус задвижки.

График поставки:

- 1) 2023 год – с даты подписания договора в течение 60 календарных дней;
- 2) 2024 год - I квартал 2024 года.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
--------------	----------------------------	----------------------	------------



Задвижка тип ЗКЛ 300х25, Класс герметичности «А» ответные фланцы и крепежи	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры	КАЗАХСТАН	21.00
---	---	-----------	-------

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5762- 2002	308670	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная промышлен ная. Задвижки на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт гармониз ирован со стандарт ом американ ского нефтяног о институт а API-6D и стандарт ами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задв ижки	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.01. 2004



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 779739
способом Открытый тендер

Лот № 2 (116-2 Т, 2893941)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	116-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Задвижка клиновая Dn 400 Pn 40
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2023 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Задвижка типа ЗКЛ 400х40, Класс герметичности «А». Срок службы не менее 10 лет.

Рабочая среда: Нефть, газ,газоконденсат,морская и попутно добываемая пластовая вода, среднее содержание CO2 - 1.2 % объемный,

среднее содержание H2S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°C до +450°C

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°C

Климатическое исполнение: УХЛ-1

Задвижка стальная клиновая ЗКЛ 400х40

- задвижки должны быть новые;
- условный проход 400мм;
- условное давление 40кгс/см2;
- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;
- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- затвор задвижки должен быть с клиновым запирающим элементом с жестким клином;

- формообразование корпуса задвижки должна быть цельной (литой), которая изготавливается по п4.1 ГОСТ 5762-2002 Группа Г18;

- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ,

- крышка из марки стали 20ГМЛ;

- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;

- выдвижной шпindel из марки стали 20Х13;

- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;

- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖН10-4-4;

- тип управления: с ручным управлением;

- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;

- на маховике должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;

- пропуск среды в соединениях не допускается;

- для подачи смазочного материала необходима колпачковая масленка;

- строительная длина согласно ГОСТ 3706;

- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции;

Тип присоединения: с ответными фланцами по ГОСТ 33259 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см²), с комплектом крепежей (шпилька, гайка);

- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение);

- ответные фланцы и крепежи к нему должны поставляться в смонтированном виде в корпус задвижки.

График поставки:

1) 2023 год – с даты подписания договора в течение 60 календарных дней;

2) 2024 год - I квартал 2024 года.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Задвижка типа ЗКЛ 400х40, Класс герметичности «А» ответные фланцы и крепежи	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры	КАЗАХСТАН	20.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4562864537

2	Да	ГОСТ 5762- 2002	308670	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная промышлен ная. Задвижки на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт гармониз ирован со стандарт ом американ ского нефтяног о институт а API-6D и стандарт ами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задв ижки	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.01. 2004
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 779739
способом Открытый тендер

Лот № 7 (117-2 Т, 2893936)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	117-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Задвижка клиновая Dn 100 Pn 25
Количество	44.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2023 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка тип ЗКЛ, 30лс64нж с КОФ предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства, с уплотнительными прокладками и крепежом, с пластмассовыми заглушками. Класс герметичности «А». Срок службы не менее 10 лет.

Рабочая среда:

Нефть, газ, газоконденсат, вода, по попутно-добываемому газу среднее содержание CO₂ - 1.2 % объемный,

среднее содержание H₂S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°C до +450°C

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°C

Климатическое исполнение: УХЛ-1

Требования к продукции:

Задвижка клиновая Dn 100 Pn 25

- должны быть новые;

- условный проход 100 мм;

- условное давление 25 кгс/см²;



- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;

- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;

- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ;

- крышка из марки стали 20ГМЛ;

- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;

- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;

- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖН10-4-4;

- с ручным управлением при помощи маховика;

- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;

- на маховике должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;

- для подачи смазочного материала необходима пресс масленка;

- строительная длина согласно ГОСТ 3706;

- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции;

Тип присоединения:

- с ответными фланцами по ГОСТ 33259 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см²), с комплектом крепежей (шпилька, гайка, шайба);

- ответные фланцы и крепежи к нему должны поставляться в смонтированном виде в корпус задвижки;

- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение).

График поставки:

1) 2023 год – с даты подписания договора в течение 60 календарных дней;

2) 2024 год - I квартал 2024 года.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Задвижка тип ЗКЛ, 30лс64нж с КОФ Dn 100 Pn 25	КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры	КАЗАХСТАН	44.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4562864537

2	Да	ГОСТ 5762- 2002	308670	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная промышлен ная. Задвижки на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт гармониз ирован со стандарт ом американ ского нефтяног о институт а API-6D и стандарт ами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задв ижки	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.01. 2004
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Дикаев Ермек Куватбаевич, Заместитель директора департамента правового обеспечения

Мұхамеднепес Куаныш Мұхамеднепесұлы, Заместитель директора департамента бюджетирования и экономического анализа

Нурғалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Джанкутова Бибиғуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

Жарилғасинов Мектепбай Жексенбаевич, Директор департамента добычи нефти и газа

ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе