



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 511416  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (681 Т, 1808486)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	681 Т
Наименование и краткая характеристика	Видеоэндоскоп, для визуального осмотра и проверки труднодоступных мест, промышленный
Дополнительная характеристика	Технология: Dual Power Source Уровень: Количество уровней освещения-3 Функции: UP is UP
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, трасса «Атырау-Доссор», строение 295/2, территория специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Функция Up is Up обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию благодаря автоматическому повороту изображения;
- 2.2 Передача фото- и видеоматериалов непосредственно по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD для протоколирования критичных участков;
- 2.3 Возможность работы с запитыванием как от аккумулятора 10,8 V-LI, так и от обычных щелочных батарей;
- 2.4 Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении;
- 2.5 Цифровой зум для лучшего распознавания отдельных деталей;
- 2.6 Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков.
- 2.7 Напряжение аккумулятора 10,8 В
- 2.8 Размер дисплея 3,5 дюйма
- 2.9 Разрешение дисплея, ширина 320 мм.
- 2.10 Разрешение дисплея, высота 240 мм.
- 2.11 Диаметр головки камеры 8,5 мм.
- 2.12 Длина кабеля камеры 1200 мм.
- 2.13 Технология: Dual Power Source;
- 2.14 Уровень: Количество уровней освещения-3;
- 2.15 Комплект поставки:
  - 2.15.1 1 аккумулятор Li-Ion емкостью 1,5 А\*ч
  - 2.15.2 L-BOXX
  - 2.15.3 Вкладыш для кейса L-BOXX
  - 2.15.4 Зарядное устройство
  - 2.15.5 Кабель Micro-USB
  - 2.15.6 Кабель камеры GIC Ø 8,5 мм, дл. 120 см
  - 2.15.7 Карта MicroSD 4 ГБ
  - 2.15.8 Крючок, магнит, зеркало
- 2.16 ГОСТ 15150-69.

### 3. Технические стандарты





№ п / п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, условия эксплуатации и хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971	

Подписал  
Дата подписания

Мухтаров Дастан Болатович  
02.12.2020

