

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор филиала  
 АО "Казпочта"  
 "Технический сервис"  
 М. Сарсеков  
 2020 г.

Техническая спецификация закупаемых товаров (Пластиковый пакет для EMS отправлений размером (315\*415мм)) на 2020 год.

№ ID	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Дополнительная характеристика	Ед. изм.
1495 Т	Сейф-пакет	защитный, полиэтиленовый	<p>Пластиковые пакеты для EMS отправлений (сейф-пакет) (315*415мм) (+_5мм). Пакеты должны быть изготовлены из особо прочного влагонепроницаемого трехслойного непрозрачного полиэтилена высокого давления. Внешний слой пакетов должны быть синего цвета в отраслевом стиле АО «Казпочта», внутренний слой - черный. Усиленные боковые швы, швы должны быть сварные шириной 2-2,5 мм и располагаться от края пакета на расстоянии до 5 мм, и не иметь прожженных мест или пропусков. Пакеты должны быть изготовлены с клапаном и иметь высокий степень защиты (т.е на клапан пакета нанести клеювую основу, исключаящую возможность вскрытия пакета после его запечатывания). Химический состав материала основы пакета, клеювого слоя и способ изготовления должны представлять собой достаточно надежную конструкцию для защиты от механических повреждений и влияния внешней среды (влаги, температуры, агрессивной химической среды), наличие степеней защиты при транспортировке документов и ценных предметов, которые необходимо уберечь от хищения или излишнего любопытства, а также качество нанесенного на него клея должны обеспечивать заклеивание клапана пакета, исключаящее несанкционированное вскрытие без визуально наблюдаемых следов отклеивания.</p> <p>Ширина полосы клея должна быть не менее 15 мм. Клей, нанесенный на клапан, должен быть закрыт специальной защитной лентой. Размеры пакетов устанавливаются в соответствии с требованиями Правил предоставления услуг почтовой связи (315x415мм). Размеры пакета определяются: по сторонам, имеющим сварной шов - между внешними краями сварных швов, по сторонам, не имеющим шва - по оборотной стороне пакета; между торцевым перегибом пакета и его краем.</p> <p>Двухсторонняя печать: на лицевой стороне - 4 цвета (синий, оранжевый, зеленый белый) и на оборотной стороне - 3 цвета (синий, оранжевый и белый). По краям лицевой стороны пакета и клапана и параллельно им должен наноситься защитный микротекст, высота шрифта 1 + 0,1 мм. По сторонам, имеющим сварной шов, микротекст наносится на кромке между швом и границей пакета. Допускается нанесение микротекста на сварном шве.</p> <p>Пакеты рассчитаны на эксплуатацию при температуре от минус 40 С до + 40 С и должны исключать возможность нанесения какого-либо вреда почтовым работникам (травм, отравлений и т.п.), должны быть изготовлены из экологически чистых материалов.</p>	штука

1. Оплата за товар производится путем перечисления на банковский счет Поставщика после поставки товара в полном объеме.
2. Срок гарантии на товар должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
3. Предоставление образцов по данному лоту, соответствующих требованиям настоящей технической спецификации, обязательно до даты вскрытия заявок по адресу: г. Нур-Султан, ул.Бейбитшилик 37 к.308, к. 307 контактный телефон 7172 611 699, вн 1036, вн. 1059.
4. Образцы принимаются за 1 час (60 минут) до вскрытия заявок в присутствии представителя потенциального поставщика и представителя заказчика на основании акта приема-передачи.
5. Образцы оплате и возврату не подлежат.

Заместитель директора - начальник УТО \_\_\_\_\_ Д. Сейтбеков

Начальник ОМТС УТО \_\_\_\_\_ А. Сабыров