



Қосымша келісім 666499/2024/30-2
№666499/2022/30 келісім-шартқа арналған

01.07.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3262863054 13.05.2024 бастап, негізінде әрекет ететін "ҚТЖ" ҰК "АҚ -" Магистральдық желі дирекциясы "филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары Пирметов Курбанали Хабибулаевич атынан, бір жағынан, және "BAYAZIT Life" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директора Ешингалиев Белеген Телеуович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында жасалған 10.08.2022 жылғы №666499/2022/30 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Тәртіптің 65 - бабы 1-тармағының 4) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тауар саны ұлғайтылды және азайтылды.

1.3. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.4. Шартының 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 517 518 131,20 (бес жүз он жеті миллион бес жүз он сегіз мың жүз отыз бір) теңге 20 тиын ҚР ҚҚС есебімен құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен».

1.5. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.6. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД ҚОНАЕВ, здание 10
BSN 041141006285
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
"ҚТЖ" ҰК "АҚ -" Магистральдық желі дирекциясы
"филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары
Пирметов Курбанали Хабибулаевич

"BAYAZIT Life" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә. (жарамды емес),
Семей қ. (жарамды емес), улица Семитавская, дом 4, кв. 2
BSN 151240021993
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ5696505F0008079371
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (722) 230-5055
Директора Ешингалиев Белеген Телеуович

26.06.2024 11:48:21

01.07.2024 09:59:25





3385255097

№1 қосымша

№666499/2024/30-2 от 01.07.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
592-3 Т	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2	0.000	2021	0.000	Жиынтық	0	Иә	242 545 049.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
			1260.000	2022	1260.000	Жиынтық	37 120	Иә					
			2250.000	2023	2250.000	Жиынтық	37 120	Иә					
			2324.000	2024	2324.000	Жиынтық	37 120	Иә					
591-3 Т	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2	0.000	2021	0.000	Жиынтық	0	Иә	145 136 230.4	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
			644.000	2022	644.000	Жиынтық	37 120	Иә					
			1075.000	2023	1075.000	Жиынтық	37 120	Иә					
			1772.000	2024	1772.000	Жиынтық	37 120	Иә					
589-3 Т	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2	0.000	2021	0.000	Жиынтық	0	Иә	129 836 851.2	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
			861.000	2022	861.000	Жиынтық	37 120	Иә					
			1459.000	2023	1459.000	Жиынтық	37 120	Иә					
			803.000	2024	803.000	Жиынтық	37 120	Иә					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

666499 сатып алу бойынша
Конкурстық келіссөздер арқылы тендер өткізу тәсілімен

Лот № 31 (592-3 Т, 2421253)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "BAYAZIT Life" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	592-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2
Саны	5834.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЫ КОСТЮМ

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Аралас матадан тігілген жұмысшыларға арналған костюм күртешеден, алмалы-салмалы жылы астардан және жартылай комбинезоннан тұрады. Костюмді қорғау сыныбы 4. Көк костюм (Pantone 19-4033 TPG), қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) түстер және күміс түсті жарық шағылдырғыш жолақтар.

Күрте

Күрте тік пішінді, астары жапсырылған, екі құлпы бар (түрі – 8, тұтас құйылған) орталық жайтартқышы бар, 6 түймеге түймеленетін бапталған сол жақ жылы желден қорғайтын планкасы, ішкі желден қорғайтын оң жақ планкасы, жағасы-тік, қондырмалы жеңі, алмалы – салмалы капюшоны және сыртқы жағына түймеленетін, астыңғы жағына жылы астары бар



Сөрешол мен арқа екі бөліктен тұрады: бел сызығының жоғарғы деңгейіне дейін-қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) және төменгі жағы-көк (Pantone 19-4033 TRG).

Сөрешолдың жоғарғы оң жағында өлшемі 9*15 клапанды, көлемді қалта орналасқан, бір түймеге түймеленеді, сөренің сол жағында сыдырма ілгекке "парақша" тік ойылған қалта (тип-5, құйылған) бар. Сөрелердің төменгі бөлігінде түймеге түймеленетін тік бұрышты пішінді клапандары бар "парақша" көлденең қималы екі бүйір қалта орналасқан. Жел өткізбейтін жолақтағы және түймелердің орналасу аймағындағы клапандар таспамен күшейтіледі.

Шолақ комбинезонның гульфигі найзағай түріндегі сырмаға түймеленеді (5-түр, бұралған). Шолақ комбинезонның алдыңғы жарты бөліктерінде найзағай сырмамен жабылатын, парақша түріндегі, көлбеу бүйірлі, ойық қалта орналасқан (4-тип, бұралған) Жартылай комбинезонның артқы жағы екі ойықпен және өсуі бойынша шолақ комбинезон артқы жағының жоғарғы жиегіне бекітілген серпімді таспасы бар белдіктермен реттеледі, алдыңғы жағынан металл жартылай сақиналармен бекітіледі.

Төменгі жағындағы қадамдар тозудан қорғау үшін бұйра төсемдермен күшейтіледі. Төменгі жағында бүйірлік тігістерде планкамен жабылған сыдырма (5-типті) орналасқан. Қаптау жағынан сыдырма пұфтпен жабылған.

Комбинезонның ішкі төменгі жағынан серпімді баумен тартылған "велькро" тігілген.

Қорғағыш элементтері: жартылай комбинезонның алдыңғы және артқы жартысының төменгі бөлігінде ені 50 мм ЖҚЖ орналасқан.

Материалдарға қойылатын талаптар:

Костюмдер 13.1-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

13.1-кесте





Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Күртеше мата. Құрамы: м / м 80%, полиэфир 20%. Беттік тығыздығы, г/м: 2140. Суға төзімділік: 2000 ПА Қорытынды әрлеу: Полиуретанды үлдірлі жабын, МСӨ	МЕМСТ 11209-2014 арнайы киімге арналған маталар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Күртешенің, костюмнің үстіңгі матасы
Термобекітілген / каландрланған көлемді тоқыма емес мата	ҚР СТ 3457-2019 Тоқылмаған жайма, көлемді, термобекітілген. Техникалық шарттар	Күртешеге, костюмге арналған жылытқыш
Құрамы: полиэфир 100% бастапқы өңдеу, бұралған қуыс талшықтардан тұрады, сызықтық тығыздығы 0,17 текс (1,5 денье) бастап 0,78 текс (7денье) дейін Жиынтық үстіңгі тығыздық, г/м ² : күртенің сөресі, арқасы-300, кеудешесі, арқасы, астыңғы жеңі - 100, күртенің жеңі-250, жартылай комбинезон-200	КО ТР 019/2011 (4.6 т. 3 т-ша) МЕМСТ12.4.303-2016 ЕҚСЖ. Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар 5.3 т. жылу қорғау қасиеттеріне қойылатын талаптар	



Төсеме мата. Құрамы: мақта. Беттік тығыздығы, г/м ² : 160	МЕМСТ 20272-2014 Астарлы маталар химиялық жіптерден және иірім жіптерден жасалған. Жалпы техникалық шарттар	Күртеше, костюм астарының материалы
Трикотаж жайма Құрамы: 100% полиэстер бетінің тығыздығы, г/м ² : 190	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Астар үшін
Тоқылған мата. Материалы: полиэстер 30 %, акрил 35%, жүн 35 %	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Алмалы-салмалы астары жылы жеңдерге арналған
Жарық шағылдырғыш ені 50 мм мата	МЕМСТ 12.4.281-2014 ССБТ.. Көрінуі жоғары арнайы киім Техникалық талаптар.	Сигнал элементі
Ескертпелер: Беткі тығыздығы бойынша, шикізат құрамы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар ±5% Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуге тиіс. Екі жағынан барлық түймелерге күшейтілген лентамен тігілген		

Сәйкестікті растау

Қызметкерлерге арналған костюмнің сәйкестігін растау (сәйкестік туралы декларацияны немесе сәйкестік сертификатын қабылдау түрінде):

Қызметкерлерге арналған костюм - КО ТР 019/2011, «Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар» МЕМСТ 12.4.303-2016 ССБТ.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

666499 сатып алу бойынша
Конкурстық келіссөздер арқылы тендер өткізу тәсілімен

Лот № 32 (591-3 Т, 2421252)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "BAYAZIT Life" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	591-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2
Саны	3491.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс к., МБ Арыс
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЫ КОСТЮМ

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Аралас матадан тігілген жұмысшыларға арналған костюм күртешеден, алмалы-салмалы жылы астардан және жартылай комбинезоннан тұрады. Костюмді қорғау сыныбы 4. Көк костюм (Pantone 19-4033 TPG), қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) түстер және күміс түсті жарық шағылдырғыш жолақтар.

Күрте

Күрте тік пішінді, астары жапсырылған, екі құлпы бар (түрі – 8, тұтас құйылған) орталық жайтартқышы бар, 6 түймеге түймеленетін бапталған сол жақ жылы желден қорғайтын планкасы, ішкі желден қорғайтын оң жақ планкасы, жағасы-тік, қондырмалы жеңі, алмалы – салмалы капюшоны және сыдырмаға түймеленетін, ағытылатын жылы астары бар.



Сөрешол мен арқа екі бөліктен тұрады: бел сызығының жоғарғы деңгейіне дейін-қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) және төменгі жағы-көк (Pantone 19-4033 TRG).

Сөрешолдың жоғарғы оң жағында өлшемі 9*15 клапанды, көлемді қалта орналасқан, бір түймеге түймеленеді, сөренің сол жағында сыдырма ілгекке "парақша" тік ойылған қалта (тип-5, құйылған) бар. Сөрелердің төменгі бөлігінде түймеге түймеленетін тік бұрышты пішінді клапандары бар "парақша" көлденең қималы екі бүйір қалта орналасқан. Жел өткізбейтін жолақтағы және түймелердің орналасу аймағындағы клапандар таспамен күшейтіледі.

Шолақ комбинезонның гульфигі найзағай түріндегі сырғаға түймеленеді (5-түр, бұралған). Шолақ комбинезонның алдыңғы жарты бөліктерінде найзағай сырғамен жабылатын, парақша түріндегі, көлбеу бүйірлі, ойық қалта орналасқан (4-тип, бұралған) Жартылай комбинезонның артқы жағы екі ойықпен және өсуі бойынша шолақ комбинезон артқы жағының жоғарғы жиегіне бекітілген серпімді таспасы бар белдіктермен реттеледі, алдыңғы жағынан металл жартылай сақиналармен бекітіледі.

Төменгі жағындағы қадамдар тозудан қорғау үшін бұйра төсемдермен күшейтіледі. Төменгі жағында бүйірлік тігістерде планкамен жабылған сыдырма (5-типті) орналасқан. Қаптау жағынан сыдырма пұфтпен жабылған.

Комбинезонның ішкі төменгі жағынан серпімді баумен тартылған "велькро" тігілген.

Қорғағыш элементтері: жартылай комбинезонның алдыңғы және артқы жартысының төменгі бөлігінде ені 50 мм ЖҚЖ орналасқан.

Материалдарға қойылатын талаптар:

Костюмдер 13.1-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

13.1-кесте



Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Күртеше мата. Құрамы: м / м 80%, полиэфир 20%. Беттік тығыздығы, г/м: 2140. Суға төзімділік: 2000 ПА Қорытынды әрлеу: Полиуретанды үлдірлі жабын, МСӨ	МЕМСТ 11209-2014 арнайы киімге арналған маталар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Күртешенің, костюмнің үстіңгі матасы
Термобекітілген / каландрланған көлемді тоқыма емес мата	ҚР СТ 3457-2019 Тоқылмаған жайма, көлемді, термобекітілген. Техникалық шарттар	Күртешеге, костюмге арналған жылытқыш
Құрамы: полиэфир 100% бастапқы өңдеу, бұралған қуыс талшықтардан тұрады, сызықтық тығыздығы 0,17 текс (1,5 денье) бастап 0,78 текс (7денье) дейін Жиынтық үстіңгі тығыздық, г/м ² : күртенің сөресі, арқасы-300, кеудешесі, арқасы, астыңғы жеңі - 100, күртенің жеңі-250, жартылай комбинезон-200	КО ТР 019/2011 (4.6 т. 3 т-ша) МЕМСТ12.4.303-2016 ЕҚСЖ. Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар 5.3 т. жылу қорғау қасиеттеріне қойылатын талаптар	



Төсеме мата. Құрамы: мақта. Беттік тығыздығы, г/м ² : 160	МЕМСТ 20272-2014 Астарлы маталар химиялық жіптерден және иірім жіптерден жасалған. Жалпы техникалық шарттар	Күртеше, костюм астарының материалы
Трикотаж жайма Құрамы: 100% полиэстер бетінің тығыздығы, г/м ² : 190	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Астар үшін
Тоқылған мата. Материалы: полиэстер 30 %, акрил 35%, жүн 35 %	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Алмалы-салмалы астары жылы жеңдерге арналған
Жарық шағылдырғыш ені 50 мм мата	МЕМСТ 12.4.281-2014 ССБТ.. Көрінуі жоғары арнайы киім Техникалық талаптар.	Сигнал элементі
Ескертпелер: Беткі тығыздығы бойынша, шикізат құрамы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар ±5% Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуге тиіс. Екі жағынан барлық түймелерге күшейтілген лентамен тігілген		

Сәйкестікті растау

Қызметкерлерге арналған костюмнің сәйкестігін растау (сәйкестік туралы декларацияны немесе сәйкестік сертификатын қабылдау түрінде):

Қызметкерлерге арналған костюм - КО ТР 019/2011, «Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар» МЕМСТ 12.4.303-2016 ССБТ.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

666499 сатып алу бойынша
Конкурстық келіссөздер арқылы тендер өткізу тәсілімен

Лот № 34 (589-3 Т, 2421250)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "BAYAZIT Life" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	589-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2
Саны	3123.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., МБ Жамбыл
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЫ КОСТЮМ

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Аралас матадан тігілген жұмысшыларға арналған костюм күртешеден, алмалы-салмалы жылы астардан және жартылай комбинезоннан тұрады. Костюмді қорғау сыныбы 4. Көк костюм (Pantone 19-4033 TPG), қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) түстер және күміс түсті жарық шағылдырғыш жолақтар.

Күрте

Күрте тік пішінді, астары жапсырылған, екі құлпы бар (түрі – 8, тұтас құйылған) орталық жайтартқышы бар, 6 түймеге түймеленетін бапталған сол жақ жылы желден қорғайтын планкасы, ішкі желден қорғайтын оң жақ планкасы, жағасы-тік, қондырмалы жеңі, алмалы – салмалы капюшоны және сыдырмаға түймеленетін, ағытылатын жылы астары бар.



Сөрешол мен арқа екі бөліктен тұрады: бел сызығының жоғарғы деңгейіне дейін-қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) және төменгі жағы-көк (Pantone 19-4033 TRG).

Сөрешолдың жоғарғы оң жағында өлшемі 9*15 клапанды, көлемді қалта орналасқан, бір түймеге түймеленеді, сөренің сол жағында сыдырма ілгекке "парақша" тік ойылған қалта (тип-5, құйылған) бар. Сөрелердің төменгі бөлігінде түймеге түймеленетін тік бұрышты пішінді клапандары бар "парақша" көлденең қималы екі бүйір қалта орналасқан. Жел өткізбейтін жолақтағы және түймелердің орналасу аймағындағы клапандар таспамен күшейтіледі.

Шолақ комбинезонның гульфигі найзағай түріндегі сырмаға түймеленеді (5-түр, бұралған). Шолақ комбинезонның алдыңғы жарты бөліктерінде найзағай сырмамен жабылатын, парақша түріндегі, көлбеу бүйірлі, ойық қалта орналасқан (4-тип, бұралған) Жартылай комбинезонның артқы жағы екі ойықпен және өсуі бойынша шолақ комбинезон артқы жағының жоғарғы жиегіне бекітілген серпімді таспасы бар белдіктермен реттеледі, алдыңғы жағынан металл жартылай сақиналармен бекітіледі.

Төменгі жағындағы қадамдар тозудан қорғау үшін бұйра төсемдермен күшейтіледі. Төменгі жағында бүйірлік тігістерде планкамен жабылған сыдырма (5-типті) орналасқан. Қаптау жағынан сыдырма пұфтпен жабылған.

Комбинезонның ішкі төменгі жағынан серпімді баумен тартылған "велькро" тігілген.

Қорғағыш элементтері: жартылай комбинезонның алдыңғы және артқы жартысының төменгі бөлігінде ені 50 мм ЖҚЖ орналасқан.

Материалдарға қойылатын талаптар:

Костюмдер 13.1-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

13.1-кесте



Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Күртеше мата. Құрамы: м / м 80%, полиэфир 20%. Беттік тығыздығы, г/м: 2140. Суға төзімділік: 2000 ПА Қорытынды әрлеу: Полиуретанды үлдірлі жабын, МСӨ	МЕМСТ 11209-2014 арнайы киімге арналған маталар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Күртешенің, костюмнің үстіңгі матасы
Термобекітілген / каландрланған көлемді тоқыма емес мата	ҚР СТ 3457-2019 Тоқылмаған жайма, көлемді, термобекітілген. Техникалық шарттар	Күртешеге, костюмге арналған жылытқыш
Құрамы: полиэфир 100% бастапқы өңдеу, бұралған қуыс талшықтардан тұрады, сызықтық тығыздығы 0,17 текс (1,5 денье) бастап 0,78 текс (7денье) дейін Жиынтық үстіңгі тығыздық, г/м ² : күртенің сөресі, арқасы-300, кеудешесі, арқасы, астыңғы жеңі - 100, күртенің жеңі-250, жартылай комбинезон-200	КО ТР 019/2011 (4.6 т. 3 т-ша) МЕМСТ12.4.303-2016 ЕҚСЖ. Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар 5.3 т. жылу қорғау қасиеттеріне қойылатын талаптар	



Төсеме мата. Құрамы: мақта. Беттік тығыздығы, г/м ² : 160	МЕМСТ 20272-2014 Астарлы маталар химиялық жіптерден және иірім жіптерден жасалған. Жалпы техникалық шарттар	Күртеше, костюм астарының материалы
Трикотаж жайма Құрамы: 100% полиэстер бетінің тығыздығы, г/м ² : 190	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Астар үшін
Тоқылған мата. Материалы: полиэстер 30 %, акрил 35%, жүн 35 %	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Алмалы-салмалы астары жылы жеңдерге арналған
Жарық шағылдырғыш ені 50 мм мата	МЕМСТ 12.4.281-2014 ССБТ.. Көрінуі жоғары арнайы киім Техникалық талаптар.	Сигнал элементі
Ескертпелер: Беткі тығыздығы бойынша, шикізат құрамы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар ±5% Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуге тиіс. Екі жағынан барлық түймелерге күшейтілген лентамен тігілген		

Сәйкестікті растау

Қызметкерлерге арналған костюмнің сәйкестігін растау (сәйкестік туралы декларацияны немесе сәйкестік сертификатын қабылдау түрінде):

Қызметкерлерге арналған костюм - КО ТР 019/2011, «Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар» МЕМСТ 12.4.303-2016 ССБТ.





Қол қоюшылар:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Ешингалиев Белеген Телеуович, Директора

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 666499/2024/30-2
к договору №666499/2022/30**

01.07.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов Курбанали Хабибулаевич, действующего на основании Доверенность №3262863054 от 13.05.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYAZIT Life" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Ешингалиев Белеген Телеуович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №666499/2022/30 от 10.08.2022 года (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.2. Руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 65 Порядка увеличено и уменьшено количество Товара.
- 1.3. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.4. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 517 518 131,20 (пятьсот семнадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч сто тридцать один) Тенге 20 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
- 1.5. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК
"КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов
Курбанали Хабибулаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYAZIT
Life"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А.
(недействующий), г.Семей (недействующий), улица
Семитавская, дом 4, кв. 2
БИН 151240021993
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696505F0008079371
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (722) 230-5055
Директора Ешингалиев Белеген Телеуович

26.06.2024 11:48:21

01.07.2024 09:59:25



Приложение №1

к Договору №666499/2024/30-2 от 01.07.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
592-3 Т	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2	0.000	2021	0.000	Комплект	0	Да	242 545 049.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 100%
			1260.000	2022	1260.000	Комплект	37 120	Да					
			2250.000	2023	2250.000	Комплект	37 120	Да					
			2324.000	2024	2324.000	Комплект	37 120	Да					
591-3 Т	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2	0.000	2021	0.000	Комплект	0	Да	145 136 230.4	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 100%
			644.000	2022	644.000	Комплект	37 120	Да					
			1075.000	2023	1075.000	Комплект	37 120	Да					
			1772.000	2024	1772.000	Комплект	37 120	Да					
589-3 Т	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2	0.000	2021	0.000	Комплект	0	Да	129 836 851.2	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 100%
			861.000	2022	861.000	Комплект	37 120	Да					
			1459.000	2023	1459.000	Комплект	37 120	Да					
			803.000	2024	803.000	Комплект	37 120	Да					



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 666499
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 31 (592-3 Т, 2421253)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYAZIT Life"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	592-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2
Количество	5834.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Требования к внешнему виду

Костюм для работников из смесовой ткани состоит из куртки, съемной утепленной подстежки и полукомбинезона. Класс защиты костюма 4.

Костюм синего (Pantone 19-4033 TPG), оранжевого (Pantone 17-1350TPG) цветов и световозвращающими полосами серебристого цвета.

КУРТКА

Куртка удлиненная прямого силуэта с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой - молнией с двумя замками (тип-8 литые), с настрочной левосторонней утепленной ветрозащитной



планкой, застегивающейся на 6 кнопок, с внутренней ветрозащитной правосторонней планкой, воротником – стойкой, втачными рукавами, съемным капюшоном и отстегивающейся утепленной подстежкой на застежку- молнию.

Полочка и спинка из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

На правой верхней части полочки расположен объемный карман размером 9*15 см с клапаном застежкой на одну кнопку, на левой стороне полочки вертикальный прорезной карман в «листочку» на застежку-молнию (тип-5 литые). На нижней части полочек расположены два горизонтальных прорезных боковых кармана в «листочку» с клапанами прямоугольной формы, застегивающиеся на кнопку. Застежки на ветрозащитной планке и на клапанах в области расположения кнопок усилены лентой- стропой.

На правой полочке, на уровне линии груди горизонтально расположен пластиковый карман для бейджика размером 10*8 см, обшитый с 3-хсторон, вход со стороны борта.

На верхней части спинки расположен логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки (Pantone Color-P018, P059, P001).


Рукава втачные, двухшовные. Рукава из двух частей : верхней -оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Воротник – стойка из двух частей, утепленный, внутри отделан флисом в цвет основной ткани (синийPantone 19-4033 TPG) .

Капюшон оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG), объемный под каску с притачной теплозащитной подкладкой из флиса в цвет верха капюшона, состоит из средней и двух боковых частей. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с переходными концами застегивающимися на текстильную застежку. Длину лицевого выреза регулируют с помощью эластичного шнура концы которых з акреплены в швы и двойными фиксаторами.

В средней передней части капюшона горизонтально настрочена тесьма
ч е р н о г о ц в е т а

со светопрозрачным пленочным покрытием 50 мкм. В средней части тесьмы





Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены по шву соединения верхней и нижней части полочек, спинки и рукавов образующая отделочный кант.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Полукомбинезон синего цвета (Pantone 19-4033 TPG) с притачной теплозащитной подкладкой, со съёмной утепленной спинкой пристегивающийся на застежку-молнию (тип 5 витые), бретелями и высоким простеганным поясом с пятью широкими шлевками. Пояс полукомбинезона застегивается на две пуговицы и регулируется по бокам настрочными патями с застежкой на две пуговицы. В области колен фигурные усилительные накладки.

Гульфик полукомбинезона застегивается на застежку- молнию (тип 5 витые).

На передних половинках полукомбинезона расположены боковые наклонные, прорезные карманы влисточку с застежкой на молнию (тип 4 витые)

Задняя часть полукомбинезона с двумя вытачками.

По росту полукомбинезон регулируются бретелями с эластичной тесьмой закрепленные по верхнему краю спинки, спереди фиксируются металлическими полукольцами.

Шаговые швы по низу усилены фигурными накладками для защиты от истирания.

По низу в боковых швах расположена застежка – молния (тип -5 литые), закрытая планкой. Со стороны подкладки застежка-молния закрыта пухтой.

С внутренней стороны полукомбинезона настроены «пыльники» стянутые по низу эластичной тесьмой

Защитные элементы: В нижней части на передней и задней половинках полук омбнезона расположена СВП шириной 50 мм.

Требования к материалам

Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 13.1






Figure 1 displays six grayscale images arranged in a 2x3 grid, illustrating the evolution of a 2D random process. The top row shows the initial random process, and the bottom row shows the process after a certain number of iterations. The images are labeled with their respective iteration counts: 0, 10, 20, 30, 40, and 50. The images show a transition from a noisy, random pattern to a more structured, grid-like pattern.

Осы құжат «Электрондық қолтаңба» заңының 3-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдардағы N 370-III Заңы 7-бабының 1-тармағының 1-пунктына сәйкес.

Данный документ согласно пункту 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3385255097

Состав: полиэфир 100 % первичной обработки, состоящих из полых извитых волокон, линейной плотности от 0,17текс (1,5 денье) до 0,78 текс (7денье).

Суммарная поверхностная плотность, г/м²: полочка, спинка куртки - 300, полочка, спинка, рукава подстежки -100, рукав куртки -250 полукомбинезон - 200

ССБТ.
Одежда специальная для защиты от пониженных температур.
Технические требования

п 5.3 Требования к теплозащитным свойствам

Подкладочная ткань. Состав: хлопок.
Поверхностная плотность, г/м²: 160

ГОСТ 20272-2014 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи.
Общие технические условия

Материал подклада куртки, Костюма

Трикотажное полотно

Состав:100 % полиэстер Поверхностная плотность, г/м²: 190

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное.
Общие технические условия

Для подклада

Полотно трикотажное ластичное

Состав: полиэстер 30 %,

ГОСТ 28554-90Полотно трикотажное.

Для низа, рукавов



3385255097

акрил 35 %, шерсть 35 %		Общие технические условия	съёмной утепленной подстежки
Световозвращающая шириной 50 мм	ткань	ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования.	Сигнальный элемент
Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья $\pm 5\%$ Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала Прошить усиленную ленту стропу на всех кнопках с обеих сторон			

Подтверждение соответствия

Подтверждение соответствия (в виде принятия декларации о соответствии или сертификата соответствия):

Костюм для работников – ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016 ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 666499
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 32 (591-3 Т, 2421252)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYAZIT Life"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	591-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2
Количество	3491.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Требования к внешнему виду

Костюм для работников из смесовой ткани состоит из куртки, съемной утепленной подстежки и полукомбинезона. Класс защиты костюма 4.

Костюм синего (Pantone 19-4033 TPG), оранжевого (Pantone 17-1350TPG) цветов и световозвращающими полосами серебристого цвета.

КУРТКА

Куртка удлиненная прямого силуэта с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой - молнией с двумя замками (тип-8 литые), с настрочной левосторонней утепленной ветрозащитной



планкой, застегивающейся на 6 кнопок, с внутренней ветрозащитной правосторонней планкой, воротником – стойкой, втачными рукавами, съемным капюшоном и отстегивающейся утепленной подстежкой на застежку- молнию.

Полочка и спинка из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

На правой верхней части полочки расположен объемный карман размером 9*15 см с клапаном застежкой на одну кнопку, на левой стороне полочки вертикальный прорезной карман в «листочку» на застежку-молнию (тип-5 литые). На нижней части полочек расположены два горизонтальных прорезных боковых кармана в «листочку» с клапанами прямоугольной формы, застегивающиеся на кнопку. Застежки на ветрозащитной планке и на клапанах в области расположения кнопок усилены лентой- стропой.

На правой полочке, на уровне линии груди горизонтально расположен пластиковый карман для бейджика размером 10*8 см, обшитый с 3-хсторон, вход со стороны борта.

На верхней части спинки расположен логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки (Pantone Color-P018, P059, P001).

Рукава втачные, двухшовные. Рукава из двух частей : верхней -оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Воротник – стойка из двух частей, утепленный, внутри отделан флисом в цвет основной ткани (синийPantone 19-4033 TPG) .

Капюшон оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG), объемный под каску с притачной теплозащитной подкладкой из флиса в цвет верха капюшона, состоит из средней и двух боковых частей. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с переходными концами застегивающимися на текстильную застежку. Длину лицевого выреза регулируют с помощью эластичного шнура концы которых з акреплены в швы и двойными фиксаторами.

В средней передней части капюшона горизонтально настрочена тесьма
ч е р н о г о ц в е т а
со светоотражающим элементом шириной 50 мм. В средней части расположе



н хлястик (пата) для регулировки высоты капюшона, застегивающийся на текстильную застежку «велькро». Капюшон пристегивается к куртке с помощью застежки-молнии (тип -5 витые), которая закрыта планкой.

Детали внутреннего и наружного утепленного ветрозащитных клапанов, подборт, рамки внутренних карманов и верхний нагрудный карман для радиации с клапаном из отделочной ткани оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG).

Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены на швы соединения верхних и нижних частей полочек, спинки, рукавов образующая отделочный кант.

Утепленная подкладка куртки из подкладочной ткани – полиэстер 100 % с верхними прорезными карманами в рамку на застежки-молнии (тип 5 витые). Ниже уровня талии настроена ветрозащитная юбка, стянутая по низу на латексную тесьму с отделкой и застегивается на 4 кнопки (с усилением) - для плотного прилегания.

СЪЕМНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ПОДСТЕЖКА

Съемная утепленная подстежка прямого силуэта пристегивается к основной куртке по подбортам перекидными застежками-молниями (реверс). Верх съемной подстежки из основной ткани, что позволяет носить в межсезонье, подкладка полочки и спинки из трикотажного полотна (флис) синего цвета (Pantone 19-4033 TPG), рукава из подкладочной ткани 100 % полиэфир синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Полочка и спинка съёмной подстежки из основной ткани состоит из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350 TPG) и нижней -синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

В верхней части спинки логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки Color-P018, P059, P001.

Рукава состоят из верхней - оранжевого цвета (Pantone 17-1350 TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG). Рукава втачные, двухшовные. Подстежка с притачным трикотажным воротником, манжетами и поясом синего цвета (Pantone 19-4033 TPG), длина которых не менее 80 мм.



Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены по шву соединения верхней и нижней части полочек, спинки и рукавов образующая отделочный кант.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Полукомбинезон синего цвета (Pantone 19-4033 TPG) с притачной теплозащитной подкладкой, со съемной утепленной спинкой пристегивающийся на застежку-молнию (тип 5 витые), бретелями и высоким простеганным поясом с пятью широкими шлевками. Пояс полукомбинезона застегивается на две пуговицы и регулируется по бокам настроенными патями с застежкой на две пуговицы. В области колен фигурные усилительные накладки.

Гульфик полукомбинезона застегивается на застежку- молнию (тип 5 витые).

На передних половинках полукомбинезона расположены боковые наклонные, прорезные карманы влисточку с застежкой на молнию (тип 4 витые)

Задняя часть полукомбинезона с двумя вытачками.

По росту полукомбинезон регулируются бретелями с эластичной тесьмой закрепленные по верхнему краю спинки, спереди фиксируются металлическими полукольцами.

Шаговые швы по низу усилены фигурными накладками для защиты от истирания.

По низу в боковых швах расположена застежка – молния (тип -5 литые), закрытая планкой. Со стороны подкладки застежка-молния закрыта пuffedой.

С внутренней стороны полукомбинезона настроены «пыльники» стянутые по низу эластичной тесьмой

Защитные элементы: В нижней части на передней и задней половинках полук омбнезона расположена СВП шириной 50 мм.

Требования к материалам

Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 13.1



Наименование материалов	Нормативно- техническая документация (НТД)	Назначение материалов
Ткань курточная Состав: х/б 80%, полиэфир 20% Поверхностная плотность, г/м ² 140 Водоупорность 2000 ПА Заключительная отделка: Полиуретановое пленочное покрытие, МВО	ГОСТ 11209-2014 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний	Ткань верха куртки, костюма
Полотно объемное нетканое термоскрепленное/ каландрированное	СТ РК 3457-2019 Полотна нетканые объемные термоскрепленные Технические условия	Утеплитель для куртки, костюма
	ТР ТС 019 /2011 (пп 3 п 4.6)	
	ГОСТ 12. 4.303-2016	



3385255097

Состав: полиэфир 100 % первичной обработки, состоящих из полых извитых волокон, линейной плотности от 0,17текс (1,5 денье) до 0,78 текс (7денье).

Суммарная поверхностная плотность, г/м²: полочка, спинка куртки - 300, полочка, спинка, рукава подстежки -100, рукав куртки -250 полукомбинезон - 200

ССБТ.
Одежда специальная для защиты от пониженных температур.
Технические требования

п 5.3 Требования к теплозащитным свойствам

Подкладочная ткань. Состав: хлопок.
Поверхностная плотность, г/м²: 160

ГОСТ 20272-2014 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи.
Общие технические условия

Материал подклада куртки, Костюма

Трикотажное полотно

Состав:100 % полиэстер Поверхностная плотность, г/м²: 190

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное.
Общие технические условия

Для подклада

Полотно трикотажное ластичное

Состав: полиэстер 30 %,

ГОСТ 28554-90Полотно трикотажное.

Для низа, рукавов



3385255097

акрил 35 %, шерсть 35 %		Общие технические условия	съёмной утепленной подстежки
Световозвращающая шириной 50 мм	ткань	ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования.	Сигнальный элемент
Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья $\pm 5\%$ Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала Прошить усиленную ленту стропу на всех кнопках с обеих сторон			

Подтверждение соответствия

Подтверждение соответствия (в виде принятия декларации о соответствии или сертификата соответствия):

Костюм для работников – ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016 ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 666499
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 34 (589-3 Т, 2421250)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYAZIT Life"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	589-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №765-ЦЗ от 21.10.2021г. Пункт 13.2.1.2
Количество	3123.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Требования к внешнему виду

Костюм для работников из смесовой ткани состоит из куртки, съемной утепленной подстежки и полукомбинезона. Класс защиты костюма 4.

Костюм синего (Pantone 19-4033 TPG), оранжевого (Pantone 17-1350TPG) цветов и световозвращающими полосами серебристого цвета.

КУРТКА

Куртка удлиненная прямого силуэта с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой - молнией с двумя замками (тип-8 литые), с настрочной левосторонней утепленной ветрозащитной



планкой, застегивающейся на 6 кнопок, с внутренней ветрозащитной правосторонней планкой, воротником – стойкой, втачными рукавами, съемным капюшоном и отстегивающейся утепленной подстежкой на застежку- молнию.

Полочка и спинка из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

На правой верхней части полочки расположен объемный карман размером 9*15 см с клапаном застежкой на одну кнопку, на левой стороне полочки вертикальный прорезной карман в «листочку» на застежку-молнию (тип-5 литые). На нижней части полочек расположены два горизонтальных прорезных боковых кармана в «листочку» с клапанами прямоугольной формы, застегивающиеся на кнопку. Застежки на ветрозащитной планке и на клапанах в области расположения кнопок усилены лентой- стропой.

На правой полочке, на уровне линии груди горизонтально расположен пластиковый карман для бейджика размером 10*8 см, обшитый с 3-хсторон, вход со стороны борта.

На верхней части спинки расположен логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки (Pantone Color-P018, P059, P001).

Рукава втачные, двухшовные. Рукава из двух частей : верхней -оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Воротник – стойка из двух частей, утепленный, внутри отделан флисом в цвет основной ткани (синийPantone 19-4033 TPG) .

Капюшон оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG), объемный под каску с притачной теплозащитной подкладкой из флиса в цвет верха капюшона, состоит из средней и двух боковых частей. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с переходными концами застегивающимися на текстильную застежку. Длину лицевого выреза регулируют с помощью эластичного шнура концы которых з акреплены в швы и двойными фиксаторами.

В средней передней части капюшона горизонтально настрочена тесьма
ч е р н о г о ц в е т а
со светоотражающим элементом шириной 50 мм. В средней части расположе



н хлястик (пата) для регулировки высоты капюшона, застегивающийся на текстильную застежку «велькро». Капюшон пристегивается к куртке с помощью застежки-молнии (тип -5 витые), которая закрыта планкой.

Детали внутреннего и наружного утепленного ветрозащитных клапанов, подборт, рамки внутренних карманов и верхний нагрудный карман для радиации с клапаном из отделочной ткани оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG).

Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены на швы соединения верхних и нижних частей полочек, спинки, рукавов образующая отделочный кант.

Утепленная подкладка куртки из подкладочной ткани – полиэстер 100 % с верхними прорезными карманами в рамку на застежки-молнии (тип 5 витые). Ниже уровня талии настроена ветрозащитная юбка, стянутая по низу на латексную тесьму с отделкой и застегивается на 4 кнопки (с усилением) - для плотного прилегания.

СЪЕМНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ПОДСТЕЖКА

Съемная утепленная подстежка прямого силуэта пристегивается к основной куртке по подбортам перекидными застежками-молниями (реверс). Верх съемной подстежки из основной ткани, что позволяет носить в межсезонье, подкладка полочки и спинки из трикотажного полотна (флис) синего цвета (Pantone 19-4033 TPG), рукава из подкладочной ткани 100 % полиэфир синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Полочка и спинка съёмной подстежки из основной ткани состоит из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350 TPG) и нижней -синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

В верхней части спинки логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки Color-P018, P059, P001.

Рукава состоят из верхней - оранжевого цвета (Pantone 17-1350 TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG). Рукава втачные, двухшовные. Подстежка с притачным трикотажным воротником, манжетами и поясом синего цвета (Pantone 19-4033 TPG), длина которых не менее 80 мм.



Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены по шву соединения верхней и нижней части полочек, спинки и рукавов образующая отделочный кант.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Полукомбинезон синего цвета (Pantone 19-4033 TPG) с притачной теплозащитной подкладкой, со съемной утепленной спинкой пристегивающийся на застежку-молнию (тип 5 витые), бретелями и высоким простеганным поясом с пятью широкими шлевками. Пояс полукомбинезона застегивается на две пуговицы и регулируется по бокам настроенными патями с застежкой на две пуговицы. В области колен фигурные усилительные накладки.

Гульфик полукомбинезона застегивается на застежку- молнию (тип 5 витые).

На передних половинках полукомбинезона расположены боковые наклонные, прорезные карманы влисточку с застежкой на молнию (тип 4 витые)

Задняя часть полукомбинезона с двумя вытачками.

По росту полукомбинезон регулируются бретелями с эластичной тесьмой закрепленные по верхнему краю спинки, спереди фиксируются металлическими полукольцами.

Шаговые швы по низу усилены фигурными накладками для защиты от истирания.

По низу в боковых швах расположена застежка – молния (тип -5 литые), закрытая планкой. Со стороны подкладки застежка-молния закрыта пuffedой.

С внутренней стороны полукомбинезона настроены «пыльники» стянутые по низу эластичной тесьмой

Защитные элементы: В нижней части на передней и задней половинках полук омбнезона расположена СВП шириной 50 мм.

Требования к материалам

Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 13.1



Наименование материалов	Нормативно- техническая документация (НТД)	Назначение материалов
Ткань курточная Состав: х/б 80%, полиэфир 20% Поверхностная плотность, г/м ² 140 Водоупорность 2000 ПА Заключительная отделка: Полиуретановое пленочное покрытие, МВО	ГОСТ 11209-2014 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний	Ткань верха куртки, костюма
Полотно объемное нетканое термоскрепленное/ каландрированное	СТ РК 3457-2019 Полотна нетканые объемные термоскрепленные Технические условия	Утеплитель для куртки, костюма
	ТР ТС 019 /2011 (пп 3 п 4.6)	
	ГОСТ 12. 4.303-2016	



3385255097

Состав: полиэфир 100 % первичной обработки, состоящих из полых извитых волокон, линейной плотности от 0,17текс (1,5 денье) до 0,78 текс (7денье).

Суммарная поверхностная плотность, г/м²: полочка, спинка куртки - 300, полочка, спинка, рукава подстежки -100, рукав куртки -250 полукомбинезон - 200

ССБТ.
Одежда специальная для защиты от пониженных температур.
Технические требования

п 5.3 Требования к теплозащитным свойствам

Подкладочная ткань. Состав: хлопок.
Поверхностная плотность, г/м²: 160

ГОСТ 20272-2014 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи.
Общие технические условия

Материал подклада куртки, Костюма

Трикотажное полотно

Состав:100 % полиэстер Поверхностная плотность, г/м²: 190

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное.
Общие технические условия

Для подклада

Полотно трикотажное ластичное

Состав: полиэстер 30 %,

ГОСТ 28554-90Полотно трикотажное.

Для низа, рукавов



3385255097

акрил 35 %, шерсть 35 %		Общие технические условия	съёмной утепленной подстежки
Световозвращающая шириной 50 мм	ткань	ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования.	Сигнальный элемент
Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья $\pm 5\%$ Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала Прошить усиленную ленту стропу на всех кнопках с обеих сторон			

Подтверждение соответствия

Подтверждение соответствия (в виде принятия декларации о соответствии или сертификата соответствия):

Костюм для работников – ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016 ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования



Подписывающие:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Ешингалиев Белеген Телеуович, Директора

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе