



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 435877
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (5173 Т, 1523717) Измеритель сопротивления заземления

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Организатор: Филиал Акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5173 Т
Наименование и краткая характеристика	Измеритель сопротивления заземления, для измерения сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта
Дополнительная характеристика	Наименование: Измеритель сопротивл заземления DET4TCR2 Для измерения сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта. Диапазоны силы тока заземления, протекающего через зажимот 0,5 мА до 19,9 А. Диапазон сопротивлений от 0,01 Ом до 20 кОм
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, "центральный склад филиала ""Акмолинские МЭС""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Технические и качественные характеристики:
измерение сопротивления элементов заземления трех- или четырехпроводным методом от 1 мОм до 10 кОм;
измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементном заземлении без разрыва цепи заземлителей;
измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей от 0,01 до 100 Ом;
измерение сопротивления металлосвязи током свыше 200 мА с разрешением 1 мОм;
измерение переменного тока частотой 50 Гц от 1 мА до 2,5 А;
вычисление удельного сопротивления грунта в Ом/м;
Диапазоны измерения сопротивления контура заземления 1- 999 мОм;
1,00-9,99 Ом;
10,0 - 99,9 Ом;
100 - 999 Ом;
1 кОм - 9,99 кОм;
Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления 0,01-100 Ом;
Максимальный тестовый ток 250 мА / 128 Гц;
Погрешность 3%;
Фильтрация помехи до 24 В;
Измерение напряжения (амплитудное значение) 300 В;
Рабочая температура От -15°C до +55°C;
Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов типа АА;
Габаритные размеры 120x250x80 мм;
Вес 800 г;
Адаптер для заряда аккумулятора 1;
Аккумулятор Ni-MH 6 В (установлен в приборе) 1;
Изолированный зажим типа ""крокодил"" 2;
Провод 1,5 м с острым зондом 2;
Провод 40 м на катушке 2;
Струбцина для подключения к шине заземления 1;
Сумка для переноски 1;
Клещи измерительные 1;





Штырь длиной 1м;
Bluetooth-USB адаптер 1;

Подписал
Дата подписания

Мустафина Камшат
12.05.2020

