



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 464871
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (1762-3 Т, 1647422) Видеорегистратор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1762-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Видеорегистратор, сетевой
Дополнительная характеристика	360:Прочие характеристики: 1.Сетевой видеорегистратор для 128 IP-видеокамер OS (Linux) с поддержкой видео-аналитики: Face Recognition, Auto, Neuro Detector, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Queue Detector, Staff Tracker, Heat Map on Map, Offload-аналитики. Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер поддер-живаемого производителя, при наличии DualStream. Установка до 8-х HDD 3.5". Крепление в 19" стойку, 4U. Габариты 482 x 530 x 177 мм.-1шт; 2. Ключ-Право на ПО для подключения 1-й любой IP,видеокамеры для записи и отображения видеокамеры по (Native), ONVIF или RTSP протоколу, 1-го канала NVR/DVR или NetSync. Функции: много-поточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, аппаратная аналитика (Поддерживается синхронизация архива со встроенного накопителя. Формирование архива с помощью технологии MultiStor II. Smart-функции в комплекте: интерактивный поиск в ар-хиве ActiveSearch и MultiSearch, детекторы огня/дыма, лиц,саботажа, движения, звука - 64шт; 3. HDD 8000 Gb PURZ. Тип устройства-HDD; Линейка-Purple; Форм-фактор Подробнее 3.5"; Интерфейс - SATA III; Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с.; Емкость диска, Гб - 8000.; Буфер-256 Мб.; Скорость вращения шпинделя-5400 об./мин; Уровень шума - 29 дБ.; Максимальные перегрузки при работе 65G, длительностью 2мс Максима-льные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2мс.; Потребление энергии в режиме Active 9.0 Вт., в режиме простоя 0.8 Вт.; Нарботка на отказ 1 млн. часов; Режим работы круглосуточно; Размеры(Ш x В x Г) 10.1 x 14.7 x 2.6 см; Вес изделия 0.63 кг. Срок гарантии 24мес.- 10шт; 4. Клиентское рабочее место OS (Linux). Отображение и воспроизведение 32-х каналов видео аудио. Резервирование до 32-х каналов NetREC с других серверов. Поддержка 2 x HDD/SSD 3.5. Поддержка технологий MultiStream, MultiStor II. Два независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. Крепление в 19"" стойку, 1U. Габариты 315x225x75 мм.- 1шт; Монтаж и настройка под ключ."
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Сетевой видеорегистратор для 128 IP-видеокамер OS (Linux) с поддержкой видео-аналитики: Face Recognition, Auto, Neuro Detector, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Queue Detector, Staff Tracker, Heat Map on Map, Offload-аналитики. Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер поддер-живаемого производителя, при наличии DualStream. Установка до 8-х HDD 3.5". Крепление в 19" стойку, 4U. Габариты 482 x 530 x 177 мм.-1шт; 2. Ключ-Право на ПО для подключения 1-й любой IP,видеокамеры для записи и отображения видеокамеры по (Native), ONVIF или RTSP протоколу, 1-го канала NVR/DVR или NetSync. Функции: много-поточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, аппаратная аналитика (Поддерживается синхронизация архива со встроенного накопителя. Формирование архива с помощью технологии MultiStor II. Smart-функции в комплекте: интерактивный поиск в ар-хиве ActiveSearch и MultiSearch, детекторы огня/дыма, лиц,саботажа, движения, звука - 64шт; 3. HDD 8000 Gb PURZ. Тип устройства-HDD; Линейка-Purple; Форм-фактор Подробнее 3.5"; Интерфейс - SATA III; Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с.; Емкость диска, Гб - 8000.; Буфер-256 Мб.; Скорость вращения шпинделя-5400 об./мин; Уровень шума - 29 дБ.; Максимальные перегрузки при работе 65G, длительностью 2мс Максима-льные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2мс.; Потребление энергии в режиме Active 9.0 Вт., в режиме простоя 0.8 Вт.; Нарботка на отказ 1 млн. часов; Режим работы круглосуточно; Размеры(Ш x В x Г) 10.1 x 14.7 x 2.6 см; Вес изделия 0.63 кг. Срок гарантии 24мес.- 10шт; 4. Клиентское рабочее место OS (Linux). Отображение и воспроизведение 32-х каналов видео аудио.





Резервирование до 32-х каналов NetREC с других серверов. Поддержка 2 x HDD/SSD 3.5. Поддержка технологий MultiStream, MultiStor II. Два независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. Крепление в 19"" стойку, 1U. Габариты 315x225x75 мм.- 1шт; Монтаж и настройка под ключ."

Подписал
Дата подписания

Старикова Татьяна Васильевна
28.07.2020

