



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 419920

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

(наименование заказчика)

07.04.2020

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение , для исполнения контракта на недропользование с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей холдинга.

Предварительное обсуждение тендерной документации не требуется для закупок работ, требующих проектно-сметной документации, где вместо технической спецификации тендерная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Штанговые глубинные насосы

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (297 Т, 1463918)	Насос	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-44-60-15 2 гр.3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные: 1. Длина хода плунжера 6000 мм; 2. Фильтр грубой очистки; 3. Всасывающий клапан комбинированный со сбивным штырем и увеличенной парой ""седло-шар"" - V11-225 материал стеллит; 4. Нагнетательный клапан стандартный клапанная пара ""седло-шар"" V11-175 материал стеллит; вспомогательная пара V11-175	10.000	Штука	4190510.00	КАЗАХСТАН , Мангистауская область , "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			материал 95Х18П; клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), 5.Плунжер ""пескобрей"" с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1500 мм с азотированным наружным покрытием, толщина азотированного слоя не менее 0,45 мм, твердость в пределах HV 750-1000; 6.Цилиндр L-6700 мм кованный биметаллический, наружный слой сталь 40, внутренний слой из коррозионностойкой стали типа 12Х18Н10Т упрочненной азотированием HV 750-1000; 7.Удлинитель верхний и нижний L-550 мм; 8. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 2 (286 Т, 1463917)	Насос	скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-57-60-15 2 гр.3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные: 1. Длина хода плунжера 6000 мм; 2.Фильтр грубой очистки; 3.Всасывающий клапан комбинированный со сбивным штырем и увеличенной парой ""седло-шар"" -	17.000	Штука	9897451.00	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			V11-250 материал стеллит; 4.Нагнетательный клапан стандартный клапанная пара ""седло-шар"" V11-225 материал стеллит; вспомогательная пара V11-225 материал 95X18Ш; клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), 5.Плунжер ""пескобрей"" с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1500 мм с азотированным наружным покрытием, толщина азотированного слоя не менее 0,45 мм, твердость в пределах HV 750-1000; 6.Цилиндр L-6700 мм кованный биметаллический, наружный слой сталь 40, внутренний слой из коррозионностойкой стали типа 12X18H10T упрочненной азотированием HV 750-1000; 7.Удлинитель верхний и нижний L-550 мм; 8. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 3 (295 Т, 1463916)	Насос	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. НВ 1Б-38-40-15-2гр, с 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером, с замковыми	93.000	Штука	28754298.00	КАЗАХСТАН , Мангистауская область , "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			опорами ОМ-73 и автосцепом УНШГ-3.000. Насосы скважинные штанговые вставные - длина хода плунжера - 4000 мм; - крепление верхнее под механическую опору ОМ-60; - фильтр грубой очистки и удлинители верхний и нижний L= 900 мм; всасывающий клапан увеличенный, пара «седло- шар» - K483-349 материал 95X18Ш коррозионностойкая, -нагнетательный клапан - пара «седло- шар» - K313-238 материал 95X18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к спецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм коррозионностойкая с твердонапыленной поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38X2MЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 870-1124); Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"				""ММГ""		
№ 4 (291 Т,	Насос	скважинный штанговый, с	999999: Прочее, "Штанговые	248.00 0	Штук а	107731944.00	КАЗАХСТАН	С даты подписания	Среди товаропроизводител



1463915)		безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч	глубинные насосы. НВ 1Б-44-40-15- 2гр, с 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером, с замковой опорой ОМ-73 и автосцепом УНШГ- 3.000. Насосы скважинные штанговые вставные - длина хода плунжера - 4000 мм; - крепление верхнее под механическую опроу ОМ-60; - фильтр грубой очистки и удлинители верхний и нижний L= 900 мм; всасывающий клапан увеличенный, пара «седло- шар» - K483-349 материал 95X18Ш коррозионностойка я, -нагнетательный клапан - пара «седло- шар» - K363-286 материал 95X18Ш коррозионностойка я, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм коррозионностойка я с твердонапыленной поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38X2МЮА коррозионностойка				Мангистауска я область , "Мангистауск ая область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	договора в течение 120 календарны х дней	ей холдинга
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------



			я упрочненная азотированием HV 870-1124); Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 5 (290 Т, 1463914)	Насос	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-38-40-15-2гр, с комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 870-1124); длина хода плунжера - 4000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером и увеличенной парой «седло- шар» - К483-349 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, нагнетательный клапан стандартный, пара «седло- шар» - К313-238 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм материал – сталь 45 с	102.00 0	Штука	28668630.00	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			твердонапыленной коррозионностойко й поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 850 мм;Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 6 (289 Т, 1463913)	Насос	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-44-40-15-2гр ОСТ.26-16-06-86 с комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойка я упрочненная азотированием HV 870-1124); длина хода плунжера - 4000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером и увеличенной парой «седло- шар» - K483-349 материал 95X18Ш коррозионностойка я, нагнетательный клапан стандартный, пара «седло- шар» - K363-286 материал 95X18Ш коррозионностойка я, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к	266.00 0	Штук а	105431228.00	КАЗАХСТАН , Мангистауска я область , "Мангистауск ая область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	Среди товаропроизводител ей холдинга



			техспецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм материал – сталь 45 с твердонапыленной коррозионностойкой поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 850 мм; Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 7 (281 Т, 1463912)	Насос	скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-70-60-10 2 гр.3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные: 1.Длина хода плунжера 6000 мм; 2.Фильтр грубой очистки; 3.Всасывающий клапан комбинированный со сбивным штырем и увеличенной парой ""седло-шар"" - V11-275 материал стеллит; 4.Нагнетательный клапан стандартный клапанная пара ""седло-шар"" V11-250 материал стеллит; вспомогательная пара V11-250 материал 95X18Ш; клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации	7.000	Штука	7579390.00	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			(углубленная посадка), 5.Плунжер ""пескобрей"" с 3- мя грязесъемными манжетами, L-1500 мм с азотированным наружным покрытием, толщина азотированного слоя не менее 0,45 мм, твердость в пределах HV 750- 1000; 6.Цилиндр L- 6700 мм кованный биметаллический, наружный слой сталь 40, внутренний слой из коррозионностойко й стали типа 12X18H10T упрочненной азотированием HV 750-1000; 7.Удлинитель верхний и нижний L-550 мм; 8. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 8 (279 Т, 1463911)	Насос	скважинный штанговый, с штулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-70-40-10-СП- 2, с хромированным плунжером, комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38X2МЮА коррозионностойка я упрочненная азотированием HV 870-1124); длина хода плунжера - 4000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером стандартной парой	46.000	Штука	31060120.00	КАЗАХСТАН , Мангистауска я область , "Мангистауск ая область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	Среди товаропроизводител ей холдинга



			«седло- шар» - K598-508 материал 95X18Ш коррозионностойка я, нагнетательный клапан стандартный, пара «седло- шар» - K598-429 материал 95X18Ш коррозионностойка я, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации, плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм материал – сталь 45 с твердонапыленной коррозионностойко й поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 850 мм. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 9 (287 Т, 1463910)	Насос	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-44-30-15-2гр, с комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами с хромированным плунжером. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4000 мм: материал - сталь легированная 38X2МЮА коррозионностойка я упрочненная азотированием HV 750-1000); длина хода плунжера -	112.00 0	Штук а	29684592.00	КАЗАХСТАН , Мангистауска я область , "Мангистауск ая область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	Среди товаропроизводител ей холдинга



			3000 мм; - всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером и увеличенной парой <седло- шар> - K483-349 материал 95X18Ш коррозионностойка я, - нагнетательный клапан стандартный, пара <седло- шар> - K363-286 материал 95X18Ш коррозионностойка я, клапанная пара <седло- шар> всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), - плунжер <пескобрей> с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1200 мм материал - сталь 40 с твердонапыленной коррозионностойко й поверхностью, оснащен устройством сбора механических частиц, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 500 мм; Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 10 (278 Т, 1463909)	Насос	скважинный штанговый, с штулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННАБ-95-30-08-2, с неизвлекаемым всасывающим клапаном, ход плунжера 3,0м напор 800м. Насос с резьбами по ГОСТ. Цилиндр азотированный длинной 4500мм и номинальным внутренним	49.000	Штука	74480000.00	КАЗАХСТАН , Мангистауская область , "Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			диаметром 95,25мм. Плунжер твердонапыленным покрытием с внутренней резьбой с пескобрейными канавками и длиной 4 фута (1200мм) с грязосъемными манжетами. Удлинитель верхний длиной 500мм, удлинитель нижний длиной 500мм. Клапанные пары - стеллит. Клапанная пара нагнетательная - К-798-600 ST. клапанная пара всасывающая К-798-600 ST. Всасывающий клапан со сбивным штифтом. Клапанная пара <седло- шар> всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка). Шток устьевой ШУ-32-5600. Сальник устьевой СУ-32. Устройство ""Сцеп-расцеп"". Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 11 (283 Т, 1463908)	Насос	скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-57-40-15-2гр, с комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная	325.000	Штука	157358175.00	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			азотированием HV 870-1124); длина хода плунжера - 4000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером и увеличенной парой «седло- шар» - K598-429 материал 95X18Ш коррозионностойкая, нагнетательный клапан стандартный, пара «седло- шар» - K483-349 материал 95X18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм материал – сталь 45 с твердонапыленной коррозионностойкой поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 850 мм. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 12 (282 Т, 1463907)	Насос	скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-57-30-15-2гр , с комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным	746.00 0	Штука	281367089.28	КАЗАХСТАН , Мангистауская область , "Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			цилиндром (L-4000 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 750-1000); длина хода плунжера - 3000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером и увеличенной парой <седло- шар> - К598-429 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, нагнетательный клапан стандартный, пара <седло- шар> - К483-349 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, , клапанная пара <седло- шар> всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер <пескобрей> с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1200 мм материал - сталь 40 с твердонапыленной коррозионностойкой поверхностью, оснащен устройством сбора механических частиц, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 530 мм; Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 13 (288 Т, 1463906)	Насос	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением,	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-38-60-15 2 гр.3-мя грязесъемными	3.000	Штука	1142868.00	КАЗАХСТАН , Мангистауская область , "Мангистауская область,	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



		подача до 50 м3/ч	манжетами. Насосы скважинные штанговые нествавные: 1.Длина хода плунжера 6000 мм; 2.Фильтр грубой очистки; 3.Всасывающий клапан комбинированный со сбивным штырем и увеличенной парой ""седло-шар"" - V11-150 материал стеллит; 4.Нагнетательный клапан стандартный клапанная пара ""седло-шар"" V11-175 материал стеллит; вспомогательная пара К313-238 материал 95Х18Ш; клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), 5.Плунжер ""пескобрей"" с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1500 мм с азотированным наружным покрытием, толщина азотированного слоя не менее 0,45 мм, твердость в пределах HV 750-1000; 6.Цилиндр L-6700 мм кованный биметаллический, наружный слой сталь 40, внутренний слой из коррозионностойкой стали типа 12Х18Н10Т упрочненной азотированием HV 750-1000; 7.Удлинитель				склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	
--	--	-------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	--



			верхний и нижний L-550 мм; 8. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
№ 14 (280 Т, 1463905)	Насос	скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч	999999: Прочее, "Штанговые глубинные насосы. ННШ-70-30-10-СП-2, с хромированным плунжером, комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4000 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 750-1000); длина хода плунжера - 3000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером стандартной парой <седло- шар> - K598-429 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, нагнетательный клапан стандартный, пара <седло- шар> - K598-429 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, клапанная пара <седло- шар> всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации (углубленная посадка), плунжер <пескобрей> с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1200 мм материал - сталь 40 с твердонапыленной	449.00 0	Штука	207679885.28	КАЗАХСТАН , Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Среди товаропроизводителей холдинга



			коррозионностойкой поверхностью, оснащен устройством сбора механических частиц, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 550 мм; Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: <https://zakup.sk.kz>.

5. Срок начала представления заявок: 07.04.2020 11:20


6. Окончательный срок представления заявок: 08.06.2020 12:00

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (7292) 212-167, 215-474. КБЕ 17, dinara.m@mmg.kz

8. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_1463918_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (297 Т, 1463918)
2	Lot_1463917_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (286 Т, 1463917)
3	Lot_1463916_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (295 Т, 1463916)
4	Lot_1463915_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (291 Т, 1463915)
5	Lot_1463914_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (290 Т, 1463914)
6	Lot_1463913_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (289 Т, 1463913)
7	Lot_1463912_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (281 Т, 1463912)
8	Lot_1463911_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (279 Т, 1463911)
9	Lot_1463910_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (287 Т, 1463910)
10	Lot_1463909_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (278 Т, 1463909)
11	Lot_1463908_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (283 Т, 1463908)
12	Lot_1463907_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (282 Т, 1463907)
13	Lot_1463906_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (288 Т, 1463906)
14	Lot_1463905_2020-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (280 Т, 1463905)

9. Требование к предоставлению потенциальными поставщиками образцов закупаемых товаров: Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-изготовителя насоса на безвозмездной основе, согласно чертежа приложенного к техспецификации, до момента вскрытия заявок на участие в закупке. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям.; Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-изготовителя насоса на безвозмездной основе, согласно чертежа приложенного к техспецификации, до момента вскрытия заявок на участие в закупке. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям.; Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям.; Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-изготовителя насоса на безвозмездной основе, согласно чертежа приложенного к техспецификации, до момента вскрытия заявок на участие в закупке. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям.

Форму подготовил: ДИНАРА МУХАМЕТЖАНОВА БЕРИКОВНА

