Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 500231
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (1338 Т, 1770970) Светильник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1338 Т
Наименование и краткая характеристика	Светильник, подвесной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Светильник . Предназначены для общего освещения сырых и пыльных промышленных зданий, помещений с химически агрессивными средами, мастерских и складских помещений. Характеристики светильника : класс защиты от поражения электрическим током - I по ГОСТ 12.2.007.0-75 номинальное напряжение 220 V; степень защиты - IP66; источник света: - трубчатая светодиодная лампа Т8, цоколь G13 (мощность 18Вт)тип монтажа: – подвесной (на стержень); климатическое исполнение - УХЛ2, О4 работает от сети питания 220В, 50Гц. Мощность 36 Вт. Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната (РС),корпус серого цвета. Клемная колодка - Tridonic. Кабельный гермоввод PG 13.5. Размеры и вес: Длина 1263 мм; Ширина 135 мм;Высота 105 мм; Масса 2,30 кг. Оптическая часть - опаловый рассеиватель из поликарбоната (РС), отражатель представляет из себя пластину из стали белого цвета. Индекс цветопередачи Ra70. Преломляющие призматические элементы в средней части обеспечивают высокий КПД и оптимальное светораспределение. Cos *f*>0,98, коэффицент пульсации <1%, Световой поток-3900Лм. Матирование по краям снижает блескость. Гладкий с внешней стороны для легкой очистки. Светильник комплектуется металлическими защелками рассеивателя. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана.
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область Сузакский район, месторождение "Буденовское", рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Светильник
Предназначены для общего освещения сырых и пыльных промышленных зданий, помещений с химически агрессивными средами, мастерских и складских помещений. Характеристики светильника : класс защиты от поражения электрическим током - I по ГОСТ 12.2.007.0-75 номинальное напряжение 220 V; степень защиты - IP66; источник света: - трубчатая светодиодная лампа Т8, цоколь G13 (мощность 18Вт)тип монтажа: – подвесной (на стержень); климатическое исполнение - УХЛ2, О4 работает от сети питания 220В, 50Гц. Мощность 36 Вт. Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната (РС),корпус серого цвета. Клемная колодка - Tridonic. Кабельный гермоввод PG 13.5. Размеры и вес: Длина 1263 мм; Ширина 135 мм;Высота 105 мм; Масса 2,30 кг. Оптическая часть - опаловый рассеиватель из поликарбоната (РС), отражатель представляет из себя пластину из стали белого цвета. Индекс цветопередачи Ra70. Преломляющие призматические элементы в средней части обеспечивают высокий КПД и оптимальное светораспределение. Cos *f*>0,98, коэффицент пульсации <1%, Световой поток-3900Лм. Матирование по краям снижает блескость. Гладкий с внешней стороны для легкой очистки. Светильник комплектуется металлическими защелками рассеивателя. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана.
Срок поставки товара по заявке заказчика в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора по 31.12.2020 г.
Требования к поставке товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языке; технического паспорта, подтверждающего технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не ранее 2019-20 года.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
1	Нет				ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011								
2	Да				ТУ 27.40.39-017-21098894-2017								

Подписал Абдраманов Ержан Серикбаевич
Дата подписания 05.11.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе