



Қосымша келісім 1064747/2025/1-2
№1064747/2025/1 келісім-шартқа арналған

27.05.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4170048195 31.12.2024 бастап, негізінде әрекет ететін "ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы "филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары Пирметов Курбанали Хабибулаевич атынан, бір жағынан, және ИП Nur Trade, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, хабарламалар KZ80UWQ05966966 31.01.2024, негізінде қызмет ететін Басшы НУРТАЕВ ДАМИР БАУРЖАНҰЛЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 401 бабына сәйкес негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған 03.02.2025 ж. №1064747/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Тараптар келісімге келді: Шарттың 2-бөлімінің 2.1-тармағында сандар мен сөздер: "ҚҚС есептемегенде 10 416 141 (он миллион төрт жүз он алты мың бір жүз қырық бір теңге нөл тиын)".

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және толық және тиісінше әрекет ететін сәтке дейін қолданылады Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БСН 041141006285
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6440
"ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы
"филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары
Пирметов Курбанали Хабибулаевич

ИП Nur Trade
Ақтөбе облысы, Богембай Батыра, 155/3, 73
БСН 951127350780
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ98722S000033926641
"Kaspi bank" АҚ
Тел.: +7 (707) 776-4966
Басшы НУРТАЕВ ДАМИР БАУРЖАНҰЛЫ

27.05.2025 15:36:15

27.05.2025 17:22:25






№1 қосымша

№1064747/2025/1-2 от 27.05.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1521 Т	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты,%: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	1770.500	1770.500	Литр (куб дм.)	1 296	Жоқ	2 294 568	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4581780992

1525 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	100.000	100.000	Литр (куб дм.)	1 351.67	Жоқ	135 167	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	---	---------	---------	----------------	----------	-----	---------	--	-----	---	---





4581780992

1527 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	2470.000	2470.000	Литр (куб дм.)	1 296.7	Жоқ	3 202 849	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	--	----------	----------	----------------	---------	-----	-----------	--------------------------------	-----	---	---



4581780992

1522 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	1500.000	1500.000	Литр (куб дм.)	1 296.7	Жоқ	1 945 050	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	--	----------	----------	----------------	---------	-----	-----------	---	-----	---	---



4581780992

1528 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 катаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	500.000	500.000	Литр (куб дм.)	1 351.67	Жоқ	675 835	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	--	---------	---------	----------------	----------	-----	---------	---	-----	---	---



4581780992

1523 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	950.000	950.000	Литр (куб дм.)	1 351.67	Жоқ	1 284 086.5	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	--	---------	---------	----------------	----------	-----	-------------	--------------------------------	-----	---	---



4581780992

1526 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	400.000	400.000	Литр (куб дм.)	1 351.67	Жоқ	540 668	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	---	---------	---------	----------------	----------	-----	---------	---	-----	---	---



1524 T	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN	250.000	250.000	Литр (куб дм.)	1 351.67	Жоқ	337 917.5	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	--	---------	---------	----------------	----------	-----	-----------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1521 Т, 3880567)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1521 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	1770.500
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. Ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм²/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (1525 Т, 3880563)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1525 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., МБ Карағанды
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм²/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (1527 Т, 3880561)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1527 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	2470.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (1522 Т, 3880566)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1522 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм ² /с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	1500.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., МБ Жамбыл
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм²/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (1528 Т, 3880560)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1528 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск к.э., Щучинск к., МБ Курорт-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. Ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1523 Т, 3880565)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1523 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	950.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (1526 Т, 3880562)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1526 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	400.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1064747 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (1524 Т, 3880564)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ИП Nur Trade

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1524 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, жазғы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизель майы 10W-40. Құрамында синтетикалық негіз майларымен толықтырылған жоғары белсенді қоспалар жүйесі бар, бұл майдың тиімділігін арттырады. Кинематикалық тұтқырлық, 40/100°C температурада, мм2/с: 89/13,4 тығыздық, 15°C температурада, кг /л: 0,867 ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220 қатаю температурасы, °C: -42 сілтілік саны КОН/г, мг: 15,8 күл сульфаты, %: 1.9 Техникалық сипаттамалар / төзімділік: ACEA, IVECO, MAN
Саны	250.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., МБ Семей
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S майы. ауыр жұмыс істейтін Турбо зарядталған жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық әмбебап май. Тиімді қоспалар пакетін пайдалана отырып, синтетикалық технологиялар негізінде базалық майлардан өндіріледі. Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 14,3. Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 236. Қату температурасы, °C: -42. Сілтілік саны КОН / г, мг: 11,5.



4581780992

Қол қоюшылар:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Байкасинова Гульмира Бейсенбаевна, менеджер

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

НУРТАЕВ ДАМИР БАУРЖАНҰЛЫ, руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1064747/2025/1-2
к договору №1064747/2025/1**

27.05.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов Курбанали Хабибулаевич, действующего на основании Доверенность №4170048195 от 31.12.2024, , с одной стороны, и ИП Nur Trade именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице руководитель НУРТАЕВ ДАМИР БАУРЖАНҰЛЫ, действующего на основании уведомление KZ80UWQ05966966 от 31.01.2024, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании В соответствии со статьей 401 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор о закупке Товаров от 03.02.2025 г. №1064747/2025/1 (далее - Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.2. Стороны пришли к соглашению: В пункте 2.1 раздела 2 Договора цифры и слова: "10 416 141 (десять миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто сорок один тенге ноль тиын) без учета НДС".
- 1.3. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6440
Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК
"КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов
Курбанали Хабибулаевич

ИП Nur Trade
Актюбинская область, Богембай батыра, 155/3, 73
БИН 951127350780
БИК CASPKZKA
ИИК KZ98722S000033926641
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (707) 776-4966
руководитель НУРТАЕВ ДАМИР БАУРЖАНҰЛЫ

27.05.2025 15:36:15

27.05.2025 17:22:25





4581780992

Приложение №1
к Договору №1064747/2025/1-2 от 27.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1521 Т	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°С, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 220 Температура застывания, °С: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	1770.500	1770.500	Литр (куб. дм.)	1 296	Нет	2 294 568	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4581780992

1525 T	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	100.000	100.000	Литр (куб. дм.)	1 351.67	Нет	135 167	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	---------	---------	-----------------	----------	-----	---------	--	-----	--	---





4581780992

1527 T	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	2470.000	2470.000	Литр (куб. дм.)	1 296.7	Нет	3 202 849	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	----------	----------	-----------------	---------	-----	-----------	--------------------------------	-----	--	---



4581780992

1522 Т	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	1500.000	1500.000	Литр (куб. дм.)	1 296.7	Нет	1 945 050	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	----------	----------	-----------------	---------	-----	-----------	---	-----	--	---



4581780992

1528 T	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	500.000	500.000	Литр (куб. дм.)	1 351.67	Нет	675 835	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	---------	---------	-----------------	----------	-----	---------	---	-----	--	---



4581780992

1523 T	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	950.000	950.000	Литр (куб. дм.)	1 351.67	Нет	1 284 086.5	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	---------	---------	-----------------	----------	-----	-------------	--------------------------------	-----	--	---



4581780992

1526 T	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	400.000	400.000	Литр (куб. дм.)	1 351.67	Нет	540 668	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	---------	---------	-----------------	----------	-----	---------	---	-----	--	---



4581780992

1524 T	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуск и: ACEA, IVECO, MAN	250.000	250.000	Литр (куб. дм.)	1 351.67	Нет	337 917.5	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	--	---------	---------	-----------------	----------	-----	-----------	--	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1521 Т, 3880567)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1521 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг/л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г, мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	1770.500
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г, мг: 11,5.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (1525 Т, 3880563)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1525 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм ² /с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг/л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г, мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	100.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г, мг: 11,5.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (1527 Т, 3880561)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1527 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	2470.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г , мг: 11,5.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (1522 Т, 3880566)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1522 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	1500.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г , мг: 11,5.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (1528 Т, 3880560)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1528 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм ² /с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг/л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г, мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	500.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г, мг: 11,5.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1523 Т, 3880565)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1523 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	950.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г , мг: 11,5.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (1526 Т, 3880562)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1526 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм2/с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг /л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г , мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	400.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г , мг: 11,5.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1064747
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (1524 Т, 3880564)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ИП Nur Trade

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1524 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, синтетическое, летнее
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельного масло 10W-40. Содержит высокоактивную систему присадок, дополненную синтетическими базовыми маслами, что в совокупности повышает эффективность работы масла. Кинематическая вязкость, при 40/100°C, мм ² /с: 89/13,4 Плотность, при 15°C, кг/л: 0,867 Температура вспышки в открытом тигле, °C: 220 Температура застывания, °C: -42 Щелочное число КОН/г, мг: 15,8 Зольность сульфатная, %: 1.9 Спецификации/допуски: ACEA, IVECO, MAN
Количество	250.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40, API CI-4/S. Всесезонное универсальное масло для высоконагружаемых дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится из базовых масел на основе синтетических технологий с использованием эффективного пакета присадок. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с: 14,3. Температура вспышки в открытом тигле, °C: 236. Температура застывания, °C: -42. Щелочное число КОН/г, мг: 11,5.



4581780992

Подписывающие:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Байкасинова Гульмира Бейсенбаевна, менеджер

Кожалова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

НУРТАЕВ ДАМИР БАУРЖАНҰЛЫ, руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе