



Қосымша келісім 1035260/2024/2-1
№1035260/2024/2 келісім-шартқа арналған

31.12.2024 жылғы

ТОО «СП «Caspi Bitum», бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2207966873 03.04.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Мадиебаев Махмуд Темируланович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, 2024 ж. қараша 19 Жарғы №2, негізінде қызмет ететін Директор Коссеитова Айжан Сейдакпаровна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және хаттың негізінде кіру. 26.12.2024 жылғы №3499 негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттың кіріспесіне өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "жауапкершілігі шектеулі серіктестік "бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын "Caspi Bitum" бірлескен кәсіпорны, бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Мадиебаев Махмуд Темируланович, негізінде әрекет ететін сенімхат 03.04.2023 жылғы №2207966873, бір жағынан және жауапкершілігі шектеулі серіктестік "жабдықтау"бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын Директор КОССЕИТОВА АЙЖАН СЕЙДАҚПАРҚЫЗЫ, екінші жағынан, жалғыз қатысушының 19.11.2024 жылғы шешімі негізінде әрекет етеді, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры "акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде" Самұрық-Қазына "АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес "Тараптар", ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке "Тарап" деп аталатындар "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің (2022 жылғы "03" наурыздағы№193) шешімімен (бұдан әрі – тәртіп) бекітілген меншік немесе сенімгерлік басқару және кіру хатының негізінде. 26.12.2024 жылғы №3499, осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді."

1.2. Осы қосымша келісім әсер етпейтін қалған шарттар өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3. Қосымша келісім бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде екі данада жасалды

1.4. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО «СП «Caspi Bitum»
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промышленная
зона 5, здание 65
BSN 091040003865
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ31998PTB0000596500
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (729) 242-4102
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Мадиебаев
Махмуд Темируланович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"СнабЕвразия"
Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр, 178/16, 49
BSN 230840023699
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ6896502F0016523834
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (705) 210-9912
Директор Коссеитова Айжан Сейдакпаровна

31.12.2024 15:24:27

31.12.2024 15:54:04





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
282-1 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Жіксіз бұрмалар. Сыртқы диаметрі -273 мм; қабырға қалыңдығы - 10 мм; материал-20 Болат. ГОСТ 17375-2001	2.000	2.000	Дана	51 912.13	Иә	116 283.17	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
285-1 Т	Бұрып жіберу, болат, майыстырылған, диаметрі 101-150 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Жіксіз бұрмалар. Сыртқы диаметрі -168,3 мм; қабырға қалыңдығы-7,1 мм; материал-20 Болат. ГОСТ 22793-83	2.000	2.000	Дана	40 812.75	Иә	91 420.56	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
276-1 Т	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 50 мм дейін, орындалуы 2	Сипаттама: ПЭ 57х5-45х4 (Ду 50-40) өткелі болат (20-бап) эксцентрикалық ГОСТ 17378.	1.000	1.000	Дана	3 043.7	Иә	3 408.94	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
278-1 Т	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Өткел ПЭ 89х8-57х6 (Ду 80-50) болат (20-бап) эксцентрикалық ГОСТ 17378 РКМ.	2.000	2.000	Дана	6 869.16	Иә	15 386.92	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
295-1 Т	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 301-500 мм	Сипаттама: Фланец 1-400-25 (Ду400, ру25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.	2.000	2.000	Дана	85 694.15	Иә	191 954.9	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4147184259

281-1 T	Ауысу, эксцентрілі, диаметрі 151-300 мм, орындалуы 2	Сипаттама: РК- 219х14-159х12 - AISI 316L (du 200-150) концентрлі ГОСТ 17378	2.000	2.000	Дана	113 215.41	Иә	253 602.52	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
296-1 T	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 301-500 мм	Сипаттама: Дәнекерленген Ду400 Pу63(Dn400 Pn63) ГОСТ 33259 Болат жағалы Фланец.	2.000	2.000	Дана	265 734.76	Иә	595 245.86	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
290-1 T	Ернемек бітеуіш, болат, диаметрі 151- 300 мм	Сипаттама: Фланецті штепсель 300 Pу25 Болат 09Г2С. диаметрі - 250 мм. қабырғаның қалыңдығы-24 мм.	4.000	4.000	Дана	56 696.7	Иә	254 001.22	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
287-1 T	Болат ұшайыр, өтпелі, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 1	Сипаттама: Өтпелі тіс- негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Тройник П 219х8-89х6 (Ду 200-80) Болат (Ст.20) өтпелі ГОСТ 17376.	2.000	2.000	Дана	49 547.52	Иә	110 986.44	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
291-1 T	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 50 мм дейін	Сипаттама: Фланец 1- 25-25 (Du25, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.	5.000	5.000	Дана	4 625.72	Иә	25 904.03	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



289-1 T	Ернемек бітеуіш, болат, диаметрі 151- 300 мм	Сипаттама: Фланецті штепель 300 Ру25 Болат 09Г2С. диаметрі - 300 мм. қабырғаның қалыңдығы - 30 ММ. қосылу түрі-фланец.	4.000	4.000	Дана	64 030.5	Иә	286 856.64	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
292-1 T	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 50 мм дейін	Сипаттама: Фланец 1- 50-25 (Du50, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.	2.000	2.000	Дана	3 425.74	Иә	7 673.66	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
280-1 T	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2	Сипаттама: ПЭ 114х9- 89х8 (Ду 100-80) 09Г2С өткелі эксцентрикалық ГОСТ 17378.	2.000	2.000	Дана	9 260.7	Иә	20 743.97	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
279-1 T	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2	Сипаттама: ПК 76х7- 45х5 (Ду 65-40) өткелі болат (20-бап) концентрлік ГОСТ 17378.	1.000	1.000	Дана	6 260.76	Иә	7 012.05	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
277-1 T	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2	Сипаттама: PE 159х12- 108х9 - AISI 316 L (du 150-100) өтуі эксцентрикалық ГОСТ 17378	2.000	2.000	Дана	84 085.2	Иә	188 350.85	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4147184259

286-1 Т	Болат ұшайыр, өтпелі, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 1	Сипаттама: Өтпелі тіс- негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру кажет. Тройник 60,3x5,6-48, 3x5 (Ду 50-40) болат (20-бап) Өтпелі исп.1 ГОСТ 17376 РКМ.	3.000	3.000	Дана	5 956.13	Иә	20 012.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
283-1 Т	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Жіксіз бұрмалар. Сыртқы диаметрі -219,1 мм; қабырға қалыңдығы-8- 9 мм; материал-болат 20. ГОСТ 17375-2001	4.000	4.000	Дана	31 738.85	Иә	142 190.05	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



288-1 Т	Болат үшайыр, өтпелі, диаметрі 81-150 мм, орындалуы 2	Сипаттама: Өтпелі тіс- негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру кажет. Тройник П 114х8-57х6 (Ду 100- 50) 09Г2С өтпелі ГОСТ 17376.	2.000	2.000	Дана	16 812.32	Иә	37 659.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	---	---	-------	-------	------	-----------	----	----------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (282-1 Т, 3776597)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	282-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жіксіз бұрмалар. Сыртқы диаметрі -273 мм; қабырға қалыңдығы - 10 мм; материал-20 Болат. ГОСТ 17375-2001
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жіксіз бұрмалар-бұл қисық пішінді құбырлардың байланыстырушы элементтері. Сыртқы диаметрі -273 мм; қабырға қалыңдығы - 10 мм; материал-20 Болат. ГОСТ 17375-2001. Бөлу 90° Ду250; жіксіз; болат 20, қабырға қалыңдығы 8-9мм; МЕМСТ 17375-2001

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4147184259

ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	привар ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4147184259

						крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методам и штампов ки или протяжк и по рогообра зному сердечни ку.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (285-1 Т, 3776612)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	285-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, майыстырылған, диаметрі 101-150 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жіксіз бұрмалар. Сыртқы диаметрі -168,3 мм; қабырға қалыңдығы-7,1 мм; материал-20 Болат. ГОСТ 22793-83
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жіксіз бұрмалар-бұл қисық пішінді құбырлардың байланыстырушы элементтері. Сыртқы диаметрі -168,3 мм; қабырға қалыңдығы-7,1 мм; материал-20 Болат. ГОСТ 22793-83. Бөлу 45° Ду150; жіксіз; болат 20, қабырға қалыңдығы 7 мм; МЕМСТ 17375-2001

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4147184259

ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	привар ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4147184259

						крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методам и штампов ки или протяжк и по рогообра зному сердечни ку.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4147184259

3	Иә	ГОСТ 22793-83	309006	Межгосударственный стандарт	Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 кгс/см. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры	Бие единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструкция и размеры =15 30 45 60 90° для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на ГОСТ 22793-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструкция и размеры св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/смГОСТ	СССР (СССР)	4	Фланцы, муфты и соединения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983 г. N 5517	01.01.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



4147184259

						22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры) и ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры от 6 до 200 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °С.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (276-1 Т, 3776608)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	276-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 50 мм дейін, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПЭ 57х5-45х4 (Ду 50-40) өткелі болат (20-бап) эксцентрикалық ГОСТ 17378.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі эксцентрлік-бұл құбырдың диаметрін біртіндеп біртіндеп өзгертуге арналған құбыр бөлігі. Әр түрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін энергетика, мұнай, газ және химия өнеркәсібіндегі көлденең құбырларда эксцентрлік өтулер қолданылады. ПЭ 57х5-45х4 (Ду 50-40) өткелі болат (20-бап) эксцентрикалық ГОСТ 17378. Өтпелі эксцентрлік Ду 57*5=45*4, жіксіз, болат 20

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Перех оды. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (278-1 Т, 3776607)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	278-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өткел ПЭ 89х8-57х6 (Ду 80-50) болат (20-бап) эксцентрикалық ГОСТ 17378 РКМ.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі эксцентрлік-бұл құбырдың диаметрін біртіндеп біртіндеп өзгертуге арналған құбыр бөлігі. Әр түрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін энергетика, мұнай, газ және химия өнеркәсібіндегі көлденең құбырларда эксцентрлік өтулер қолданылады. Өткел ПЭ 89х8-57х6 (Ду 80-50) болат (20-бап) эксцентрикалық ГОСТ 17378 РКМ. Өтпелі эксцентрлік Ду 89*8=50*5,5, жіксіз, болат 20

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Перех оды. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (295-1 Т, 3776610)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	295-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 301-500 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фланец 1-400-25 (Du400, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фланец-құбырлар мен құбыр арматурасын жалғау кезінде, сондай-ақ Құбыр бөлшектерін монтаждау және жабдықты құбырға бекіту үшін қажетті шпилькаларға (болттарға) арналған тесіктері бар диск (сакина) түріндегі құбыр бөлшегі. Фланец 1-400-25 (Du400, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820. Du400 Ru25 дәнекерленген фланец; 20 Болат

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 12820-80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ЖАЛПАҚ ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН БОЛАТ ФЛАНЕЦТЕР	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	01.01.1983	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (281-1 Т, 3776613)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	281-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 151-300 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: РК-219х14-159х12 - AISI 316L (du 200-150) концентрлі ГОСТ 17378
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі эксцентрлік-бұл құбырдың диаметрін біртіндеп біртіндеп өзгертуге арналған құбыр бөлігі. Әр түрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін энергетика, мұнай, газ және химия өнеркәсібіндегі көлденең құбырларда эксцентрлік өтулер қолданылады.РК-219х14-159х12 - AISI 316L (du 200-150) концентрлі ГОСТ 17378 өткел эксцентрлік Ду219 * 12×159 * 11, жіксіз, AISI 316L

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Перех оды. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (296-1 Т, 3776611)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	296-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 301-500 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дәнекерленген Ду400 Ру63(Dn400 Pn63) ГОСТ 33259 Болат жағалы Фланец.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фланец-құбырлар мен құбыр арматурасын жалғау кезінде, сондай-ақ Құбыр бөлшектерін монтаждау және жабдықты құбырға бекіту үшін қажетті шпилькаларға (болттарға) арналған тесіктері бар диск (сакина) түріндегі құбыр бөлшегі. Дәнекерленген Ду400 Ру63(Dn400 Pn63) ГОСТ 33259 Болат жағалы Фланец. Дәнекерленген Ду400 Ру 50 Фланец; 20 Болат

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандартт ау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 33259 — 2015	ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ , СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ	АРМАТУРА, ЖАЛҒАҒЫШ ФЛАНЕЦТЕР БӨЛШЕКТЕР МЕН ҚҰБЫРЛАР ДЫ	ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ , СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ	26.05.2015	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (290-1 Т, 3776617)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	290-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ернемек бітеуіш, болат, диаметрі 151-300 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фланецті штепсель 300 Ру25 Болат 09Г2С. диаметрі - 250 мм. қабырғаның қалыңдығы-24 мм.
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фланецті штепсель немесе оны қалай атайды - саңырау фланец - бұл құбырдың соңындағы жұмыс ортасының ағынын жабуға арналған құбыр бөлігі. Ду 250 Ру25 Болат 09Г2С.диаметрі - 250 мм. қабырғаның қалыңдығы - 30 ММ. қосылу түрі- фланец. АТК 24.200.02-90

Фланецті Ду250 штепсель; қабырға қалыңдығы 30 мм, орта-технологиялық ауа, болат 20

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	АТК 24.200.02-90	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	ФЛАНЕЦ ТІ БОЛАТ ШТЕПСЕЛЬДЕР	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	01.01.1991	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (287-1 Т, 3776602)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	287-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат ұшайыр, өтпелі, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 1
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өтпелі тіс-негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Тройник П 219х8-89х6 (Ду 200-80) Болат (Ст.20) өтпелі ГОСТ 17376.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі тіс-негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру қажет. Тройник П 219х8-89х6 (Ду 200-80) Болат (Ст. 20) өтпелі ГОСТ 17376. Өтпелі Ду200×80; жіксіз, болат 20, қабырға қалыңдығы 8мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17376- 2001	308899	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Тройн ики. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые равнопро ходные и переходн ые тройники из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	13	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (291-1 Т, 3776615)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	291-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фланец 1-25-25 (Du25, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фланец-құбырлар мен құбыр арматурасын жалғау кезінде, сондай-ақ Құбыр бөлшектерін монтаждау және жабдықты құбырға бекіту үшін қажетті шпилькаларға (болттарға) арналған тесіктері бар диск (сакина) түріндегі құбыр бөлшегі. Фланец 1-25-25 (Du25, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.

Дәнекерленген врструб фланеці Du25 Ru25; болат 20

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 12820-80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫ Е ПЛОСКИЕ ПРИВАРН ЫЕ	ЖАЛПАҚ ДЭНЕКЕРЛ ЕНГЕН БОЛАТ ФЛАНЕЦТЕР	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫ Е ПЛОСКИЕ ПРИВАРН ЫЕ	01.01.1983	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (289-1 Т, 3776616)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	289-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ернемек бітеуіш, болат, диаметрі 151-300 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фланецті штепсель 300 Ру25 Болат 09Г2С. диаметрі - 300 мм. қабырғаның қалыңдығы - 30 ММ. қосылу түрі-фланец.
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фланецті штепсель немесе оны қалай атайды - саңырау фланец - бұл құбырдың соңындағы жұмыс ортасының ағынын жабуға арналған құбыр бөлігі. Фланецті штепсель 300 Ру25 Болат 09Г2С. диаметрі - 300 мм. қабырғаның қалыңдығы-30 мм.

Қосылу түрі-фланец. АТК 24.200.02-90

Фланецті Ду300 штепсель; қабырға қалыңдығы 30 мм, орта-көмірсутекті газ, Болат 20

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	АТК 24.200.02-90	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	ФЛАНЕЦ ТІ БОЛАТ ШТЕПСЕЛЬДЕР	ЗАГЛУШКИ И ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	01.01.1991	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "Бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (292-1 Т, 3776609)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	292-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ернемек, болат, пісірмелі жапсар, диаметрі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фланец 1-50-25 (Du50, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фланец-құбырлар мен құбыр арматурасын жалғау кезінде, сондай-ақ Құбыр бөлшектерін монтаждау және жабдықты құбырға бекіту үшін қажетті шпилькаларға (болттарға) арналған тесіктері бар диск (сакина) түріндегі құбыр бөлшегі. Фланец 1-50-25 (Du50, ru25) дәнекерленген болат жалпақ ГОСТ 12820. Жалпақ болат фланецтер, дәнекерленген Ду50 Ру25, 20 Болат

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 12820-80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫ Е ПЛОСКИЕ ПРИВАРН БИЕ	ЖАЛПАҚ ДӘНЕКЕРЛ ЕНГЕН БОЛАТ ФЛАНЕЦТЕР	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫ Е ПЛОСКИЕ ПРИВАРН БИЕ	01.01.1983	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (280-1 Т, 3776606)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	280-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПЭ 114х9-89х8 (Ду 100-80) 09Г2С өткелі эксцентрикалық ГОСТ 17378.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі эксцентрлік-бұл құбырдың диаметрін біртіндеп біртіндеп өзгертуге арналған құбыр бөлігі. Әр түрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін энергетика, мұнай, газ және химия өнеркәсібіндегі көлденең құбырларда эксцентрлік өтулер қолданылады. ПЭ 114х9-89х8 (Ду 100-80) 09Г2С өткелі эксцентрикалық ГОСТ 17378. Өтпелі эксцентрлік Ду 114*9=89*8, жіксіз, болат 20

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Перех оды. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (279-1 Т, 3776614)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	279-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПК 76х7-45х5 (Ду 65-40) өткелі болат (20-бап) концентрлік ГОСТ 17378.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі эксцентрлік-бұл құбырдың диаметрін біртіндеп біртіндеп өзгертуге арналған құбыр бөлігі. Әр түрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін энергетика, мұнай, газ және химия өнеркәсібіндегі көлденең құбырларда эксцентрлік өтулер қолданылады. ПК 76х7-45х5 (Ду 65-40) өткелі болат (20-бап) концентрлік ГОСТ 17378. Өтпелі эксцентрлік Ду 76*7=45*5, жіксіз, болат 20

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Перех оды. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (277-1 Т, 3776605)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	277-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауысу, эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: PE 159x12-108x9 - AISI 316 L (du 150-100) өтуі эксцентрикалық ГОСТ 17378
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі эксцентрлік-бұл құбырдың диаметрін біртіндеп біртіндеп өзгертуге арналған құбыр бөлігі. Әр түрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін энергетика, мұнай, газ және химия өнеркәсібіндегі көлденең құбырларда эксцентрлік өтулер қолданылады. PE өткелі 159X12-108x9-AISI 316 L (du 150-100) эксцентрлік ГОСТ 17378 өткел эксцентрлік du 159*10=108 * 9, жіксіз, AISI 316L

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Перех оды. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (286-1 Т, 3776604)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	286-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат ұшайыр, өтпелі, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 1
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өтпелі тіс-негізі жоғарғы қоңырауға карағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру қажет. Тройник 60,3х5,6-48, 3х5 (Ду 50-40) болат (20-бап) Өтпелі исп.1 ГОСТ 17376 РКМ.
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі тіс-негізі жоғарғы қоңырауға карағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру қажет. Тройник 60,3х5,6-48, 3х5 (Ду 50-40) болат (20-бап) Өтпелі исп.1 ГОСТ 17376 РКМ. Өтпелі,жіксіз,тұтас тартылған Ду 50-40,қабырға қалыңдығы 6 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17376- 2001	308899	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Тройн ики. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые равнопро ходные и переходн ые тройники из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	13	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (283-1 Т, 3776598)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	283-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жіксіз бұрмалар. Сыртқы диаметрі -219,1 мм; қабырға қалыңдығы-8-9 мм; материал-болат 20. ГОСТ 17375-2001
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жіксіз бұрмалар-бұл қисық пішінді құбырлардың байланыстырушы элементтері. Сыртқы диаметрі -219,1 мм; қабырға қалыңдығы-8-9 мм; материал-болат 20. ГОСТ 17375-2001. Бөлу 45° Ду200; жіксіз; болат 20, қабырға қалыңдығы 7 мм; МЕМСТ 17375-2001

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа							



4147184259

ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	привар ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4147184259

						крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методам и штампов ки или протяжк и по рогообра зному сердечни ку.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035260 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (288-1 Т, 3776603)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	288-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттама	Болат ұшайыр, өтпелі, диаметрі 81-150 мм, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өтпелі тіс-негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру қажет. Тройник П 114х8-57х6 (Ду 100-50) 09Г2С өтпелі ГОСТ 17376.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өтпелі тіс-негізі жоғарғы қоңырауға қарағанда диаметрі үлкен құбырдың Т-тәрізді бөлігі. Барлық үш қоңыраудың ұзындығы бірдей, бірақ негіздегі және жоғарғы қоңыраудың қабырғасының қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін. Ол құбырда қолданылады, онда әртүрлі диаметрлі құбырларды біріктіру қажет. Тройник П 114х8-57х6 (Ду 100-50) 09Г2С өтпелі ГОСТ 17376. Өтпелі Ду100×50, жіксіз, болат 20, қабырға қалыңдығы 9 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4147184259

2	Иә	ГОСТ 17376- 2001	308899	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп рОВОдо в бесшО вные привар ные из углерО дистой и низкол егиров анной стали. Тройн ики. Конст рукция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые равнопро ходные и переходн ые тройники из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	13	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят ПриказО м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



4147184259

Қол қоюшылар:

Мадибаев Махмуд Темируланович, Заместитель генерального директора по производству

Абилов Саламат Аманбердыевич, Начальник отдела закупок и мониторинга контрактов

Коссеитова Айжан Сейдакпаровна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1035260/2024/2-1
к договору №1035260/2024/2**

31.12.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Мадигаев Махмуд Темируланович, действующего на основании Доверенность №2207966873 от 03.04.2023, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Коссеитова Айжан Сейдакпаровна, действующего на основании Приказ №2 от 19 ноября 2024 года, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании на основании письма вход. №3499 от 26.12.2024 года, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Внести изменения в преамбулу договора и изложить в следующей редакции: "Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Мадигаев Махмуд Темируланович, действующего на основании Доверенность №2207966873 от 03.04.2023, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор КОССЕИТОВА АЙЖАН СЕЙДАКПАРОВНА, действующей на основании Решение единственного участника от 19.11.2024 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании на основании письма вход. №3499 от 26.12.2024 года, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем."

1.2. Остальные условия, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу

1.4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня подписания и действует в течение срока действия Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промышленная
зона 5, здание 65
БИН 091040003865
БИК TSESKZKA
ИИК KZ31998PTB0000596500
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (729) 242-4102
Заместитель генерального директора по производству
Мадигаев Махмуд Темируланович

31.12.2024 15:24:27

Товарищество с ограниченной ответственностью
"СнабЕвразия"
г.Алматы, Алмалинский район, Карасай Батыра, 178/16, 49
БИН 230840023699
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0016523834
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (705) 210-9912
Директор Коссеитова Айжан Сейдакпаровна

31.12.2024 15:54:04





4147184259

Приложение №1

к Договору №1035260/2024/2-1 от 31.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
282-1 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Характеристика: Отводы бесшовные. Наружный диаметр - 273мм; толщина стенки-10 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 17375-2001	2.000	2.000	Штука	51 912.13	Да	116 283.17	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
285-1 Т	Отвод, стальной, гнутый, диаметр 101-150 мм, исполнение 2	Характеристика: Отводы бесшовные. Наружный диаметр - 168,3 мм; толщина стенки-7,1мм; материал-сталь 20. ГОСТ 22793-83	2.000	2.000	Штука	40 812.75	Да	91 420.56	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
276-1 Т	Переход, эксцентрический, диаметр до 50 мм, исполнение 2	Характеристика: Переход ПЭ 57х5-45х4 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) эксцентрический ГОСТ 17378.	1.000	1.000	Штука	3 043.7	Да	3 408.94	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
278-1 Т	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2	Характеристика: Переход ПЭ 89х8-57х6 (Ду 80-50) стальной (Ст.20) эксцентрический ГОСТ 17378 РКМ.	2.000	2.000	Штука	6 869.16	Да	15 386.92	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4147184259

295-1 Т	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр 301-500 мм	Характеристика: Фланец 1-400-25 (Ду400, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.	2.000	2.000	Штука	85 694.15	Да	191 954.9	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
281-1 Т	Переход, эксцентрический, диаметр 151-300 мм, исполнение 2	Характеристика: Переход ПК-219х14- 159х12 - AISI 316L (Ду 200-150) концентрический ГОСТ 17378	2.000	2.000	Штука	113 215.41	Да	253 602.52	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
296-1 Т	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр 301-500 мм	Характеристика: Фланец стальной воротниковый приварной Ду400 Ру63(Дн400 Рн63) ГОСТ 33259.	2.000	2.000	Штука	265 734.76	Да	595 245.86	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
290-1 Т	Заглушка фланцевая, стальная, диаметр 151- 300 мм	Характеристика: Заглушка фланцевая Ду 300 Ру25 сталь 09Г2С.Диаметр - 250 мм.Толщина стенки - 24 мм.	4.000	4.000	Штука	56 696.7	Да	254 001.22	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



287-1 Т	Тройник стальной, переходный, диаметр 201-450 мм, исполнение 1	Характеристика: Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Тройник П 219х8-89х6 (Ду 200-80) стальной (Ст.20) переходной ГОСТ 17376.	2.000	2.000	Штука	49 547.52	Да	110 986.44	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
291-1 Т	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр до 50 мм	Характеристика: Фланец 1-25-25 (Ду25, Ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.	5.000	5.000	Штука	4 625.72	Да	25 904.03	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
289-1 Т	Заглушка фланцевая, стальная, диаметр 151-300 мм	Характеристика: Заглушка фланцевая Ду 300 Ру25 сталь 09Г2С. Диаметр - 300 мм. Толщина стенки - 30 мм. Тип присоединения - фланец.	4.000	4.000	Штука	64 030.5	Да	286 856.64	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
292-1 Т	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр до 50 мм	Характеристика: Фланец 1-50-25 (Ду50, Ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.	2.000	2.000	Штука	3 425.74	Да	7 673.66	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4147184259

280-1 Т	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2	Характеристика: Переход ПЭ 114х9- 89х8 (Ду 100-80) 09Г2С эксцентрический ГОСТ 17378.	2.000	2.000	Штука	9 260.7	Да	20 743.97	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
279-1 Т	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2	Характеристика: Переход ПК 76х7-45х5 (Ду 65-40) стальной (Ст.20) концентрический ГОСТ 17378.	1.000	1.000	Штука	6 260.76	Да	7 012.05	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
277-1 Т	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2	Характеристика: Переход ПЭ 159х12- 108х9 - AISI 316 L (Ду 150-100) эксцентрический ГОСТ 17378	2.000	2.000	Штука	84 085.2	Да	188 350.85	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
286-1 Т	Тройник стальной, переходный, диаметр до 65 мм, исполнение 1	Характеристика: Переходной тройник - Г-образная деталь трубопровода, у которой основание большого диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник 60,3х5,6-48,3х5 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) переходной исп.1 ГОСТ 17376 РКМ. Данный	3.000	3.000	Штука	5 956.13	Да	20 012.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4147184259

283-1 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2	Характеристика: Отводы бесшовные. Наружный диаметр - 219,1 мм; толщина стенки-8-9 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 17375-2001	4.000	4.000	Штука	31 738.85	Да	142 190.05	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
288-1 Т	Тройник стальной, переходный, диаметр 81-150 мм, исполнение 2	Характеристика: Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большого диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник П 114х8-57х6 (Ду 100- 50) 09Г2С переходной ГОСТ 17376.	2.000	2.000	Штука	16 812.32	Да	37 659.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 19 (282-1 Т, 3776597)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	282-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Отводы бесшовные. Наружный диаметр -273мм; толщина стенки-10 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 17375-2001
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отводы бесшовные – это соединительные элементы трубопроводов изогнутой формы. Наружный диаметр -273мм; толщина стенки-10 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 17375-2001. Отвод 90° Ду250; бесшовный; сталь 20, толщина стенки 8-9мм; ГОСТ 17375-2001

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4147184259

типа
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн



4147184259

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4147184259

						Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 6 (285-1 Т, 3776612)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	285-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, гнутый, диаметр 101-150 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Отводы бесшовные. Наружный диаметр -168,3 мм; толщина стенки-7,1 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 22793-83
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отводы бесшовные – это соединительные элементы трубопроводов изогнутой формы. Наружный диаметр -168,3 мм; толщина стенки-7,1мм; материал-сталь 20. ГОСТ 22793-83. Отвод 45° Ду150; бесшовный; сталь 20, толщина стенки 7 мм; ГОСТ 17375-2001

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распространяется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4147184259

типа
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн



4147184259

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4147184259

						Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.					
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на гнутые отводы с углом ГОСТ 22793-83 Сборочн					



4147184259

3	Да	ГОСТ 22793- 83	309006	Межгосуд арственны й стандарт	Сборочные единицы и детали трубопрово дов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкци я и размеры	ье единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры= 15 30 45 60 90° для трубопро водов, применяе мых на предприя тиях отраслей нефтехим ической промышл енности и для производ ства минераль ных удобрени й, на ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс /смГОСТ	СССР (СССР)	4	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 25 ноября 1983 г. N 5517	01.01. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



4147184259

						22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры) и ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры от 6 до 200 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °С.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 10 (276-1 Т, 3776608)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	276-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Переход, эксцентрический, диаметр до 50 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход ПЭ 57х5-45х4 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) эксцентрический ГОСТ 17378.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Переход ПЭ 57х5-45х4 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) эксцентрический ГОСТ 17378. Переход эксцентрический Ду57*5×45*4, бесшовный, сталь 20

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Переходы. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 11 (278-1 Т, 3776607)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	278-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход ПЭ 89х8-57х6 (Ду 80-50) стальной (Ст.20) эксцентрический ГОСТ 17378 РКМ.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Переход ПЭ 89х8-57х6 (Ду 80-50) стальной (Ст.20) эксцентрический ГОСТ 17378 РКМ. Переход эксцентрический Ду89*8×50*5,5, бесшовный, сталь 20

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Переходы. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 8 (295-1 Т, 3776610)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	295-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр 301-500 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Фланец 1-400-25 (Ду400, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фланец - деталь трубопровода в форме диска (кольца) с отверстиями для шпилек (болтов), необходимая при соединении труб и трубопроводной арматуры, а также для монтажа деталей трубопровода и для крепления оборудования к трубопроводу. Фланец 1-400-25 (Ду400, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820. Фланец приварной встык Ду400 Ру25; сталь 20

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 12820-80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ЖАЛПАҚ ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН БОЛАТ ФЛАНЕЦТЕР	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	01.01.1983	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 5 (281-1 Т, 3776613)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	281-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Переход, эксцентрический, диаметр 151-300 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход ПК-219х14-159х12 - AISI 316L (Ду 200-150) концентрический ГОСТ 17378
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Переход ПК-219х14-159х12 - AISI 316L (Ду 200-150) концентрический ГОСТ 17378 Переход эксцентрический Ду219*12×159*11, бесшовный, AISI 316L

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Переходы. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 7 (296-1 Т, 3776611)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	296-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр 301-500 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Фланец стальной воротниковый приварной Ду400 Ру63(Дn400 Pn63) ГОСТ 33259.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фланец - деталь трубопровода в форме диска (кольца) с отверстиями для шпилек (болтов), необходимая при соединении труб и трубопроводной арматуры, а также для монтажа деталей трубопровода и для крепления оборудования к трубопроводу. Фланец стальной воротниковый приварной Ду400 Ру63(Дn400 Pn63) ГОСТ 33259. Фланец приварной Ду400 Ру50; сталь 20

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 33259— 2015	ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ	АРМАТУРА, ЖАЛҒАҒЫШ ФЛАНЕЦТЕР БӨЛШЕКТЕР МЕН ҚҰБЫРЛАРДЫ	ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ	26.05.2015	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 1 (290-1 Т, 3776617)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	290-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Заглушка фланцевая, стальная, диаметр 151-300 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Заглушка фланцевая Ду 300 Ру25 сталь 09Г2С.Диаметр - 250 мм. Толщина стенки - 24 мм.
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Заглушка фланцевая, или как её ещё называют - фланец глухой - это деталь трубопровода, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды на конце трубопровода. Ду 250 Ру25 сталь 09Г2С.Диаметр - 250 мм.Толщина стенки - 30 мм. Тип присоединения - фланец. АТК 24.200.02-90

Заглушка фланцевая Ду250; толщина стенки 30 мм, среда - технологический воздух, сталь20

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	АТК 24.200.02-90	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	ФЛАНЕЦТІ БОЛАТ ШТЕПС ЕЛДЕР	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	01.01.1991	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "Бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 16 (287-1 Т, 3776602)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	287-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стальной, переходный, диаметр 201-450 мм, исполнение 1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Тройник П 219х8-89х6 (Ду 200-80) стальной (Ст.20) переходной ГОСТ 17376.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник П 219х8-89х6 (Ду 200-80) стальной (Ст.20) переходной ГОСТ 17376. Тройник переходной Ду200×80; бесшовный, сталь 20, толщина стенки 8мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17376- 2001	308899	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Тройники. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые равнопро ходные и переходн ые тройники из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	13	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 3 (291-1 Т, 3776615)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	291-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр до 50 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Фланец 1-25-25 (Ду25, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фланец - деталь трубопровода в форме диска (кольца) с отверстиями для шпилек (болтов), необходимая при соединении труб и трубопроводной арматуры, а также для монтажа деталей трубопровода и для крепления оборудования к трубопроводу. Фланец 1-25-25 (Ду25, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.

Фланец приварной вращуруб Ду25 Ру25; сталь 20

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 12820-80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ЖАЛПАҚ ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН БОЛАТ ФЛАНЕЦТЕР	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	01.01.1983	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 2 (289-1 Т, 3776616)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	289-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Заглушка фланцевая, стальная, диаметр 151-300 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Заглушка фланцевая Ду 300 Ру25 сталь 09Г2С.Диаметр - 300 мм.Толщина стенки - 30 мм. Тип присоединения - фланец.
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Заглушка фланцевая, или как её ещё называют - фланец глухой - это деталь трубопровода, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды на конце трубопровода. Заглушка фланцевая Ду 300 Ру25 сталь 09Г2С.Диаметр - 300 мм. Толщина стенки - 30 мм.

Тип присоединения - фланец. АТК 24.200.02-90

Заглушка фланцевая Ду300; толщина стенки 30 мм, среда - углеводородный газ, сталь20

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	АТК 24.200.02-90	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	ФЛАНЕЦТІ БОЛАТ ШТЕПС ЕЛДЕР	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	01.01.1991	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 9 (292-1 Т, 3776609)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	292-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фланец, стальной, приварной встык, диаметр до 50 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Фланец 1-50-25 (Ду50, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фланец - деталь трубопровода в форме диска (кольца) с отверстиями для шпилек (болтов), необходимая при соединении труб и трубопроводной арматуры, а также для монтажа деталей трубопровода и для крепления оборудования к трубопроводу. Фланец 1-50-25 (Ду50, ру25) стальной плоский приварной ГОСТ 12820. Фланцы стальные плоские, приварные Ду50 Ру25, сталь 20

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 12820-80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ЖАЛПАҚ ДӘНЕКЕРЛЕНГЕН БОЛАТ ФЛАНЕЦТЕР	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	01.01.1983	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 12 (280-1 Т, 3776606)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	280-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход ПЭ 114х9-89х8 (Ду 100-80) 09Г2С эксцентрический ГОСТ 17378.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Переход ПЭ 114х9-89х8 (Ду 100-80) 09Г2С эксцентрический ГОСТ 17378. Переход эксцентрический Ду114*9×89*8, бесшовный, сталь 20

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Переходы. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 4 (279-1 Т, 3776614)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	279-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход ПК 76х7-45х5 (Ду 65-40) стальной (Ст.20) концентрический ГОСТ 17378.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Переход ПК 76х7-45х5 (Ду 65-40) стальной (Ст.20) концентрический ГОСТ 17378. Переход эксцентрический Ду76*7×45*5, бесшовный, сталь 20

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Переходы. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 13 (277-1 Т, 3776605)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	277-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Переход, эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход ПЭ 159х12-108х9 - AISI 316 L (Ду 150-100) эксцентрический ГОСТ 17378
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход эксцентрический — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы эксцентрические на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров. Переход ПЭ 159х12-108х9 - AISI 316 L (Ду 150-100) эксцентрический ГОСТ 17378 Переход эксцентрический Ду159*10×108*9, бесшовный, AISI 316L

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17378- 2001	308900	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Переходы. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые концентр ические и эксцентр ические переходы из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	17	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 14 (286-1 Т, 3776604)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	286-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стальной, переходный, диаметр до 65 мм, исполнение 1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник 60,3х5,6-48,3х5 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) переходной исп.1 ГОСТ 17376 РКМ. Данный
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник 60,3х5,6-48,3х5 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) переходной исп.1 ГОСТ 17376 РКМ. Тройник переходной, бесшовный, цельнотянутый Ду 50-40, толщина стенки 6мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17376- 2001	308899	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Тройники. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые равнопро ходные и переходн ые тройники из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	13	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 18 (283-1 Т, 3776598)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	283-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Отводы бесшовные. Наружный диаметр -219,1 мм; толщина стенки-8-9 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 17375-2001
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отводы бесшовные – это соединительные элементы трубопроводов изогнутой формы. Наружный диаметр -219,1 мм; толщина стенки-8-9 мм; материал-сталь 20. ГОСТ 17375-2001. Отвод 45° Ду200; бесшовный; сталь 20, толщина стенки 7мм; ГОСТ 17375-2001

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распространяется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4147184259

типа
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн



4147184259

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4147184259

						Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035260
способом Открытый тендер

Лот № 15 (288-1 Т, 3776603)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СнабЕвразия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	288-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стальной, переходный, диаметр 81-150 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник П 114х8-57х6 (Ду 100-50) 09Г2С переходной ГОСТ 17376.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Тройник П 114х8-57х6 (Ду 100-50) 09Г2С переходной ГОСТ 17376. Тройник переходной Ду100×50, бесшовный, сталь 20, толщина стенки 9мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4147184259

2	Да	ГОСТ 17376- 2001	308899	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Тройники. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые равнопро ходные и переходн ые тройники из углероди стой и низколег ированно й стали.	СССР (СССР)	13	Мета ллич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--------------------------------------	---------------	---	----------------



4147184259

Подписывающие:

Мадибаев Махмуд Темируланович, Заместитель генерального директора по производству

Абилов Саламат Аманбердыевич, Начальник отдела закупок и мониторинга контрактов

Коссеитова Айжан Сейдакпаровна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе