



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 435185
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (4928-1 Т, 1521013) Плитка

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Жамбылское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4928-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка, тактильная, пластиковая
Дополнительная характеристика	Высота: Высота подъема тактильного знака не более 5 мм, высота подосновы не более 2 мм Твердость по не более Шору А 98 размер: Габаритный размер тактильной плитки не более 300х300х7 мм Описание: Тактильная плитка (для адаптации помещений для ориентирования незрячих и слабовидящих людей). Покрытие противоскользящее и износостойкое. Тактильная плитка устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам, воздействию ультрафиолетовых лучей и химических веществ. Выделяют следующие разновидности данной продукции: предупреждающая плитка – с конусообразными рифами, направляющая – с диагональными и продольными рифами на поверхности. Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – тактильная наземная плитка Тактильные указатели должны быть изготовлены из пластикового ПВХ. Изготовить тактильную плитку в соответствии с действующими ГОСТ и СНИП. Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы. Цвет желтый Тип индикатора – диагональная полоса шириной не более 25 мм в основании Без клеевой основы
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ ЖАМБЫЛ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Высота подъема тактильного знака не более 5 мм, высота подосновы не более 2 мм.

Твердость по не более Шору А 98; размер: Габаритный размер тактильной плитки не более 300х300х7 мм;

Описание: Тактильная плитка (для адаптации помещений для ориентирования незрячих и слабовидящих людей).

Покрытие противоскользящее и износостойкое.

Тактильная плитка устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам, воздействию ультрафиолетовых лучей и химических веществ.

Выделяют следующие разновидности данной продукции: предупреждающая плитка – с конусообразными рифами, направляющая – с диагональными и продольными рифами на поверхности.

Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – тактильная наземная плитка Тактильные указатели должны быть изготовлены из пластикового ПВХ.

Изготовить тактильную плитку в соответствии с действующими ГОСТ и СНИП.

Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

Цвет желтый Тип индикатора – диагональная полоса шириной не более 25 мм в основании.

Без клеевой основы

Подписал

Дата подписания

Мамбетов Раимбек Полатулы

18.05.2020

