



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 434073 , Полированный шток
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (3015 Т, 1517281) Шток

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3015 Т
Наименование и краткая характеристика	Шток, для насоса жидкостей
Дополнительная характеристика	275: Полированный шток. ШСУ-31-8000, в комплекте с переходником для штанги ШН-22 сталь 40х Диаметр штока - 31,8 мм, длина полированного штока - 8000 мм, среда применения - нефтяные скважины с винтовыми насосными установками и штанговыми глубинными насосными установками. Изготовить согласно чертежу, приложенного к техспецификации
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полированный шток. ШСУ-31-8000, в комплекте с переходником для штанги ШН-22 сталь 40х СТ РК 1259-2004 Диаметр штока - 31,8 мм, длина полированного штока - 8000 мм, среда применения - нефтяные скважины с винтовыми насосными установками и штанговыми глубинными насосными установками. Изготовить согласно чертежу, приложенного к техспецификации.

Гарантийный период: 12 месяцев

Требования к потенциальному поставщику: При поставке товара предоставить: сертификат происхождения, сертификат соответствия, технический паспорт на государственном и русском языках (сертификат качества). Требования к поставляемой продукции: 1.Товар должен быть новым, не ранее 4 квартала 2019 года изготовления. 2. Должны быть упакованы в транспортные пакеты с защитными колпачками. 3.Наружная обработанная поверхность полированного штока должна быть обернута водонепроницаемой бумагой. 4.Условия работы в скважине: Рабочая температура до 130°C, содержание сероводорода - 1,0 мг/л., минерализация пластовой жидкости - 140 г/л., механические примеси до 3,5 г/л., размеры механических примесей - от 10 до 400 мкм 75-78% масс. Обводненность: -95%, газосодержание 25 м3/т.

Необходимо указать завод изготовитель и страну происхождения

Внимание поставщикам! Предоставляется одна техническая спецификация, которая заполняется по форме технической спецификации Тендерной документации (все требования) в системе в электронном виде.

Дополнительная техническая спецификация не рассматривается.

*сертификат соответствия или зарегистрированная декларация о соответствии стран ТС предоставляются

Поставщиком в оригинале либо нотариально-заверенной копии. В случае если Товар не подлежит обязательной сертификации Поставщиком предоставляется соответствующая справка органа по сертификации в оригинале либо нотариально-заверенной копии (за исключением отечественных товаропроизводителей).

Приложение

шток полир., муфта шт. - копия.doc

шток полир., муфта шт. - копия.doc

шток полир., муфта шт. - копия.doc

Подписал

Дата подписания

РЗАХАНОВ ЕРЛИК АСКАРОВИЧ

19.05.2020

