

Перечень закупленных товаров

№ лота/ № позиции по лоту	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки (график поставки) товара	Место и условия поставки	Цена, выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС	
1	СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ LGRP 2	SKF LGRP 2 - Смазка (пластичная) имеет значение по NLGI 2-3. Тип масла - полуповязное. Цвет белый. Тип базового масла - Минеральное. Пенетрация по DIN ISO 2137 при 60 погружении 245-275. Температура застывания, °C (по DIN ISO 2176) 240. Вязкость базового масла, мм2/с (метод IP 71 / ASTM D 445) при 40°C 96, при 100 °C 10,5. Рабочий диапазон температур -40 °C до +150 °C. Механическая стабильность при перегревании, % при 80 °C 365час. Водостойкость DIN 51 807/1, 3 часа при 90 °C 3час. Маслоотделение DIN 51 817, 7дней при 40 °C, отстойное: 1-5%. Смазочная способность: Коррозии металлов DIN 51811 1 класс; при 150 °C. Срок службы, испытания на шпатель KOP при 1000000км, ч -1000час		50				13 860,00	699 000,00
2	СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ GADUS S2 V220 2 (консистентная)	Смазка SHELL (пластичная) имеет значение по NLGI 2. Цвет - серый. Тип масла - Литиевое. Литиевое смазочное. Тип базового масла - Минеральное. Пенетрация при 25 °C после перемешивания 0,1 мм (метод IP 50/ASTM-D217) - 365-395. Температура застывания, °C (метод IP 390) 180. Кинематическая вязкость, мм2/с (метод IP 71 / ASTM D 445) при 40°C 220, при 100 °C 18. Рабочий диапазон температур -20 °C до +130 °C. Испытание на четырехшариковой машине трения, нагрузка сдвигания, кг миним. 315		540				1 543,50	833 490,00
3	СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ GADUS S4 OGT (консистентная)	Смазка SHELL (пластичная) класс вязкости по NLGI 0. Цвет - серый. Тип масла - литиевое. Литиевое смазочное. Тип базового масла полусинтетическое. Первое число припусков: Консистентная вязкость при 40°C 50. Пенетрация после перемешивания @ 25°C 335-385, температура застывания базового масла 150 °C		540				5 250,00	2 835 000,00
4	СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ GADUS S2 V 20XCD 0 (консистентная)	Смазка SHELL (пластичная) имеет класс по NLGI 0. Цвет - серый. Тип масла - литиевое. Литиевое смазочное. Тип базового масла полусинтетическое. Первое число припусков: Консистентная вязкость при 40°C 50. Пенетрация после перемешивания @ 25°C 0,1 мм (метод ASTM D217) - 370-400. Испытание на четырехшариковой машине трения, диаметр шара износ (мм износ) (метод ASTM D2266) 0,6. Испытание на четырехшариковой машине трения, индекс задира (кг) 40. Температура застывания, °C (метод IP 390) 190. Кинематическая вязкость минерального масла, @40°C cCp (ASTM D445) 20. Испытание на коррозию @52 °C выдерживает. Диапазон рабочих температур - 50 °C до +80 °C. Минимальная температура прочности -45 °C . Толщина слоя @ -40 °C, /мм 21	кг	540	с даты подписания договора в течение 30 рабочих дней			4 200,00	2 268 000,00
5	СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ GADUS S2 V220 1 (консистентная)	Смазка SHELL (пластичная) имеет значение по NLGI 1. Тип масла - Литиевое. Тип базового масла - Минеральное. Пенетрация при 25 °C после перемешивания 0,1 мм (метод IP 50/ASTM-D217) - 310-340. Температура застывания, °C (метод IP 132) 180. Кинематическая вязкость, мм2/с (метод IP 71 / ASTM D 445) при 40°C 220, при 100 °C 19. Рабочий диапазон температур -20 °C до +100 °C. Смазка SHELL (пластичная) имеет значение по NLGI 00/000. Тип масла - Консистентное. Литиевое. Тип базового масла - Литиевое. Пенетрация после перемешивания @ 25°C 0,1 мм (метод ASTM D217) - 420-455. Испытание на четырехшариковой машине трения, нагрузка сдвигания (кг) (метод ASTM D2596) 800. (метод ASTM D2596) 800. Испытание на четырехшариковой машине трения, диаметр шара износ (мм износ) (метод ASTM D2266) 0,7. Испытание на четырехшариковой машине трения, индекс задира (кг) (метод ASTM D2596) >120. Температура вспышки базового масла, °C, минимума (метод ASTM D92) 180. Кинематическая вязкость при 40°C 210 (метод ASTM D2285) >54000. Испытание на коррозию (ASTM D1743) - не вызывает. Испытания на коррозию на жесткой подложке, 3 часа при 100 °C, (ASTM D2404) 1b. Прочность на разрыв на жесткой подложке, @ -44°C с смазкой, (Метод время набухания давления с 1800 фунтов на квадратный дюйм до 600 или менее) 30. Первое число - припусков: Цвет - серый. Смазка для использования при температуре окружающей среды -44 °C до +10 °C.		540				2 026,50	1 094 310,00
6	СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ GADUS S4 OSGK (консистентная)	Смазка SHELL (пластичная) имеет значение по NLGI 0. Цвет - серый. Тип масла - литиевое. Литиевое смазочное. Тип базового масла полусинтетическое. Первое число припусков: Консистентная вязкость при 40°C 50. Пенетрация после перемешивания @ 25°C 335-385, температура застывания базового масла 150 °C		1080				4 767,00	5 148 360,00

Срок оплаты :
по лотам №1-6 - в течение 30 календарных дней по факту поставки и подписания соответствующих актов

Согласовано:
Начальник ОМН ТСМ


Рыбко Е.А.