



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 508486 , Насос
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (636 Т, 1798169) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"
Организатор: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	636 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для химически активных и агрессивных жидкостей, многоступенчатый секционный, подача до 650 м3/ч
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау
Условия поставки	DAP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насос центробежный STC-150-CDB-400-22/12-OU-002-S, производства завода АО «Zhejiang Keer Pump Stock CO./Ltd» многоступенчатый (самоцентрирующий), горизонтальный, секционный, разъемный состоящий из 2-х симметричных половин. Предназначены для высоконапорной транспортировки различных жидкостей, температура которых не превышает 80°C, для чистой воды или воды с добавлением небольшого количества механической примеси, в том числе агрессивных сред, для закачивания в нефтяной пласт, для поддержания пластового давления.
Диаметр нагнетательного патрубка = 150 мм, Диаметр всасывающего патрубка = 200 мм, Диаметр рабочего колеса = 400 мм, Ширина канала рабочего колеса = 22 мм, Количество ступеней насоса = 12 шт, Масса насоса ≈ 4100 кг, Производительность насоса - Q = 180 м³/час, Давление на входе 0,3 кгс/см², Давление на выходе 69,6 кгс/см², Напор - 650 м, Скорость вращения насоса 1488 об/мин, Мощность насоса, не менее 490 kW,
Гарантированный срок службы не менее 17000 ч. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3262 x 1385 x 900 мм, расстояние между лапами по центру отверстия крепления в длину 830 мм, в ширину 700 мм.
Комплектность: Полумуфта (тип N-EUPLEX A 315) , Комплект термодатчика с проводами-3шт. Комплект резиновых сальников. Подшипник аксиальный -1шт. Подшипник радиальный -2шт. Сальниковая набивка. Прокладки вход-выход насоса. Болты крепления насоса к станине. Комплект труб и шланг, дренажной линии и охлаждающих шлангов. Стопорная шайба и гайка аксиального подшипника. Комплект грандбукса передний и задней набивки. Комплект центровочных пластин толщина от 0,001 до 1,0 см (на шесть лап насоса). Воздушная трубка.
ГОСТ 10407-88

Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Гарантийный период: 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!), за исключением случаев, предусмотренных требованиями Заказчика.

Перечень необходимых документов при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору.

3. Технические стандарты





№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата
1	Да	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990	

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Согласно заключениям № ГОСТЭ-0044/20 от 29.09.2020г «Модернизация насосного оборудования БКНС-1,2 ЦППН»
2	Согласно заключениям № ГОСТЭ-0045/20 от 30.09.2020г. "Модернизация насосного оборудования БКНС-3 ЦППН и БКНС ДНС-2"

5. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией

Подписал

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

Дата подписания

26.11.2020

