



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 357612
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (79 Т, 1209892) Муфта

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	79 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, ступенчатого цементирования, стальная
Дополнительная характеристика	Значение: Муфта ступенчатого цементирования МСЦ-Б-168 ОТТМ
Количество	26.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Муфта 2-х ступенчатого цементирования МСЦ-Б-168 ОТТМ должен состоять из цельного корпуса. Условный диаметр – 168мм. Присоединительные резьбы – ОТТМ-168 по ГОСТ 632-80, верхняя часть – муфта, нижняя часть – ниппель.

Наружный диаметр – не более 203мм;

Внутренний диаметр без разбуриваемого седла – не менее 148мм;

Внутренний диаметр разбуриваемого седла – 134мм;

Перепад давления для открытия циркуляционных отверстий – от 14 до 20Мпа (регулируемые);

Шаг (дискретность) установки давления открытия – 1,0Мпа;

Перепад давления для закрытия циркуляционных отверстий – не менее 12Мпа. Количество циркуляционных отверстий – 2 (для цементирования II-ступени). Должна иметь возможность использования в горизонтальных скважинах.

В комплектность входит: муфта ступенчатого цементирования, срезные винты от 14 до 20 Мпа с шагом 1 Мпа, пробка продавочная, пробка отсекающая, пробка запирающая.

Комплектность поставки каждой партии оборудования должно включать:

1. отвертку «динамометрическую», предназначенную для исключения повреждения срезных винтов в процессе замены в полевых условиях;
2. приспособление (инструмент) предназначенный для проверки проходимости продавочных пробок через внутреннее сечение МСЦ.

Требования к потенциальному поставщику:

1. Потенциальный Поставщик должен предоставить и указать в технической спецификации: (указывается поставщиком):
 - полное описание принципа работы МСЦ и приспособления для проверки проходимости продавочных пробок через МСЦ;
 - расписать принцип работы разделительной пробки;
 - количество срезных винтов на муфте, в шт;
 - шаг (дискретность) установки давления открытия, в МПа.
2. Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной документации чертеж/эскиз с указанием размеров изделий:
 - МСЦ, в 3-х проекциях;
 - продавочной пробки;
 - разделительной (отсекающей) пробки;
 - запирающей пробки.

Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с момента передачи Товара;

Сроки поставки: с даты заключения Договора по 31.12.2020г. (в течение 45 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком).

Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком)

Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)





Приложение

чертежи.PDF

Подписал

Дата подписания

Арстанов Рахимжан Балгабаевич

19.11.2019

