



Қосымша келісім 1226274/2026/1-1
№1226274/2026/1 келісім-шартқа арналған

23.07.2026 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267518238 06.01.2026 бастап, негізінде әрекет ететін Сатып алу жөніндегі басқарушы директордың м.а. Аргингазин Асет Конысбекович атынан, бір жағынан, және "Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Банк деректемелерін өзгерту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2026 жылғы 14 шілдедегі 1226274/2026/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге уағдаласты:

1.1.1. 17-бөлім өнім берушінің банктік деректемелері бөлігінде осы қосымша келісімнің 2-бөліміне сәйкес өзгертілсін.

1.2. Осы қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы қосымша келісімде қозғалмаған Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелері өзгеріссіз күйінде қалады және Тараптардың орындауына жатады.

1.4. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Әртүрлі оқылған жағдайда осы қосымша келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
BSN 970540000107
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Сатып алу жөніндегі басқарушы директордың м.а.
Аргингазин Асет Конысбекович

"Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Проспект Али
Молдагуловой, дом 56Д
BSN 030240002454
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ5196515F0008439122
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (713) 290-5620
Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ

23.07.2026 17:11:17

23.07.2026 17:20:46







Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	ТЖҚЖС санатының атауы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
9606-1 T	Сорғы, торапты мұнай өнімінің құбыржолы үшін, жіберу 1250-12500 м3/сағ	Ортадан тепкіш сорғылар	Аталуы: Насос	1.000	1.000	Дана	665 000 000	Иә	771 400 000	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, тел: 8-7252-920-263, 8-7252-920-243; tuyakbain@kaztransoil.kz N_CMTC@kaztransoil.kz - (VHNU)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
9605-1 T	Сорғы, торапты мұнай өнімінің құбыржолы үшін, жіберу 1250-12500 м3/сағ	Ортадан тепкіш сорғылар	Аталуы: Насос	1.000	1.000	Дана	665 000 000	Иә	771 400 000	КАЗАХСТА Н, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Көктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, тел: 8-7132-745-250, 8-7132-745-252, aknumts@kaztransoil.kz - (ZAKT)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №1226274/2026/1-1 от 23.07.2026 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1226274 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 1 (9606-1 Т, 4441013)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9606-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, торапты мұнай өнімінің құбыржолы үшін, жіберу 1250-12500 м3/сағ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ортадан тепкіш сорғылар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Насос
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, тел: 8-7252-920-263, 8-7252-920-243; tuyakbai-n@kaztransoil.kz N_CMTC@kaztransoil.kz - (VHNU)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Насосэнергомаш ""Сумы зауыты"" АҚ (Украина) шығарған АНПВ 1250-60-М2 маркалы электр сорғы агрегаты құрамында қоспалары бар 820-890 кг/м3 тығыздықтағы тауарлық мұнайды айдауға арналған:

Салмақтық үлесі: күкірт - 2,5% -дан аспайды, парафин - 6% -дан аспайды; механикалық қоспалар - 0,05% артық емес, су - 1.0% артық емес. Хлорлы тұздардың концентрациясы - 400 мг/л аспайды. Моос шкаласы бойынша қаттылығы 7-ге дейінгі механикалық қоспалардың ең жоғары сызықтық өлшемі - 1 мм.

Сорғы агрегатының климаттық орындалуы: қоршаған ауаның температурасы -45°C -тан $+45^{\circ}\text{C}$ -қа дейін болған кезде МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 орналастыру санаты кезінде УХЛ.

Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалану үшін жарылыстан қорғалған орындауда дайындау (ГОСТ ІЕС 60079-10-1-2011 бойынша 1 немесе 2-сынып), ІА немесе ІІВ санаты, МЭК МТЖД 60079-20-1-2011 бойынша Т3 тобы.

Конструктивті түрде агрегат сорғы мен қозғалтқыштың екі негізгі бөлігінен тұрады. Сорғы арынды келте құбырдың жауап фланеімен, қозғалтқыштың тірегімен (фонарьмен) және көмекші құбырлармен орындалуы тиіс. Айналу сәтін иілгіш пластиналы жалғастырғыш арқылы беру.

1. сорғы:

Ортадан тепкіш, тік екі корпусты, секциялық типті, екі сатылы, бір жақты кірудің бірінші сатылы жұмыс дөңгелегі, алдыңғы дөңгелегі және патрон типті ұштық тығыздағышы бар. Сорғының негізгі құрастыру бірліктері - стақан және шпилькалармен қосылған шамы бар алмалы-салмалы бөлік.



Осы құжаттың электрондық қолымен қабылданып, қабылданғаны туралы Қазақстан Республикасындағы заңдар мен қаңтардағы Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабына сәйкес қабылданғанына куәлік болып табылады.

Данный документ подписан электронно в соответствии с Законом Республики Казахстан 2005 года № 141 «О Свидетельстве о приеме документа, подписанного электронно» равнозначен документу на бумажном носителе



5798110454

Сорғының роторы білік өткізгіштен және оған орнатылған бөлшектерден тұрады. Білікке жұмыс доңғалақтары, алдыңғы доңғалақ, төменгі мойынтіректің бөлшектері және бүйірлік тығыздаудың роторлық бөлшектері орнатылған. Ротордың тіректері мыналар болып табылады: төменгі гидродинамикалық, жетек корпусында орналасқан; тірек-тірек жоғарғы мойынтірек (тірек сфералық роликті және радиалды шарикті).

Төменгі мойынтіректі майлау айдалатын ортамен жүзеге асырылады, майлауға арналған сұйықтық бірінші сатыдан құбыр арқылы табандыққа, содан кейін мойынтірекке импеллермен беріледі. Жоғарғы, тірек-тірек мойынтіректерін майлау - май құйғышты пайдалана отырып қартерлік.

Білікті тығыздау - негізгі тығыздаудан және көмекші (сақина және айналмалы құрсаудан) тұратын патрон типті бүйірлік тығыздау.

Сорғыны қосу - ернемектік (қысымды келте құбыр - МЕМСТ 33259-2015 бойынша Ду 530 мм ернемек), сорғының стаканын қосу - дәнекерлеу (қабылдау келте құбырының диаметрі 840 мм).

Сорғының техникалық сипаттамалары: беру - 1250 м³/сағ, қысым - 60 м; алдыңғы доңғалақтың кіру жиектеріндегі рұқсат етілген кавитациялық қор - 1,9 м, айналу жиілігі - 1000 айн/мин (синхр), сорғының тиімділігі 81% кем емес. Сорғы берудің жұмыс интервалында 0,208-ден 0,417 м³/с дейін ұзақ пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

Шамды есептемегенде сорғының алынбалы бөлігінің мынадай сипатты өлшемдері мен салмақтары болуы тиіс:

- габариттік өлшемдері (ДхШхВ) - 1830х1740х6005, мм;
- массасы - 17900 кг (стаканды қоса алғанда);
- стаканның тірек бетіне қондырғы арқылы қысым корпусы саңылауларының ортасының орналасу диаметрі - 1515 мм;
- стаканның арынды корпусын орнату өлшемі - 1445 мм;

Сорғы роторы:

- жұмыс доңғалағының диаметрі - 530 мм, алдыңғы доңғалақтың диаметрі - 456 мм;
- габариттік көлемі - 5853 мм, салмағы - 1050 кг;
- төменгі және жоғарғы мойынтіректер осьтерінің арасындағы қашықтық - 5341 мм;

Сорғының роторы МЕМСТ ИСО 1940-2007 талаптарына сәйкес жартылай муфтамен динамикалық теңгерілуі тиіс. Рұқсат беру тапсырмасы жазықтығындағы жол берілетін қалдық теңгерімсіздік $D_3 = 4800 \text{ г} \cdot \text{мм}$, $D_4 = 5100 \text{ г} \cdot \text{мм}$.

Істен шыққанға дейінгі орташа жұмыс - 50000 сағаттан кем емес.

Корпустық бөлшектердің белгіленген қызмет ету мерзімі - кемінде 50 жыл.

2. электр қозғалтқыш:

Агрегатты жинақтау үшін асинхронды жарылыстан қорғалған мынадай сипаттамалары бар қозғалтқыш қолданылуы тиіс: номиналды қуаты - 315 кВт, айналу жиілігі (синхронды) - 1000 айн/мин (16,7 с-1), кернеуі - 10000 В, ток жиілігі - 50Гц, МЕМСТ 8865-93-Ф бойынша оқшаулаудың қыздыруға төзімділік сыныбы, бағыты айналу - біліктің жұмыс шеті жағынан жеке бағыттама бойынша; МЕМСТ 17494-87- бойынша электр қозғалтқышының қорғаныс дәрежесі кемінде IP54, МЕМСТ Р51330.09-99 - ПЭК бойынша жарылыстан қорғау дәрежесі кемінде 94,6% .Ex d IIB T4 Gb. Салмағы -3782 кг.

3. өлшеу құралдары:

Сорғы агрегатымен жиынтықта мынадай көлемдегі бастапқы өлшеу құралдары жеткізілуі тиіс: сорғы мойынтіректерінің және Pt100 электр қозғалтқышының температура датчиктері; қозғалтқыш орамасы температурасының датчиктері; Pt100 сорғысының шығуындағы мұнай температурасының датчигі; TR-V 4-20 мА діріл түрлендіргіші бар T1- 40 діріл бергіштері; Жоғары ағулар деңгейінің, мойынтіректегі май деңгейінің және сорғыны толтыру (деңгейі) сигнализаторы - FTL51.

4. жеткізу жиынтығы:

Дайындаушы зауыт көздеген ҚБЗ жиынтығын көздеу: оның ішінде сыртқы тығыздау - құрастыру сызбалары бар 2 дана; төменгі мойынтірек - 2 жиынтық, жоғарғы тірек-тірек - 2 жиынтық, сорғыны монтаждауға және орталықтандыруға арналған құрал-саймандар мен құрылғылар жиынтығы, жауап фланецінің жиынтығы.





«Жарылыс қаупі бар ортада жұмыс істеуге арналған жабдыктардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 012/2011 техникалық
регламентінің талаптарына сәйкестігі

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Агрегат электронасосный марки АНПВ 1250-60-M2	АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»	УКРАИНА	1.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1226274 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (9605-1 Т, 4441012)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9605-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, торапты мұнай өнімінің құбыржолы үшін, жіберу 1250-12500 м3/сағ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ортадан тепкіш сорғылар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Насос
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, жилой массив "Көктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинское НУ, тел: 8-7132-745-250, 8-7132-745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - (ЗАКТ)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Насосэнергомаш ""Сумы зауыты"" АҚ (Украина) шығарған АНПВ 1250-60-М2 маркалы электр сорғы агрегаты құрамында қоспалары бар 820-890 кг/м3 тығыздықтағы тауарлық мұнайды айдауға арналған:

Салмақтық үлесі: күкірт - 2,5% -дан аспайды, парафин - 6% -дан аспайды; механикалық қоспалар - 0,05% артық емес, су - 1.0% артық емес. Хлорлы тұздардың концентрациясы - 400 мг/л аспайды. Моос шкаласы бойынша қаттылығы 7-ге дейінгі механикалық қоспалардың ең жоғары сызықтық өлшемі - 1 мм.

Сорғы агрегатының климаттық орындалуы: қоршаған ауаның температурасы -45 0С-тан + 450С-қа дейін болған кезде МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 орналастыру санаты кезінде УХЛ.

Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалану үшін жарылыстан қорғалған орындауда дайындау (ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2011 бойынша 1 немесе 2-сынып), ПА немесе ПВ санаты, МЭК МТЖД 60079-20-1-2011 бойынша Т3 тобы.

Конструктивті түрде агрегат сорғы мен қозғалтқыштың екі негізгі бөлігінен тұрады. Сорғы арынды келте құбырдың жауап фланецімен, қозғалтқыштың тірегімен (фонарьмен) және көмекші құбырлармен орындалуы тиіс. Айналу сәтін иілгіш пластиналы жалғастырғыш арқылы беру.

1. сорғы:

Ортадан тепкіш, тік екі корпусты, секциялық типті, екі сатылы, бір жақты кірудің бірінші сатылы жұмыс дөңгелегі, алдыңғы дөңгелегі және патрон типті ұштық тығыздағышы бар. Сорғының негізгі құрастыру бірліктері - стақан (жеткізілім жиынтығына кірмейді) және шамы бар, шпилькамен қосылған алмалы-салмалы бөлік.



Сорғының роторы білік өткізгіштен және оған орнатылған бөлшектерден тұрады. Білікке жұмыс доңғалақтары, алдыңғы доңғалақ, төменгі мойынтіректің бөлшектері және бүйірлік тығыздаудың роторлық бөлшектері орнатылған. Ротордың тіректері мыналар болып табылады: төменгі гидродинамикалық, жетек корпусында орналасқан; тірек-тірек жоғарғы мойынтірек (тірек сфералық роликті және радиалды шарикті).

Төменгі мойынтіректі майлау айдалатын ортамен жүзеге асырылады, майлауға арналған сұйықтық бірінші сатыдан құбыр арқылы табандыққа, содан кейін мойынтірекке импеллермен беріледі. Жоғарғы, тірек-тірек мойынтіректерін майлау - май құйғышты пайдалана отырып қартерлік.

Білікті тығыздау - негізгі тығыздаудан және көмекші (сақина және айналмалы құрсаудан) тұратын патрон типті бүйірлік тығыздау.

Сорғыны қосу - ернемектік (қысымды келте құбыр - МЕМСТ 33259-2015 бойынша Ду 530 мм ернемек), сорғының стаканын қосу - дәнекерлеу (қабылдау келте құбырының диаметрі 840 мм).

Сорғының техникалық сипаттамалары: беру - 1250 м³/сағ, қысым - 60 м; алдыңғы доңғалақтың кіру жиектеріндегі рұқсат етілген кавитациялық қор - 1,9 м, айналу жиілігі - 1000 айн/мин (синхр), сорғының тиімділігі 81% кем емес. Сорғы берудің жұмыс интервалында 0,208-ден 0,417 м³/с дейін ұзақ пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

Шамды есептемегенде сорғының алынбалы бөлігінің мынадай сипатты өлшемдері мен салмақтары болуы тиіс:

- габариттік өлшемдері (ДхШхВ) - 1830х1740х6005, мм;
- массасы - 17900 кг (стаканды қоса алғанда);
- стаканның тірек бетіне қондырғы арқылы қысым корпусы саңылауларының ортасының орналасу диаметрі - 1515 мм;
- стаканның арынды корпусын орнату өлшемі - 1445 мм;

Сорғы роторы:

- жұмыс доңғалағының диаметрі - 530 мм, алдыңғы доңғалақтың диаметрі - 456 мм;
- габариттік көлемі - 5853 мм, салмағы - 1050 кг;
- төменгі және жоғарғы мойынтіректер осьтерінің арасындағы қашықтық - 5341 мм;

Сорғының роторы МЕМСТ ИСО 1940-2007 талаптарына сәйкес жартылай муфтамен динамикалық теңгерілуі тиіс. Рұқсат беру тапсырмасы жазықтығындағы жол берілетін қалдық теңгерімсіздік $D_3 = 4800 \text{ г} \cdot \text{мм}$, $D_4 = 5100 \text{ г} \cdot \text{мм}$.

Сорғының істен шыққанға дейінгі орташа жұмысы - кемінде 50000 сағат.

Корпустық бөлшектердің белгіленген қызмет ету мерзімі - кемінде 50 жыл.

2. электр қозғалтқыш:

Агрегатты жинақтау үшін асинхронды жарылыстан қорғалған мынадай сипаттамалары бар қозғалтқыш қолданылуы тиіс: номиналды қуаты - 315 кВт, айналу жиілігі (синхронды) - 1000 айн/мин (16,7 с-1), кернеуі - 10000 В, ток жиілігі - 50Гц, МЕМСТ 8865-93-Ф бойынша оқшаулаудың қыздыруға төзімділік сыныбы, бағыты айналу - біліктің жұмыс шеті жағынан жеке бағыттама бойынша; МЕМСТ 17494-87- бойынша электр қозғалтқышының қорғаныс дәрежесі кемінде IP54, МЕМСТ Р51330.09-99 - ПЭК бойынша жарылыстан қорғау дәрежесі кемінде 94,6% .Ex d IIB T4 Gb. Салмағы -3782 кг.

3. өлшеу құралдары:

Сорғы агрегатымен жиынтықта мынадай көлемдегі бастапқы өлшеу құралдары жеткізілуі тиіс: сорғы мойынтіректерінің және Pt100 электр қозғалтқышының температура датчиктері; қозғалтқыш орамасы температурасының датчиктері; Pt100 сорғысының шығуындағы мұнай температурасының датчигі; TR-V 4-20 мА діріл түрлендіргіші бар T1- 40 діріл бергіштері; Жоғары ағулар деңгейінің, мойынтіректегі май деңгейінің және сорғыны толтыру (деңгейі) сигнализаторы - FTL51.

4. жеткізу жиынтығы:

Дайындаушы зауыт көздеген ҚБЗ жиынтығын көздеу: оның ішінде сыртқы тығыздау - құрастыру сызбалары бар 2 дана; төменгі мойынтірек - 2 жиынтық, жоғарғы тірек-тірек - 2 жиынтық, сорғыны монтаждауға және орталықтандыруға арналған құрал-саймандар мен құрылғылар жиынтығы, жауап фланецінің жиынтығы.



Соответствие требованиям Технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Агрегат электронасосный марки АНПВ 1250-60-M2	АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»	УКРАИНА	1.00





Қол қоюшылар:

Аргингазин Асет Конысбекович, и.о. управляющего директор по закупкам

Салимов Нурали Нуртаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Танатаров Дагестан Танатарович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Жумалиев Азамат Набидуллаевич, Ведущий юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1226274/2026/1-1
к договору №1226274/2026/1**

23.07.2026 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. управляющего директор по закупкам Аргингазин Асет Конысбекович, действующего на основании Доверенность №4267518238 от 06.01.2026, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит - Атырау" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Изменения банковских реквизитов, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 14 июля 2026 года 1226274/2026/1 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. Раздел 17 в части банковских реквизитов Поставщика изменить согласно разделу 2 настоящего дополнительного соглашения.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разночтений преобладающим будет являться текст настоящего дополнительного соглашения на русском языке.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
и.о. управляющего директор по закупкам Аргингазин Асет
Коньсбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит -
Атырау"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект
Алии Молдагуловой, дом 56Д
БИН 030240002454
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5196515F0008439122
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (713) 290-5620
Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ

23.07.2026 17:11:17

23.07.2026 17:20:46





Приложение №1

к Договору №1226274/2026/1-1 от 23.07.2026 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Общее к- во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
9606- 1 Т	Насос, для магистральных нефтепродуктопров одов, подача 1250- 12500 м3/ч	Центробежные насосы	Наименование: Насос	1.000	1.000	Штука	665 000 000	Да	771 400 000	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентско е НУ, тел: 8- 7252-920- 263, 8-7252- 920-243; tuyakbai- n@kaztransoi l.kz N_CMTC@k aztransoil.kz - (VHNU)	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 90%, Окончательн ый платеж - 10%
9605- 1 Т	Насос, для магистральных нефтепродуктопров одов, подача 1250- 12500 м3/ч	Центробежные насосы	Наименование: Насос	1.000	1.000	Штука	665 000 000	Да	771 400 000	КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, г. Актобе, жилой массив "Көктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актюбинско е НУ, тел: 8- 7132-745- 250, 8-7132- 745-252, aknu- mts@kaztrans oil.kz - (ZAKT)	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 90%, Окончательн ый платеж - 10%





к Договору №1226274/2026/1-1 от 23.07.2026 г.

по закупке 1226274
способом Открытый тендер

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит - Атырау"

Наименование	Значение
Номер строки	9606-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для магистральных нефтепродуктопроводов, подача 1250-12500 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Центробежные насосы
Дополнительная характеристика	Наименование: Насос
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, тел: 8-7252-920-263, 8-7252-920-243; tuyakbai-n@kaztransoil.kz N_CMTC@kaztransoil.kz - (VHNU)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

Центробежный, вертикальный двухкорпусной, секционного типа, двухступенчатый, с рабочим колесом первой ступени одностороннего входа, с предвключённым колесом и концевым торцовым уплотнением патронного типа. Основные сборочные единицы насоса – стакан и выемная часть с фонарём соединённые шпильками.



Осы құжат электрондық түрдегі және қағаздағы түрдегі екі нұсқада қалыптасқан. Қазақстан Республикасында 2017 жылғы қаңтардағы № 41-ІІ Заңымен бекітілген заңның 1-ші бабындағы ережелерге сәйкес құжаттың бұқаралық ақпарат қолжетімділігі туралы. Данный документ также имеет подлинный вариант на бумажном носителе. Данный документ является «Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе».



Ротор насоса состоит из валопровода и установленных на нём деталей. На валу установлены рабочие колёса, предвключенное колесо, детали нижнего подшипника и роторные детали уплотнения торцового. Опорами ротора служат: нижний подшипник гидродинамический, расположенный в корпусе подвода; верхний подшипник опорно-упорный (упорный сферический роликовый и радиально шариковый).

Смазка нижнего подшипника осуществляется перекачиваемой средой, жидкость для смазки подаётся от первой ступени по трубопроводу в поддон, а затем импеллером к подшипнику. Смазка верхнего, опорно-упорного подшипника – картерная используемая маслованну.

Уплотнение вала – торцовое уплотнение патронного типа, состоящее из основного уплотнения и вспомогательного (кольцо и вращающаяся обойма).

Присоединение насоса – фланцевое (напорный патрубок - фланец Ду 530 мм по ГОСТ 33259-2015), присоединение стакана насоса - приварное (диаметр приемного патрубка 840 мм).

Технические характеристики насоса: подача – 1250 м³/ч, напор – 60 м; допускаемый кавитационный запас на входных кромках предвключённого колеса – 1,9 м, частота вращения – 1000 об/мин (синхр), КПД насоса не менее 81%. Насос должен обеспечивать длительную эксплуатацию в рабочем интервале подач от 0,208 до 0,417 м³/с.

Выемная часть насоса без учёта фонаря должна иметь следующие характерные размеры и массы:

- габаритные размеры (ДхШхВ) -1830х1740х6005, мм;
- масса – 17900 кг (с учетом стакана);
- диаметр расположения центра отверстий корпуса напорного под установку на опорную поверхность стакана – 1515 мм;
- диаметр установки корпуса напорного в расточки стакана – 1445 мм;

Ротор насоса:

- диаметр рабочего колеса – 530 мм, диаметр предвключенного колеса – 456 мм;
- габаритный размер – 5853 мм, масса – 1050 кг;
- расстояние между осями нижнего и верхнего подшипников – 5341 мм;

Ротор насоса должен быть сбалансирован динамически с полумуфтой в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 1940-2007. Допустимый остаточный дисбаланс в плоскостях задания допуска ДЗ=4800 г*мм, Д4=5100 г*мм.

Средняя наработка до отказа – не менее 50000 часов.

Назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 50 лет.

2.Электродвигатель:

Для комплектации агрегата должен применяться двигатель асинхронный взрывозащищённого исполнения со следующими характеристиками: номинальная мощность – 315 кВт, частота вращения (синхронная) – 1000 об/мин (16,7 с-1), напряжение – 10000 В, частота ток– 50Гц, класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 – F, направление вращения – по часовой стрелке со стороны рабочего конца вала; степень защиты электродвигателя по ГОСТ 17494-87– не менее IP54, степень взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.09-99 - КРД – не менее 94,6 %.Ex d IIB T4 Gb. Масса -3782 кг.

3.Средства измерений:

Комплектно с насосным агрегатом должны поставляться первичные средства измерений следующего объёма: датчики температуры подшипников насоса и электродвигателя Pt100; датчики температуры обмоток двигателя; датчик температуры нефти на выходе насоса Pt100; датчики вибрации Т1- 40 с преобразователем вибрации TR-V 4-20 мА; Сигнализатор уровня повышенных утечек, уровня масла в подшипнике и заполнения (уровня) насоса - FTL51.

4.Комплектность поставки:

Предусмотреть комплект ЗИП, предусмотренного заводом-изготовителем: в т.ч. уплотнение торцовое - 2 штуки с сборочными чертежами; подшипник нижний – 2 комплекта, верхний опорно-упорный – 2 комплекта, комплект инструмента и приспособлений для монтажа и центровки насоса, комплект ответного фланца.





Соответствие требованиям Технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Агрегат электронасосный марки АНПВ 1250-60-M2	АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»	УКРАИНА	1.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1226274
способом Открытый тендер

Лот № 2 (9605-1 Т, 4441012)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит - Атырау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9605-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для магистральных нефтепродуктопроводов, подача 1250-12500 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Центробежные насосы
Дополнительная характеристика	Наименование: Насос
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, жилой массив "Көктем", ул. Гуцало А.С., д.1, Актыобинское НУ, тел: 8-7132-745-250, 8-7132-745-252, aknu-mts@kaztransoil.kz - (ZAKT)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Агрегат электронасосный марки АНПВ 1250-60-M2 производства АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (Украина), предназначен для перекачки товарной нефти с плотностью 820-890 кг/м3, с содержанием примесей:

Массовая доля: серы – не более 2,5%, парафина – не более 6%; механических примесей – не более 0,05%, воды – не более 1.0%. Концентрация хлористых солей – не более 400 мг/л. Максимальный линейный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса – 1 мм.

Климатическое исполнение насосного агрегата: УХЛ при категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от – 45 0С до +450С.

Изготовление во взрывозащищенном исполнении для эксплуатации во взрывоопасных зонах (класс 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011), категория ПА или ПВ, группа ТЗ по ГОСТР МЭК 60079-20-1-2011.

Конструктивно агрегат состоит из двух основных частей насоса и двигателя. Насос должен быть выполнен с ответным фланцем напорного патрубка, опорой двигателя (фонарём) и вспомогательными трубопроводами. Передача крутящего момента посредством муфты упругой пластинчатой, закрытой ограждением.

1.Насос:

Центробежный, вертикальный двухкорпусной, секционного типа, двухступенчатый, с рабочим колесом первой ступени одностороннего входа, с предвключённым колесом и концевым торцовым уплотнением патронного типа. Основные сборочные единицы насоса – стакан (в комплект поставки не входит) и выемная часть с фонарём соединённые шпильками.



Ротор насоса состоит из валопровода и установленных на нём деталей. На валу установлены рабочие колёса, предвключенное колесо, детали нижнего подшипника и роторные детали уплотнения торцового. Опорами ротора служат: нижний подшипник гидродинамический, расположенный в корпусе подвода; верхний подшипник опорно-упорный (упорный сферический роликовый и радиально шариковый).

Смазка нижнего подшипника осуществляется перекачиваемой средой, жидкость для смазки подаётся от первой ступени по трубопроводу в поддон, а затем импеллером к подшипнику. Смазка верхнего, опорно-упорного подшипника – картерная используемая маслованну.

Уплотнение вала – торцовое уплотнение патронного типа, состоящее из основного уплотнения и вспомогательного (кольцо и вращающаяся обойма).

Присоединение насоса – фланцевое (напорный патрубок - фланец Ду 530 мм по ГОСТ 33259-2015), присоединение стакана насоса - приварное (диаметр приемного патрубка 840 мм).

Технические характеристики насоса: подача – 1250 м³/ч, напор – 60 м; допускаемый кавитационный запас на входных кромках предвключённого колеса – 1,9 м, частота вращения – 1000 об/мин (синхр), КПД насоса не менее 81%. Насос должен обеспечивать длительную эксплуатацию в рабочем интервале подач от 0,208 до 0,417 м³/с.

Выемная часть насоса без учёта фонаря должна иметь следующие характерные размеры и массы:

- габаритные размеры (ДхШхВ) -1830х1740х6005, мм;
- масса – 17900 кг (с учетом стакана);
- диаметр расположения центра отверстий корпуса напорного под установку на опорную поверхность стакана – 1515 мм;
- диаметр установки корпуса напорного в расточки стакана – 1445 мм;

Ротор насоса:

- диаметр рабочего колеса – 530 мм, диаметр предвключенного колеса – 456 мм;
- габаритный размер – 5853 мм, масса – 1050 кг;
- расстояние между осями нижнего и верхнего подшипников – 5341 мм;

Ротор насоса должен быть сбалансирован динамически с полумуфтой в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 1940-2007. Допустимый остаточный дисбаланс в плоскостях задания допуска ДЗ=4800 г*мм, Д4=5100 г*мм.

Средняя наработка насоса до отказа – не менее 50000 часов.

Назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 50 лет.

2.Электродвигатель:

Для комплектации агрегата должен применяться двигатель асинхронный взрывозащищённого исполнения со следующими характеристиками: номинальная мощность – 315 кВт, частота вращения (синхронная) – 1000 об/мин (16,7 с-1), напряжение – 10000 В, частота ток– 50Гц, класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 – F, направление вращения – по часовой стрелке со стороны рабочего конца вала; степень защиты электродвигателя по ГОСТ 17494-87– не менее IP54, степень взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.09-99 - КРД – не менее 94,6 %.Ex d IIB T4 Gb. Масса -3782 кг.

3.Средства измерений:

Комплектно с насосным агрегатом должны поставляться первичные средства измерений следующего объёма: датчики температуры подшипников насоса и электродвигателя Pt100; датчики температуры обмоток двигателя; датчик температуры нефти на выходе насоса Pt100; датчики вибрации Т1- 40 с преобразователем вибрации TR-V 4-20 мА; Сигнализатор уровня повышенных утечек, уровня масла в подшипнике и заполнения (уровня) насоса - FTL51.

4.Комплектность поставки:

Предусмотреть комплект ЗИП, предусмотренного заводом-изготовителем: в т.ч. уплотнение торцовое - 2 штуки с сборочными чертежами; подшипник нижний – 2 комплекта, верхний опорно-упорный – 2 комплекта, комплект инструмента и приспособлений для монтажа и центровки насоса, комплект ответного фланца.



Соответствие требованиям Технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Агрегат электронасосный марки АНПВ 1250-60-M2	АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»	УКРАИНА	1.00



Подписывающие:

Аргингазин Асет Конысбекович, и.о. управляющего директор по закупкам

Салимов Нурали Нуртаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Танатаров Дагестан Танатарович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Жумалиев Азамат Набидуллаевич, Ведущий юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе