



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1123588/2025/3

12.08.2025 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Сенімхат №4267513691 25.02.2025 бастап, негізінде қызмет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Айтказыев Алмаз Токтагулович, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, "Спецобувторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде, негізінде қызмет ететін Директор КРЕЙТОР СЕРГЕЙ, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1123588 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 32355768.79 (отыз екі миллион үш жүз елу бес мың жеті жүз алпыс сегіз теңге, жетпіс тоғыз тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.3.1. Алдын ала төлем 30%, соңғы лық төлем - 70%, оның ішінде жеткізілетін тауарлардың түпкілікті көлемі үшін қорларды тарапқа босатуға арналған қорытынды жүкқұжат бойынша.

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Тауарды жүк алушы ретінде тауарды жеткізу орны бойынша Тапсырыс берушінің өндірістік филиалы көрсетілетін электрондық шот-фактура;

2.5.3. ҚР заңнамасына сәйкес нысан бойынша тарапқа қорларды босатуға арналған жүкқұжат;

2.5.4. Осы Шартқа №4 қосымшаға сәйкес ресімделген, жеткізудің нақты күнін растайтын тауарды қабылдау-беру актісі;

2.5.5. Сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық актілер. Сатып алу веб-порталында өнім беруші Тапсырыс берушіге қалыптастырған және жіберген электрондық акт жеткізудің нақты күні туралы ақпаратты қамтиды және шарт бойынша міндеттеменің орындалғанын растайды.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.





2.9. Шарт шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есеп айырысуларды Тапсырыс беруші осы Шарттың 16 - бөлімінде көрсетілген өнім берушінің банктік шотына ақша қаражатын аудару жолымен ұлттық валюта-теңгемен жүргізеді.

2.10. Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне Тараптар тауарды қабылдау-берудің қорытынды актісіне қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс

2.11. Салықтар мен төлемдер:

2.11.1. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мынадай түрде төленуге тиіс:

2.11.1.1. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты есептелген барлық және кез келген салықтарды төлеуге толық жауапты болады және Тапсырыс берушіні кез келген және барлық талап етілетін салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоса алғанда) төлеу үшін кез келген және барлық талаптардан және жауапкершіліктен босатады және қорғайды. өнім берушіге жүргізілген немесе шарт бойынша алған кез келген төлемге байланысты Қазақстан Республикасының органы, оның ішінде салық органы.

2.11.1.2. Егер мұндай талап Қазақстан Республикасының Заңында, ережелерінде немесе нұсқаулықтарында қамтылатын болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге төленетін кез келген соманы, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша сомандан ұстап қалады. Өнім берушіге кез келген ведомствода Тапсырыс берушіге көрсетілген қаражатты ұстап қалу туралы талаптың заңдылығына дау айтуға мүмкіндік беру үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіні кез келген осындай талап туралы алдын ала хабардар етеді. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органына ұсталған сома мөлшерінде жүргізген төлем, Егер төлем бастапқыда өнім берушіге жүзеге асырылғандай, өнім берушінің атынан жүргізілген төлем болып есептеледі және Тапсырыс беруші Өнім берушінің алдында осылай ұсталған сома бойынша одан әрі жауапты болмайды. Тапсырыс беруші сондай-ақ жеткізушіге барлық осындай төлемдердің құжатталған куәліктерін ұсынады.

2.11.1.3. Өнім беруші салық есептілігінің нысандарын өнім берушінің дұрыс толтырмауына байланысты қарсы тексерулердің және/немесе Сұрау салулардың нәтижелері бойынша расталмаған қосымша есептеулер болған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге ҚҚС сомасын қайтаруға міндетті.

2.11.1.4. Егер мемлекеттік органдар камералдық бақылау рәсімі, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану және (немесе) тексерулер, сондай-ақ өзге де іс-шаралар шеңберінде Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды көрсетпеу (төлемеу) не растамау фактілерін анықтаған жағдайда, соның салдарынан Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен соманы республика бюджетінен қайтарудан бас тартылатын болады Қазақстан, есептелгенге дейін салықтар есептелді немесе Тапсырыс берушінің өзге контрагенттері өтеуге ұсынылды, содан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеуге міндеттенеді, Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алғаннан кейін Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартылған не өтеуге ұсынылған ҚҚС сомасы, сондай-ақ қаржылық санкцияларды қоса алғанда, барлық өзге де есептелген салықтарды өтеуге міндетті.

Осы тармақта көзделген шарт өнім берушінің өзімен тікелей өзара қарым-қатынастармен шектелмейді, сонымен қатар қандай да бір негіздер бойынша Тапсырыс берушімен өзара есеп айырысуларды растамау, ҚҚС қайтармау және Тапсырыс берушіге және Тапсырыс берушінің өзге де контрагенттеріне мемлекеттік органдар ұсынған салықтар мен қаржылық санкцияларды қосымша есептеу жағдайларына алып келген өнім берушінің басқа контрагенттерімен өзара қарым-қатынастарға да қолданылады.

Бұрын белгіленген көрсетпеу (төлемеу) фактілері бойынша Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартылған, өнім беруші өтеген ҚҚС асып кеткен сома не шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды растамау Тапсырыс берушіге ҚҚС артқан жағдайда Тапсырыс берушіге немесе Тапсырыс берушінің өзге контрагенттеріне ҚҚС қайтаруға жаңадан берілген талап және қайтаруға растау негізінде қайтарылуға жатады жеткізушінің не жеткізушілердің 1-ші, 2-ші, 3-ші және т. б. жою нәтижесінде бұрын расталмаған ҚҚС сомаларын 10 (он) жұмыс күні ішінде, Тапсырыс беруші немесе Тапсырыс берушінің өзге контрагенттері Қазақстан Республикасының бюджетінен ҚҚС асып кетуін нақты қайтарғаннан кейін Өнім беруші бұрын өтеген ҚҚС сомасын қайтаруға міндеттенеді.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне(леріне) сәйкес және Шарттың № 1, № 2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Өнім беруші Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелген сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына енгізіледі.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:





4.1.1. Тауарды Шарттың және өз өндірісінің талаптарына сәйкес жеткізуге.

Сатып алынған тауардың партиясына/сериясына сатып алынған тауардың қабылданғанын-берілгенін растайтын тиісті актіге, СТ-KZ нысанындағы сертификатқа (түпнұсқасы, нотариалды куәландырған көшірмесі не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі уәкілетті органның мөрмен куәландырылған көшірмесі) тараптар қол қойған күнге дейін өнім берушінің ұсынуы осы міндеттеменің орындалуын растау болып табылады.

СТ-KZ нысанының сертификаты (тары) сатып алу туралы шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) ұсынылуы тиіс;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.2.2. Шарттағы елішілік құндылықты есептеу Шартқа №3 қосымша Нысаны бойынша ұсынылады.

4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. Өнім беруші шартқа №5 қосымшаға сәйкес «QazaqGaz Onimderi» ЖШС Өнім берушінің кодексін сақтауға міндеттенеді.

4.1.7. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, тәртіптің 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін банк кепілдігі және төлем тапсырмалары түріндегі шарттың жалпы құнының 3% мөлшерінде толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізісін.

Шарттың орындалуын қамтамасыз ету белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартады және тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады. Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің түпкілікті мерзімі өткенге дейін өнім берушінің сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындауы жағдайлары алып тастауды құрайды. Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады. Хабарламаға хат, жеделхат, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электрондық құжат немесе электрондық хабарлама теңестіріледі. Өнім беруші осы хабарламаны алған күннен бастап шарт біржақты тәртіппен бұзылған болып есептеледі.

Егер Өнім беруші тәртіптің 64-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес шарттың орындалуын қамтамасыз етуді алмастырмаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы тармақта көзделген тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.3.4. Өнім берушіге енгізілген қамтамасыз етуді шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарсын.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.





4.4.5. Тапсырыс берушіден шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап ету.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың техникалық сипаттамаға және Шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмаған ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша шағымды Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге ұсынады. Егер Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай талап өнім беруші мойындаған болып есептеледі және өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен хабарламаны алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін Тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін сапаға кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауардың жеткізілген Тауарды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде Тауарда ақаулар немесе Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талаптарды алған сәттен бастап 15 (он бес) ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстыру сәтінен бастап басталады. Тауарды ауыстыру бойынша барлық шығындарды Өнім беруші төлейді.

6.4. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 20%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.2.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған жағдайда, Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өнім беруші Тапсырыс берушіге шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіден берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайтын





мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.4.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіден әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасынан 10% - дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.4.3. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.4.4. Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда, Шарттың 8 және 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.4.5. Өнім беруші ұсынған шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіден мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасынан 0,1% мөлшерінде өсімпұл талап етуге құқылы, бірақ шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан 10% аспайды.

7.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны және осыған байланысты туындаған залалдар үшін есептелген айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.6. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.7. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша түрде ресімделген және тараптар қол қойған немесе Веб-порталда қосымша келісімдермен ресімделген жағдайда ғана заңды күшіне енеді.

8.4. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.4.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.4.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.4.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.4.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.4.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушінен Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.7. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шартты бұзу кезінде Өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана Шартты бұзу күніне ақы талап етуге құқылы.

9. Хат-хабар





9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап өз күшіне енеді және 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін дейін жарамды, ал өзара есеп айырысу бөлігінде толық аяқталғанша жарамды болады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. "QazaqGaz Onimderi" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) Шарттың екінші тарапына (бұдан әрі - Контрагент) серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының (бұдан әрі-саясат) қағидаттары мен талаптары туралы хабарлайды. Келісімшартқа қол қою арқылы Контрагент серіктестіктің ресми веб-сайтында орналастырылған саясатпен танысқанын растайды.

13.3. Контрагент Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және олардың сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын халықаралық актілерде және шет мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалық актілерінде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасамауға және осы ескертпенің кепілдіктерін сақтауға міндеттенеді.

13.4. Контрагент мемлекетпен байланысты тұлға болып табылмайтынын және оның лауазымды тұлғалары, қызметкерлері не тікелей немесе жанама иелері болып табылатын "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңының күшіне енетін тұлғалары жоқ екенін растайды. Контрагент "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңының күшіне енетін қандай да бір тұлға контрагенттің лауазымды адамы немесе қызметкері болған не контрагентті ұйымдастыруға қатысудың тікелей немесе жанама үлесін алған барлық жағдайлар туралы серіктестікті жазбаша нысанда дереу хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы





заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.6. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.7. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.8. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.9. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.10. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.11. Шарт тараптарының бірі шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде шарт тараптары шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартады.

13.12. Талаптарды бұзу жағдайлары туралы хабарлау үшін Контрагент серіктестіктің ресми веб-сайтында орналастырылған "жедел желіні" пайдалануға міндетті.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған





күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы.





Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не теңге жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не теңге жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны теңге («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады:

15.11.1. № 1 қосымша: сатып алынатын тауарлардың тізбесі;

15.11.2. № 2 қосымша: Техникалық сипаттама;

15.11.3. № 3 қосымша: елішілік құндылықты есептеу нысаны;

15.11.4. № 4 қосымша: тауарды қабылдау-беру актісінің нысаны;

15.11.5. № 5 қосымша: «QazaqGaz Onimderi» ЖШС Өнім берушінің кодексі.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., Әлихан Бөкейхан көшесі, №12 ғимарат
БСН 050840009020
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ176010111000219346
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-9159
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Айтказыев
Алмаз Токтагулович

"Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Санкибай Батыр
Даңғылы, дом 1, каб.443
БИН 110340001000
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ046018821000320461
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (777) 537-0674
Директор КРЕЙТОР СЕРГЕЙ

07.08.2025 10:40:36

12.08.2025 15:51:26





4776951663

№1 қосымша

№1123588/2025/3 от 12.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
431 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Оқшауланбаған етік	45.000	45.000	Жұп	11 700	Иә	589 680	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
436 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Оқшауланбаған етік	232.000	232.000	Жұп	11 700	Иә	3 040 128	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
441 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	35.000	35.000	Жұп	12 885.73	Иә	505 120.62	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4776951663

447 Т	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	-	50.000	50.000	Жұп	13 684.98	Иә	766 358.88	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
442 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	109.000	109.000	Жұп	12 885.73	Иә	1 573 089.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. З. Гумарова, 94	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
430 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Оқшауланбаған етік	236.000	236.000	Жұп	11 700	Иә	3 092 544	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4776951663

435 T	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Окшауланбаған етік	14.000	14.000	Жұп	12 480	Иә	195 686.4	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, г. Қызылорда, ул.Султанмах мут Торайгырова, строение 186	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
433 T	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Окшауланбаған етік	175.000	175.000	Жұп	11 700	Иә	2 293 200	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
448 T	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	-	109.000	109.000	Жұп	13 684.98	Иә	1 670 662.36	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, З.Гумарова, дом 94	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4776951663

438 T	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	71.000	71.000	Жұп	12 885.73	Иә	1 024 673.25	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
437 T	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	184.000	184.000	Жұп	12 596.17	Иә	2 595 818.71	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
449 T	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	-	224.000	224.000	Жұп	13 033.31	Иә	3 269 796.81	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
451 T	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	-	60.000	60.000	Жұп	13 684.99	Иә	919 631.33	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4776951663

439 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	52.000	52.000	Жұп	12 885.73	Иә	750 464.92	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Султанмахмұт Торайғырова, строение 186	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
432 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Оқшауланбаған етік	253.000	253.000	Жұп	11 700	Иә	3 315 312	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
434 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Изделие: Оқшауланбаған етік	194.000	194.000	Жұп	11 570	Иә	2 513 929.6	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4776951663

443 T	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	175.000	175.000	Жұп	12 885.73	Иә	2 525 603.08	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
450 T	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	-	10.000	10.000	Жұп	13 684.99	Иә	153 271.89	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
440 T	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	Изделие: Іші жылы бәтіңке	20.000	20.000	Жұп	12 885.73	Иә	288 640.35	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4776951663

452 Т	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	-	83.000	83.000	Жұп	13 684.99	Иә	1 272 156.67	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, ул. Абая 1А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-------	---	---	--------	--------	-----	-----------	----	--------------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (431 Т, 4099155)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	431 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Окшауланбаған етік
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4776951663

беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық калыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (436 Т, 4099157)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	436 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бөтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Оқшауланбаған етік
Саны	232.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профили (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилинің биіктігі (протектор



терендігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соккы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соккы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоклар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (441 Т, 4099162)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	441 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар окшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Окшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.



Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (К 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):



- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;

2.1.8. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

кара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопак/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
					Обувь специальная	Стандарт распространяется			Безопасн		Принят Приказом Комитета по техническому регулированию	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	ость проф ессио наль ной деятельно сти. Пром ышле нная гигиена	Действует	овани и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2009
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--	-----------	---	------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661-2024	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	12.07.2024	050840009020	TOO "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (447 Т, 4099174)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	447 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Оқшауланған былғары қысқы етік, қатты композициялық тұмсық қалпақшасы бар (ерлер) Төмен температураның әсерінен механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған.

2.1.1. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қақпағы бар қорғаныс қасиеттері үшін: Min 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mr.

2.1.2. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы 2,0 мм кем емес табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда) созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек.

2.1.3. Табан

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35°C дейін), жоғары температурада (120°C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетінде жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ пен өкше ұштарының болуы. Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.4. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.5. Оқшаулау

Оқшаулау: тоқыма негізіндегі жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м².

2.1.6. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі төсеніш (ішкі астарлы): жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м², тоқыма негізіндегі, қатты төсеніш матамен қайталанған (желімделген және тігілген).

2.1.7. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. ТР КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік

ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама:

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік «ілемек» белдіктері;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см артық емес.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.



2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4776951663

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (442 Т, 4099161)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	442 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. З. Гумарова, 94
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар окшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Окшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстінгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстінгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):

- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;

2.1.8. Өлшем талабы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (430 Т, 4099156)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	430 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Окшауланбаған етік
Саны	236.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



терендігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соккы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соккы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоклар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механи чески х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деятель ности. Пром ышлен ная гигиена	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (435 Т, 4099158)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	435 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Окшауланбаған етік
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Султанмахмұт Торайғырова, строение 186
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



терендігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соккы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соккы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоклар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механи чески х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (433 Т, 4099153)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	433 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Окшауланбаған етік
Саны	175.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ.ә., Қаскелең қ., КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға



- мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (К 20, Sh 20). Табан профили (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилинің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоклар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механи чески х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (448 Т, 4099173)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	448 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ө., Атырау қ., КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, З.Гумарова, дом 94
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Оқшауланған былғары қысқы етік, қатты композициялық тұмсық қалпақшасы бар (ерлер) Төмен температураның әсерінен механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған.

2.1.1. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қақпағы бар қорғаныс қасиеттері үшін: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mr.

2.1.2. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы 2,0 мм кем емес табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда) созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек.

2.1.3. Табан

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35°C дейін), жоғары температурада (120°C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профілі (протектор үлгісі) бетінде жақсы ұстауды қамтамасыз етуі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



керек. Аяқ пен өкше ұштарының болуы. Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.4. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.5. Оқшаулау

Оқшаулау: тоқыма негізіндегі жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м².

2.1.6. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі төсеніш (ішкі астарлы): жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м², тоқыма негізіндегі, қатты төсеніш матамен қайталанған (желімделген және тігілген).

2.1.7. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. ТР КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік

ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама:

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік «ілемек» белдіктері;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см артық емес.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4776951663

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (438 Т, 4099168)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	438 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	71.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар оқшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):

- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;

2.1.8. Өлшем талабы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (437 Т, 4099169)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	437 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	184.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар окшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Окшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстінгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстінгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° C дейін), жоғары температурада (120 ° C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):

- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;

2.1.8. Өлшем талабы



Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	--	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (449 Т, 4099172)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	449 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	224.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, пр.312 Стрелковой дивизии 22
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Оқшауланған былғары қысқы етік, қатты композициялық тұмсық қалпақшасы бар (ерлер) Төмен температураның әсерінен механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған.

2.1.1. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қақпағы бар қорғаныс қасиеттері үшін: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mr.

2.1.2. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы 2,0 мм кем емес табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда) созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек.

2.1.3. Табан

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35°C дейін), жоғары температурада (120°C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профілі (протектор үлгісі) бетінде жақсы ұстауды қамтамасыз етуі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



керек. Аяқ пен өкше ұштарының болуы. Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.4. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.5. Оқшаулау

Оқшаулау: тоқыма негізіндегі жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м².

2.1.6. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі төсеніш (ішкі астарлы): жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м², тоқыма негізіндегі, қатты төсеніш матамен қайталанған (желімделген және тігілген).

2.1.7. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. ТР КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік

ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама:

қара түс;

фон: термoplastикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік «ілемек» белдіктері;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см артық емес.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4776951663

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (451 Т, 4099165)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	451 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Оқшауланған былғары қысқы етік, қатты композициялық тұмсық қалпақшасы бар (ерлер) Төмен температураның әсерінен механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған.

2.1.1. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қақпағы бар қорғаныс қасиеттері үшін: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mr.

2.1.2. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы 2,0 мм кем емес табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда) созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек.

2.1.3. Табан

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35°C дейін), жоғары температурада (120°C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профілі (протектор үлгісі) бетінде жақсы ұстауды қамтамасыз етуі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



керек. Аяқ пен өкше ұштарының болуы. Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.4. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.5. Оқшаулау

Оқшаулау: тоқыма негізіндегі жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м².

2.1.6. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі төсеніш (ішкі астарлы): жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м², тоқыма негізіндегі, қатты төсеніш матамен қайталанған (желімделген және тігілген).

2.1.7. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. ТР КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік

ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама:

қара түс;

фон: термoplastикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік «ілемек» белдіктері;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см артық емес.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4776951663

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (439 Т, 4099167)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	439 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	52.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Султанмахмұт Торайғырова, строение 186
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар окшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Окшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстінгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстінгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):

- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;

2.1.8. Өлшем талабы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механи чески х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661-2024	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (432 Т, 4099154)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	432 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Оқшауланбаған етік
Саны	253.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актөбе Г.А., г.Актөбе, пр.312 Стрелковой дивизии 22
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



терендігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соккы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соккы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоклар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механи чески х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (434 Т, 4099159)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	434 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Изделие: Оқшауланбаған етік
Саны	194.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсаты: Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттамасы: қорғаныс композитті немесе поликарбонат тұмсығы бар былғарыдан жасалған етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn, Z.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған былғары. Етіктің аяқты шаңнан, кірден және ішіне кіретін ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан жасалған болуы керек

(термополиуретан) және деформацияға және тозуға төзімді. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



терендігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Саусақтың қалпақшасы: Құрама ұштық қалпақ, 200 Дж (Мун 200) соккы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соккы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6. Табан: Тесілуге қарсы Кевлар ілмегі аяқ киімнің өлшеміне сәйкес болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесілген жерлерге төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Ішкі табан (ішкі астар): былғары картон (кемінде). Қалыңдығы 1 мм), табан матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен көшіріледі.

2.1.7. Өлшемге қойылатын талаптар:

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама: түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г/м² бактерияға қарсы әрлеуі бар дем алатын тоқыма аяқ киім матасы, егер торлы материал пайдаланылса, тығыздығы кемінде 270 г/м² болуы керек; фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, Д-тәрізді /сопақ/дөңгелек/блоклар және т.б.; шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі; өкшесі: 3 см артық емес; ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар; оңай киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (443 Т, 4099160)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	443 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	175.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ.ә., Қаскелең қ., КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар окшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Окшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.



Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (К 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):

- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;



2.1.8. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009



4776951663

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Технически е условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (450 Т, 4099166)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	450 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Оқшауланған былғары қысқы етік, қатты композициялық тұмсық қалпақшасы бар (ерлер) Төмен температураның әсерінен механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған.

2.1.1. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қақпағы бар қорғаныс қасиеттері үшін: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mr.

2.1.2. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы 2,0 мм кем емес табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда) созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек.

2.1.3. Табан

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35°C дейін), жоғары температурада (120°C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профілі (протектор үлгісі) бетінде жақсы ұстауды қамтамасыз етуі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



керек. Аяқ пен өкше ұштарының болуы. Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.4. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.5. Оқшаулау

Оқшаулау: тоқыма негізіндегі жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м².

2.1.6. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі төсеніш (ішкі астарлы): жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м², тоқыма негізіндегі, қатты төсеніш матамен қайталанған (желімделген және тігілген).

2.1.7. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. ТР КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік

ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама:

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік «ілемек» белдіктері;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см артық емес.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4776951663

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (440 Т, 4099163)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	440 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	Изделие: Іші жылы бәтіңке
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қатты композитті тұмсығы бар окшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1. Мақсат

Төмен температураның әсер ету жағдайында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2. Техникалық сипаттама

Окшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қалпақшасы бар шілтер.

Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mn.

2.1.3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары.

Бәтеңкенің аяқты кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғайтын соқыр тілі және артқы жағы кең жұмсақ жиегі (манжетасы) болуы керек.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін ПУ (полиуретан) болуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° C дейін), жоғары температурада (120 ° C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдарға және сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20).

Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.5. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.6. Оқшаулау:

ГОСТ 4661-2024 сәйкес 10–12 мм-ден кем емес түк биіктігі бар табиғи мех (аяқкиімге арналған қой терісі) / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі жылытқыш.

2.1.7. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі табан (ішкі астық):

- Пресстелген фольгалы киіз / немесе құрамында жүн мөлшері 70%-дан кем емес, тығыздығы 600 г/м²-ден кем емес, тоқыма негіздегі, қатты ұлтарак мата негізімен дубльденген (жабысқан және тігілген) ішкі (салынбалы) ұлтарак;

2.1.8. Өлшем талабы



Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.9. Талаптарға сәйкестікті міндетті растау ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Міндетті сәйкестік

Механикалық әсерлерден қорғау ГОСТ 28507-99, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Қосымша сипаттама

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

шілтер ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блоктар және т.б.;

шілтер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см-ден аспайды;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелістен қорғайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек бар;

жеңіл киюге арналған сыртқы «тіл» белбеуі артқы тігістің бойында орналасқан.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4776951663

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008



4776951663

4	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--	-----------	--	------------

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 4661-2024	Овчина меховая выделанная. Техническое условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Техническое условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1123588 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (452 Т, 4099164)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Спецобувьторг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	452 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, ішкі жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	83.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, ул. Абая 1А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Оқшауланған былғары қысқы етік, қатты композициялық тұмсық қалпақшасы бар (ерлер) Төмен температураның әсерінен механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған.

2.1.1. Техникалық сипаттама

Оқшауланған былғары етік, қорғаныш композитті немесе поликарбонат қақпағы бар қорғаныс қасиеттері үшін: Mun 200, Tn 40, Nm, Ns, K 20, Shch 20, Mr.

2.1.2. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы 2,0 мм кем емес табиғи ыстыққа төзімді хромдалған былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда) созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек.

2.1.3. Табан

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді TPU материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35°C дейін), жоғары температурада (120°C дейін) бетпен байланыста болған кезде қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (K 20, Sh 20). Табан профілі (протектор үлгісі) бетінде жақсы ұстауды қамтамасыз етуі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



керек. Аяқ пен өкше ұштарының болуы. Аяқ киімнің табаны материалының беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы 70 Shore бірлігінен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық қалыптау.

2.1.4. Аяқ қақпағы

Саусақ қақпағы 200 Дж (Mup 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Mup 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қорабында жұмсақ резеңке төсем болуы керек.

2.1.5. Оқшаулау

Оқшаулау: тоқыма негізіндегі жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м².

2.1.6. Табан

Кевлар пункциялық табан аяқ киімге сәйкес өлшемде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғап, кем дегенде 1200 Н тесуге төзімді болуы керек.

Ішкі төсеніш (ішкі астарлы): жүннің жоғары құрамы кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 г/м², тоқыма негізіндегі, қатты төсеніш матамен қайталанған (желімделген және тігілген).

2.1.7. Өлшем талабы

Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

2.1.8. ТР КО 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.9. Міндетті сәйкестік

ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.10. Қосымша сипаттама:

қара түс;

фон: термопластикалық материалдан қатты құйылған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік «ілемек» белдіктері;

ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекітетін және үйкелуден сақтайтын торлы (бұрыс) жағы бар былғары қалта түріндегі деталь бар;

тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптерін пайдаланып екі қатарлы тігіспен тігіледі;

өкшесі: 3 см артық емес.

2.2. Жеткізу үшін қажетті өлшемдердің тізбесін Тапсырыс беруші Тауарды сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

2.3. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Өнімнің кепілдігі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Барлық сұрақтар бойынша Тұтынушы өкіліне хабарласыңыз Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электрондық пошта мекенжайы: er.mukan@ktgo.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	



4776951663

3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 " жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы "(Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы N 878 шешімімен бек.)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Айтказыев Алмаз Токтагулович, Заместитель Генерального директора по производству

Тукенова Жулдыз Жаркинбековна, Главный бухгалтер

Ералиев Бегалы Ералиевич, Директор производственного филиала Тараз

Джетибаев Бауржан Алиханович, Директор производственного филиала Актау

Боранбаев Ерлан Байжигитович, Директор ПФ Костанай

Кенжегулова Динара Сериковна, Ведущий менеджер юридической службы

Жалгасов Жазыкбай Туреханович, И.о. Директора ПФ Кызылорда

Әдубай Алмас Әдубайұлы, Директор ПФ Атырау

Секен Меруерт, старший менеджер Центральной бухгалтерии

Дюзимов Асхат Базарбаевич, Руководитель службы HSE

Баяхов Аманкельди Науханович, Директор производственного филиала Уральск

Коккузов Бауыржан Суиндинович, Директор департамента бюджетного планирования и экономического анализа

Ақанұлы Ерлан, Директор Департамента закупок и снабжения

Бикенов Адылькасым Мейрқасымович, Директор ПФ Караганда

Кожантаев Бауржан Мырзахметович, Директор производственного филиала Шымкент

Жусупов Талгат Мырзамуратович, Директор производственного филиала Ақтобе

Мұқан Ержан Бауыржанұлы, Специалист

Рахижанов Азамат Боранкулович, Ведущий менеджер департамента закупок и снабжения

КРЕЙТОР СЕРГЕЙ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1123588/2025/3

12.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель Генерального директора по производству Айтказыев Алмаз Токтагулович, действующего на основании Доверенность №4267513691 от 25.02.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор КРЕЙТОР СЕРГЕЙ, действующего на основании на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1123588, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 32355768.79 (тридцать два миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь тенге, семьдесят девять тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Предоплата 30%, Окончательный платеж - 70%, в том числе по заключительной Накладной на отпуск запасов на сторону за окончательный объем поставляемых товаров.

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Электронного счета-фактуры, в котором в качестве грузополучателя Товара указывается производственный филиал Заказчика по месту поставки Товара;

2.5.3. Накладной на отпуск запасов на сторону по форме согласно законодательству РК;

2.5.4. Акта приема-передачи Товара, оформленного согласно Приложению №4 к настоящему Договору, подтверждающего фактическую дату поставки;

2.5.5. Электронных актов, сформированных на Веб-портале закупок. Электронный акт, сформированный и направленный Поставщиком Заказчику на Веб-портале закупок, содержит информацию о фактической дате поставки и подтверждает исполнение обязательств по Договору.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).



При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Все расчеты, осуществляемые в рамках Договора, производятся Заказчиком в национальной валюте - Тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.10. Акт сверки взаиморасчетов должен быть подписан Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами заключительного акта приема - передачи Товара

2.11. Налоги и платежи:

2.11.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан следующим образом:

2.11.1.1. Поставщик несет полную ответственность за уплату всех и любых налогов, начисленных в связи с исполнением обязательств по Договору, и освободит и оградит Заказчика от любых и всех претензий и ответственности за уплату всех требуемых налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени и штрафы), которые могут быть исчислены и наложены на Поставщика любым государственным органом Республики Казахстан, в том числе налоговым органом, в связи с любой оплатой, произведенной Поставщику или полученной им по Договору.

2.11.1.2. Если такое требование будет содержаться в законе, правилах или инструкциях Республики Казахстан, Заказчик удержит из сумм, причитающихся к оплате Поставщику любые суммы, по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет. Для того чтобы дать возможность Поставщику оспорить в любом ведомстве правомерность требования к Заказчику об удержании указанных средств, Заказчик заблаговременно уведомляет Поставщика о любом таком требовании. Оплата, произведенная Заказчиком надлежащему государственному органу Республики Казахстан в размере удержанной суммы, будет считаться оплатой, произведенной от имени Поставщика, как если бы первоначально платеж был осуществлен Поставщику, и Заказчик не будет нести дальнейшей ответственности перед Поставщиком по сумме, удержанной таким образом. Заказчик также представит Поставщику документированные свидетельства всех таких платежей.

2.11.1.3. Поставщик обязан возратить Заказчику сумму НДС, в случае доначислений, не подтвержденных по результатам встречных проверок и/или запросов в Комитет государственных доходов Республики Казахстан из-за некорректного заполнения форм налоговой отчетности Поставщиком.

2.11.1.4. В случае если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления рисками и (или) проведения проверок, а так же иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты) либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, вменены к до начислению налоги, либо предъявлены к возмещению иными контрагентами Заказчика, то Поставщик обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения соответствующего извещения от Заказчика, сумму НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, либо предъявленного к возмещению, а также возместить все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции.

Условие, предусмотренное данным пунктом, не ограничиваются взаимоотношениями непосредственно с самим Поставщиком, но и распространяются на взаимоотношения с другими контрагентами Поставщика, приведшие по каким-либо основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату НДС и доначислению налогов и финансовых санкций, предъявленных государственными органами Заказчику и иным контрагентам Заказчика.

Возмещенная Поставщиком сумма превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан по ранее установленным фактам не отражения (не уплаты), либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, Заказчиком подлежит возврату Поставщику в случае возврата превышения НДС Заказчику или иным контрагентам Заказчика на основании вновь поданного требования на возврат НДС и подтверждения к возврату ранее не подтвержденных сумм НДС в результате устранения Поставщиком либо Поставщиками 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уровней ранее выявленных нарушений, Заказчик обязуется вернуть ранее возмещенную Поставщиком сумму НДС в течение 10 (десяти) рабочих дней, после фактического получения возврата превышения НДС из бюджета Республики Казахстан Заказчиком или иными контрагентами Заказчика.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с



момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства.

Подтверждением исполнения данного обязательства является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого товара.

Сертификат(ы) формы СТ-KZ должен(ны) быть представлен(ы) на весь объем (количество) товара, поставленный в рамках договора о закупках;

4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.2.2. Расчет внутристрановой ценности в Договоре предоставляется по форме Приложения №3 к Договору.

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Поставщик обязуется соблюдать Кодекс Поставщика ТОО «QazaqGaz Onimderi» согласно Приложению №5 к Договору.

4.1.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде банковской гарантии и платежных поручений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Порядка.

В случае не предоставления обеспечения исполнения договора в установленные сроки Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках и удерживает обеспечение тендерной заявки. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках. Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, путем направления Поставщику письменного уведомления. К уведомлению приравнивается письмо, телеграмма, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электронный документ или электронное сообщение. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня получения Поставщиком данного уведомления.

В случае, если Поставщик не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 5 статьи 64 Порядка, то Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости



Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.4.5. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае если Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплату пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы договора.

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплату пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

7.2.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.2.6. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или





ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Поставщик вправе требовать от Заказчика выплату пени в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

7.4.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Поставщик вправе требовать от Заказчика выплату пени в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы договора.

7.4.3. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.4.4. В случае отказа Заказчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 8 и 11 Договора, Заказчик обязан оплатить Поставщику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

7.4.5. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Поставщик вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.

7.5. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, либо оформлены дополнительными соглашениями на Веб-портале.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.4.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.4.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.4.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.4.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.4.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.5. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.7. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу





уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. ТОО «QazaqGaz Onimderi» (далее – Товарищество) информирует другую сторону Договора (далее - Контрагент) о принципах и требованиях Политики по противодействию коррупции Товарищества (далее - Политика). Подписанием Договора Контрагент подтверждает ознакомление с Политикой, размещенной на официальном веб-сайте Товарищества.

13.3. Контрагент обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государства о противодействии коррупции и соблюдать гарантии настоящей оговорки.

13.4. Контрагент подтверждает, что не является лицом, связанным с государством, и не имеет лиц, подпадающих под действие Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Контрагент обязуется незамедлительно информировать Товарищество в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо лицо, подпадающее под действие Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», станет должностным лицом или работником контрагента либо приобретет прямую или косвенную долю участия в организации контрагента.

13.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а





также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.6. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.8. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.9. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.10. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.11. Стороны договора отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

13.12. Для сообщения о случаях нарушения требований Контрагент обязан использовать «Горячую линию», информация о которой размещена на официальном веб-сайте Товарищества.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и





организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(д) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения





Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо тенге становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж тенге («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Национального Банка Республики Казахстан, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон:

- 15.11.1. Приложение №1: Перечень приобретаемых Товаров;
- 15.11.2. Приложение №2: Техническая спецификация;
- 15.11.3. Приложение №3: Форма расчета внутристрановой ценности;
- 15.11.4. Приложение №4: Форма Акта приема-передачи Товара;
- 15.11.5. Приложения №5: Кодекс Поставщика ТОО «QazaqGaz Onimderi».

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

г. Астана, ул. Әлихан Бөкейхан, здание №12

БИН 050840009020

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ176010111000219346

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (717) 255-9159

Заместитель Генерального директора по производству
Айтказыев Алмаз Токтагулович

07.08.2025 10:40:36

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецобувьторг"

Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект

Санкибай Батыра, дом 1, каб.443

БИН 110340001000

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ046018821000320461

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (777) 537-0674

Директор КРЕЙТОР СЕРГЕЙ

12.08.2025 15:51:26






4776951663

Приложение №1

к Договору №1123588/2025/3 от 12.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
431 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	45.000	45.000	Пара	11 700	Да	589 680	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
436 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	232.000	232.000	Пара	11 700	Да	3 040 128	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
441 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	35.000	35.000	Пара	12 885.73	Да	505 120.62	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4776951663

447 T	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	50.000	50.000	Пара	13 684.98	Да	766 358.88	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
442 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	109.000	109.000	Пара	12 885.73	Да	1 573 089.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. З. Гумарова, 94	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
430 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	236.000	236.000	Пара	11 700	Да	3 092 544	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4776951663

435 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	14.000	14.000	Пара	12 480	Да	195 686.4	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Султанмахмұт Торайгырова, строение 186	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
433 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	175.000	175.000	Пара	11 700	Да	2 293 200	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
448 T	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	109.000	109.000	Пара	13 684.98	Да	1 670 662.36	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, З.Гумарова, дом 94	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4776951663

438 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	71.000	71.000	Пара	12 885.73	Да	1 024 673.25	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
437 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	184.000	184.000	Пара	12 596.17	Да	2 595 818.71	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
449 T	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	224.000	224.000	Пара	13 033.31	Да	3 269 796.81	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
451 T	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	60.000	60.000	Пара	13 684.99	Да	919 631.33	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4776951663

439 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	52.000	52.000	Пара	12 885.73	Да	750 464.92	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Султанмахмұт Торайғырова, строение 186	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
432 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	253.000	253.000	Пара	11 700	Да	3 315 312	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
434 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные	Изделие: Ботинки неутепленные	194.000	194.000	Пара	11 570	Да	2 513 929.6	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4776951663

443 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	175.000	175.000	Пара	12 885.73	Да	2 525 603.08	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
450 T	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	10.000	10.000	Пара	13 684.99	Да	153 271.89	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
440 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Изделие: Ботинки утепленные	20.000	20.000	Пара	12 885.73	Да	288 640.35	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4776951663

452 Т	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	83.000	83.000	Пара	13 684.99	Да	1 272 156.67	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, ул. Абая 1А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-------	--	---	--------	--------	------	-----------	----	--------------	---	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 21 (431 Т, 4099155)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	431 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	45.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



(К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 19 (436 Т, 4099157)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	436 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	232.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 14 (441 Т, 4099162)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	441 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	35.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008



4776951663

4	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документа по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	Жүннен жасалған кой терісі. Техникал ық шарттар	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (447 Т, 4099174)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	447 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, переулок Бульварный, 61/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги зимние кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские) Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.1. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.2. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа сверхом).

2.1.3. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35°C), повышенных температурах (до 120 °C) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти,



4776951663

масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25% за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.4. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.5. Утеплитель

Утеплитель: с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе.

2.1.6. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание:

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.



2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008



4776951663

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 15 (442 Т, 4099161)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	442 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	109.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. З. Гумарова, 94
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).



2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документа по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникал ық шарттар	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 20 (430 Т, 4099156)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	430 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	236.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 18 (435 Т, 4099158)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	435 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	14.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Султанмахмұт Торайғырова, строение 186
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал



подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 23 (433 Т, 4099153)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	433 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	175.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть



устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (448 Т, 4099173)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	448 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	109.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, З.Гумарова, дом 94
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги зимние кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские) Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.1. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.2. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа сверхом).

2.1.3. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35°C), повышенных температурах (до 120 °C) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25% за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой.

2.1.4. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.5. Утеплитель

Утеплитель: с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе.

2.1.6. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание:

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.



2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты:
er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук- тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи- тные средс- тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите- та по технич- ескому регули- рованию и метроло- гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи- е в качеств- е национ- ального стандар- та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008



4776951663

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (438 Т, 4099168)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	438 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	71.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).



2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документа по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникал ық шарттар	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (437 Т, 4099169)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	437 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	184.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).



2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документа по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	Жүннен жасалған қой терісі. Техникал ық шарттар	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (449 Т, 4099172)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	449 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	224.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги зимние кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские) Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.1. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.2. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа сверхом).

2.1.3. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35°C), повышенных температурах (до 120 °C) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25% за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой.

2.1.4. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.5. Утеплитель

Утеплитель: с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе.

2.1.6. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание:

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.



2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты:
er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008



4776951663

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 11 (451 Т, 4099165)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	451 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	60.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, промплощадка 21 мкр., промплощадка ГРС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги зимние кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские) Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.1. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.2. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа сверхом).

2.1.3. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35°C), повышенных температурах (до 120 °C) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25% за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой.

2.1.4. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.5. Утеплитель

Утеплитель: с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе.

2.1.6. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание:

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.



2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты:
er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук- тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008



4776951663

3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий . Технически е условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 9 (439 Т, 4099167)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	439 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	52.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Султанмахмұт Торайғырова, строение 186
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).



2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочка и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
---	----	---------------	--------	-----------------------------	----------------	--	-------------	---	-------	-----------	--	------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661-2024	Овчина меховая выделанная. Техническое условия	Жүннен жасалған кой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Техническое условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 22 (432 Т, 4099154)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	432 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	253.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 17 (434 Т, 4099159)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	434 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки неутепленные
Количество	194.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение: Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2.1.2. Техническое описание: Кожаные ботинки на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3. Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ

(термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20,Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок: Подносок композитный, должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

2.1.6. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

2.1.7. Требование к размерам:

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие: Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание: цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009



4776951663

4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 16 (443 Т, 4099160)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	443 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	175.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.



Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.



- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г /м², на текстильной основе, дублированная жёстким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п	Зареги- стриро-	Обозна-	Номер доку-	Наименова-	Область примене-	Разработ-	Страни-				Дата введе-
-----	--------------------	---------	----------------	------------	---------------------	-----------	---------	--	--	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



/п	ван в РК	чение	мента	Категория	ние	ния	чик	цы	МКС	Статус	Приказ	ния с
2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
											Принят Приказ ом Комите та по	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661-2024	Овчина меховая выделанная. Техническое условия	Жүннен жасалған кой терісі. Техникалық шарттар	Овчина меховая выделанная. Техническое условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 10 (450 Т, 4099166)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	450 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	10.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Койгельды, 177
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги зимние кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские) Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.1. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.2. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа сверхом).

2.1.3. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35°C), повышенных температурах (до 120 °C) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25% за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой.

2.1.4. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.5. Утеплитель

Утеплитель: с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе.

2.1.6. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание:

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.



2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты:
er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук- тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008



4776951663

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 13 (440 Т, 4099163)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	440 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Изделие: Ботинки утепленные
Количество	20.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

2.1.1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель:

- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661-2024 с высотой ворса не менее 10-12 мм. / либо утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе.

2.1.7. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

- Внутренняя стелька (вкладная):

войлок, прессованный фольгированный/ либо с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 г/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).



2.1.8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4776951663

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008



4776951663

4	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документа по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 4661- 2024	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	Жүннен жасалған кой терісі. Техникал ық шарттар	Овчина меховая выделанна я. Техническ ие условия	12.07.2024	050840009020	ТОО "QazaqGaz Onimderi"	"QazaqGaz Onimderi" ЖШС

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1123588
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 12 (452 Т, 4099164)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецобувьторг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	452 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	83.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, ул. Абая 1А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги зимние кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские) Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.1. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.2. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа сверхом).

2.1.3. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35°C), повышенных температурах (до 120 °C) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25% за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой.

2.1.4. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.5. Утеплитель

Утеплитель: с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе.

2.1.6. Стелька

Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр/м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

2.1.8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

2.1.10. Дополнительно описание:

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

2.2. Перечень требуемых к поставке размеров предоставляется Заказчиком после заключения Договора о закупке товара в течении 5 рабочих дней.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.



2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи.

По всем вопросам обращаться к представителю Заказчика: Мұқан Е.Б., телефон: 55-91-59, 0788, электронный адрес почты: er.mukan@ktgo.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008



4776951663

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990


4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





к Договору №1123588/2025/3 от 12.08.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Айтказыев Алмаз Токтагулович, Заместитель Генерального директора по производству

Тукунова Жулдыз Жаркинбековна, Главный бухгалтер

Ералиев Бегалы Ералиевич, Директор производственного филиала Тараз

Джетибаев Бауржан Алиханович, Директор производственного филиала Актау

Боранбаев Ерлан Байжигитович, Директор ПФ Костанай

Кенжегулова Динара Сериковна, Ведущий менеджер юридической службы

Жалгасов Жазыкбай Туреханович, И.о. Директора ПФ Кызылорда

Әдубай Алмас Әдубайұлы, Директор ПФ Атырау

Секен Меруерт, старший менеджер Центральной бухгалтерии

Дюзимов Асхат Базарбаевич, Руководитель службы HSE

Баяхов Аманкельди Науханович, Директор производственного филиала Уральск

Коккузов Бауыржан Суиндинович, Директор департамента бюджетного планирования и экономического анализа

Аканұлы Ерлан, Директор Департамента закупок и снабжения

Бикенов Адылькасым Мейркасымович, Директор ПФ Караганда

Кожантаев Бауржан Мырзахметович, Директор производственного филиала Шымкент

Жусупов Талгат Мырзамуратович, Директор производственного филиала Актөбе

Мұқан Ержан Бауыржанұлы, Специалист

Рахижанов Азамат Боранкулович, Ведущий менеджер департамента закупок и снабжения

КРЕЙТОР СЕРГЕЙ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе