



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 464261 , Оборудованный контейнер для оператора диспетчерского пункта
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (1401-3 Т, 1645142) Здание мобильное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1401-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Здание мобильное, жилое, общежитие
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Оборудованный контейнер для оператора диспетчерского пункта
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, микрорайон Кок-шоқы, улица Есенова, 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Оборудованный контейнер для оператора диспетчерского пункта (Рисунок №1)

Параметры оборудованного контейнера 40 футового для оператора диспетчерского пункта:

Длина, мм: не менее 12039;

Ширина, мм: не менее 2350;

Высота, мм: не менее 2591;

Объем, куб.м.: не менее 82,1.

Характеристика параметров и массы:

Максимальная масса брутто, кг: 35000;

Масса тары, кг: не менее 4200;

Полезная нагрузка, кг: не менее 26630.

Изготовление жилого помещения. Жилое помещение должно быть изготовлено на базе 40-футового морского и/или сухопутного контейнеров. Стеновые панели (МДФ) устанавливаются на лаги (брус 50х50мм, 50х30мм). Фанера пола так же должна быть установлена на лаги (50х50мм). Между всеми лагами устанавливается утеплитель. Все лаги крепятся к контейнеру с помощью специальных саморезов типа "металл". Контейнер покрашен и проведена электропроводка. Металлокаркас. В качестве металлокаркаса должен быть использован 40-футовый сухопутный контейнер.

Отделочная характеристика.

Теплоизоляция: минвата толщина (50мм, 30мм), теплоизоляционная пленка.

Внутренняя отделка стен: Стеновые панели (МДФ).

Внутренняя отделка потолка: гипсокартон толщина - не менее 9мм, потолочная плитка.

Внутренняя отделка пола: фанера толщиной - не менее 15мм., линолеум – Евро, окна - не менее 3 штуки. (ширина – 1300 мм., высота – 1000 мм.)

Железная дверь – не менее 1 штука (ширина – 1000 мм., высота – 2000 мм.).

Межкомнатная дверь - не менее 3 штуки (ширина - 800 мм., высота – 2000 мм.).

Обогреватель водяной радиаторный с бойлером (не менее 50 литров), термостат электронный, расположение настенный не менее 1 штуки.

Напряжение питания, В – 220.

Потребляемая мощность, кВт - не менее 9.

Оснащенный не менее двумя настенным кондиционерами зима-лето.

Электричество: медные провода 3х2,5 (за исключением кабелей освещения – медные провода 2х1,5). Распределительный щит с





автоматическими предохранителями пА.

Разделить внутреннюю полезную площадь на 4 комнаты:

1. комната «серверная» 1500х2400мм (+/- 150мм) с кондиционером;
2. Комната «Диспетчерская» 5500х2400мм (+/- 150мм) с кондиционером;
3. комната «Прихожая» 1500х2400мм (+/- 150мм);
4. комната «Бригадирская» 3000х2400мм (+/- 150мм).

Площадь обогрева и охлаждения, кв.м. – не менее 80.

Комплектация:

- компьютерный стол: ширина – 800 мм (+/- 5мм), высота – 800мм (+/- 5мм), длина – 1300мм (+/- 5мм), в количестве – не менее 2 штук;
- стол: ширина – 800 мм (+/- 5мм), высота – 800мм (+/- 5мм), длина – 1500 (+/- 5мм), в количестве – не менее 1 штуки;
- шкаф для документов «прихожая»: ширина – 1000 мм (+/- 5мм), высота – 2000 мм (+/- 5мм), глубина – 400 мм (+/- 5мм), в количестве – не менее 1 штуки;
- шкаф для документов «бригадирная»: ширина – 1000 мм (+/- 5мм), высота – 2000 мм (+/- 5мм), глубина – 400 мм (+/- 5мм), в количестве – не менее 1 штуки;
- книжный шкаф в «бригадирная»: ширина – 1500 мм (+/- 5мм), высота – 2000 мм (+/- 5мм), глубина – 400 мм (+/- 5мм), в количестве – не менее 1 штуки;
- табуретка: не менее 4 штуки (+/- 5мм) Высота – 430 мм, Ширина - 350 мм, Длина – 350 мм.);
- Кондиционер сплит-система: не менее 2 штук.
- Светильник ЛБ 2х20: не менее 4 шт
- Светильники в тамбуре ЛБ 1х20: не менее 1 шт
- Розетки двойные: не менее 7 шт
- Выключатели: не менее 5 шт
- Внешний разъем для подключения: не менее 1 шт
- Аптечка: не менее 1 шт
- Огнетушитель: не менее 1 шт
- Пожарная сигнализация: не менее 1 комплект
- компьютер в сборе (системный блок (процессор – не менее i5, ОЗУ – не менее 8 Гб), монитор - не менее 23", источник бесперебойного питания не менее 1000 VA, клавиатура, мышка)
- Точка доступа CPE 610, частота – 5 ГГц

Безопасность и охрана труда. Промышленная безопасность.

Предлагаемые комплектующие должны полностью соответствуют стандартам безопасности и санитарным нормам РК.

Радиационная безопасность.

Помещение соответствует санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261

Потенциальный поставщик в своей технической характеристике обязан указать:

- 1) Предоставить Техническую спецификацию предлагаемого товара;
- 2) Указать полное наименование, марку и модель товара;
- 3) Страна происхождения;
- 4) Завод-изготовитель.

Приложение

Рисунок.docx

Подписал

Дата подписания

АШИМ ЕРЖАН

27.07.2020

