



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 444777
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (3418-2 Т, 1561233) Фильтр

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3418-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, щелевой, скважинный, диаметр 40-102 мм
Дополнительная характеристика	275: "Фильтр песчаный гравитационно-щелевой. усл проход 50мм,при расходе жидк до 20м3/сут коэфф-т сепарации - 100%, при расх жид-ти до 200м3/сут коэфф-т сепарации - 80%, присоед. резьбы НКТ73 (верх - муфта, низ - ниппель), с массой 60кг; длина подвесных труб(контейнера), не более 100м; корпус из НКТ гр прочн К"
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ"""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр песчаный гравитационно-щелевой. усл проход 50мм,при расходе жидк до 20м3/сут коэфф-т сепарации - 100%, при расх жид-ти до 200м3/сут коэфф-т сепарации - 80%, присоед. резьбы НКТ73 (верх - муфта, низ - ниппель), с массой 60кг; длина подвесных труб(контейнера), не более 100м; корпус из НКТ гр прочн К

Внимание! Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (со всеми дополнительными требованиями) по данной форме. Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!

В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать обязательство о соблюдении следующих требований и предоставлении запрашиваемых документов.

1. Гарантийный период: 12 месяцев

2. Требования и сведения о предоставлении следующих документов:

При поставке:

1) Наличие сертификатов соответствия, технического паспорта на государственном и русском языках (сертификат качества).

Требования к поставляемой продукции: 1. Должны быть упакованы в транспортные пакеты с защитными колпачками. 2. Условия работы в скважине: Рабочая температура до 130°C, содержание сероводорода - 3,0 мг/л., минерализация пластовой жидкости - 140 г/л. механические примеси до 1,3 г/л., размеры механических примесей -от 100 до 700 мкм 80-87% масс. Обводненность - 90 %, газосодержание 109 м3/т. Содержание парафина до 25%.

Подписал
Дата подписания

Баймагамбетов Мурат Ескабылович
24.06.2020

