

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-Подрядчика

(подпись) (расшифровка подписи)
РНН _____

Руководитель организации- Заказчика

(подпись) (расшифровка подписи)
РНН _____**АКТ****Сдачи-приемки объекта из ремонта
выполненного Подрядчиком**

« ____ » 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика (должность, фамилия, имя, отчество) с одной стороны и представители Заказчика в составе (должность, фамилия, имя, отчество) с другой стороны составили настоящий Акт, в том что в период с «____» _____ года по «____» _____ года в соответствии с (основание) Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты ниже перечисленные работы:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Цена за единицу, в тенге (без НДС)	Количество	Сумма, в тенге (в том числе НДС)	Сумма НДС, в тенге
1					
Итого:					

Всего выполнено работ на сумму _____ тенге _____ тиын.
(прописью)

Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком.

Работа выполнена и принята с оценкой: _____

Гарантийный срок работы оборудования после проведенного ремонта составляет: _____ месяца.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подрядчик

Наименование _____

Сдал:

от Подрядчика

Заказчик

Наименование _____

Принял:

от Заказчика

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА (ПБ
И ОТ) ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)**

**(СТ КЕGОС 00-704-18-ПР Стандарт организации УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В АО «КЕGОС»)**

1 Настоящие Правила ПБиОТ для Подрядчиков (далее - Правила) разработаны в целях:

- установления единых правил поведения персонала подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на производственных объектах АО «КЕGОС»;
- предостережения работников подрядных (субподрядных) организаций о недопустимости отклонений от требований ПБиОТ.

2 Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми работниками Подрядчика, осуществляющих работы по заказу или в интересах Заказчика.

3 Нарушение (отклонение от выполнения) данных Правил может повлечь санкции, согласно условиям договора (вплоть до прекращения договорных отношений с Подрядчиком).

4 Основные правила безопасности приведены в таблице П.5.1.

Таблица П.5.1 – Основные правила безопасности

№	Правила безопасности	Дополнительные пояснения
1	Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) на производственных объектах.	<p>На производственных объектах и производственных площадках работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки), соответствующие выполняемой работе или условиям (например, средства защиты от падения, средства защиты органов дыхания, слуха и т.п.)</p> <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до начала выполнения работ проверить наличие и исправность СИЗ; - в процессе выполнения работ контролировать правильное применение СИЗ
2	Во время движения транспортного средства использовать ремни безопасности	<p>Водители и пассажиры транспортных средств Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - всегда использовать 3-точечный ремень безопасности, в т.ч. в автобусе и во втором ряду кресел легкого автомобиля; - проверять работоспособность ремня безопасности перед использованием; - правильно застегивать свой ремень безопасности при нахождении в движущемся транспортном средстве; - перед началом поездки убедиться, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнули ремни безопасности; - вмешиваться если другие пассажиры транспортного средства неправильно используют или не используют ремни безопасности. <p>Водитель не должен начинать движения, пока все пассажиры не пристегнутся ремнями безопасности.</p> <p>Исключение составляют транспортные средства, в которых</p>

		установлены только двухточечные ремни безопасности, а также специальные транспортные средства, в которых не устанавливаются ремни безопасности и общественный транспорт, в котором ремни безопасности отсутствуют.
3	Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использование открытого огня, если это не предусмотрено нарядом-допуском	<p>Работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать запрет на курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использовать открытый огонь, если это не предусмотрено нарядом-допуском; – знать расположение специально отведенных для курения мест; – выполнять работы с применением открытого огня (в т.ч. с использованием искрообразующего инструмента) только в специально отведенном месте, указанном в наряде-допуске с разрешения лица, ответственного за безопасное выполнение работ. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – контролировать проведение работ в специальном месте, указанном в наряде-допуске; – обеспечить четкое обозначение мест для курения; – информировать работников о местах, отведенных для курения.
4	Не отвлекаться во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями.	<p>Для обеспечения собственной безопасности работники Подрядчика должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не отвлекаться во время передвижения; – не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности площадки; – при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания держаться за перила и поручни. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечить своевременное посыпание скользких поверхностей антискользящими реагентами (песком); – обеспечить наличие знаков, предупреждающих об опасности (скользко, малозаметное препятствие); – провести инструктаж о мерах безопасности при передвижении по скользким поверхностям и местам с малозаметными препятствиями.
5	Запрещено устранять любые неисправности оборудования, предварительно не убедившись, что оборудование обесточено	<p>Для обеспечения своей безопасности при работе с электроприборами и электрооборудованием сотрудники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не приступать к работе на оборудование не убедившись, что оборудование должным образом обесточено, и выставлены предупреждающие знаки; – незамедлительно докладывать о неисправности электроприбора, электрооборудования своему непосредственному руководителю. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не допускать к работе с электроприборами и электрооборудованием лиц, не прошедших инструктаж и не имеющих соответствующей группы допуска по электробезопасности; – запретить устранение неисправностей на включенном электроприборе, электрооборудовании; обеспечить проведение своевременного ремонта электроприбора, электрооборудования.
6	Запрещено употребление	<p>Работникам Подрядчика запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> – изготавливать, употреблять, хранить и распространять

	алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов во время работы или при управлении транспортным средством	алкогольные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества. Работники Подрядчика обязаны: – до начала работ сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на выполнение работ; – немедленно сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах
7	Использовать средства защиты от падения в случае работы за пределами защищенного участка, когда существует вероятность падения с высоты выше 1,8 метра	Работники Подрядчика обязаны: – знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения; – проверять средства защиты от падения перед их использованием; – всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при работе на высоте за пределами безопасного участка; – при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты; – убедиться в безопасности осуществления работ на высоте
8	Выполнять работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, и т.д.) по действующему наряду-допуску	Работники Подрядчика обязаны: – получить инструктаж по безопасному ведению работ; – неукоснительно соблюдать требования, указанные в наряде-допуске к работе; – удостовериться, что наряд-допуск к работе действителен; – приступать к работе убедившись, что работа будет выполняться безопасно Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: – проверить, требуется ли для данных работ оформлять наряд-допуск; – провести оценку риска; – провести инструктаж исполнителям работ; – убедиться в достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске; – убедиться, что наряд-допуск к работе подписан; – оформить новый наряд-допуск к работе, если условия работы изменились; – убедиться, что рабочее место подготовлено к началу работ; – убедиться, в безопасности начала работ; – убедиться, что работа завершена.
9	Запрещено использование неисправных инструментов, и приспособлений	Все работники Подрядчика обязаны: – не использовать в работе самодельные инструменты; – начинать работу убедившись в отсутствии механических повреждений инструмента, приспособлений. Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязаны:

	й	<ul style="list-style-type: none"> – не допускать работы с использованием неисправного инструмента, приспособлений; – обеспечить своевременную замену неисправного инструмента, приспособлений, либо остановить работу.
10	Выполнять отключения и блокировки систем перед началом работ	<p>Все работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – убедиться в исправности систем отключения и блокировок, защитных устройств и приспособлений; – произвести все необходимые отключения и блокировки перед началом работ (убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые отключения и блокировки выполнены); – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что выполнять работы безопасно. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проверить выполнение необходимых отключений и блокировок, например, блокировку выключателей замком, перекрытие труб заглушками или блокировку дверей доступа/проверить наличие письменного разрешения на отключение блокировок – проверить отсутствие остаточной энергии (давления) и других опасностей; – убедиться, что начинать работы безопасно.
11	Запрещено работать в охранной зоне воздушных ЛЭП или ближе 30м без оформления наряда-допуска	<p>Все работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не приступать к работе вблизи линий электропередач без соответствующего наряда-допуска; – соблюдать минимально установленное расстояние, необходимое для обеспечения своей безопасности. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не разрешать производство работ под воздушными линиями или вблизи них до принятия необходимых мер обеспечения безопасности. Примеры мер обеспечения безопасности: линии электропитания отключены/заблокированы работы проводятся за пределами опасной зоны/на безопасном расстоянии; опасная зона обозначена сигнальной лентой; и (или) созданы безопасные коридоры; – не допускать приближение техники (например, подъемным кранам, самосвалам, мобильным метеовышкам и другим негабаритным транспортным средствам) к запретной зоне вблизи воздушных линий электропередач; – убедиться, что необходимые меры обеспечения безопасности предприняты и начинать работы безопасно.
12	Запрещено пользоваться телефоном, превышать максимальную допустимую скорость при управлении транспортным	<p>Во время поездки водитель обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не использовать мобильный телефон (даже если имеется устройство громкой связи или гарнитура - hands-free) или пейджер; – не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную знаками дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке; – не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную для данного транспортного средства; – корректировать скорость движения согласно дорожной обстановке

	средством.	или погодных условий.
13	Запрещено пользоваться мобильным телефоном и иными устройствами во взрывоопасной зоне	<ul style="list-style-type: none"> – Во время нахождения во взрывоопасной зоне категорически запрещено: – использовать мобильный телефон и иные устройства, которые могут инициировать возгорания
14	Запрещено находиться под грузом	<p>Все работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не пересекать барьеры и разметку, ограждающие участки с грузом, без разрешения лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ; – не толкать, и не направлять груз руками – использовать для этого специальный инструмент (багры / оттяжки); – выполнять все указания сигнальщика или лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – отметить небезопасный участок и оградить его барьерами или сигнальной лентой; – обеспечить, отсутствие людей под грузом; – обеспечить использование исправных грузоподъемных механизмы, грузозахватные приспособления.
15	Выполнять работы в замкнутом пространстве разрешено только по наряду-допуску.	<p>– Все работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – убедиться вместе с руководителем работ или с другим ответственным за проведение работ лицом, что созданы условия для безопасной работы и начинать работы безопасно; – убедиться, что контроль газовоздушной среды проведен согласно наряду-допуску; – убедиться вместе с наблюдателем, что можно входить в замкнутое пространство; – соблюдать все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – убедиться, что соблюдены все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания; – убедиться, что квалифицированный наблюдатель всегда присутствует, когда работники находятся в замкнутом пространстве; – удостовериться, что контроль газо-воздушной среды проведен согласно требованиям наряда-допуска; – удостовериться, что выполнены все требования и начинать работы безопасно.
16	Выполнять земляные работы по разрешению (наряду-допуску).	<p>Все работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – убедится вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что земляные работы могут быть проведены безопасно; – выполнять требования оформленного наряда-допуска к работе; – прекратить работы и оповестить своего руководителя, в случае

		<p>угрозы получения травмы.</p> <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – убедиться в том, что выполнены требования разрешения (наряда-допуска) к работе; – обеспечить установку барьеров и знаков для ограничения допуска посторонних к площадкам проведения земляных работ; – обеспечить маркировку трассы электрических кабелей и трубопроводов.
17	Выполнять меры безопасности, предотвращающие падение объектов.	<p>Все работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – должным образом закреплять все инструменты и оборудование для предотвращения их падения вниз; – устанавливать барьеры вокруг участков, на которых есть опасность падающих предметов; – всегда носить защитную каску, если это требуется. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проинструктировать персонал об опасности падения предметов и мероприятиях по снижению данного опасного фактора (например, во время совещания перед началом работ/ целевого инструктажа); – проверить использование страховочных ограждений для установленного на высоте оборудования; – регулярно инспектировать площадку для обеспечения соблюдения мер предотвращения падения предметов с высоты в (например, ручные инструменты привязаны, нет незакрепленных предметов, нет проемов в решетке, применяются системы страховочных заграждений; установлены барьеры); – проверить использование работниками защитных касок и других СИЗ.
18	При работе вблизи воды или на воде (над водой) использовать спасательный жилет.	<p>При работе вблизи воды или на воде (над водой) для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – всегда использовать спасательный жилет, если это необходимо; – носить спасательный жилет в соответствии с правилами (т.е. соответствующего размера, с крепежом, там, где требуется и т.п.); – перед использованием проверить, не поврежден ли спасательный жилет. <p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – установить, где и когда необходимо использовать спасательный жилет; – убедиться, что работники проинструктированы, и обучены правильному применению спасательных жилетов; – убедиться в наличии спасательных жилетов у всех работников; – обеспечить регулярную проверку спасательных жилетов.
19	Выполнять анализ воздуха рабочей зоны при проведении газоопасных/ огневых работ.	<p>При проведении газоопасных / огневых работ для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены; – убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что начинать работы безопасно;

		<ul style="list-style-type: none">– прекратить работы, при возникновении угрозы задымленияРуководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:– убедиться, что ответственный за замер состава воздуха провел замер состава воздуха рабочей зоны согласно требованиям наряда-допуска;– при необходимости запросить более частые замеры;– убедиться, что можно безопасно начинать работы.
--	--	---



Золотые правила безопасности АО «KEGOC»

Быть готовым к работе



Перед началом специальных видов работ необходимо рассмотреть все вопросы безопасности и провести оценку рисков



Электробезопасность при производстве работ в электроустановках

Не начинать работу без оформления наряда-допуска/распоряжения



Работа на высоте

При работе на высоте необходимо предпринять меры для защиты от падения. В целях безопасности используйте средства защиты от падения



Пожарная безопасность

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций должны проводиться с соблюдением мер безопасности



Работы в замкнутом пространстве и земляные работы

Всегда помните - замкнутое пространство может содержать взрывоопасные, ядовитые газы или другие опасные вещества, такие как отсутствие кислорода, предметы, которые могут создать опасность падения и спотыкания



Безопасность во время вождения

Всегда помните о безопасности во время вождения транспортных средств



Грузоподъемные операции

Всегда помните о безопасности при грузоподъемных работах, которые являются потенциальными источниками опасности получения травм

Управляющий директор
по производству

Б. Жазықбаев