Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 352420 , Офисная мебель**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 12 (260 Т, 1188913)**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро"**
Организатор **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 260 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Гарнитур мебельный, для кабинета |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Комплект |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, район "Есиль", г. Нур-Султан, ул. Динмухамеда Кунаева 8 блок «В» |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стол руководителя с тумбой боковой и брифинг приставкой (1 шт.) – Размер стола не менее 2150*900*750 мм, Приставка боковая не менее 1400х650х804 мм, Тумба не менее 500х860х750 мм. Стол с утолщенной столешницей, состоящей из не менее 2-х контрастных по цвету материалов, на не менее 2-х боковых опорах, соединенных между собой передней панелью и крышкой. Левая из опор выполнена в виде тумбы, закрепленной к столешнице, правая приставка имеет эффект парящей столешницы при помощи опоры высотой не менее 22 мм, создающей эффект легкости и динамичности конструкции. Приставка передняя стола с утолщенной столешницей не менее 32 мм и утолщёнными боковыми опорами не менее 32 мм соединенных между собой царгой. Все детали выполнены из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия толщ не менее 16-32 мм облицованы пленкой ПВХ. При сборке используется фурнитура производителей. Стол комплектуется тумбой с четырьмя выдвижными ящиками. Тумба состоит из неразъемного каркаса, 4-х выдвижных ящиков. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в « ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия». Крышка стола выполнена из МДФ толщ не менее не менее 32мм. Остальные детали выполнены из МДФ толщ не менее 18мм. Ящики выполнены из высококачественного ЛДСтП, соответствует требованиям безопасности (качества) установленным в ГОСТ Р 52078-2003, толщиной не менее 16 -18мм, на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е-1, 1 сорт. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие с доводчиком. Тумба комплектуется центральными замками. Ручка хромированная не менее 128 мм.

Кресло для руководителя (1 шт.) - Материалы: Плотная сетка из прочной нейлоновой нити (сетка), Материал подлокотников пластик, металл, регулируемые, Механизим качания: С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях, Регулировка - по высоте, Глубины сидения, Поддержки поясницы, Наклона подголовника, Направления подлокотников, Подлокотников по горизонтали, Подлокотников по вертикали, Крестовина: Металлическая полированная, Газ. патрон: не менее 4 класса по стандарту, Ролики: Стандарт не менее BIFMA 5,1 диаметр штока не менее 11 мм, покрытие – полиуретан, Каркас: Немонолитный, Набивка: Вспененный полиуретан плотностью не менее 22-25 кг/куб.м, Максимальная рекомендованная нагрузка: не менее 120 кг, цвета обивки черный, Валик под спину, Каркас Немонолитный (спинка и сиденье разделены и крепятся механизмом), Высота спинки не менее 770, Высота не менее 535, Ширина не менее 430, Глубина сиденья не менее 525.

Кресло для посетителей (2- шт.) - Материалы: Сетка, Материал: подлокотники и ножки Хромированная сталь, цвет черный, размер не менее Ширина 54 см, Высота 91/99 см, Глубина 60 см, Цвет Черный, Возможность регулировать высоту сидения и угол наклона, Крестовина: Металлическая полированная, Ролики: Стандарт не менее BIFMA 5,1 диаметр штока не менее 11 мм,

Шкаф низкий со стеклом (1 шт.) – Размеры не менее 1600*450*900мм, Шкаф для документов с одной полкой и четырьмя

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

распашными стеклеными дверями в алюминиевой рамке, предназначен для хранения документов. Стекло матовое не прозрачное. Крышка тумбы выполнена из высококачественного ЛДСП/МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия». Крышка тумбы толщеной не менее 22мм, фасады толщиной не менее 16мм, облицованы пленкой ПВХ. Стеклянные двери изготовлены из матового стекла толщиной не менее 4 мм, это стекло, имеет матированную поверхность, рассеивающую свет, размывающую контуры предметов. Технология кислотного травления, применяемая при производстве матового стекла, обеспечивает абсолютно равномерную обработку стеклянного полотна и позволяет получить более «тонкое» благородное матирование. Стекла обрамлены по периметру в рамку из специального алюминиевого профиля. Корпус шкафа выполнен из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия». Корпус толщеной не менее 22мм, фасады толщиной не менее 16мм, облицованы пленкой ПВХ. При сборке используется фурнитура производителей. Сборка шкафа производится на стяжки эксцентриковые. Эксцентриковая стяжка представляет собой сборный элемент, который состоит из штока эксцентрика длинной не менее не менее 40мм и не более 45мм с метрической резьбой не менее М6 на одном конце длинной не менее 7,3мм, стальная резьбовая заклепка не менее М6 с потайным бортиком не менее Ø11+/-1мм, с толщиной соединения не менее 1,5 мм, и фиксирующий эксцентрик диаметром не менее 15мм и глубиной не менее 11,5 мм с наружными зубцами-фиксаторами и стягивающим пазом не менее 3,2-3,4 мм. Опоры тумбы предусматривают регулировку высоты. Высота регулировки до не менее 10 мм. Двери навешиваются на специальные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит своего рода рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Стандартный размер чашки, высверливаемой в мебельных фасадах это отверстия диаметром не менее 35 мм и глубиной не менее 13 мм. Центр отверстия должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от верха или низа фасада. Петли с чашкой для диаметра отверстия на не менее 26 мм используются для навешивания дверей из стекла. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов.

Шкаф для одежды (1 шт.) - Размер не менее 800х450х2600 мм, Шкаф для одежды с двумя распашными дверями. Шкаф снабжен полками для головных уборов и вешалкой выдвижной. Фасады и топ шкафа выполнены из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия». Топ шкафа толщиной не менее 22мм, фасады толщиной не менее 16мм, облицованы пленкой ПВХ. Корпус шкафа выполнен из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия» толщиной не менее 16мм, облицованные пленкой ПВХ. При сборке используется фурнитура от ведущих европейских производителей. Сборка шкафа производится на стяжки эксцентриковые. Эксцентриковая стяжка представляет собой сборный элемент, который состоит из штока эксцентрика длинной не менее 40мм и не более 45мм с метрической резьбой не менее М6 на одном конце длинной не менее 7,3мм, стальная резьбовая заклепка М6 с потайным бортиком не менее Ø11+/-1мм, с толщиной соединения не менее 1,5 мм, и фиксирующий эксцентрик диаметром не менее 15мм и глубиной не менее 11,5 мм с наружными зубцами-фиксаторами и стягивающим пазом не менее 3,2-3,4 мм. Опоры шкафа предусматривают регулировку высоты. Высота регулировки до не менее 10 мм. Двери навешиваются на специальные петли с доводчиком, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит своего рода рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Стандартный размер чашки, высверливаемой в мебельных фасадах это отверстия диаметром не менее 35 мм и глубиной не менее 13 мм. Центр отверстия должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от верха или низа фасада. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов;

Шкаф для документов с глухими (800*450*900) и стеклянными дверями (800*450*1700) (1 шт.) - ЛДСП/МДФ, размер не менее 800*450*2600 (1 шт.), Шкаф для документов с одной полкой за двумя распашными глухими дверями в нижнем отделении и с двумя съемными полками в верхнем отделении за двумя стеклянными распашными дверьми в алюминиевой рамке, предназначен для хранения документов. Фасады и крышка тумбы выполнена из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия». Крышка тумбы толщеной не менее 22мм, фасады толщиной не менее 16мм, облицованы пленкой ПВХ. Стеклянные двери изготовлены из матового стекла толщиной не менее 4 мм, это стекло, имеет матированную поверхность, рассеивающую свет, размывающую контуры предметов. Технология кислотного травления, применяемая при производстве матового стекла, обеспечивает абсолютно равномерную обработку стеклянного полотна и позволяет получить более «тонкое» благородное матирование. Стекла обрамлены по периметру в рамку из специального алюминиевого профиля. Корпус шкафа выполнен из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия» При сборке используется фурнитура от производителей. Сборка шкафа производится на стяжки эксцентриковые. Эксцентриковая стяжка представляет собой сборный элемент, который состоит из штока эксцентрика длинной не

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

менее 40мм и не более 45мм с метрической резьбой не менее М6 на одном конце длинной не менее 7,3мм, стальная резьбовая заклепка М6 с потайным бортиком не менее Ø11+/-1мм, с толщиной соединения не менее 1,5 мм, и фиксирующий эксцентрик диаметром не менее 15мм и глубиной не менее 11,5 мм с наружными зубцами-фиксаторами и стягивающим пазом не менее 3,2-3,4 мм. Опоры предусматривают регулировку высоты. Высота регулировки до не менее 10 мм. Двери навешиваются на специальные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит своего рода рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Стандартный размер чашки, высверливаемой в мебельных фасадах это отверстия диаметром не менее 35 мм и глубиной не менее 13 мм. Центр отверстия должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от верха или низа фасада. Петли с чашкой для диаметра отверстия на не менее 26 мм используются для навешивания дверей из стекла. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов.

Журнальный столик (1 шт.) - Журнальный стол, Размер не менее стола 800*1300*450 мм, Стол с утолщенной столешницей толщиной не менее 32 мм, состоящей из не менее 4-х частей на утолщенных опорах, толщиной не менее 32мм, соединенных между собой царгой. Все детали выполнены из высококачественного МДФ, соответствуют требованиям безопасности (качества) установленным в «ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия толщины не менее 16-32 мм облицованы пленкой ПВХ. При сборке используется фурнитура производителей.

Диван 3-х местный (1 шт.) – 3-х местный диван выполнен в скандинавском стиле и однотонной обивке. Высота просвета над полом не менее 10 см. Каркас дивана изготовлен из массива дерева, мебельного щита, рамка из массива дерева, ножки из массива дерева (дерево покрыто защитным бесцветным лаком). Размеры не менее: Длина 220 см, Высота 90 см, Ширина 100 см. Посадочное место не менее: Длина 190 см, Высота 45 см, Глубина 55 см (Велюр, шерсть).

Кресло (2 шт.) - Выполнено в итальянском стиле. Модель на невысокой удобной спинке, плавно переходящей в подлокотники с полукруглыми сиденьями. На высоких ножках. Каркас дивана изготовлен из массива дерева, ножки из массива дерева. Размеры не менее: Длина 70 см, Высота 85 см, Ширина 70 см. Посадочное место не менее: Высота 40 см, Глубина 50 см (Велюр).

Необходимые требования:
1. Потенциальный поставщик при предоставлении технической спецификации должен указать по каждой товарной позиции: Марку/Модель Товара если имеется, Наименование производителя Товара, Страна происхождения
2. Цвет поставляемой мебели по согласованию с Заказчиком.
3. Гарантия на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара в полном объеме;
4. При возникновении гарантийного случая-поломки/неисправности Товара по вине изготовителя/поставщика Поставщик обязан заменить Товар на аналогичный новый, в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика.
5. Товар должен соответствовать характеристикам, приведенным в настоящей Технической спецификации. Перед поставкой всей партии Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику на согласование цветные эскизы и размеры Товара;
6. Доставка и установка мебели осуществляется до адреса Заказчика: город Нур-Султан, административное здание «Изумрудный квартал» блок «В», 5 этаж, срок поставки мебели - не более 20 (двадцати) календарных дней с учетом сборки. Сборка и установка осуществляется Поставщиком.
7. Потенциальный поставщик должен предоставить чертежи предлагаемой мебели в трех изометриях, 3D изображение, за исключением диванов и кресел, и план расстановки мебели.

| | |
|---|---|
| Подписал | Добенов Асылхан Турсынбекович |
| Дата подписания | 14.11.2019 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе