



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 367522
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (1806 Т, 1246359) Респиратор

Заказчик **Акционерное общество "КТЖ-Грузовые перевозки"**
Организатор **Филиал акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение ГП"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1806 Т
Наименование и краткая характеристика	Респиратор, противогазоаэрозольный
Дополнительная характеристика	ГОСТ: ГОСТ 12.4.296-2015 Прочие характеристики: Респиратор. Полумаска фильтрующая (респиратор). Длинный носовой зажим, внутренний слой из гипоаллергенного материала. Крепление резинок оголовья в четырех точках. Степень защиты: FFP1 NR D (до 4 ПДК). Внутренний слой: гипоаллергенный материал. Фильтр: электростатического действия. Клапан выдоха: есть. Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность. ТР ТС 019/2011.
Количество	1894.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Серова, 89
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
Респиратор

Заказчик: филиалы АО «КТЖ –Грузовые перевозки»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование Значение

Номер строки

Наименование и краткая характеристика Респиратор

Дополнительная характеристика Респиратор

Количество

Цена за единицу

Единица измерения

Сумма

Место поставки

Условия поставки

Срок поставки

Условия оплаты Предоплата 0% Промежуточный платеж 0%, окончательный платеж 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:

Требуемые технические параметры: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015;

Полумаска фильтрующая (респиратор);

Длинный носовой зажим, внутренний слой из гипоаллергенного материала. Крепление резинок оголовья в четырех точках.

Степень защиты: FFP1 NR D (до 4 ПДК);

Внутренний слой: гипоаллергенный материал;

Фильтр: электростатического действия;

Лапан выдоха: есть.

Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность.





Директор Департамента
по производственной безопасности
и экологии Б. Истлеев

Исп. Ажибеков А.Д. ГППБОТ Тел.: 60-31-81

Подписал
Дата подписания

Камалова Дана Жуматовна
10.12.2019

