



Утверждаю
Директор ЗАОФ АО "Казпочта"
Хасангалиева Д.Р.
2019 г.

Дефектный акт

Ремонт котельной КОПС Тайпак

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,5
2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания м3	0,7 4,5
3	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9
4	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м3 кладки	15,36
5	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 проемов	1
6	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	1
7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2 проемов	1,8
8	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		

9	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	М2	1,8
10	Слой подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	М3 подстилающего слоя	2,2
11	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	М2 стяжки	22,7
12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 К=6	М2 стяжки	22,7
13	Стропила. Установка с изготовлением	М3 древесины в конструкции	0,715
14	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	М3 древесины в конструкции	0,715
15	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	М2	28
16	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	М2 обработанной поверхностью	28
17	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	М2 поверхности	22,7
18	Потолки. Подшивка досками обшивки	М2 потолков	22,7
19	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	М2 покрытия	28
20	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	М2	28

Начальник ОУИСИЗ

Аитенов М.К.